

Bước 01: Mở tập tin **Web.php** và thêm các Route sau đây:

```
Route::get("/lietkedonhang", [AdminController::class, "getBills"]);
Route::get("/capnhatdonhang/{id}", [AdminController::class, "getEditBills"]);
Route::post("/capnhatdonhang/{id}", [AdminController::class, "postEditBills"]);
```

Bước 02: Mở **AdminController.php** và thêm các phương thức sau:

```
public function getBills()
{
    if (Auth::check()) {
        $donhang = Bill::join('customer', 'customer.id', '=', 'bills.id_customer')->get();
        return view("admin.danhsachdonhang", compact("donhang"));
    }
    else {
        return view("admin.dangnhap");
    }
}

public function getEditBills($id)
{
    $dhg = Bill::find($id);
    $cus = Customer::find($dhg->id_customer);
    $ct_dhg = Bill_detail::where("id_bill", "=", $dhg->id)
        ->join("products", "products.id", "=", "Bill_detail.id_product")
        ->get(['products.name', 'bill_detail.quantity', 'bill_detail.unit_price']);
    return view("admin.chitietdonhang", compact("dhg", "cus", "ct_dhg"));
}

public function postEditBills(Request $req, $id)
{
    $dhg = Bill::find($id);
    $dhg->state = $req->state;
    $dhg->save();
    return redirect()->back()->with("thongbao", "Đã cập nhật đơn hàng");
}
```

Bước 02: tạo view **danhsachdonhang.blade.php** và sao chép code sau đây vào tập tin **danhsachdonhang.blade.php**:

```
@extends("admin.layout")
@section("content")
<!-- Page Content -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">DANH SÁCH ĐƠN ĐẶT HÀNG</h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
    <table class="table table-striped table-bordered table-hover">
        <thead>
            <tr align="center">
                <th>Mã Đơn Hàng</th>
                <th>Ngày Đặt Hàng</th>
                <th>Tên Khách Hàng</th>
                <th>Tổng Tiền</th>
                <th>Hình Thức Thanh Toán</th>
                <th>Ghi Chú</th>
                <th>Trạng Thái</th>
                <th>Thao tác</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>
```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach($donhang as $dh)
            <tr class="odd gradeX" align="center">
                <td>{{ $dh->id }}</td>
                <td>{{ $dh->date_order }}</td>
                <td>{{ $dh->name }}</td>
                <td>{{ $dh->total }}</td>
                <td>{{ $dh->payment }}</td>
                <td>{{ $dh->note }}</td>
                <td>{{ $dh->state==0? "Chưa giao hàng": "Đã giao hàng" }}</td>
                <td class="center">
                    <i class="fa fa-pencil fa-fw"></i>
                    <a href="admin/capnhatdonhang/{{ $dh->id }}">Cập nhật</a></td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
<!-- /.row -->
@endsection

```

Bước 03: tạo view `chitietdonhang.blade.php` và sao chép code sau đây vào tập tin `chitietdonhang.blade.php`:

```

@extends("admin.layout")
@section("content")
<div style="width:100%; float:left; font-family: Helvetica; font-size:13px">
    <p style="float: right; text-align: right; padding-right:20px; line-height: 140%">
        Ngày Cập Nhật: {{ date('d-m-Y') }}<br />
        Mã Đơn hàng: #{{ $dhg->id }}
    </p>
    <div style="float: left;">
        <strong style="font-size: 18px;">Tiệm Bánh Vân Mỹ</strong><br />
        <strong>Địa chỉ:</strong> 382 Võ Văn Tần, Quận 03 , TP.HCM , Việt Nam<br />
        <strong>Điện Thoại</strong> 0907079899<br />
        <strong>Website:</strong> localhost:81/shop/public/index<br />
        <strong>Email:</strong> shop.vanmy@gmail.com
    </div>
    <div style="clear:both"></div>
    <table style="width: 100%">
        <tr>
            <td valign="top" style="padding: 0px; width: 45%; ">
                <h3 style="font-size: 14px;margin: 1.5em 0 3px 0;">Thông tin đơn hàng</h3>
                <hr style="border: none; border-top: 2px solid #0975BD;margin-bottom:3px;margin-top:3px;" />
                <div>
                    <strong style="margin-right:7px">Mã Đơn Hàng:</strong>{{ $dhg->id }}<br />
                    <strong style="margin-right:7px">Ngày Đặt Hàng:</strong>{{ $dhg->date_order }}<br />
                    <strong style="margin-right:7px">Phương Thức Thanh Toán:</strong>{{ $dhg->payment }}
                <br />
                </div>
            </td>
            <td valign="top" style="padding: 0px 20px;">
                <h3 style="font-size: 14px;margin: 1.5em 0 3px 0;">Thông tin mua hàng</h3>
                <hr style="border: none; border-top: 2px solid #0975BD;margin-bottom:3px;margin-top:3px;" />
                <div>
                    <strong>{{ $cus->name }}</strong><br />
                    Địa chỉ: {{ $cus->address }}<br />
                    Điện thoại: {{ $cus->phone }}<br />
                    Email: {{ $cus->email }}
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <tr>
        <td colspan="3" valign="top" style="width: 100%">
            <h3 style="font-size: 14px;margin: 1.5em 0 3px 0;">Chi tiết đơn hàng</h3>
            <hr style="border: none; border-top: 2px solid #0975BD;margin-top:3px;margin-bottom:3px;" />
            <table style="width:100%">
                <thead>
                    <tr>
                        <th style="width:55%;text-align: left;margin-left:15px;padding: 5px 0px">Tên Bánh</th>
                        <th style="width:35%;text-align: center;padding: 5px 0px">Số lượng</th>
                        <th style="width:25%;text-align: right;padding: 5px 0px">Giá</th>
                    </tr>
                </thead>
            </table>
        </td>
    </tr>

```

```

</thead>
<tbody>
    @foreach($ct_dhg as $ct)
        <tr valign="top" style="border-top: 1px solid #d9d9d9;">
            <td align="left" style="padding: 5px 5px 5px 0px;white-space: pre-line;">{{ $ct->name }}</td>
            <td align="center" style="padding: 5px 0px;">{{ $ct->quantity }}</td>
            <td align="right" style="padding: 5px 0px;">{{ number_format($ct->unit_price) }}</td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
<div style="float: right; margin: 45px 0 1.5em 0; width: 31%;">
    <table style="font-size: 12px; width: 100%; margin: 0 0 1.5em 0;">
        <tr>
            <td colspan="3" style="font-size: 14px; margin: 0 0 1em 0;">Thông tin thanh toán</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="padding: 5px 0px;">Tổng tiền thanh toán</td>
            <td colspan="2" style="text-align: right;">{{ number_format($dhg->total) }}</td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div class="mt-2">&nbsp;</div>
<form action="admin/capnhatdonhang/{{ $dhg->id }}" method="post">
    {{ csrf_field() }}
    <h3 style="font-size: 18px; margin: 0 0 1em 0;">Trạng thái đơn hàng</h3>
    <fieldset>
        <p style="line-height: 30px">
            <input type="radio" name="state" value="0" {{ $dhg->state==0? "checked":"" }}> Chưa giao hàng
            <input type="radio" name="state" value="1" {{ $dhg->state==1? "checked":"" }}> Đã giao hàng
        </p>
    </fieldset>
    <p>
        <input class="btn btn-primary" type="submit" name="capnhat" value="Cập Nhật Đơn Hàng" />
    </p>
</form>
@if(Session::has("thongbao"))
<div class="alert alert-success">{{ Session::get("thongbao") }}</div>
<div class="mt-2">
    <a class="btn btn-primary" href="admin/lietkedonhang">Về Danh Sách Đơn Hàng</a>
</div>
@else
<div class="mt-2">
    <a class="btn btn-primary" href="admin/lietkedonhang">Về Danh Sách Đơn Hàng</a>
</div>
@endif
</td>
</tr>
</table>
</div>
@endsection

```

Bước 04 : Mở tập tin **Web.php** và thêm các Route sau đây:

```

Route::get("/danh sach kh", [AdminController::class, "getCustomer"]);
Route::get("/xoakhachhang/{id}", [AdminController::class, "deleteCustomer"]);

```

Bước 05: Mở tập tin **AdminController.php** và thêm các phương thức sau:

```

public function getCustomer()
{
    if(Auth::check()) {
        $customer = Customer::all();
        return view("admin.lietkekhachhang", compact("customer"));
    }
    else {
        return view("admin.dangnhap");
    }
}

public function deleteCustomer($id)
{
    $cusnum = Bill::where("id_customer", "=", $id)->count();
    if ($cusnum == 0) {
        $cus = Customer::find($id);
        $cus->delete();
        return redirect()->back()->with("thongbao", "Đã xóa khách hàng thành công");
    }
    else {
        return redirect()->back()->with("thongbao", "Khách hàng đã có đơn đặt hàng, không xóa được !!!");
    }
}

```

Bước 06: Tạo view `lietkekhachhang.blade.php` và sao chép code sau vào tập tin `lietkekhachhang.blade.php`:

```
@extends("admin.layout")
@section("content")
    <!-- Page Content -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">DANH SÁCH KHÁCH HÀNG</h1>
            @if(Session::has("thongbao"))
                <div class="alert alert-info">
                    {{Session::get("thongbao")}}
                </div>
            @endif
        </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
    <table class="table table-striped table-bordered table-hover">
        <thead>
            <tr align="center">
                <th>Mã Khách Hàng</th>
                <th>Tên Khách Hàng</th>
                <th>Giới Tính</th>
                <th>Email</th>
                <th>Địa chỉ</th>
                <th>Điện Thoại</th>
                <th>Thao tác</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($customer as $cus)
                <tr class="odd gradeX" align="center">
                    <td>{{ $cus->id }}</td>
                    <td>{{ $cus->name }}</td>
                    <td>{{ $cus->gender }}</td>
                    <td>{{ $cus->email }}</td>
                    <td>{{ $cus->address }}</td>
                    <td>{{ $cus->phone_number }}</td>
                    <td class="center">
                        <i class="fa fa-trash-o fa-fw"></i>
                        <a href="admin/xoakhachhang/{{ $cus->id }}"> Xóa</a></td>
                    </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
<!-- /.row -->
@endsection
```

Bước 07: Mở tập tin `navigation.blade.php` và sửa lại href của các thẻ `<a>`:

```
<li>
    <a href="admin/danhsachkh"><i class="fa fa-users fa-fw"></i>
        Khách Hàng<span class="fa arrow"></span></a>
    <ul class="nav nav-second-level">
        <li><a href="admin/danhsachkh">Danh Sách Khách hàng</a></li>
        <li><a href="admin/lietkedonhang">Quản lý đơn hàng</a></li>
    </ul>
<!-- /.nav-second-level -->
</li>
```

Bước 08: Tạo view `danhsachsanpham.blade.php` và code như sau:

```
@extends('admin.layout')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Sản phẩm
                <small>Danh sách</small>
                </h1>
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="alert alert-warning">{{Session::get('thongbao')}}</div>
        </div>
        @endif
        <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
            <thead>
                <tr align="center">
                    <th>ID</th>
                    <th>Tên sản phẩm</th>
                    <th>Loại sản phẩm</th>
                    <th>Giá gốc</th>
                    <th>Giá khuyến mãi</th>
                    <th>ĐVT</th>
                    <th>Trạng thái</th>
                    <th>Hình</th>
                    <th>Mô tả</th>
                    <th>Delete</th>
                    <th>Edit</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach ($products as $pro)
                <tr class="odd gradeX" align="center">
                    <td>{{ $pro->id }}</td>
                    <td>{{ $pro->name }}</td>
                    <td>{{ $pro->productType->name }}</td>
                    <td>{{ $pro->unit_price }}</td>
                    <td>{{ $pro->promotion_price }}</td>
                    <td>{{ $pro->unit }}</td>
                    <td>{{ $pro->new == 1 ? "Sản phẩm mới": "" }}</td>
                    <td>name }}"></td>
                    <td style="max-width: 150px;">{{ $pro->description }}</td>
                    <td class="center"><i class="fa fa-trash-o fa-fw"></i><a href="{{ route('xoasanpham', $pro->id) }}"> Delete</a></td>
                    <td class="center"><i class="fa fa-pencil fa-fw"></i><a href="{{ route('editsanpham', $pro->id) }}"> Edit</a></td>
                </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
        {{ $products->links() }}
    </div>
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection
```

Bước 09: Tạo view `themsanpham.blade.php` và code như sau:

```
@extends('admin.layout')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Sản phẩm
                <small>Thêm mới</small>
                </h1>
            </div>
        </div>
        @if (Session::has('loi'))
            <p class="alert alert-warning">{{Session::get('loi')}}</p>
        @endif
        @if (Session::has('thongbao'))
            <p class="alert alert-success">{{Session::get('thongbao')}}</p>
        @endif
    </div>
</div>
```

```

@endif
<!-- /.col-lg-12 -->
<div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
    <form action="{{route('themsanpham')}}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        <div class="form-group">
            <label>Tên sản phẩm</label>
            <input class="form-control" name="namePro" placeholder="Nhập tên sản phẩm" />
            @if ($errors->has('namePro'))
                <span class="text-danger">{{ $errors->first('namePro') }}</span>
            @endif
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Loại sản phẩm</label>
            <select name="loaisp" id="loaisp">
                @foreach ($type_pro as $type)
                    <option value="{{ $type->id }}">{{ $type->name }}</option>
                @endforeach
            </select>
            @if ($errors->has('loaisp'))
                <span class="text-danger">{{ $errors->first('loaisp') }}</span>
            @endif
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Giá sản phẩm</label>
            <input class="form-control" name="price" placeholder="Nhập giá gốc sản phẩm" />
            @if ($errors->has('price'))
                <span class="text-danger">{{ $errors->first('price') }}</span>
            @endif
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Giá khuyến mãi (nếu có)</label>
            <input class="form-control" name="pro_price" placeholder="Nhập giá khuyến mãi" />
            @if ($errors->has('pro_price'))
                <span class="text-danger">{{ $errors->first('pro_price') }}</span>
            @endif
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Đơn vị tính</label>
            <select name="unit" id="unit">
                <option value="hộp">Hộp</option>
                <option value="cái">Cái</option>
            </select>
            @if ($errors->has('unit'))
                <span class="text-danger">{{ $errors->first('unit') }}</span>
            @endif
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Mô tả sản phẩm</label>
            <textarea class="form-control" rows="3" name="des"></textarea>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Hình sản phẩm</label>
            <input type="file" name="fImages">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Tình trạng sản phẩm</label>
            <label class="radio-inline">
                <input name="rdoStatus" value="1" checked type="radio">Mới
            </label>
        </div>
    </form>
</div>

```

```

        </label>
        <label class="radio-inline">
            <input name="rdoStatus" value="0" type="radio">none
        </label>
        @if ($errors->has('rdoStatus'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('rdoStatus') }}</span>
        @endif
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Thêm sản phẩm</button>
    <button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
</form>
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection

```

Bước 10: Tạo view `suasanpham.blade.php` và code như sau:

```

@extends('admin.layout')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Sản phẩm
                <small>Sửa</small>
            </h1>
        </div>
        @if (Session::has('loi'))
        <p class="alert alert-warning">{{ Session::get('loi') }}</p>
        @endif
        @if (Session::has('thongbao'))
        <p class="alert alert-success">{{ Session::get('thongbao') }}</p>
        @endif
        <!-- /.col-lg-12 -->
        <div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
            <form action="{{ route('editsanpham') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                @csrf
                <input type="hidden" name="id" value="{{ $product->id }}">
                <div class="form-group">
                    <label>Tên sản phẩm</label>
                    <input class="form-control" name="namePro" value="{{ $product->name }}" />
                    @if ($errors->has('namePro'))
                    <span class="text-danger">{{ $errors->first('namePro') }}</span>
                    @endif
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Loại sản phẩm</label>
                <select name="loaisp" id="loaisp">
                    @foreach ($type_pro as $type)
                    <option value="{{ $type->id }}" {{ $product->id_type == $type->id ? "selected":"" }}>
                        {{ $type->name }}</option>
                    @endforeach
                </select>
                @if ($errors->has('loaisp'))
                <span class="text-danger">{{ $errors->first('loaisp') }}</span>
                @endif
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

<div class="form-group">
    <label>Giá sản phẩm</label>
    <input class="form-control" name="price" value="{{ $product->unit_price }}" />
    @if ($errors->has('price'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('price') }}</span>
    @endif
</div>
<div class="form-group">
    <label>Giá khuyến mãi (nếu có)</label>
    <input class="form-control" name="pro_price" value="{{ $product->promotion_price }}" />
    @if ($errors->has('pro_price'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('pro_price') }}</span>
    @endif
</div>
<div class="form-group">
    <label>Đơn vị tính</label>
    <select name="unit" id="unit">
        <option value="hộp">Hộp</option>
        <option value="cái">Cái</option>
    </select>
    @if ($errors->has('unit'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('unit') }}</span>
    @endif
</div>
<div class="form-group">
    <label>Mô tả sản phẩm</label>
    <textarea class="form-control" rows="3" name="des">{{ $product->description }}</textarea>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Hình sản phẩm</label>
    <input type="file" name="fImages">
    
</div>
<div class="form-group">
    <label>Tình trạng sản phẩm</label>
    <label class="radio-inline">
        <input name="rdoStatus" value="1" {{ $product->new == 1 ? "checked": "" }} type="radio">Mới
    </label>
    <label class="radio-inline">
        <input name="rdoStatus" value="0" {{ $product->new == 0 ? "checked": "" }} type="radio">none
    </label>
    @if ($errors->has('rdoStatus'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('rdoStatus') }}</span>
    @endif
</div>
<button type="submit" class="btn btn-default">Sửa sản phẩm</button>
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

Bước 11: Mở tập tin AdminController.php và code các action như sau:

```

function getThemSanPham(){
    $type_pro = ProductType::all();
    return view('admin.Product.themsanpham', compact('type_pro'));
}

function postThemSanPham(Request $req){
    $req->validate([
        "namePro" => "required",
        "loaisp" => "required",
        "price" => "required|numeric|min:1000",
    ]);
}

```



```

        "unit"=> "required",
        "rdoStatus" => "required"
    ],[
        "namePro.required" => "Vui lòng nhập tên sản phẩm",
        "loaisp.required"=> "Vui lòng chọn loại sản phẩm",
        "price.required"=>"Vui lòng nhập giá sản phẩm",
        "price.numeric"=>"Giá sản phẩm không có chuỗi ký tự",
        "price.min"=>"Giá phải lớn hơn 1000 đồng",
        "unit.required"=>"Vui lòng nhập đơn vị tính",
        "rdoStatus.required"=>"Vui lòng chọn tình trạng sản phẩm"
    ]);
$pro = new Product();
$pro->name = $req["namePro"];
$pro->id_type = $req["loaisp"];
$pro->description = $req["des"];
$pro->unit_price = $req["price"];
$pro->promotion_price = $req["pro_price"] != null ? $req["pro_price"]: 0;
$pro->unit = $req["unit"];
$pro->new = $req["rdoStatus"];
if($req->hasFile('fImages')){
    $file = $req->file('fImages');
    $duoi = $file->getClientOriginalExtension();
    if($duoi != 'jpg' && $duoi != 'png' && $duoi != 'jpeg' && $duoi != 'webp'){
        return redirect('admin/product/themsanpham')->with('loi','Bạn chỉ được thêm file có đuôi jpg,png,jpeg,webp');
    }
    $name=$file->getClientOriginalName();
    $hinh = "hinhmoi".random_int(0,9)."_".$name;
    while(file_exists('resources/frontend/image/product/'.$hinh)){
        $hinh = "hinhmoi".random_int(0,9)."_".$name;
    };
    $file->move('resources/frontend/image/product/'.$hinh);
    $pro->image=$hinh;
}else{
    $pro->image = "";
};
$pro->save();
return redirect()->back()->with('thongbao','Thêm thành công');
}

function getSuaSanpham($id){
    $product = Product::find($id);
    $type_pro = ProductType::all();
    return view('admin.Product.suasanpham',compact('product','type_pro'));
}

function postSuaSanpham(Request $req){
    $req->validate([
        "namePro"=>"required",
        "loaisp"=>"required",
        "price"=>"required|numeric|min:1000",
        "unit"=>"required",
    ],[
        "namePro.required"=>"Vui lòng nhập tên sản phẩm",
        "loaisp.required"=>"Vui lòng chọn loại sản phẩm",
        "price.required"=>"Vui lòng thêm đơn giá",
        "price.numeric"=>"Đơn giá không hợp lệ",
        "price.min"=>"Đơn giá không nhỏ hơn 1000",
        "unit.required"=>"Vui lòng nhập đơn vị tính",
    ]);
    $product = Product::find($req->id);
    $product->name = $req["namePro"];
    $product->id_type = $req["loaisp"];
    $product->unit_price = $req["price"];
    $product->promotion_price = $req["pro_price"] != null ? $req["pro_price"]: 0;
    $product->description = $req["des"];
    $product->unit = $req["unit"];
    $product->new = $req["rdoStatus"];
    if($req->hasFile('fImages')){
        $file = $req->file('fImages');
        $duoi = $file->getClientOriginalExtension();
        if($duoi != 'jpg' && $duoi != 'png' && $duoi != 'jpeg' && $duoi != 'webp'){

```

```

        return redirect('admin/product/themsanpham')->with('loi','Bạn chỉ được thêm file có đuôi jpg,png,jpeg,webp');
    }
    $name=$file->getClientOriginalName();
    $hinh = "hinhmoi".random_int(0,9)."_".$name;
    while(file_exists('resources/frontend/image/product/'.$hinh)){
        $hinh = "hinhmoi".random_int(0,9)."_".$name;
    };
    $file->move('resources/frontend/image/product/'.$hinh);
    $product->image=$hinh;
} else{
    $product->image = "";
};
$product->save();
return redirect()->back()->with('thongbao',"Sửa sản phẩm thành công");
}
function xoaSanPham($id){
    $pro = Product::find($id);
    $pro->delete();
    return redirect()->back()->with('thongbao',"Xóa Sản phẩm thành công");
}
function getThemSlide(){
    return view('admin.Slide.themslide');
}
}

```

Bước 12: Mở tập tin Web.php và thêm code như sau vào vùng admin:

```

Route::group(['prefix'=>'product'],function(){
    Route::get('/dssanpham',[AdminController::class,'getDanhSachSanpham']->name('dssanpham'));
    Route::get('/themsanpham',[AdminController::class,'getThemSanPham']->name('themsanpham'));
    Route::post('/themsanpham',[AdminController::class,'postThemSanPham']->name('themsanpham'));
    Route::get('/editsanphan/{id?}',[AdminController::class,'getSuaSanpham']->name('editsanpham'));
    Route::post('/editsanphan/{id?}',[AdminController::class,'postSuaSanpham']->name('editsanpham'));
    Route::get('/xoasanpham/{id?}',[AdminController::class,'xoaSanPham']->name('xoasanpham'));
});

```