

Bước 01: Mở Tập Web.php thêm các route sau đây:

```
Route::group(["prefix"=>"user"],function(){
    Route::get('/dsuser',[AdminController::class,'getdsuser']->name('dsuser'));
    Route::get('/themuser',[AdminController::class,'getThemUser']->name('themuser'));
    Route::post('/themuser',[AdminController::class,'postThemUser']->name(''));
    Route::get('/edituser/{id?}',[AdminController::class,'getSuaUser']->name('edituser'));
    Route::post('/edituser/{id?}',[AdminController::class,'postSuaUser']->name('edituser'));
    Route::get('/xoouser/{id?}',[AdminController::class,'xoaUser']->name('xoouser'));
});
```

Bước 02: Mở tập AdminController.phpm, thêm các action sau đây:

```
function getdsuser(){
    $users = User::all();
    return view('admin.User.danhhsachnguoidung',compact('users'));
}

function getUserInfo(){
    if(Auth::check()){
        return view('admin.thongtin');
    }else{
        return redirect('admin.login');
    }
}

function getThemUser(){
    return view('admin.User.themnguoidung');
}

function postThemUser(Request $req){
    $req->validate([
        "fullname" => "required",
        "email" => "required|email",
        "pass1" => "required|min:6",
        "pass2" => "same:pass1",
        "phone" => "required|numeric",
        "address" => "required"
    ],[
        "fullname.required" => "Vui lòng nhập họ và tên người dùng",
        "email.required" => "Vui lòng nhập email người dùng",
        "pass1.required" => "Vui lòng nhập password",
        "pass1.min" => "Mật khẩu phải nhiều hơn 6 chữ cái",
        "pass2.same" => "Mật khẩu nhập lại không khớp",
        "phone.required" => "Vui lòng nhập số điện thoại",
        "phone.numeric" => "Số điện thoại không đúng",
        "address.required" => "Vui lòng nhập địa chỉ người dùng"
    ]);
    $user = new User();
    $user->full_name = $req['fullname'];
    $user->email = $req['email'];
    $user->password = $req['pass2'];
    $user->phone = $req["phone"];
    $user->address = $req["address"];
    $user->save();
    return redirect()->back()->with('thongbao','Thêm người dùng thành công');
}
```

```

function getSuaUser($id){
    $user = User::find($id);
    return view('admin.User.suanguoidung',compact('user'));
}
function postSuaUser(Request $req){
    $req->validate([
        "fullname" => "required",
        "email" => "required|email",
        "pass1" => "required|min:6",
        "pass2" => "same:pass1",
        "phone" => "required|numeric",
        "address" => "required"
    ],[
        "fullname.required" => "Vui lòng nhập họ và tên người dùng",
        "email.required" => "Vui lòng nhập email người dùng",
        "pass1.required" => "Vui lòng nhập password",
        "pass1.min" => "Mật khẩu phải nhiều hơn 6 chữ cái",
        "pass2.same" => "Mật khẩu nhập lại không khớp",
        "phone.required" => "Vui lòng nhập số điện thoại",
        "phone.numeric" => "Số điện thoại không đúng",
        "address.required" => "Vui lòng nhập địa chỉ người dùng"
    ]);
    $user = User::find($req->id);
    $user->full_name = $req['fullname'];
    $user->email = $req['email'];
    $user->password = bcrypt($req['pass2']);
    $user->phone = $req["phone"];
    $user->address = $req["address"];
    $user->save();
    return redirect()->back()->with('thongbao','Sửa người dùng thành công');
}
function xoaUser($id){
    $user = User::find($id);
    $user->delete();
    return redirect()->back()->with('thongbao',"Xóa người dùng thành công");
}

```

Bước 03: Tạo Các View sau đây:

3.1/ View: danh sach nguoi dung.blade.php

```

@extends('layout.masterAdmin')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">User
                <small>Danh sách</small>
            </h1>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

@if (Session::has('thongbao'))
    <p class="alert alert-warning">{{Session::get('thongbao')}}</p>
@endif
<table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
    <thead>
        <tr align="center">
            <th>ID</th>
            <th>Tên</th>
            <th>Email</th>
            <th>Địa chỉ</th>
            <th>Số điện thoại</th>
            <th>Delete</th>
            <th>Edit</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach ($users as $usr)
            <tr class="odd gradeX" align="center">
                <td>{{ $usr->id }}</td>
                <td>{{ $usr->full_name }}</td>
                <td>{{ $usr->email }}</td>
                <td>{{ $usr->address }}</td>
                <td>{{ $usr->phone }}</td>
                <td class="center"><i class="fa fa-trash-o fa-fw"></i><a
href="{{route('xoouser',$usr->id)}}" onclick="return confirm('Bạn có chắc xóa {{ $usr->full_name }}?')"> Delete</a></td>
                <td class="center"><i class="fa fa-pencil fa-fw"></i> <a
href="{{route('edituser',$usr->id)}}">Edit</a></td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
@endsection

```

3.2/ View: themnguoidung.blade.php

```

@extends('layout.masterAdmin')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Người dùng
                <small>Thêm mới</small>
            </h1>
        </div>
    </div>
    </div>
    @if (Session::has('loi'))
        <p class="alert alert-warning">{{Session::get('loi')}}</p>
    @endif
    @if (Session::has('thongbao'))
        <p class="alert alert-success">{{Session::get('thongbao')}}</p>
    @endif

```

```

@endif
<div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
  <form action="{{route('themuser')}}" method="POST">
    @csrf
    <div class="form-group">
      <label>Họ và Tên</label>
      <input class="form-control" name="fullname" placeholder="Nhập tên họ tên người dùng" />
      @if ($errors->has('fullname'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('fullname') }}</span>
      @endif
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Email</label>
      <input class="form-control" name="email" placeholder="Nhập email người dùng" />
      @if ($errors->has('email'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('email') }}</span>
      @endif
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Password</label>
      <input class="form-control" type="password" name="pass1" placeholder="Nhập password" />
      @if ($errors->has('pass1'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('pass1') }}</span>
      @endif
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Nhập lại Password</label>
      <input class="form-control" type="password" name="pass2" placeholder="Nhập lại password"/>
      @if ($errors->has('pass2'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('pass2') }}</span>
      @endif
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Số điện thoại</label>
      <input class="form-control" name="phone" placeholder="Nhập số điện thoại người dùng" />
      @if ($errors->has('phone'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('phone') }}</span>
      @endif
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Địa chỉ</label>
      <input class="form-control" name="address" placeholder="Nhập Địa chỉ người dùng" />
      @if ($errors->has('address'))
        <span class="text-danger">{{ $errors->first('address') }}</span>
      @endif
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Thêm Người dùng</button>
    <button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
  </form>
</div>
</div>
@endsection

```

3.3/ View: suanguoidung.blade.php

```
@extends('layout.masterAdmin')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Người dùng
                <small>Sửa </small>
                </h1>
            </div>
        </div>
        @if (Session::has('loi'))
            <p class="alert alert-warning">{{Session::get('loi')}}</p>
        @endif
        @if (Session::has('thongbao'))
            <p class="alert alert-success">{{Session::get('thongbao')}}</p>
        @endif
        <!-- /.col-lg-12 -->
        <div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
            <form action="{{route('edituser')}}" method="POST">
                @csrf
                <input type="hidden" name="id" value="{{ $user->id }}">
                <div class="form-group">
                    <label>Họ và Tên</label>
                <input class="form-control" name="fullname" value="{{ $user->full_name }}" />
                @if ($errors->has('fullname'))
                    <span class="text-danger">{{ $errors->first('fullname') }}</span>
                @endif
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Email</label>
                <input class="form-control" name="email" value="{{ $user->email }}" />
                @if ($errors->has('email'))
                    <span class="text-danger">{{ $errors->first('email') }}</span>
                @endif
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Password mới</label>
                <input class="form-control" type="password" name="pass1" placeholder="Sửa password" />
                @if ($errors->has('pass1'))
                    <span class="text-danger">{{ $errors->first('pass1') }}</span>
                @endif
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Nhập lại Password mới</label>
                <input class="form-control" type="password" name="pass2" placeholder="Nhập lại password" />
                @if ($errors->has('pass2'))
                    <span class="text-danger">{{ $errors->first('pass2') }}</span>
                @endif
            </div>
            <div class="form-group">
```

```
        <label>Số điện thoại</label>
<input class="form-control" name="phone" value="{{ $user->phone }}" />
        @if ($errors->has('phone'))
            <span class="text-danger">{{ $errors->first('phone') }}</span>
        @endif
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Địa chỉ</label>
<input class="form-control" name="address" value="{{ $user->address }}" />
        @if ($errors->has('address'))
            <span class="text-danger">{{ $errors->first('address') }}</span>
        @endif
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Sửa Người dùng</button>
    <button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
</form>
</div>
</div>
@endsection
```