

12.9/ Tạo phần tin tức

- Tạo Controller tintuc: php artisan make:controller TintucController.php
- Thêm Action sau đây vào TintucController

```
public function danhsach()
{
    $tintuc = TinTuc::orderBy("id","DESC")->get();
    return view("admin/tintuc/danhsach", compact("tintuc"));
}
```

- Tạo Route như sau:

```
Route::group(['prefix' => 'tintuc'], function(){
    Route::get('danhsach',[TintucController::class, "danhsach"])->name("danhsachtt");
    Route::get('them',[TintucController::class, "them"])->name("themtt");
    Route::post('them',[TintucController::class, "xulythem"])->name("xulythemtt");
    Route::get('sua/{id}',[TintucController::class, "sua"])->name("suatt");
    Route::post('sua/{id}',[TintucController::class, "xulysua"])->name("xulysuatt");
    Route::get('xoa/{id}', [TintucController::class, "xulyxoa"])->name("xulyxoatt");
});
```

- danhsach.blade.php

```
@extends("admin/layout/master")
@section("content")
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Tin Tức
                <small>Danh sách</small>
                </h1>
            </div>
            @if ($message = Session::get("thongbao"))
                <div class="alert alert-success">
                    {{ $message }}
                </div>
            @endif
            <!-- /.col-lg-12 -->
            <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-
example">
                <thead>
                    <tr align="center">
                        <th>ID</th>
                        <th>Tiêu Đề</th>
                        <th>Tóm tắt</th>
                        <th>Nội dung</th>
                        <th>Hình</th>
                        <th>Nổi bật</th>
                        <th>Số lượt xem</th>
                        <th>Id Loại Tin</th>
                        <th>Delete</th>
                        <th>Edit</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach ($tintuc as $tt)
```

```

        <tr class="odd gradeX" align="center">
            <td>{{$tt->id}}</td>
            <td>{{$tt->TieuDe}}</td>
            <td>{{$tt->TomTat}}</td>
            <td>{{$tt->NoiDung}}</td>
            <td>NoiDung}}"></td>
            <td>{{$tt->NoiBat}}</td>
            <td>{{$tt->SoLuotXem}}</td>
            <td>{{$tt->idLoaiTin}}</td>
            <td class="center"><i class="fa fa-trash-o fa-fw"></i><a
href="{{$route('xoat_t', $tt->id)}}"> Delete</a></td>
            <td class="center"><i class="fa fa-pencil fa-fw"></i> <a
href="{{$route('sua_ds_tt', $tt->id)}}">Edit</a></td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
{{$tintuc->links()}}
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection

```

- Mở TintucController.php thêm 2 action sau đây:

```

function them(){
    $theloai=Theloai::all();
    $loaitin=Loaitin::all();
    return view('Admin.TinTuc.them',['theloai'=>$theloai,'loaitin'=>$loaitin]);
}

```

```

function xulythem(Request $req){
    $validate = $req->validate([
        'loaitin'=>'required',
        'tieude'=>'required|min:3|unique:tintuc,TieuDe',
        'tomtat'=>'required',
        'noidung'=>'required'
    ],[
        'loaitin.required'=>'Bạn chưa chọn loại tin',
        'tieude.required'=>'Bạn chưa nhập tiêu đề',
        'tieude.min'=>'Tên tiêu đề có ít nhất 3 ký tự',
        'tieude.unique'=>'Tiêu đề đã tồn tại',
        'tomtat.required'=>'Cần có tóm tắt',
        'noidung.required'=>'Bạn chưa nhập nội dung'
    ]);
    $tintuc = new TinTuc();
    $tintuc->TieuDe = $validate['tieude'];
    $tintuc->TomTat=$validate['tomtat'];
    $tintuc->idLoaiTin = $validate['loaitin'];
    $tintuc->NoiDung = $validate['noidung'];
    $tintuc->SoLuotXem=0;
    $tintuc->TieuDeKhongDau = changeTitle($validate['tieude']);
    if($req->hasFile('filehinh')){
        $file = $req->file('filehinh');
    }
}

```

```

        $duoi = $file->getClientOriginalExtension();
        if($duoi != 'jpg' && $duoi != 'png' && $duoi != 'jpeg'){
            return redirect('admin/tintuc/them')->with('loi','Bạn chỉ được thêm file có
đuôi jpg,png,jpeg');
        }
        $name=$file->getClientOriginalName();
        $hinh = "hinhmoi".random_int(0,9)."_".$name;
        while(file_exists('../resources/image/tintuc/'.$hinh)){
            $hinh = "hinhmoi".random_int(0,9)."_".$name;
        };
        $file->move('../resources/image/tintuc/'.$hinh);
        // unlink("resources/image/tintuc/".$tintuc->Hinh);
        $tintuc->Hinh=$hinh;
    }else{
        $tintuc->Hinh = "";
    }
    $tintuc->save();
    return redirect('admin/tintuc/danhsach')->with('thongbao','Thêm Thành công');
}

```

- Them.blade.php

```

@extends("admin/layout/master")
@section("content")
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Tin tức
                <small>Thêm</small>
                </h1>
            </div>
            <div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
                @if (count($errors)>0)
                    <div class="alter alter-danger">
                        @foreach ($errors->all() as $err)
                            {{$err}}<br>
                        @endforeach
                    </div>
                @endif
                <form action="{{route('them_ds_tt')}}" method="POST" enctype="multipart/form-
data">
                    @csrf
                    <div class="form-group">
                        <label for="theloai">Thể loại</label>
                        <select name="theloai" id="theloai" class="form-control">
                            @foreach ($theloai as $tl)
                                <option value="{{ $tl->id }}">{{ $tl->Ten }}</option>
                            @endforeach
                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="loaitin">Loại tin</label>
                        <select name="loaitin" id="loaitin" class="form-control">
                            @foreach ($loaitin as $lt)
                                <option value="{{ $lt->id }}">{{ $lt->Ten }}</option>

```

```

        @endforeach
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="tieude">Tiêu đề</label>
    <input type="text" class="form-control" name="tieude" id="tieude"
placeholder="Nhập tên tiêu đề cho tin tức">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="tomtat">Tóm tắt</label>
    <textarea name="tomtat" class="form-control" id="tomtat" rows="3"
placeholder="Nhập tóm tắt nội dung tin tức"></textarea>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="noidung">Nội dung</label>
    <textarea name="noidung" class="form-control ckeditor" id="noidung"
rows="5" placeholder="Nhập nội dung tin tức"></textarea>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="filehinh">Ảnh cho tin tức</label>
    <input type="file" name="filehinh" class="form-control" id="filehinh">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="noibat">Nổi bật</label>
    <label class="radio-inline">
        <input type="radio" name="noibat" id="noibat" value="0"> Không
    </label>
    <label class="radio-inline">
        <input type="radio" name="noibat" id="noibat" value="1"> Có
    </label>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-default">Thêm</button>
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
</form>
</div>
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection
@section('script')
    <script>
        $(document).ready(function(){
            $("#theloai").change(function(){
                var idth = $(this).val();
                $.get('admin/ajax/loaitin/'+idth,function(data){
                    $("#loaitin").html(data);
                })
            })
        })
    </script>
@endsection

```

- Tạo route

```
Route::group(['prefix'=>'ajax'],function(){
    Route::get('loaitin/{idTheLoai}','AjaxController@getLoaiTin');
});
```

- Mở controller viết hàm sau:

```
function getLoaitin($idtl){
    $loaitin = Loaitin::where('idTheLoai',$idtl)->get();
    foreach($loaitin as $lt){
        echo "<option value='>".$lt->id.">".$lt->Ten."</option>";
    }
}
```

- Những trình soạn thảo , mở trang master

```
<script type="text/javascript" language="javascript" src="
admin_asset/ckeditor/ckeditor.js" ></script>

@yield('script')
</body>

</html>
```

- Mở TintucController và thêm 2 action sau:

```
function sua($id){
    $tintuc = Tintuc::find($id);
    $loaitin=LoaiTin::all();
    $theloai = TheLoai::all();
    return view('Admin.TinTuc.sua',compact('tintuc','loaitin','theloai'));
}
function xulysua(Request $req, $id){
    $validate = $req->validate([
        'loaitin'=>'required',
        'tieude'=>'required|min:3',
        'tomtat'=>'required',
        'noidung'=>'required'
    ],[
        'loaitin.required'=>'Bạn chưa chọn loại tin',
        'tieude.required'=>'Bạn chưa nhập tiêu đề',
        'tieude.min'=>'Tên tiêu đề có ít nhất 3 ký tự',
        'tomtat.required'=>'Cần có tóm tắt',
        'noidung.required'=>'Bạn chưa nhập nội dung'
    ]);
    $tintuc = Tintuc::find($id);
    $tintuc->TieuDe = $validate['tieude'];
    $tintuc->TomTat=$validate['tomtat'];
    $tintuc->idLoaiTin = $validate['loaitin'];
    $tintuc->NoiDung = $validate['noidung'];
    $tintuc->SoLuotXem=0;
    $tintuc->TieuDeKhongDau = changeTitle($validate['tieude']);
    if($req->hasFile('filehinh')){
        $file = $req->file('filehinh');
        $duoi = $file->getClientOriginalExtension();
        if($duoi != 'jpg' && $duoi != 'png' && $duoi != 'jpeg'){
            return redirect('admin/tintuc/sua')->with('loi','Bạn chỉ được thêm file có
đuôi jpg,png,jpeg');
        }
        $name=$file->getClientOriginalName();
```



```

        @endforeach
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="tieude">Tiêu đề</label>
    <input type="text" class="form-control" name="tieude" id="tieude"
placeholder="Nhập tên tiêu đề cho tin tức" value="{{ $tintuc->TieuDe }}">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="tomtat">Tóm tắt</label>
    <textarea name="tomtat" class="form-control" id="tomtat" rows="3"
placeholder="Nhập tóm tắt nội dung tin tức">{{ $tintuc->TomTat }}</textarea>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="noidung">Nội dung</label>
    <textarea name="noidung" class="form-control" id="noidung" rows="5"
placeholder="Nhập nội dung tin tức" > {{ $tintuc->NoiDung }}</textarea>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="filehinh">Ảnh cho tin tức</label>
    
    <input type="file" name="filehinh" class="form-control"
id="filehinh">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="noibat">Nổi bật</label>
    <label class="radio-inline">
        <input type="radio" name="noibat" id="noibat" value="0"
@if ($tintuc->NoiBat == 0)
            {{ "checked" }}
        @endif
        > Không
    </label>
    <label class="radio-inline">
        <input type="radio" name="noibat" id="noibat" value="1"
@if ($tintuc->NoiBat == 1)
            {{ "checked" }}
        @endif
        > Có
    </label>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-default">Sửa</button>
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
</form>
</div>
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection
@section('script')
    <script>
        $d(document).ready(function(){

```

```

        $("#theloai").change(function(){
            var idth = $(this).val();
            $.get('admin/ajax/loaitin/'+idlt,function(data){
                $("#loaitin").html(data);
            })
        })
    })
</script>
@endsection

```

- Mở TintucController.php và code như sau:

```

function xulyxoa($id){
    $tl=Tintuc::find($id);
    $tl->delete();
    return redirect('admin/tintuc/danh sach')->with('thongbao','Xóa tin tức thành
    công');
}

```