

## Buổi 10: Trang đăng ký thành viên, đánh bình luận

### Tạo chức năng viết bình luận

Khi đăng nhập mới hiện khung bình luận và không đăng nhập sẽ ẩn khung đi. Mở file `tintuc.blade.php` và sửa code như sau:

```
<!-- Comments Form -->
@if(Auth::check())
    <div class="well">
        <h4>Viết bình luận ...<span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span></h4>
        <form action="{{route('xulycomment', $tintuc->id)}}" method="post" role="form">
            @csrf
            <div class="form-group">
                <textarea class="form-control" rows="3" name="noidung"></textarea>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Gửi</button>
        </form>
    </div>
</hr>
@endif
```

Mở file `Web.php` và thêm Route sau đây:

```
Route::group(["prefix" => "front"], function(){
    Route::post("comment/{id}",[Pagecontroller::class,"post_comment"])->name("xulycomment");
});
```

Mở file `Pagecontroller.php` và thêm phương thức

```
function post_comment(Request $req, $id)
{
    $val = $req->validate([
        'noidung' => 'required'
    ],[
        'noidung.required' => 'Bạn chưa nhập bình luận'
    ]);
    $tintuc = TinTuc::find($id);
    $comment = new Comment();
    $comment->idTinTuc = $id;
    $comment->idUser = Auth::user()->id;
    $comment->noidung = $req->noidung;
    $comment->save();
    return redirect()->route('tintuc',[$id, $tintuc->TieuDeKhongDau]);
}
```

Tạo trang người dùng

Tạo trang `nguoidung.blade.php`, sao chép phần page content của file `account.html` sang file `nguoidung.blade.php`

```
@extends("front.layout.master")
@section("content")
<!-- Page Content -->
<div class="container">
    <!-- slider -->
    <div class="row carousel-holder">
        <div class="col-md-2">
        </div>
    </div>
</div>
```

```

<div class="col-md-8">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">Thông tin tài khoản</div>
        <div class="panel-body">
            @if ($message = Session::get("thongbao"))
                <div class="alert alert-success">
                    {{ $message }}
                </div>
            @endif
            <form action="{{route('xlnguoidung')}}" method="post">
                @csrf
                <div>
                    <label>Họ tên</label>
                    <input type="text" class="form-control" name="name" value="{{ $user->name }}">
                    @if($errors->has("name"))
                        <div class="text-danger">{{ $errors->first("name") }}</div>
                    @endif
                </div>
                <br>
                <div>
                    <label>Email</label>
                    <input type="email" class="form-control" name="email" value="{{ $user->email }}" disabled>
                </div>
                <br>
                <div>
                    <input type="checkbox" id="changepassword" name="changepassword">
                    <label>Đổi mật khẩu</label>
                    <input type="password" class="form-control password" name="password" disabled>
                    @if($errors->has("password"))
                        <div class="text-danger">{{ $errors->first("password") }}</div>
                    @endif
                </div>
                <br>
                <div>
                    <label>Nhập lại mật khẩu</label>
                    <input type="password" class="form-control password" name="passwordAgain" disabled>
                    @if($errors->has("passwordAgain"))
                        <div class="text-danger">{{ $errors->first("passwordAgain") }}</div>
                    @endif
                </div>
                <br>
                <button type="submit" class="btn btn-default">Cập nhật</button>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-md-2">
</div>
</div>
<!-- end slide -->
</div>
<!-- end Page Content -->
@endsection

```

```

@section("script")
    <script>
        $(document).ready(function(){
            $("#changepassword").change(function(){
                if ($(this).is(":checked"))
                {
                    $(".password").removeAttr('disabled')
                }
                else
                {
                    $(".password").attr('disabled','')
                }
            })
        })
    </script>

```

@endsection

Mở file header.blade.php sửa lại Link user

```

@if(Auth::check())
    <li>
        <a href="{{route('nguoidung')}}">
            <span class="glyphicon glyphicon-user"></span>
            {{Auth::user()->name}}
        </a>
    </li>
    <li>
        <a href="{{route('dangxuat')}}">Đăng xuất</a>
    </li>

```

Mở file Pagecontroller.php thêm 2 route

```

function get_nguoidung()
{
    $user = Auth::user();
    return view("front.pages.nguoidung", compact("user"));
}
function post_nguoidung(Request $req)
{
    $val = $req->validate([
        'name' => 'required|min:3'
    ],[
        'name.required' => 'Bạn chưa nhập tên người dùng',
        'name.min' => 'Tên người dùng tối thiểu 3 ký tự'
    ]);
    $user = Auth::user();
    $user->name = $val["name"];

    if ($req->changepassword=="on")
    {
        $val = $req->validate([
            'password' => 'required|min:3|max:32',

```

```

        'passwordAgain' => 'required|same:password'
    ],[
        'password.required' => 'Bạn chưa nhập mật khẩu',
        'password.min' => 'Mật khẩu phải ít nhất 3 ký tự',
        'password.max' => 'Mật khẩu tối đa 32 ký tự',
        'passwordAgain.required' => 'Bạn chưa nhập lại mật khẩu',
        'passwordAgain.same' => 'Mật khẩu không khớp'
    ]);
    $user->password = bcrypt($val["password"]);
}
$user->save();
return back()->with("thongbao","Bạn đã cập nhật thành công");
}

```

Mở file Web.php

```

Route::get("nguoidung", [PageController::class,"nguoidung"])->name("nguoidung");
Route::post("nguoidung", [PageController::class,"xulynguoidung"])->name("xulynguoidung");

```

Tạo trang đăng ký

Mở File Web.php thêm các routes sau:

```

Route::get("dangky",[pagecontroller::class, "get_dangky"])->name("dangky");
Route::post("dangky", [pagecontroller::class, "post_dangky"])->name("xulydangky");

```

Mở file PageController.php thêm các phương thức sau:

```

function get_dangky()
{
    return view("front.pages.dangky");
}

function post_dangky(Request $req)
{
    $validate = $req->validate([
        'name' => 'required|min:3',
        'email' => 'required|email|unique:users,email',
        'password' => 'required|min:3|max:32',
        'passwordAgain' => 'required|same:password'
    ],[
        'name.required' => 'Bạn chưa nhập tên người dùng',
        'name.min' => 'Tên người dùng phải có ít nhất 3 ký tự',
        'email.required' => 'Chưa nhập email',
        'email.email' => 'Bạn nhập chưa đúng định dạng Email',
        'email.unique' => 'Email này đã có người đăng ký rồi',
        'password.required' => 'Bạn chưa nhập mật khẩu',
        'password.min' => 'Mật khẩu phải ít nhất 3 ký tự',
        'password.max' => 'Mật khẩu chỉ được tối đa 32 ký tự',
        'passwordAgain' => 'Bạn chưa nhập lại mật khẩu',
        'passwordAgain.same' => 'Mật khẩu nhập lại không khớp'
    ]);
    $user = new User;
    $user->name = $validate["name"];
    $user->email = $validate["email"];
    $user->password = bcrypt($validate['password']);
    $user->quyen = 0;
    $user->save();
    return redirect()->route("dangky")->with("thongbao", "chúc mừng bạn đã đăng ký thành công");
}

```

Tạo trang dangky.blade.php và sao chép phần Page content từ tập tin register.html vào tập tin này

[illegible]

```

        <div class="text-danger">{{ $errors->first("passwordAgain") }}</div>
        @endif
    </div>
    <br>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Đăng ký</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-2">
</div>
</div>
<!-- end slide -->
</div>
<!-- end Page Content -->
@endsection

```

Tạo trang giới thiệu

Tạo trang gioithieu.blade.php và sao chép phần Page content từ tập tin about.html vào tập tin này và sửa code như sau:

```

@extends("front.layout.master")
@section("content")
<!-- Page Content -->
<div class="container">
    <!-- slider -->
    @include("front.layout.slide")
    <!-- end slide -->
    <div class="space20"></div>
    <div class="row main-left">
        @include("front.layout.menu")
        <div class="col-md-9">
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading" style="background-color:#337AB7; color:white;" >
                    <h2 style="margin-top:0px; margin-bottom:0px;">Giới thiệu</h2>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <!-- item -->
                    <p>
                        <span style="font-size:20pt;color:red">T</span>heo từ điển
                        Wikipedia thì tin tức được hiểu là thông tin về các sự kiện hiện tại. Tin tức có thể
                        xuất hiện thông qua truyền miệng hoặc qua các phương tiện phát thanh truyền hình, phương
                        tiện in ấn hay thông tin điện tử. Nói chung là có rất nhiều phương thức khác nhau được
                        gọi là phương thức lan truyền tin tức.
                    </p>
                    <p>
                        <span style="font-size:20pt;color:red">H</span>iểu một cách nôm
                        na nhất thì tin tức chính là các thông tin chúng ta tiếp nhận hàng ngày. Các thông tin
                        này liên quan tới con người, sự vật, hiện tượng hay hành động cụ thể. Ngày nay khi nói
                        tới tin tức, chúng ta thường liên tưởng tới báo chí, truyền hình hay các trang tin tức
                        điện tử trên mạng Internet.
                    </p>
                    <p align="center">

```

```

        
    </p>
    <p>
        <span style="font-size:20pt;color:red">T</span>in tức được cho
là có nguồn gốc đầu tiên từ Trung Quốc với hình thức đầu tiên chính là báo viết và giấy
in. Bởi giấy là một phát minh nổi tiếng của người Trung Quốc. Báo chí có vai trò cung
cấp và lan truyền tin tức nhanh chóng. Vì vậy báo chí sau đó lan rộng ra Châu Âu và các
quốc gia khác trên thế giới.
    </p>
    <p>
        Tham khảo: <b>https://dibo.vn/tin-tuc/</b>
    </p>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- end Page Content -->
@endsection

```

Mở tập tin Web.php và thêm Route như sau:

```
Route::get("gioithieu",[Pagecontroller::class,"get_gioithieu"]->name("getgioithieu");
```

Mở tập tin PageController.php thêm phương thức sau:

```
function get_gioithieu()
{
    return view("front.pages.gioithieu");
}
```

Tạo trang tìm kiếm tin tức

Mở file Header tìm đến vùng form tìm kiếm (search) và sửa code như sau:

```

<form class="navbar-form navbar-left" role="search" action="{{route('timkiem')}}"
method="post">
    @csrf
    <div class="form-group">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="nhập từ khóa"
name="tukhoa">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default"> Tìm </button>
</form>

```

Mở tập tin Web.php tạo route sau

```
Route::post("timkiem",[Pagecontroller::class,"post_timkiem"]->name("timkiem");
```

Mở tập tin PageController.php viết phương thức sau:

```
function get_timkiem()
{
    $tukhoa = $_GET["tukhoa"];
    $tintuc = TinTuc::where('TieuDe', 'like', "%$tukhoa%")
->orWhere("TomTat", "like", "%$tukhoa%")
->orWhere("NoiDung", "like", "%$tukhoa%")->paginate(5);
    return view("front.pages.timkiem", compact("tintuc", "tukhoa"));
}

function post_timkiem(Request $req)
{
    $tukhoa = $req->tukhoa;

```

```

        $tintuc = TinTuc::where('TieuDe', 'like', "%$tukhoa%")
        ->orWhere("TomTat", "like", "%$tukhoa%")
        ->orWhere("NoiDung", "like", "%$tukhoa%")->take("30")->paginate(5);
        return view("front.pages.timkiem",compact("tintuc", "tukhoa"));
    }

```

Tạo tập tin timkiem.blade.php và sao chép toàn bộ nội dung tập tin loaitin.blade.php vào tìm tập tin tìm kiếm và sửa thành code như sau:

```

@extends("front.layout.master")
@section("content")
<!-- Page Content -->
<?php
    function doimau($str, $tukhoa)
    {
        return str_replace($tukhoa, "<span style='color:red; background-color:yellow'>$tukhoa</span>", $str);
    }
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        @include("front.layout.menu")
        <div class="col-md-9 ">
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading" style="background-color:#337AB7; color:white;">
                    <h4><b>Tìm kiếm: {{$tukhoa}}</b></h4>
                </div>
                @foreach($tintuc as $tt)
                <div class="row-item row">
                    <div class="col-md-3">
                        <a href="{{route('tintuc',[$tt->id, $tt->TieuDeKhongDau])}}">
                            <br>
                            
                        </a>
                    </div>
                    <div class="col-md-9">
                        <h3>{!! doimau($tt->TieuDe, $tukhoa) !!}</h3>
                        <p>{!! doimau($tt->TomTat,$tukhoa) !!}</p>
                        <a class="btn btn-primary" href="{{route('tintuc',[$tt->id, $tt->TieuDeKhongDau])}}">Xem thêm <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span></a>
                    </div>
                </div>
                <div class="break"></div>
            </div>
            @endforeach
            <!-- Pagination -->
            <div style="text-align:center">
                {{$tintuc->appends(['tukhoa' => $tukhoa])->links()}}
            </div>
            <!-- /.row -->
        </div>
    </div>
</div>

```



</div>

<!-- end Page Content -->

@endsection