

Code View

Danhsachsanpham.blade.php

```
@extends('admin.layout')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Sản phẩm
                <small>Danh sách</small>
            </h1>
        </div>
    </div>
    @if (Session::has('thongbao'))
    <div class="row">
        <div class="alert alert-warning">{{Session::get('thongbao')}}</div>
    </div>
    @endif
<table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
    <thead>
        <tr align="center">
            <th>ID</th>
            <th>Tên sản phẩm</th>
            <th>Loại sản phẩm</th>
            <th>Giá gốc</th>
            <th>Giá khuyến mãi</th>
            <th>ĐVT</th>
            <th>Trạng thái</th>
            <th>Hình</th>
            <th>Mô tả</th>
            <th>Delete</th>
            <th>Edit</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach ($products as $pro)
        <tr class="odd gradeX" align="center">
            <td>{{ $pro->id }}</td>
            <td>{{ $pro->name }}</td>
            <td>{{ $pro->productType->name }}</td>
            <td>{{ $pro->unit_price }}</td>
            <td>{{ $pro->promotion_price }}</td>
            <td>{{ $pro->unit }}</td>
            <td>{{ $pro->new == 1? "Sản phẩm mới": "" }}</td>
            <td>name }}"></td>
            <td style="max-width: 150px;">{{ $pro->description }}</td>
            <td class="center"><i class="fa fa-trash-o fa-fw"></i><a
href="{{ route('xoasanpham', $pro->id) }}"> Delete</a></td>
            <td class="center"><i class="fa fa-pencil fa-fw"></i> <a
href="{{ route('editsanpham', $pro->id) }}"> Edit</a></td>
        </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
```

```

        @endforeach
    </tbody>
</table>
    {{ $products->links() }}
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection

themsanpham.blade.php

@extends('admin.layout')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Sản phẩm
                    <small>Thêm mới</small>
                </h1>
            </div>
        </div>
        </div>
        @if (Session::has('loi'))
            <p class="alert alert-warning">{{ Session::get('loi') }}</p>
        @endif
        @if (Session::has('thongbao'))
            <p class="alert alert-success">{{ Session::get('thongbao') }}</p>
        @endif
        <!-- /.col-lg-12 -->
        <div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
<form action="{{ route('themsanpham') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    <div class="form-group">
        <label>Tên sản phẩm</label>
        <input class="form-control" name="namePro" placeholder="Nhập tên sản phẩm" />
        @if ($errors->has('namePro'))
            <span class="text-danger">{{ $errors->first('namePro') }}</span>
        @endif
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Loại sản phẩm</label>
        <select name="loaisp" id="loaisp">
            @foreach ($type_pro as $type)
                <option value="{{ $type->id }}">{{ $type->name }}</option>
            @endforeach
        </select>
        @if ($errors->has('loaisp'))
            <span class="text-danger">{{ $errors->first('loaisp') }}</span>
        @endif
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Giá sản phẩm</label>
        <input class="form-control" name="price" placeholder="Nhập giá gốc sản phẩm" />

```

```

        @if ($errors->has('price'))
            <span class="text-danger">{{$errors->first('price')}}</span>
        @endif
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Giá khuyến mãi (nếu có)</label>
        <input class="form-control" name="pro_price" placeholder="Nhập giá khuyến mãi của sản phẩm"/>
        @if ($errors->has('pro_price'))
            <span class="text-danger">{{$errors->first('pro_price')}}</span>
        @endif
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Đơn vị tính</label>
        <select name="unit" id="unit">
            <option value="hộp">Hộp</option>
            <option value="cái">Cái</option>
        </select>
        @if ($errors->has('unit'))
            <span class="text-danger">{{$errors->first('unit')}}</span>
        @endif
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Mô tả sản phẩm</label>
        <textarea class="form-control" rows="3" name="des"></textarea>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Hình sản phẩm</label>
        <input type="file" name="fImages">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Tình trạng sản phẩm</label>
        <label class="radio-inline">
            <input name="rdoStatus" value="1" checked="checked" type="radio">Mới
        </label>
        <label class="radio-inline">
            <input name="rdoStatus" value="0" type="radio">none
        </label>
        @if ($errors->has('rdoStatus'))
            <span class="text-danger">{{$errors->first('rdoStatus')}}</span>
        @endif
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Thêm sản phẩm</button>
    <button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
</form>
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection

```

suasanpham.blade.php

```

@extends('layout.masterAdmin')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Sản phẩm
                <small>Sửa</small>
            </h1>
        </div>
        @if (Session::has('loi'))
            <p class="alert alert-warning">{{Session::get('loi')}}</p>
        @endif
        @if (Session::has('thongbao'))
            <p class="alert alert-success">{{Session::get('thongbao')}}</p>
        @endif
        <!-- /.col-lg-12 -->
        <div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
<form action="{{route('editsanpham')}}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    <input type="hidden" name="id" value="{{ $product->id }}">
    <div class="form-group">
        <label>Tên sản phẩm</label>
        <input class="form-control" name="namePro" value="{{ $product->name }}" />
        @if ($errors->has('namePro'))
            <span class="text-danger">{{ $errors->first('namePro')}}</span>
        @endif
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Loại sản phẩm</label>
        <select name="loaisp" id="loaisp">
            @foreach ($type_pro as $type)
                <option value="{{ $type->id }}" {{ $product->id_type ==
$type->id ? "selected":""}}>{{ $type->name}}</option>
            @endforeach
        </select>
        @if ($errors->has('loaisp'))
            <span class="text-danger">{{ $errors->first('loaisp')}}</span>
        @endif
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Giá sản phẩm</label>
        <input class="form-control" name="price" value="{{ $product->unit_price }}" />
        @if ($errors->has('price'))
            <span class="text-danger">{{ $errors->first('price')}}</span>
        @endif
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Giá khuyến mãi (nếu có)</label>
        <input class="form-control" name="pro_price" value="{{ $product->promotion_price }}" />
        @if ($errors->has('pro_price'))
            <span class="text-danger">{{ $errors->first('pro_price')}}</span>
        @endif
    </div>
</form>
    </div>
</div>
</div>

```

```

</div>
<div class="form-group">
    <label>Đơn vị tính</label>
    <select name="unit" id="unit">
        <option value="hộp">Hộp</option>
        <option value="cái">Cái</option>
    </select>
    @if ($errors->has('unit'))
    <span class="text-danger">{{$errors->first('unit')}}</span>
    @endif
</div>
<div class="form-group">
    <label>Mô tả sản phẩm</label>
<textarea class="form-control" rows="3" name="des">{{$product->description}}</textarea>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Hình sản phẩm</label>
    <input type="file" name="fImages">

</div>
<div class="form-group">
    <label>Tình trạng sản phẩm</label>
    <label class="radio-inline">
        <input name="rdoStatus" value="1" {{$product->new == 1 ?
"checked": ""}} type="radio">Mới
    </label>
    <label class="radio-inline">
        <input name="rdoStatus" value="0" {{$product->new == 0 ?
"checked": ""}} type="radio">none
    </label>
    @if ($errors->has('rdoStatus'))
    <span class="text-danger">{{$errors->first('rdoStatus')}}</span>
    @endif
</div>
<button type="submit" class="btn btn-default">Sửa sản phẩm</button>
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

Buổi 08:

Danh Sách, Thêm, Sửa Và Xóa Slide

Bước 01: Tạo View tên là dannhsachslide.blade.php và code như sau:

```

@extends('admin.layout')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">

```

```

        <h1 class="page-header">Slide
            <small>Danh sách</small>
        </h1>
    </div>
</div>
@if (Session::has('thongbao'))
    <p class="alert alert-warning">{{Session::get('thongbao')}}</p>
@endif
<!-- /.col-lg-12 -->
<table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
    <thead>
        <tr align="center">
            <th>ID</th>
            <th>Hình</th>
            <th>Link</th>
            <th>Delete</th>
            <th>Edit</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach ($slides as $slide)
            <tr class="odd gradeX" align="center">
                <td>{{ $slide->id }}</td>
                <td>name }}"></td>
                <td>{{ $slide->link }}</td>
                <td class="center"><i class="fa fa-trash-o fa-fw"></i><a
href="{{ route('xoaslide', $slide->id) }}"> Delete</a></td>
                <td class="center"><i class="fa fa-pencil fa-fw"></i> <a
href="{{ route('editslide', $slide->id) }}"> Edit</a></td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection

```

Bước 02: Tạo View tên là themslide.blade.php và code như sau:

```

@extends('admin.layout')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Slide
                    <small>Thêm mới</small>
                </h1>
            </div>

```

```

</div>
@if (Session::has('loi'))
    <p class="alert alert-warning">{{Session::get('loi')}}</p>
@endif
@if (Session::has('thongbao'))
    <p class="alert alert-success">{{Session::get('thongbao')}}</p>
@endif
<!-- /.col-lg-12 -->
<div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
<form action="{{route('themslide')}}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    <div class="form-group">
        <label>Link Slide</label>
        <input class="form-control" name="link" placeholder="Nhập link slide" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Hình Slide</label>
        <input type="file" name="fImages">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Thêm Slide</button>
    <button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
    </form>
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection

```

Bước 03: Tạo View tên là suaslide.blade.php và code như sau:

```

@extends('layout.masterAdmin')
@section('content')
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Slide
                <small>Sửa</small>
            </h1>
        </div>
    </div>
    </div>
    <div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
<form action="{{route('editsslide')}}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    <input type="hidden" name="id" value="{{${slide->id}}">
    <div class="form-group">
        <label>Link Slide</label>

```

```

        <input class="form-control" name="link" value="{{ $slide->link }}" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Hình Slide</label>
        <input type="file" name="fImages">
        
    </div>
        <button type="submit" class="btn btn-default">Sửa Slide</button>
        <button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
    </form>
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection

```

Bước 04: Mở AdminController.php và thêm các action sau đây:

```
function getdsSlide(){
    $slides = Slide::all();
    return view('admin.Slide.danhsachslide',compact('slides'));
}

function getThemSlide(){
    return view('admin.Slide.themslide');
}

function postThemSlide(Request $req){
    $slide = new Slide();
    if($req->hasFile('fImages')){
        $file = $req->file('fImages');
        $duoi = $file->getClientOriginalExtension();
        if($duoi != 'jpg' && $duoi != 'png' && $duoi != 'jpeg' && $duoi != 'webp')
        {
            return redirect('admin/slide/themslide')->with('loi','Bạn chỉ được thêm file có đuôi jpg,png,jpeg,webp');
        }
        $name=$file->getClientOriginalName();
        $hinh = "slide".random_int(0,9)."_".$name;
        while(file_exists('resources/frontend/image/slide/'.$hinh)){
            $hinh = "slide".random_int(0,9)."_".$name;
        };
        $file->move('resources/frontend/image/slide/', $hinh);
        $slide->image=$hinh;
    }else{
        return redirect('admin/slide/themslide')->with('loi','Bạn phải thêm hình');
    };
    $slide->updated_at= date("Y-m-d H:i:s");
    $slide->created_at= date("Y-m-d H:i:s");
    $slide->link = $req["link"] != null?$req["link"]:"";
    $slide->save();
    return redirect()->back()->with('thongbao','Thêm Silde Thành công');
```


