

VC Zwolle - Inzet

# Handleiding Hele Systeem

**Techniek, processen en beheer**

Bron: handleiding-hele-systeem.md

Gegenereerd op 30-5-2026, 00:37:00

# Inhoudsopgave

---

## 1. Doel van dit document

## 2. Systeem in 1 oogopslag

Technische stack

## 3. Architectuur

Frontend

Backend API

Dataopslag

Ondersteunende libraries

## 4. Datamodel (kernentiteiten)

User

Task

TaskCoordinator

OpenTask

AliasChangeProposal

TaskTemplate

TaskSubscription

NotificationPreference + NotificationEvent

AuditLog + MagicLinkToken

## 5. Rollen, rechten en ownership

Rollen in de praktijk

Rechtenmodel per taak

Coördinatietypes

Root/bestuur

## 6. Authenticatie en accountflow

Sessie

Eerste keer gebruiker

Bestaande gebruiker

Magic-link login/verificatie

Uitloggen

## **7. Taakproces en businessregels**

Taakaanmaak

Taakstatus

Inschrijven op taak

Iemand voorstellen op taak

Beslisregels voorstellen

Taak vrijgeven

Bewerken, verplaatsen, kopiëren, verwijderen

## **8. Voorstellen (open tasks + aliaswijzigingen)**

Open voorstellen overzicht

Accept/reject/acknowledge

Aliaswijziging

## **9. Notificaties**

Categorieën

Leveringsmodi

Werking

## **10. API-overzicht**

Publiek

Private (sessie vereist)

## **11. UI-overzicht**

Loginpagina

Takenpagina

## **12. Configuratie en omgevingsvariabelen**

## **13. Lokale installatie**

NPM-setup

Docker Compose

Volledige schone reset

#### **14. Data en beheerbestanden**

CSV-bronnen

Leden sync

#### **15. Monitoring, versie en audit**

Health

Data-versie polling

Audit

#### **16. Testen en kwaliteit**

Beschikbare tests

Lint/build

#### **17. Veelvoorkomende problemen**

401 op private API

Magic link werkt niet

Geen e-mails

Geen rechten op actie

#### **18. Beveiligings- en privacynotities**

#### **19. Aanbevolen vervolgstappen**

# Handleiding Hele Systeem - Inzet (VC Zwolle)

---

Laatste update: 1 maart 2026

## 1. Doel van dit document

---

Deze handleiding beschrijft het volledige systeem zoals nu in code is geïmplementeerd:

- functionele werking voor leden, coordinators en bestuur;
- technische opbouw (frontend, API, database, notificaties);
- installatie, beheer, testen en troubleshooting.

## 2. Systeem in 1 oogopslag

---

Inzet is een vrijwilligersportaal voor VC Zwolle met:

- accountaanmaak via magic link + wachtwoord;
- inloggen met e-mailadres + wachtwoord;
- taakboom met subtaken;
- coordinatie- en voorstelprocessen;
- audit logging en e-mailnotificaties.

### Technische stack

- Next.js 15 (App Router, TypeScript)
- React 19
- Prisma ORM
- PostgreSQL 16
- Node.js 22
- Docker Compose (optioneel voor lokale run)

## 3. Architectuur

---

### Frontend

- Paginaroutes:
  -  (landing)

- `/login` (auth + registratieflow)
- `/tasks` (hoofdapp)
- Hoofdcient: `src/app/tasks/tasks-client.tsx`
  - takenoverzicht, focusmodus, voorstellen, account/profiel.

## Backend API

- Alle businesslogica zit in App Router API routes onder `src/app/api/**/route.ts`.
- Private API-routes worden bewaakt door `middleware.ts` met sessiecookie.

## Dataopslag

- Prisma schema: `prisma/schema.prisma`.
- Migraties: `prisma/migrations/*`.
- Seed: `prisma/seed.ts`.

## Ondersteunende libraries

- Rechten/ownership: `src/lib/authorization.ts`
- Voorstelregels: `src/lib/rules.ts`
- Puntenlogica: `src/lib/task-points.ts`
- Notificaties/digests: `src/lib/notifications.ts`
- Audit logging: `src/lib/audit.ts`
- Sessies: `src/lib/session.ts` + `src/lib/api-session.ts`

## 4. Datamodel (kernentiteiten)

---

### User

- Identiteit: `alias` (PK), `bondsnummer`, `email`.
- Security: `passwordHash`, `emailVerifiedAt`, `isActive`.
- Profiel: `aboutMe`, `profilePhotoData`.
- Relaties: `coordinatorrollen`, `voorstellen`, `notificatievoorkeuren`, `subscriptions`.
- Opmerking seedgedrag: precreated aliassen krijgen een placeholder-bondsnummer ( `PENDING-...` ) tot de gebruiker zelf registreert met geldige relatiecode.

### Task

- Taakboom: `parentId` + children.
- Inhoud: titel, beschrijving, lange beschrijving, team, locatie.
- Planning: `date` , `startTime` , `endTime` .
- Status: `BESCHIKBAAR` , `TOEGEWEEZEN` , `GEREED` .
- Coördinatietype: `DELEGEREN` of `ORGANISEREN` (of overerven via `null` ).

### TaskCoordinator

- Koppelt taak aan 1 of meer expliciete coordinatoren ( `taskId` , `userAlias` ).
- Zonder expliciete coordinatoren erft een taak effectief coordinatoren uit de parentketen.

### OpenTask

- Voorstelrecord voor taakinschrijving/voordracht.
- Belangrijke velden: `proposerAlias` , `proposedAlias` , `status` .

### AliasChangeProposal

- Voorstel voor aliaswijziging.
- Door bestuur te accepteren/af te wijzen.

### TaskTemplate

- Legacy entiteit in de database, niet meer actief in de applicatieflow.

### TaskSubscription

- Abonnement op een taak voor notificaties over nieuwe subtaken in de onderliggende boom.

### NotificationPreference + NotificationEvent

- Instellingen per categorie (uit/direct/digest).
- Eventqueue voor digest-verzending.

### AuditLog + MagicLinkToken

- Auditspoor op kritieke mutaties.
- Tijdelijke magic-link tokens (hash + expiry + usedAt).

## 5. Rollen, rechten en ownership

---

### Rollen in de praktijk

- Formeel bestaan `LID` , `COORDINATOR` , `BESTUUR` .
- Bestuursrechten worden functioneel bepaald via ownership op de taakstructuur (bestuur/root-owners).

### Rechtenmodel per taak

- `READ` en `OPEN` : beschikbaar zodra er effectieve coordinatoren in de keten zijn.
- `MANAGE` : alleen voor effectieve coordinatoren van die taak.

### Coördinatietypes

- `DELEGEREN` : expliciete child-coordinatoren nemen beheer over.
- `ORGANISEREN` : coordinatoren kunnen cumuleren door de keten heen.
- `null` : erft type van bovenliggende context.

### Root/bestuur

- Root-taak: `Besturen vereniging` .
- Root-owners mogen root-taken maken en leden syncen.

## 6. Authenticatie en accountflow

---

### Sessie

- Cookie: `inzet_alias` ( `httpOnly` , `sameSite=lax` , 7 dagen).

### Eerste keer gebruiker

1. Gebruiker voert relatiecode + e-mailadres in.
2. `POST /api/auth/request-magic-link` controleert relatiecode in `allowlist` ( `data/relatienummers.csv` , fallback `data/relatiecodes.csv` ).
3. Magic link opent `/login?flow=create-account&token=...` .
4. `GET /api/auth/registration-options` geeft claimbare (precreated) aliases.
5. `POST /api/auth/complete-registration` :
  - kiest bestaande alias of nieuwe alias;
  - zet wachtwoord (min. 8);
  - logt direct in.

### Bestaande gebruiker



- Inloggen met e-mailadres + wachtwoord via `POST /api/auth/login-password`.
- Uniekheidsregel: combinatie e-mailadres + wachtwoord mag niet op meerdere accounts uitkomen.

### Magic-link login/verificatie

- `POST /api/auth/verify-magic-link`.
- Eerste activatie zonder bestaand wachtwoord vereist `setPassword`.

### Uitloggen

- `POST /api/auth/logout`.

## 7. Taakproces en businessregels

---

### Taakaanmaak

- Root-taak maken: alleen root-owner.
- Subtaak maken: alleen manager van parent.
- Punten worden als gehele getallen opgeslagen.
- Bij te weinig parentpunten wordt nieuwe (sub)taak op 0 gezet.

### Taakstatus

- `BESCHIKBAAR` : open voor aanmelding/voorstel.
- `TOEGEWEEZEN` : actief toegewezen.
- `GEREED` : afgerond (status is aanwezig in model/rapportage).

### Inschrijven op taak

- Endpoint: `POST /api/tasks/:id/register`.
- Alleen bij `BESCHIKBAAR`.
- Bij `ORGANISEREN` : niet-beheerder mag alleen op bladtaken inschrijven.

### Iemand voorstellen op taak

- Endpoint: `POST /api/tasks/:id/propose`.
- Alleen door taakmanager.
- Bestaande actieve alias: maakt open voorstel.
- Nieuwe alias (nog niet geclaimd): kan direct precreated/pending gebruiker maken en auto-toewijzen.

### Beslisregels voorstellen

- Als `proposer == proposed` : coordinator beslist.
- Als `proposer != proposed` : coordinator of voorgesteld lid beslist.
- Afwijzing blijft zichtbaar voor proposer tot acknowledgement.

## Taak vrijgeven

- Endpoint: `POST /api/tasks/:id/release` .
- Zet status terug naar `BESCHIKBAAR` .
- Verwijdert actor uit effectieve coordinatorset volgens release-regels.

## Bewerken, verplaatsen, kopiëren, verwijderen

- Bewerken: `PATCH /api/tasks/:id`
  - taakdetails, coordinators, planning, locatie;
  - coordinatorlijst bewerken is beperkt tot organisatorische context.
- Verplaatsen: `POST /api/tasks/:id/move`
  - alleen subtaken;
  - geen cycles;
  - alleen naar parent met beheersrecht en gelijk team of parent zonder team;
  - punten worden tussen bron- en doelparent verrekend.
- Kopieren: `POST /api/tasks/:id/copy`
  - recursieve subboomcopy;
  - optionele datumshift;
  - optionele root overrides.
- Verwijderen: `DELETE /api/tasks/:id`
  - verwijdert complete subtree + bijbehorende open task records.

## 8. Voorstellen (open tasks + aliaswijzigingen)

---

### Open voorstellen overzicht

- `GET /api/open-tasks` combineert:
  - taakvoorstellen ( `OpenTask` );
  - aliaswijzigingsvoorstellen ( `AliasChangeProposal` ).

### Accept/reject/acknowledge

- `POST /api/open-tasks/:id/accept`

- `POST /api/open-tasks/:id/reject`
- `POST /api/open-tasks/:id/acknowledge`

## Aliaswijziging

- Aanvragen: `POST /api/account/alias-change-proposals`.
- Beslissen: via open-tasks accept/reject (bestuur-only).
- Na afwijzing kan requester de melding sluiten via acknowledge.

## 9. Notificaties

---

### Categorieën

- `NEW_PROPOSAL`
- `PROPOSAL_ACCEPTED`
- `TASK_CHANGED_AS_COORDINATOR`
- `TASK_BEAME_AVAILABLE_AS_COORDINATOR`
- `SUBTASK_CREATED_IN_SUBSCRIPTION`

### Leveringsmodi

- `OFF`, `IMMEDIATE`, `HOURLY`, `DAILY`, `WEEKLY`, `MONTHLY`.

### Werking

- Direct: meteen e-mail.
- Digest: events in `NotificationEvent`; periodiek verstuurd zodra interval verstreken is.
- Flush van due digests gebeurt o.a. bij sessieopbouw ( `getSessionUser` ) en na eventcreatie.
- Notificaties gebruiken een vaste opbouw met:
  - aanhef ( `Beste {alias}` );
  - contextzin waarom de ontvanger dit bericht krijgt;
  - afsluiting met verenigingsboodschap;
  - verwijzing naar accountinstellingen op `vczwolle.frii.nl`.
- Waar mogelijk bevatten notificaties deeplinks naar:
  - accounttab met notificatie-instellingen;
  - specifieke taak;
  - specifiek openstaand voorstel.
- Volledige inhoudstemplate: `docs/notificaties.txt`.

## 10. API-overzicht

---

### Publiek

- GET /api/health
- POST /api/auth/request-magic-link
- POST /api/auth/verify-magic-link
- POST /api/auth/login-password
- POST /api/auth/logout

### Private (sessie vereist)

- Account:
  - GET /api/account
  - PATCH /api/account
  - POST /api/account/alias-change-proposals
- Taken:
  - GET/POST /api/tasks
  - PATCH/DELETE /api/tasks/:id
  - POST /api/tasks/:id/register
  - POST /api/tasks/:id/propose
  - POST /api/tasks/:id/release
  - POST /api/tasks/:id/move
  - POST /api/tasks/:id/copy
  - POST/DELETE /api/tasks/:id/subscription
- Open voorstellen:
  - GET /api/open-tasks
  - POST /api/open-tasks/:id/accept
  - POST /api/open-tasks/:id/reject
  - POST /api/open-tasks/:id/acknowledge
- Overig:
  - GET /api/users
  - POST /api/admin/members/sync
  - GET /api/reports/tasks
  - GET /api/reports/tasks/:id/points-csv?view=SUMMARY|DETAIL&at=...

- GET /api/version
- GET /api/version/watch
- GET /api/auth/registration-options?token=...
- POST /api/auth/request-email-verification (alleen met sessie, momenteel niet in hoofd-UI gebruikt)

## 11. UI-overzicht

---

### Loginpagina

- Modi:
  - account bestaat al (email+wachtwoord),
  - eerste keer (relatiecode+email),
  - bestaande magic link.
- Dev-ondersteuning: debug magic link/token in niet-productie.

### Takenpagina

- Menu:
  - Openstaande taken
  - Toegewezen taken
  - Openstaande voorstellen
- Focusmodus op taak met breadcrumb.
- Inline acties: open, bewerk, verplaats, verwijder, inschrijven, voorstellen, vrijgeven.
- Subtaakbeheer: toevoegen, kopiëren, punten aanpassen.
- CSV rapportage per taak:
  - split-knop met floppy (  ) en pijltje ( ▼ );
  - Zonder details : totalen per relatiecode;
  - Met details : pad, taak, alias, relatiecode, totaal, start, eind, deel.
- Accountdialoog:
  - email/wachtwoord;
  - notificatievoorkeuren;
  - aliaswijzigingsvoorstel.
- Profielfdialoog:
  - profielfoto (max 2MB data URL);

- “Wie ben ik”.

## 12. Configuratie en omgevingsvariabelen

---

Gebruik minimaal:

- `DATABASE_URL`
- `NEXT_PUBLIC_APP_URL`
- `MAIL_FROM`
- `MAIL_ENVELOPE_FROM`
- `MAIL_MESSAGE_ID_DOMAIN`
- `SENDMAIL_PATH`

Zie `.env.example` voor defaults.

## 13. Lokale installatie

---

### NPM-setup

1. `cp .env.example .env`
2. `npm install`
3. `npm run db:generate`
4. `npm run db:migrate`
5. `npm run db:seed`
6. `npm run dev`

### Docker Compose

- `docker compose up --build`
- Start web op `http://localhost:3000`, PostgreSQL op `localhost:5432`.

### Volledige schone reset

- `npm run dev:reset`
- Script doet:
  - `docker compose down -v --remove-orphans`
  - verwijdert `.next`
  - bouwt stack opnieuw op.

## 14. Data en beheerbestanden

---

## CSV-bronnen

- `data/relatienummers.csv` (of fallback `data/relatiecodes.csv`): toegestane relatiecodes voor registratie.
- `data/alias.csv`: precreated aliases die claimbaar zijn in registratieflow.
- `data/task.csv`, `data/coord.csv`: gebruikt door seed/importlogica.

## Leden sync

- Endpoint: `POST /api/admin/members/sync` met lijst bondsnummers.
- Effect:
  - update allowlist;
  - activeert/deactiveert gebruikers;
  - herverdeelt coordinator-eigenaarschap waar nodig.

## 15. Monitoring, versie en audit

---

### Health

- `GET /api/health` geeft `ok`, servicenaam en timestamp.

### Data-versie polling

- `GET /api/version` geeft huidige versie.
- `GET /api/version/watch?since=...` long-poll (tot 25s) voor wijzigingen.
- UI gebruikt dit voor near-realtime refresh.

### Audit

- Kritieke mutaties schrijven naar `AuditLog`:
  - taak CRUD/move/copy/release/proposal;
  - leden sync;
  - aliaswijzigingsflow;
  - subscriptions.

## 16. Testen en kwaliteit

---

### Beschikbare tests

- `tests/task-permissions.test.ts`
- `tests/proposal-rules.test.ts`

- `tests/task-points.test.ts`

Uitvoeren:

- `npm run test`

## Lint/build

- `npm run lint`
- `npm run build`

## 17. Veelvoorkomende problemen

---

### 401 op private API

- Oorzaak: geen geldige sessiecookie ( `inzet_alias` ).
- Oplossing: opnieuw inloggen via `/login` .

### Magic link werkt niet

- Controleer:
  - token niet verlopen (20 min),
  - juiste flow ( `create-account` vs `magic` ),
  - `NEXT_PUBLIC_APP_URL` correct.

### Geen e-mails

- Controleer lokale MTA en `SENDMAIL_PATH` .
- In development is debug link/token zichtbaar op loginpagina.

### Geen rechten op actie

- Controleer effectieve coordinatoren en coordinatietype in taakketen.
- Controleer of je root-owner bent voor root- en syncfuncties.

## 18. Beveiligings- en privacynotities

---

- Sessie via `httpOnly` cookie.
- Wachtwoorden opgeslagen met scrypt-hash.
- In UI is alias leidend; persoonsgegevens zijn beperkt zichtbaar.
- Input sanitization aanwezig voor tekstvelden.

## 19. Aanbevolen vervolgstappen

---



- Integratietests toevoegen voor complete API-flows (accept/reject, copy/move, sync).
- Productie-e-maildeliverability monitoren (bounces, SPF/DKIM/DMARC).
- Eventuele background worker toevoegen voor digest-notificaties los van user traffic.