

INPUT CHUNG

Mạng làn, POI
thời gian, tham số

INPUT GPS CHO LỖI

Chỉ được đọc khi qua bước 1

MÔ HÌNH CỦA TA

BR-Boundary v1
S9/S10 tùy chọn.

LAYER 1 BẢO VỆ

S9: bỏ đầu trước lỗi

Khi bật: bỏ h giây đầu
Khi tắt: đi thẳng tới bước 1

1 · NGÂN SÁCH + PACING

Đến lịch và còn ngân sách?
Cận 0,23 /m; đọc cách ≥ 60 s

Có

2 · NEO GEO-I / REM

Private test: giữ hoặc tạo neo
GPS thật và neo không công bố

LAYER 2 · NGŨ CẢNH

Mạng làn + Δt

3b · ROAD-AWARE

Dummy trước + Δt
→ miền hợp làn / rẽ

LAYER 3

TRUY VẤN / DỊCH VỤ

Danh mục POI

3a · BELIEF TỪ NEO

Đọc mới: cập nhật từ neo
Không đọc mới: dự đoán từ lịch sử

4 · POI-AWARE SELECTOR

Belief + miền đường + POI
K=5; progress / slack 0,03

S10: buffer sau lỗi

Bật: trì hoãn Δ ; close → hủy
Tắt: gửi ngay output bước 4

5 · CACHE + TOP-5 CỤC BỘ

Hợp phản hồi cùng epoch 60 s
GPS riêng xếp hạng top-5

CÔNG KHAI

K tọa độ
+ thời điểm phát
↓ Server trả POI

RIÊNG

Top-5 POI
cho người dùng

GPS CỤC BỘ

INPUT: CLOSE

Kết thúc phiên:
hủy buffer

Không
đọc mới

Phản hồi POI