

Chuẩn bị thuyết trình

Related works → kiến trúc → benchmark

Buổi 03/10/2026 · Đọc cùng report rút gọn · Geo-I là phương pháp chính

1 Related works: scenario và metrics trong một bảng

Khảo sát trong **21/09/2023–21/09/2026**; ↑/↓ là hướng tốt hơn. Bảng gộp phạm vi scenario và bộ đo của từng paper.

S1: vị trí hiện tại; S2: nơi dừng; S3: đoạn đường đã đi; S4: liên kết danh tính giữa phiên; S5: cạnh đường kế tiếp; S6: đích chưa tới; S7: nội dung/ý định truy vấn; S8: định vị nhờ dữ liệu người đi cùng; S9: điểm đầu bị che; S10: điểm cuối bị che của chuyến đã hoàn tất.

Fully: xử lý trực tiếp nhiệm vụ; **Partially**: xử lý một phần, trong giả định paper. Đây là đối chiếu của ta, không phải chứng nhận bảo vệ hoàn toàn. **CX**: chưa đủ nguồn; scenario không liệt kê là chưa thấy xử lý trực tiếp (R7/R9: CX; R8/R10: không áp dụng).

Paper	Fully	Partially / CX	Privacy / chẩn đoán	Utility / chi phí
TransProtect 2024 [R1]	S1, S3	S2	EIE ↑: sai số suy luận	Δc ↓: chênh chi phí hành trình; byte/độ trễ dịch vụ: CX
Semantic correlation 2026 [R2]	S1, S3	S2	ASR ↑: đạt ẩn danh; DER ↑: dummy/ngữ nghĩa	DER chưa đo top-5 POI; thời gian sinh ↓
Fake queries 2026 [R3]	S1, S3	S2	Số đường khó phân biệt ↑; ASR ↑	POI: CX; thời gian sinh, RSS ↓
Road-aware PTPPM 2025 [R4]	S1, S3	S2	Sai số ↑; tấn công đúng ↓	Dịch chuyển đầu ra ↓; chi phí LBS: CX (preprint)
CPCROK 2025 [R5]	—	S4	Tỷ lệ khớp quỹ đạo ρ ↓	VANET; số quỹ đạo giả ψ ↓ (chi phí gián tiếp)
DP-FETC 2025 [R6]	—	S3, S8, S9, S10	MI ↓; bảo đảm ϵ -DP	JSD phân bố ↓; độ phức tạp (offline)
Improved PIR 2025 [R7]	CX	CX: S1, S7	Phân tích an toàn; metric tấn công: CX	Truy hồi: CX; tính toán (mới đủ tóm tắt)
SoK 2024 [R8]	Không áp dụng	Không áp dụng	Tái dựng/liên kết: nhóm phép đo	Phân bố, hình học, tác vụ (khảo sát)
PRISM 2025 [R9]	CX	CX: S1, S3	LPI: công thức CX	TDD, DC: định nghĩa CX; thời gian xử lý/phản hồi
Options to Action 2026 [R10]	Không áp dụng	Không áp dụng	Tỷ lệ dùng tính năng	Nhận thức/sử dụng (nghiên cứu hành vi)
Forsch et al. 2023 [R11]	S9, S10	—	S-TT / k-site-unidentifiability	Che điểm nhảy cảm (tổng quan S-TT 2022)
EV querying 2024 [R12]	S1, S3	S2	AGeoI + dummy	Truy vấn trạm sạc; phép thử điểm đầu/cuối: CX

Mốc nền: DLS 2014 [B1], RDG 2021 [B2]. AnotherMe [B3] online 11/09/2023, ngoài cửa sổ dù số tạp chí ghi 2024.


Vì sao cần bộ metrics chung? Điểm số gốc chưa so trực tiếp được vì:

- **Đầu ra khác nhau**: vị trí thay thế, quỹ đạo giả, tập dummy hay query chèn. Độ lệch của một điểm công bố chưa cho biết attacker suy được gì từ toàn bộ output.
- **Nhiệm vụ và attacker khác nhau**: đo một lần gửi khác đo cả chuỗi hay điểm biên; quyền quan sát, dữ liệu và ngưỡng đánh giá cũng khác.
- **Utility khác tác vụ**: giữ phân bố/hình học hoặc dummy hợp ngữ nghĩa chưa đồng nghĩa tìm đúng top-5 POI.
- **Chi phí khác phạm vi**: thời gian sinh hay số dummy chưa phản ánh đủ dữ liệu gửi và phản hồi của dịch vụ.

Ta dùng Hit100 (%) ↓ và MAE (m) ↑ để chấm cùng đáp án từ toàn bộ output attacker được phép thấy; Recall@5 (%) ↑ để đo cùng dịch vụ POI; byte/sự kiện ↓ để tính request + response. So sánh cùng scenario, dữ liệu và quyền quan sát; kiểm tra Recall mỗi ca $\geq 90\%$.

2 Kiến trúc mô hình BR-Dummy: Geo-I, mạng đường và các cơ chế

Đọc theo số 1 → 2 → 3a/3b → 4 → server → 5. Khung xanh là mô hình; Boundary S9/S10 là hai cơ chế tùy chọn.



Bước 1 không cho đọc GPS mới thì bỏ qua bước 2. Belief và road-aware cùng đưa đầu vào cho bộ chọn. Cache nhận phản hồi từ server. GPS thật chỉ xếp hạng cục bộ sau khi tạo query.

2.1 Vai trò các khối và hai cấu hình Geo-I

Component	Vai trò trọng tâm
1. Ngân sách + pacing — S2/S3	Giới hạn việc đọc GPS trong phiên; giữa các lần đọc chỉ xử lý trạng thái đã bảo vệ.
2. Neo Geo-I / REM — S1/S2	Private test giữ hoặc tạo neo riêng tư; tái dùng giảm mẫu nhiều mỗi khi quan sát lặp.
3a. Belief từ neo — dịch vụ	Ước lượng vùng vị trí từ lịch sử neo; không coi một neo nhiều là vị trí chính xác.
3b. Road-aware — S3	Tạo miền dummy tối được theo làn, luật rẽ và thời gian từ dummy bước trước.
4. POI-aware selector — dịch vụ	Chọn K query phủ POI bổ sung nhau; progress/slack giúp di chuyển tới vùng phục vụ tốt hơn.
5. Cache + top-5 cục bộ — dịch vụ	Hợp phần hồi còn hiệu lực trong epoch; dùng GPS tại thiết bị để xếp hạng top-5.
Boundary đầu — S9	Bỏ h giây đầu trước lỗi để GPS đoạn này không đi vào trạng thái neo.
Boundary cuối — S10	Buffer output sau lỗi; khi kết thúc, hủy phần chưa phát thay vì flush.

Bộ chọn dummy chỉ dùng neo đã bảo vệ và dữ liệu công khai. K dummy không tự tạo k-anonymity. Boundary đã kiểm tra tích hợp, chưa benchmark kết hợp với dịch vụ.

2.2 Định lượng hai cấu hình Geo-I

GeoI-Paced: cấu hình đối chứng nội bộ. **GeoI-Slack:** bản hiện tại, thêm độ linh hoạt khi chọn dummy. Hai bản cùng ngân sách riêng tư và cùng dịch vụ.

Tham số / component	GeoI-Paced	GeoI-Slack
Neo / ngân sách	$\varepsilon_{\text{test}} = \varepsilon_{\text{release}} = 0,01 \text{ /m}$; $\theta = 200 \text{ m}$; cận phiên 0,23 /m	Giống GeoI-Paced
Đọc GPS / cache	Đọc cách ≥ 60 giây; cache cùng epoch 60 giây	Giống GeoI-Paced
Dịch vụ	K=5 điểm; L=10 POI/loại/điểm; chọn top-5 tại thiết bị	Giống GeoI-Paced
Slack	Không nói điểm mục tiêu của bộ chọn	Cho phép giảm tối đa 0,03 điểm mục tiêu để di chuyển hữu ích hơn; không phải giảm Recall 3%

Đóng góp: phối hợp lịch sử Geo-I đã bảo vệ, ngân sách, mạng làn và mục tiêu phủ POI. Geo-I + dummy đã có tiền lệ [R12]; lợi ích của cách phối hợp phải được kiểm tra bằng benchmark.

3 Benchmark Geo-I: so trực tiếp với đối chứng

Benchmark so sánh, phiên bản 2: K=5, server trả top-5; ba seed, 12 chuyển test. “v2” là phiên bản benchmark, không phải tên attacker. BR tái dùng có cận phiên 0,24 /m; bản trước GeoI-Slack, báo riêng.

Cùng tập loại attacker đánh giá mọi phương pháp. Bộ học như **Shadow kNN** được huấn luyện riêng từ output mỗi phương pháp. Chọn bộ suy luận theo phương pháp/scenario và chỉ số trên tập chọn, rồi giữ cố định khi test.

Attacker thấy gì? Tọa độ công bố và thời gian trong cửa sổ được phép; biết phương pháp và mạng đường. Không biết điểm thật trong tập dummy, neo nội bộ hay đích ẩn. Đối chứng GPS thật công bố tọa độ thật.

Scenario / đáp án cần suy	Tên các bộ suy luận chính và cách dùng
S1 — tọa độ hiện tại	Centroid: tâm tập điểm; Prior: phân bố vị trí; Road filter: lọc đường; Shadow kNN: học từ chuyển phụ trợ.
S2 — tọa độ nơi dừng	Running mean / Full mean: gộp nhiều lần nhìn; Stationary intersection: tìm điểm chung khi output có điểm thật + dummy; thêm các bộ đường/chuỗi.
S3 — các điểm của đoạn đã đi	Continuity: nối theo chuyển động; Road filter; Full path (Viterbi): truy ngược toàn cửa sổ; Shadow kNN.
S9 — điểm đầu bị che	Road filter / Full path dùng phần tuyến còn thấy; Shadow kNN học quan hệ giữa cửa sổ và điểm đầu.
S10 — điểm cuối bị che	Road filter / Full path dùng tuyến trước đoạn bị che; Shadow kNN học quan hệ với điểm cuối; không đọc suffix ẩn.

Cách chọn: MAE thấp nhất / Hit100 cao nhất trên tập chọn. Tập học, chọn và test dùng xe khác nhau. Tập attacker hữu hạn, chưa bảo đảm tối ưu lý thuyết.

3.1 So sánh privacy và chất lượng dịch vụ

Mỗi ô theo thứ tự **Hit100 (%)** ↓ / **MAE (m)** ↑ / **Recall@5 (%)** ↑. Hit100: đoán trong 100 m; MAE: sai số trung bình; Recall: tìm đúng POI. Recall là chỉ số dịch vụ, không phải điểm của attacker.

Phương pháp	S1	S2	S3	S9	S10
GPS thật	100,00% / 13 / 100,00%	100,00% / 39 / 100,00%	96,43% / 23 / 100,00%	41,67% / 120 / 100,00%	8,33% / 630 / 100,00%
DLS*	58,33% / 1.318 / 100,00%	100,00% / 39 / 100,00%	31,21% / 1.688 / 100,00%	8,33% / 1.582 / 100,00%	0,00% / 2.029 / 100,00%
TransProtect*	83,33% / 84 / 97,78%	66,67% / 88 / 97,19%	69,28% / 99 / 97,93%	25,00% / 184 / 97,27%	8,33% / 680 / 98,52%
Semantic*	100,00% / 11 / 100,00%	100,00% / 42 / 100,00%	40,58% / 257 / 100,00%	33,33% / 132 / 100,00%	16,67% / 731 / 100,00%
Geo-I + dummy	58,33% / 94 / 99,17%	36,11% / 105 / 98,52%	52,65% / 144 / 97,73%	8,33% / 307 / 96,85%	0,00% / 636 / 97,06%
Geo-I + dummy đường	16,67% / 237 / 98,06%	53,70% / 121 / 97,44%	3,57% / 1.909 / 81,96%	41,67% / 217 / 96,99%	0,00% / 2.682 / 79,75%
BR tái dùng (Geo-I, v2)	33,33% / 299 / 95,83%	22,22% / 247 / 97,01%	7,44% / 776 / 87,67%	0,00% / 316 / 96,60%	0,00% / 2.315 / 88,33%

Ví dụ 33,33% / 299 / 95,83%: attacker đoán trong 100 m ở 33,33% trường hợp; sai số trung bình 299 m; dịch vụ tìm đúng 95,83% POI chuẩn. Dấu / tách ba chỉ số, không phải phép chia.

Điểm mạnh: Hit100 S2/S3 thấp hơn ba adapter. **Đánh đổi:** Recall S3/S10 dưới 90%; Geo-I + dummy đường có Hit100 S3 tốt hơn nhưng Recall chỉ 81,96%. DLS có MAE lớn hơn ở S1/S3/S9. Không có phương pháp thắng mọi chỉ số.

* Ba đối chứng là bản thích nghi, không phải tái lập paper. RDG/Fake-query chưa có so trực tiếp cùng protocol; AnotherMe chỉ hoàn thành 11/12 chuyển S3 nên báo riêng. S9/S10 suy tọa độ đầu/cuối, chưa suy nhãn nhà/nơi làm việc.

3.2 Bản Geo-I hiện tại: kết quả theo scenario

Khung nghiên cứu gồm **S1–S10**. Benchmark hiện có kết quả cho **S1, S2, S3, S9, S10**; S4–S8 chưa được đánh giá. Hai đợt thực nghiệm khác protocol, báo riêng.

Bản hiện tại: 12 nhóm phát triển, 165 bản ghi từ 94 chuyến; K=5, L=10, cận phiên 0,23 /m. POI khả dụng mô phỏng ở mức 80%. Hai cột Hit100 so attacker khi thấy GPS thật và khi thấy dữ liệu Geo-I; MAE/Recall là của GeoI-Slack.

Ngân hàng attacker ở phép thử này: kNN, ExtraTrees (cây hồi quy), ước lượng hình học và chiếu lên đường. Học trên 64 nhóm phụ trợ, chọn trên 16 nhóm khác, giữ cố định khi chấm 12 nhóm phát triển. S2 gộp quan sát khi dừng; S3 dùng cả cửa sổ; S9/S10 suy điểm biên, có xét chuyển lặp. Input chỉ là dữ liệu công bố và thời gian; không nhận GPS/đích thật khi chấm Geo-I. Ngân hàng này khác bảng 3.1.

Scenario	GPS thật: Hit100 (%)	Geo-I: Hit100 (%) ↓	Sai số TB (m) ↑	POI đúng (%) ↑
S1	100,00%	5,56%	1.119	91,24%
S2	100,00%	1,39%	874	97,98%
S3	100,00%	2,88%	904	95,62%
S9	30,56%	0,83%	607	95,32%
S10	25,00%	0,00%	1.273	97,03%

Cấu hình	POI đúng: Recall@5 ↑	Scenario có Recall TB $\geq 90\%$	Byte gửi + nhận / sự kiện ↓
GeoI-Paced	94,38%	4/5	993,7
GeoI-Slack	95,44%	5/5	994,1
GeoI-Slack, bỏ cache	95,19%	5/5	994,1
GPS thật	100,00%	5/5	214,5

Kết quả chính: Recall 95,44%; cả năm scenario có Recall trung bình $\geq 90\%$. S1 thấp nhất ở mức trung bình 91,24%; traffic khoảng 994 byte/sự kiện, so với 214 byte khi gửi GPS thật.

Cách gộp: trung bình đều các điều kiện trong mỗi scenario, rồi trung bình đều năm scenario. Đạt ngưỡng trung bình chưa nghĩa là mọi điều kiện đều đạt: Recall thấp nhất trong S1 vẫn là 80,18%.

Component: cache tăng 0,24 điểm % Recall, không thêm query; khoảng tin cậy 95% [0,14; 0,34]. Slack tăng 1,06 điểm %, nhưng khoảng [-0,13; 2,23] chứa 0: chưa chắc chắn. Lấy mẫu lại 12 nhóm, chưa hiệu chỉnh nhiều so sánh.

Giới hạn: Hit100 thấp chưa nghĩa là an toàn tuyệt đối. Ở S9, Hit100=0,83% nhưng Hit500 còn 55,56%. S9/S10 chưa bật BR-Boundary. Đây là dữ liệu phát triển; cần xác nhận trên nhóm mới.

Byte gồm toàn bộ request + response JSON của 94 chuyến, chưa gồm HTTP/TLS/latency. Privacy dùng lại attacker trên cùng tọa độ công bố; cache không đổi query.