

Chuẩn bị trình bày nghiên cứu

Diễn giải, cách lập luận và trả lời câu hỏi

Đọc cùng báo cáo 26/09/2026; chuẩn bị buổi 03/10/2026

Cập nhật 30/09/2026

1 Cần truyền đạt điều gì trong buổi này?

Nghiên cứu đã có khung kịch bản, bộ đo chung, một phương pháp chạy được và kết quả đối chứng cho năm scenario ưu tiên. Buổi này cần làm rõ **vì sao bài toán được định nghĩa như vậy, vì sao phép đo phù hợp và kết quả hỗ trợ kết luận nào**. Chưa cần thêm một hướng thuật toán để có thêm nội dung trình bày.

Có thể trình bày: Em đã cụ thể hóa bài toán thành các kịch bản có quyền quan sát và đáp án rõ ràng. Trên dịch vụ tìm POI đang khả dụng, em thử một thiết kế phối hợp truy vấn công khai, xếp hạng tại thiết bị và lịch tải cố định. Kết quả hiện tại cho thấy lợi thế riêng tư ở S1, S2, S3, S9 và S10, với chi phí truyền tăng. Em muốn chốt tính hợp lý của phạm vi, phép so sánh và phần đóng góp trước vòng kiểm chứng tiếp theo.

Hai tài liệu có hai vai trò

- **Report chính, 27 trang:** tài liệu trình bày và tra bảng kết quả. Giữ nguyên bản hiện tại.
- **Tài liệu này:** giải thích để tự chuẩn bị. Các câu “Có thể trình bày” là lời gợi ý, không phải phát biểu đã được GVHD đồng ý.
- **Sample maps:** dùng khi cần chỉ trực tiếp dữ liệu. Bản đồ mẫu mô tả bài kiểm tra, không phải ảnh chụp một cuộc tấn công đã thành công.

Lộ trình tự đọc: trang 3–9 để hiểu bài toán và dataset; 10–15 để nắm đối chứng và metrics; 16–20 để hiểu phương pháp và phép thử; 21–25 để luyện lập luận kết quả; 26–27 để tập trình bày và tự kiểm tra.


Phần trình bày	Câu hỏi cần trả lời	Report chính
Bài toán và dataset	Ta bảo vệ cái gì, attacker được thấy gì, A/B/C khác nhau ở đâu?	Mục 1–2; tr. 1–11
Related works và đối chứng	Người khác tiếp cận thế nào; các bản đang chạy đại diện đến mức nào?	Mục 3–5; tr. 12–15
Metrics	Vì sao chọn các phép đo này và tổng hợp ra sao?	Mục 6–7; tr. 16–19
Phương pháp	Dữ liệu nào đi lên server, GPS dùng ở đâu, lịch tải bảo vệ điều gì?	Mục 8; tr. 20–21
Thực nghiệm và đóng góp	Kết quả nào đã đo, phải trả giá gì, còn thiếu kiểm chứng nào?	Mục 9–11; tr. 22–27

Câu chốt nên giữ: đã có bằng chứng về một thiết kế và đánh đổi cụ thể trong phạm vi đã thử. “Có đóng góp để trình bày” và “đã chứng minh ưu thế toàn diện” là hai mức kết luận khác nhau.

2 Nối các phần thành một lập luận

Đọc cùng report chính: mục 1, 6, 8 và 9.5.

Một bài báo cáo dễ theo dõi phải cho thấy phần sau giải quyết câu hỏi phần trước để lại. Nếu mở đầu bằng Hit100 bằng 0, người nghe chưa biết đối thủ được nhìn gì và vì sao chỉ số đó có ý nghĩa.



Tại sao cần chốt dataset và metrics trước?

Dataset xác định điều gì được coi là một phép thử hợp lệ. Metrics xác định thế nào là tốt. Khi thay cửa sổ quan sát, quyền phụ trợ, tập đáp án hoặc trọng số sau khi đã nhìn kết quả, ý nghĩa của phép so sánh cũng thay đổi.

Chính đặc tả trong giai đoạn phát triển là bình thường. Vấn đề là tiếp tục dùng tập đã xem như một phép xác nhận độc lập. Cách làm chặt chẽ là ghi phiên bản, khóa giao thức cho vòng xác nhận và dùng dữ liệu chưa tham gia quyết định thiết kế. Không cần kể từng lần sửa trong lời mở đầu; phải nói đúng vai trò của các bộ số khi được hỏi.

Có thể trình bày: *Em muốn thống nhất nhiệm vụ và tiêu chí trước. Khi đó cải tiến model sẽ trả lời cùng một câu hỏi, và một kết quả tốt không đến từ việc đổi cách chấm theo model. Các bảng hiện tại là bằng chứng phát triển và mở rộng trong phạm vi đã ghi, chưa thay cho một xác nhận tổng quát.*

Phân bổ 15 phút

1. 2 phút: dịch vụ, đối thủ và năm mục tiêu ưu tiên.
2. 3 phút: ba cấp dữ liệu và hai sample có sức giải thích tốt.
3. 3 phút: đối chứng, metrics và tính công bằng của phép so.
4. 3 phút: cơ chế phương pháp, đặc biệt vai trò lịch tải.
5. 4 phút: kết quả, chi phí, đóng góp và những điểm xin chốt.

Không cần đọc cả 29 ca. Khi giải thích sâu một ca, giữ cùng thứ tự: **đối thủ thấy gì; muốn suy gì; dùng dấu hiệu nào; đo đúng/sai ra sao.**

3 Dịch vụ thực sự cần máy chủ để làm gì?

Đọc cùng report chính: mục 8; tr. 20–21.

Thiết bị có mạng đường và danh mục 419 POI thuộc sáu loại. Máy chủ nắm **trạng thái khả dụng theo thời điểm**. Người dùng cần tối đa năm POI khả dụng gần mình theo khoảng cách đường có hướng, đúng loại đang cần.

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Bạn đi tới trường để gặp GVHD lúc 15 giờ thứ Bảy và muốn tìm quán cà phê đang phục vụ gần mình. Danh mục trên máy biết có quán A, B, C; nhưng để biết quán nào đang khả dụng ở thời điểm hiện tại, máy cần thông tin từ dịch vụ. Đây là câu chuyện minh họa; dữ liệu benchmark là các chuyến SUMO và trạng thái khả dụng tổng hợp.

Bên tham gia	Thông tin được giữ	Vai trò
Thiết bị	GPS thật; mạng đường; danh mục; phản hồi đã tải	Chọn top-5 cuối cùng cho người dùng.
Máy chủ dịch vụ	Trạng thái POI; truy vấn công khai và thời điểm gửi	Trả tối đa top-10 POI khả dụng cho mỗi truy vấn loại–tọa độ.
Bộ đánh giá	Quỹ đạo và nhãn thật; trạng thái chuẩn	Tạo đáp án để chấm. Không cấp đáp án cho cơ chế hay đối thủ.
Đối thủ trong benchmark	Transcript và phụ trợ theo ca	Suy vị trí hoặc nhãn; không nhận cờ truy vấn thật/giả nội bộ.

Nếu được hỏi: Có sẵn POI trên máy rồi, sao không xử lý hoàn toàn cục bộ?

Nếu chỉ hỏi danh mục tĩnh thì đây là phản biện đúng: cache cục bộ có thể đủ. Workload hiện tại thêm trạng thái động mà thiết bị chưa biết. Giá trị của truy vấn là cập nhật trạng thái, còn lựa chọn dựa trên GPS vẫn làm tại máy.

Nếu được hỏi: Sao không tải toàn bộ trạng thái của 419 POI?

Nếu API cho tải toàn bộ với chi phí hợp lý, đây là một phương án rất đáng so sánh. Thiết kế hiện tại xét API bị giới hạn top-10 theo loại và tọa độ. Chưa được lập luận rằng kế hoạch 30/67 tốt hơn mọi giao diện bulk hoặc broadcast. Giới hạn API là một phần của bài toán cần được GVHD chấp nhận.

Có thể trình bày: Em xét một dịch vụ trạng thái động với phản hồi giới hạn. Em muốn người dùng nhận đủ thông tin để chọn POI tốt tại thiết bị, trong khi yêu cầu gửi lên không bám theo vị trí và giờ sử dụng riêng tư.


Chuyển ý: Vì thông tin công bố có thể bị khai thác theo nhiều cách, em dùng các scenario để chỉ rõ từng mục tiêu suy luận.

4 Nhóm tuyến, chuyển và bản ghi: ba đơn vị khác nhau

Đọc cùng report chính: mục 1.1; tr. 1.

Nhóm tuyến là một tập tuyến gốc và các biến thể có quan hệ. **Chuyển** là một lần mô phỏng hoàn tất. **Bản ghi** là một phép thử: chọn một hoặc nhiều chuyển, lấy cửa sổ được phép, gắn phụ trợ và đáp án.

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Một nhóm có thể xoay quanh việc đi tới trường: tuyến thường, tuyến rẽ khác, một chuyển dừng giữa đường, các chuyển lặp và các chuyển nhập tuyến. Một lần chạy mỗi biến thể tạo chuyển. Từ một chuyển, ta có thể lấy một thời điểm để kiểm tra S1, một đoạn để kiểm tra S3, hoặc che phần đầu để kiểm tra S9. Đây là diễn giải cách tổ chức, không phải mô tả mọi nhóm thực tế đều là hành trình tới trường.



22 chuyển không có nghĩa là 22 tuyến hình học hoàn toàn khác nhau. Một số chuyển cố ý lặp hoặc chia sẻ đường để kiểm tra tương quan, liên kết và khả năng phân biệt.

Bộ dữ liệu	Quy mô	Cách dùng trong report
Minh họa	12 nhóm; 264 chuyển	389 bản ghi thuộc phạm vi; chọn 29 sample.
Phát triển	12 nhóm; 264 chuyển	407 bản ghi thuộc phạm vi; năm scenario dùng 165 bản ghi từ 94 chuyển.
Bốn nhóm đánh giá	4 nhóm; 88 chuyển	Năm scenario dùng 54 bản ghi từ 30 chuyển.
Endpoint mở rộng	32 nhóm; 704 chuyển	Utility: 435 bản ghi từ 246 chuyển. Privacy S9/S10: 150 bản ghi.

Nếu được hỏi: Có thể tạo thêm nhiều record từ cùng 264 chuyển không?

Có, bằng cách đổi cửa sổ hoặc quyền phụ trợ hợp lệ. Nhưng thêm record cùng chuyển không tạo thêm cùng lượng bằng chứng độc lập. Vì vậy tách tập và lấy khoảng tin cậy phải xét quan hệ nhóm tuyến.

Có thể trình bày: Ba cấp giúp em vừa tạo phép thử có kiểm soát, vừa tránh nhầm số bản ghi với số hành trình độc lập. Khi cần củng cố khả năng tổng quát, thêm nhóm tuyến mới quan trọng hơn chỉ cắt thêm cửa sổ.

5 Đọc scenario theo mục tiêu suy luận và thời gian

Đọc cùng report chính: mục 2; tr. 2–11.

Mã S là các nhiệm vụ mà nghiên cứu chọn để tổ chức bài toán. A/B/C là các điều kiện bên trong cùng nhiệm vụ, không phải ba cấp độ khó bắt buộc. S10 có hai ca A/B. Tổng cộng 29 ca, trong đó 14 ca thuộc năm scenario ưu tiên.

Mã	Đối thủ muốn biết	Dấu hiệu chủ yếu	Loại đáp án
S1	Đang ở đâu?	Một lần công bố và bản đồ	Tọa độ
S2	Dừng ở đâu?	Nhiều quan sát quanh lúc dừng	Điểm dừng
S3	Đã đi đoạn đường nào?	Liên kết chuỗi quan sát	Tọa độ theo thời gian
S9	Đã xuất phát từ đâu?	Phần sau còn thấy; suy ngược	Điểm đầu
S10	Đã kết thúc ở đâu?	Phần trước còn thấy; suy đoạn cuối	Điểm cuối
S5	Sắp vào cạnh đường nào?	Tiền tố và lựa chọn tại nút đường	Nhãn cạnh
S6	Sẽ tới đích nào?	Tiền tố và lịch sử được phép	Nhãn đích; tọa độ
S8	Mục tiêu ở đâu khi biết xe khác?	Quan sát phụ trợ đồng bộ	Tọa độ
S4	Hai phiên có cùng chủ thể?	Mẫu di chuyển xuyên phiên	Nhãn liên kết
S7	Người dùng muốn làm gì?	Loại truy vấn và chuỗi nội dung	Nhãn ý định

“Theo thời gian” nói về thông tin được cấp, không phải lịch xuất hiện cố định

S1, S2 và S3 khác nhau về số quan sát và mục tiêu. S5/S6 dự đoán điều chưa xảy ra tại điểm cắt. S9/S10 phục hồi đoạn bị che của một chuyến đã hoàn tất. Cùng một chuyến có thể tạo nhiều nhiệm vụ này, nhưng mỗi bản ghi phải khóa cửa sổ riêng.

Nếu được hỏi: S6 và S10 đều hỏi đích, sao tách?

S6 đứng tại thời điểm đang đi và hỏi đích tương lai. S10 xét chuyến đã kết thúc nhưng không được nhìn phần đuôi. Quyền thông tin và ý nghĩa của nhãn khác nhau; không thể cho S6 thấy dữ liệu sau điểm cắt để làm số đẹp hơn.

Cách đọc mọi sample

Chỉ ra trước các chấm nào thuộc cửa sổ được phép. Sau đó chỉ sao đỏ là đáp án giữ kín, nét đứt là phần quỹ đạo bộ đánh giá có. Cuối cùng nói attacker có thể suy từ đâu. Các chấm là mẫu dữ liệu trước bảo vệ; số chấm không tự bằng số gói tin mà cơ chế cuối cùng gửi lên server.

Bản đồ mô tả **cơ hội suy luận**. Kết quả tấn công phải đến từ bảng đo đối thủ, không suy ra chỉ bằng việc nhìn thấy sao đỏ trên map.

Nền bản đồ là mạng SUMO lưu từ benchmark, cùng nguồn OSM với dataset. Do thiếu file mạng gốc của dataset, chưa xác minh hai mạng trùng hình học. Dùng hình để đọc sample; không dùng hình để khẳng định kết nối làn hoặc tính lại metric.


6 S1 và S2: một bản tin khác một nơi dừng như thế nào?

Đọc cùng report chính: mục 2.1–2.2; tr. 2–3.

S1 hỏi tọa độ ở một thời điểm. Một lần công bố vẫn có rủi ro vì bản đồ, POI và phân bố nền có thể loại các ứng viên không hợp lý. **S2** hỏi nơi dừng từ nhiều quan sát có quan hệ; đổi vị trí giả qua từng lần chưa chắc che được điểm tụ thật.

Ca	Đặc tả dễ hiểu	Điều muốn kiểm tra
S1.A	Một bản tin ở cạnh có ít nhất hai hướng đi tiếp	Còn nhiều khả năng theo cấu trúc đường.
S1.B	Một bản tin ở cạnh chỉ có một hướng đi tiếp	Bản đồ vốn đã làm không gian lựa chọn hẹp hơn.
S1.C	Gần POI hiểm theo loại: trong 150 m; loại chiếm không quá 5% danh mục	Ngữ nghĩa địa điểm có làm lộ thêm vị trí không?
S2.A	Dừng ít nhất 20 giây; lấy mẫu mỗi 5 giây	Nơi dừng có lộ ngay trong một khoảng ngắn?
S2.B	Dừng ít nhất 120 giây; lấy mẫu mỗi 20 giây	Tích lũy quan sát lâu hơn có giúp suy luận?
S2.C	Hai lần dừng cùng làn; giữa hai lần có di chuyển	Đối thủ có thể kết hợp lần quay lại không?

Sample thật S2.C: u301_07 có hai khoảng dừng [214,258] và [1153,1197], mỗi khoảng 44 giây. Hai cửa sổ có 9 + 9 mẫu cùng tọa độ. Map có thể trông như một chấm, nhưng thực thời gian có 18 lần lấy mẫu.



Có thể trình bày: Ở S2, rủi ro nằm ở việc các quan sát cùng trở về một nơi dừng, không phải số chấm phân biệt trên hình. Cùng một tọa độ được quan sát nhiều lần vẫn là nhiều bằng chứng có thể kết hợp.

Nếu được hỏi: S1.B chỉ có một hướng đi tiếp thì vị trí chắc chắn lộ sao?

Không. Một hướng đi tiếp là điều kiện cấu trúc của cạnh, không tự xác định cạnh nào trong toàn thành phố. Phải chạy đối thủ và so với thông tin nền mới biết mức rủi ro thực tế.


7 S3 và S9: suy đường đã đi, rồi suy ngược nơi xuất phát

Đọc cùng report chính: mục 2.3–2.4; tr. 4–5.

S3 khai thác tính liên tục: các điểm riêng lẻ có thể mơ hồ nhưng một chuỗi phải nối được trên đường và phù hợp thời gian.
S9 tiếp tục dùng dấu hiệu đó để đoán phần đầu bị giấu.

Ca	Điều kiện	Vì sao cần ca này?
S3.A	Đoạn đi ít nhất 60 giây, qua ít nhất ba cạnh; mẫu mỗi 20 giây	Chuỗi thông thường.
S3.B	Ít nhất nửa số cạnh lấy mẫu chỉ có một hướng tiếp	Ràng buộc đường mạnh.
S3.C	Mẫu thưa, mỗi 60 giây	Ít quan sát nhưng vẫn có thể nối tuyến.
S9.A	Che 60 giây đầu, cạnh xuất phát chỉ một lối ra	Suy ngược từ cấu trúc lối ra.
S9.B	Hai điểm đầu khác nhau, hai chuyển nhập đoạn chung; cấp từ chỗ nhập	Quan sát gần giống có thể hợp với nhiều nguồn.
S9.C	Nhiều chuyển cùng điểm đầu dự kiến; che đầu mỗi chuyển	Kết hợp nhiều phiên có thu hẹp nguồn không?

Sample thật S9.B: u301_00 và u301_04 xuất phát cách nhau 281,76 m rồi nhập tuyến. Hai sao đỏ là hai đáp án kín. Đối thủ chỉ được cấp cửa sổ từ đoạn chung, không được nhận hai điểm đầu.



Có thể trình bày: Che điểm đầu không tự xóa dấu vết về điểm đầu. Đường còn thấy có thể cho biết xe đã đến từ vùng nào. Nhưng nếu nhiều điểm đầu đều hợp lý, attacker phải biểu diễn hoặc lựa chọn giữa các khả năng đó; không được biết đáp án từ map minh họa.

Nếu được hỏi: Điểm xuất phát có phải nhà của người dùng không?


Hiện tại nhãn chỉ là điểm xuất phát. Gán thành nhà cần thêm bằng chứng hoặc nhãn ngữ nghĩa phù hợp; benchmark chưa xác nhận điều đó.

8 S10: hai cách suy điểm kết thúc bị che

Đọc cùng report chính: mục 2.5 và 10; tr. 6 và 25.

S10.A: một chuyến đã hoàn tất, che 60 giây cuối, cạnh kết thúc chỉ một lối vào. Đối thủ kết hợp hướng đi cuối còn thấy với mạng đường để suy endpoint. **S10.B:** nhiều chuyến lặp cùng đích dự kiến; che 60 giây cuối từng chuyến. Đối thủ có thêm các phiên để kết hợp.

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Bạn thường tới cùng một tòa nhà để gặp GVHD lúc 15 giờ thứ Bảy. Ứng dụng không công bố đoạn sát tòa nhà. Nếu các đoạn cuối còn thấy đều tiến vào cùng khu vực và mạng đường chỉ còn ít khả năng, người quan sát có thể khoanh nơi kết thúc. Không cần biết tên bạn để thực hiện phép suy tọa độ này; biết danh tính là một bước khác.



Sample thật S10.B: u301_00/u301_09, mỗi chuyến 27 mẫu được phép. Sao đỏ là điểm cuối dùng để chấm; đoạn dứt sau mẫu cuối không được cấp cho attacker. Hai phiên là hai nguồn quan sát có quan hệ, không phải hai người độc lập.

Vì sao S9/S10 cần chú ý cả lịch gửi?

Ngay cả khi tọa độ công bố không bám GPS, việc bắt đầu gửi lúc khởi hành và dừng gửi lúc tới nơi vẫn tiết lộ giờ hoạt động. Bản theo lịch giữ các lần tải trong một khoảng đăng ký cố định, kể cả khi người dùng chưa đi hoặc đã tới. Đây là vai trò của lớp lịch tải, ngoài việc làm payload không phụ thuộc GPS.

Có thể trình bày: S10 của em có hai mức thông tin: một chuyến và các chuyến lặp. Mục tiêu là suy điểm kết thúc đã bị che. Phương pháp hiện tại xử lý cả tọa độ truy vấn lẫn giờ gửi trong khoảng đăng ký công khai; phần đánh giá trên 32 nhóm cho thấy lợi ích đối với các attacker đã thử.

9 Các bước sau: S5/S6/S8, rồi S4/S7

Đọc cùng report chính: mục 2.6–2.10; tr. 7–11.

Các scenario này đã có trong khung dataset nhưng chưa có mức bằng chứng phương pháp ngang với năm scenario ưu tiên. Dùng phần này để cho thấy lộ trình có chủ đích, không nói đã giải quyết đủ mười nhiệm vụ.

Mã	A	B	C
S5	Tiền tố trước lượt rẽ có nhiều lựa chọn	Lượt chuyển chỉ một lựa chọn	Hai chuyển chung tiền tố nhưng rẽ sang hai cạnh khác
S6	Chung tiền tố, khác đích	Hai đích cách không quá 500 m	Lịch sử sáu chuyển: năm đích thường, một đích hiếm; dự đoán chuyển mới
S8	Đi gần nhau một phần rồi tách	Đi gần nhau phần lớn cửa sổ	Tình cờ gần nhưng không gán đồng hành
S4	Cùng người, cùng thiết bị	Cùng người, khác thiết bị	Khác người, cùng thiết bị
S7	Nội dung nguyên văn	Query thật trong bố sáu loại	Chuỗi truy vấn để suy ý định

Không có identity vẫn suy luận được

Đối thủ có thể dự đoán “xe đang ở cạnh này sẽ rẽ đâu” mà không biết tên chủ xe. Khi dùng lịch sử cá nhân, cần có cơ sở liên kết các phiên; không được tự gán lịch sử của một người cho phiên bất kỳ. Phải phân biệt prior giao thông toàn khu vực, lịch sử có liên kết và dữ liệu phụ trợ.

S5/S6 cần mức đoán nền. Nếu đường chỉ có một lối tiếp thì attacker không cần dữ liệu mới cũng đoán được. Đo cả độ đúng chỉ từ phụ trợ và độ đúng khi thêm transcript để biết phần rủi ro cơ chế thực sự làm tăng.

S8 cần đồng bộ thời gian. Hai xe đi qua cùng đường vào hai giờ khác nhau không đủ làm dữ liệu đồng hành. Ca C kiểm tra nhầm lẫn “ở gần tức là cùng đi”.

S4 cần chấm người, xe và thiết bị riêng. Đối diện thoại không làm đối người; một xe có thể được nhiều người dùng. Nhân người/máy hiện có chưa tự hoàn thiện đầu đánh giá danh tính phương tiện. Cập dương và âm phải đủ để tránh accuracy đẹp do mất cân bằng.

S7 dùng ý định tổng hợp. Chuỗi pharmacy–clinic–hospital là mẫu để kiểm thử suy nội dung. Nó không xác nhận một người thật mắc bệnh. Kế hoạch truy vấn công khai có thể gợi ý khả năng giảm lộ loại quan tâm, nhưng chưa được chuyển suy đoán thiết kế đó thành kết quả S7 đã đo.

Có thể trình bày: *Giai đoạn tiếp theo em muốn mở rộng theo loại đáp án và quyền phụ trợ. Một phương pháp có lập luận tốt cho tọa độ chưa tự có bằng chứng cho liên kết danh tính hoặc ý định.*

10 Related works: từ bản đồ nghiên cứu tới đối chứng

Đọc cùng report chính: mục 3–5; tr. 12–15.

Hai tập tài liệu có vai trò khác nhau. **Related works theo scenario** cho biết từng rủi ro đã được nghiên cứu bằng hướng nào. **Phương pháp đối chứng** là các cơ chế được đưa vào cùng bộ đánh giá để so sánh với phương pháp đề xuất. Một paper liên quan S9 không tự trở thành đối chứng trực tuyến hợp lệ cho dịch vụ POI.

Cách trình bày related works mà không kể tên từng paper

Nhóm các hướng theo vấn đề chúng giải quyết: tạo dummy hợp lý; bảo vệ tương quan qua chuỗi; che phần nhạy cảm ở biên; công bố quỹ đạo ngoại tuyến; bảo vệ nội dung hoặc giảm khả năng liên kết. Mỗi nguồn nên trả lời hai câu: **họ làm gì** và **ta học được gì cho bài toán đang xét**.

Nhóm bằng chứng	Điều rút ra từ khảo sát trong report	Cách dùng khi lập luận
Dummy và chuỗi	DLS/RDG là nền thống kê; TransProtect, Semantic và Fake-query xét thêm bối cảnh hoặc tính nổi tiếp	Số dummy chưa đủ; phải kiểm tra đối thủ nổi quan sát qua thời gian.
Che đầu/cuối	S-TT và EPZ liên quan trực tiếp hơn tới rủi ro biên; mức phù hợp được phân tích ở mục 3.1	Học tiêu chí rủi ro và cách tấn công; phân biệt cắt quỹ đạo ngoại tuyến với phục vụ online.
Công bố quỹ đạo	DP-FETC và các hướng bảo toàn phân bố có mục tiêu utility khác	Bảo toàn thống kê không tự bảo đảm top-5 POI đúng.
Khảo sát đánh giá	SoK giúp phân biệt bảo đảm, tấn công và utility downstream	Dùng để giải thích vì sao cần nhiều lớp bằng chứng.
Nguồn còn thiếu chi tiết	Một số công thức/định nghĩa chỉ có thông tin công khai một phần	Giữ ký hiệu CX trong report; không tự suy ra metric chính xác.

Nếu được hỏi: Tại sao nói khảo sát ba năm gần đây mà vẫn có DLS và RDG?

Cửa sổ gần đây áp dụng cho phần cập nhật related works. DLS/RDG giữ vai trò đối chứng nền lịch sử, được ghi rõ ngoại lệ. AnotherMe được giữ theo yêu cầu đối chứng và có ngày online/issue khác nhau. Không nên nói mọi tài liệu trong bibliography đều nằm trong cùng cửa sổ ba năm.

Nếu được hỏi: Các paper reference có phải đã giải quyết đúng các ca A/B/C của mình?

Không thể suy như vậy. A/B/C là đặc tả của nghiên cứu này. Liên hệ paper với scenario là phân tích về cơ chế và threat model; phép đánh giá đúng A/B/C chỉ có khi chạy trên giao thức của mình.

Có thể trình bày: *Phân khảo sát cho thấy các hướng xử lý và cách đánh giá đang phân tán theo mục tiêu. Em không ép mỗi scenario phải có đúng một paper giải quyết trọn vẹn. Em chọn các cơ chế đại diện để đối chứng, rồi dùng cùng tác vụ và phép đo để làm rõ đánh đổi.*

Chuyển ý: Để phép so có ý nghĩa, cần biết chính xác bản nào của mỗi phương pháp đã được chạy.

11 Sáu đối chứng: backbone và mức tái lập

Đọc cùng report chính: mục 4 và 9.3; tr. 14 và 23.

Khi hỏi “model dùng gì”, trả lời bằng cơ chế lỗi trước: thống kê, quy tắc, mô hình học hay lập tuyến. Sau đó mới nói đầu vào/đầu ra và bản triển khai hiện có.

Phương pháp	Cách hiểu backbone	Bản chạy và giới hạn
DLS	Dùng phân bố xác suất nền để chọn dummy sao cho khó xác định phần tử thật; tiêu chí entropy	Tập tọa độ chứa vị trí thật và dummy; thống kê nền từ SUMO, biểu diễn theo mạng đường.
RDG	Dùng thống kê chuyển tiếp giữa các tập vị trí qua thời gian	Pool DLS và trọng số max-product; nhắm tới liên kết chuỗi. Viterbi là cách giải mã phía attacker.
TransProtect	Paper dùng học sâu để tạo/chọn ứng viên theo ngữ cảnh, kết hợp cơ chế bảo vệ	Adapter thay predictor Transformer bằng Markov. Đầu ra là vị trí thay thế; chưa đại diện đầy đủ model học sâu gốc.
Semantic correlation	Paper dùng LSTM/attention, ngữ nghĩa POI và tính hợp lệ đường đi	Adapter dùng predictor thực nghiệm và POI OSM; không có đầy đủ weights/dữ liệu gốc.
Fake-query insertion	Quy tắc chèn truy vấn toàn giả, xét tính nối tiếp và khả năng di chuyển	Thực sự thêm bản tin và thời điểm; lịch sử, ngưỡng và fallback là giả định được ghi của adapter.
AnotherMe	Sinh quỹ đạo ảo, ánh xạ địa điểm và lập tuyến; paper mô tả hệ thống online	Nhánh VTGA đang chạy đọc cả chuyển: tham chiếu offline, có ca lỗi và mẫu số khác.

Sáu điều kiện để phép so công bằng

Cùng mục tiêu suy luận; cùng đầu vào và thời điểm được biết; đối thủ đọc đúng kiểu transcript; cùng dịch vụ POI; ghi ngân sách/ranh giới chi phí; nêu mức tái lập và xử lý lỗi. Cùng dataset chỉ giải quyết một phần trong sáu điều kiện này.

Một tập dummy có thể chứa tọa độ thật; một cơ chế thay thế không nhất thiết chứa nó. Vì vậy không thể dùng chung phép “chọn phần tử thật trong tập” cho mọi phương pháp. Có thể dùng các decoder phù hợp với đầu ra, nhưng chấm trên cùng vị trí thật và áp dụng cùng quy tắc chọn attacker.

Có thể trình bày: Em đã chạy sáu bản thích nghi trong cùng hạ tầng. Năm bản trực tuyến được so trực tiếp; AnotherMe được báo riêng vì nhánh hiện có dùng cả chuyển. Với TransProtect và Semantic, em ghi rõ thành phần dự báo đã thay. Kết quả chứng minh lợi thế so với các adapter này, chưa phải kết luận vượt sáu paper nguyên bản.

Nếu được hỏi: Có cần bỏ các adapter vì chưa giống paper hoàn toàn?

Không nhất thiết. Chúng vẫn là đối chứng cơ chế có ích nếu mô tả chính xác. Nhưng mức kết luận phải tương ứng; nếu muốn tuyên bố vượt model gốc thì cần tái lập sát hơn hoặc mã/checkpoint tác giả.

12 Từ metrics gốc tới ba trục đánh giá chung

Đọc cùng report chính: mục 5–6; tr. 15–17.

Metrics gốc phản ánh mục tiêu và cách biểu diễn của từng paper. Không phải metric cũ sai; vấn đề là chúng chưa luôn trả lời cùng câu hỏi của dịch vụ đang xét. Vì vậy cần một bộ đo chung ở phía đối thủ và ứng dụng.

Entropy: mức phân tán của xác suất

$$H(p) = - \sum_j p_j \log_2 p_j.$$

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Bốn ứng viên có xác suất [0,25; 0,25; 0,25; 0,25] cho $H=2$ bit. Nếu xác suất là [0,7; 0,1; 0,1; 0,1], H xấp xỉ 1,357 bit: đối thủ tập trung hơn vào một lựa chọn.

Entropy không chứa sẵn khoảng cách không gian. Bốn ứng viên quanh một tòa nhà và bốn ứng viên cách xa nhau có thể có cùng entropy. Xác suất còn phụ thuộc mô hình đối thủ; entropy cao không tự xác nhận mọi attacker đều khó suy luận.

ASR: phải đọc sự kiện nào được gọi là thành công

Trong các nguồn Semantic/Fake queries được report khảo sát, ASR gắn với thành công ẩn danh theo điều kiện của paper; hướng tốt là tăng. Ở bài khác, cùng viết tắt có thể dùng cho thành công tấn công. Vì vậy cần nói đầy đủ từ số và mẫu số, không thay ASR bằng Hit100 chỉ vì cùng là tỷ lệ.

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Nếu định nghĩa thành công tấn công là “đoán cách đáp án không quá 100 m”, 20 lần trúng trong 100 mục tiêu cho Hit100=20%. Ngưỡng 100 m được chốt trước; tỷ lệ 20% là kết quả đo, không phải tỷ lệ đặt trước rồi bắt model phải đạt bằng cách đổi phép thử.

Sai lệch chi phí hành trình và utility POI

Δc của TransProtect so chi phí hành trình khi dùng vị trí thay thế với khi dùng vị trí thật, tới **cùng đích**. Nó đánh giá ảnh hưởng tới dịch vụ hành trình. Nếu có nhiều đích trong một phép tổng hợp, đó là các tác vụ/đích của phép đánh giá, không tự có nghĩa client phải gửi thêm truy vấn ngẫu nhiên.

Recall@5 của ta hỏi khác: sau bảo vệ, có còn trả được các POI khả dụng gần người dùng mà dịch vụ chuẩn sẽ trả không? Giữ phân bố quỹ đạo tốt hoặc nhiễu nhỏ chưa đảm bảo câu trả lời này.

Trục	Câu hỏi	Lựa chọn cho benchmark
Privacy	Đối thủ suy đúng hoặc gần đến mức nào?	Hit và sai số; đầu phân loại phù hợp cho nhân.
Utility	Người dùng nhận kết quả đúng và đủ không?	Recall@5, tỷ lệ trả đủ, ΔD .
Performance	Phải trả giá bao nhiêu?	Byte yêu cầu/phản hồi, latency, bản tin phụ.

Có thể trình bày: Em đề xuất một cách chọn và vận hành hóa bộ đo cho bài toán, không tuyên bố phát minh các chỉ số MAE, F1 hay Recall. Đóng góp là giao thức cho phép thấy được đánh đổi mà một chỉ số riêng lẻ bỏ qua.

13 Privacy tọa độ: hiểu từng số trước khi đọc bảng

Đọc cùng report chính: mục 6.1; tr. 16.

$$e_i = d_E(x_i, \hat{x}_i), \quad \text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i e_i, \quad \text{Hit}_r = \frac{1}{n} \sum_i \mathbf{1}[e_i \leq r].$$

x_i là vị trí thật; $\hat{x}_i$ là vị trí attacker suy ra, không phải tọa độ giả cơ chế gửi lên. d_E là khoảng cách hình học bằng mét sau chuyển tọa độ phù hợp. Riêng utility ΔD dùng khoảng cách theo mạng đường. Hai loại khoảng cách phục vụ hai câu hỏi khác nhau.

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Với năm sai số [20, 50, 80, 150, 700] m:

Chỉ số	Giá trị	Điều nó nói
MAE	200 m	Mức sai trung bình; bị điểm 700 m kéo lên.
Median	80 m	Sai số ở giữa sau khi sắp thứ tự.
p90, nearest rank	700 m	Chọn vị trí $[0, 9 \times 5] = 5$.
Hit50	40%	Hai trong năm mục tiêu bị đoán trong 50 m.
Hit100	60%	Ba trong năm mục tiêu bị đoán trong 100 m.
Hit200	80%	Bốn trong năm mục tiêu bị đoán trong 200 m.

Cách đọc: MAE 200 m và p90 700 m có vẻ lớn, nhưng vẫn có 60% mục tiêu bị đoán trong 100 m. Median và Hit giúp nhìn phần dễ bị suy luận, thay vì để vài sai số lớn che đi. Nearest rank là quy ước report đã chọn; một phần mềm dùng nội suy có thể cho p90 khác.

Vì sao “càng lớn càng tốt” cần nói có điều kiện?

MAE lớn thường thuận lợi cho bảo vệ tọa độ đối với decoder đang chấm. Nhưng có thể do attacker yếu hoặc chọn sai mục tiêu, không chỉ do cơ chế tốt. Cần raw control, prior control và các decoder phù hợp để xác nhận phép thử có sức phân biệt.

Nếu được hỏi: Hit100 bằng 0 có nghĩa xác suất bị suy ra bằng 0 không?

Không. Nó nghĩa bộ decoder đã chọn không trúng trong bán kính 100 m trên những mẫu đã đo. Chưa đo được mọi đối thủ và mọi dữ liệu phụ trợ. Công thức độc lập thông tin của thiết kế cũng có điều kiện riêng, không biến một tỷ lệ thực nghiệm thành bảo đảm tuyệt đối.

Với đầu ra là nhãn

S4/S5/S6/S7 dùng accuracy, balanced accuracy hoặc F1 vì đáp án là liên kết, cạnh, đích hay ý định. Giá trị thấp có lợi cho bảo vệ chỉ khi so với mức đoán nền phù hợp. Một attacker nhệ phân luôn đảo nhãn có accuracy 0% vẫn có thể sửa bằng đảo kết quả; “thấp” phải được hiểu trong giao thức chọn đối thủ đủ hợp lý.

Có thể trình bày: Em chấm điều attacker suy ra, không chấm độ xa của vị trí giả. Em báo cả mức sai điển hình, phần đuôi và tỷ lệ đoán rất gần để tránh diễn giải từ một số trung bình.

14 Utility: đúng tập, đủ số lượng và có gần không?

Đọc cùng report chính: mục 6.3; tr. 17.

Tại cùng thời điểm và cùng loại POI, R_i^* là tối đa năm POI khả dụng gần nhất từ vị trí thật theo đường có hướng. $\hat{R}_i$ là tập sau nhận phản hồi, hợp, loại trùng và xếp hạng tại thiết bị.

$$\text{Recall@5}_i = \frac{|R_i^* \cap \hat{R}_i|}{|\hat{R}_i|}, \quad C_i = \mathbf{1}[|\hat{R}_i| = |R_i^*|].$$

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Với tập chuẩn $\{A,B,C,D,E\}$:

Tập trả về	Recall@5	C_i	Diễn giải
$\{A,B,C,D,E\}$	1	1	Đúng và đủ
$\{A,B,C,F,G\}$	0,6	1	Đủ năm nhưng chỉ ba đúng
$\{A,B,C,D\}$	0,8	0	Thiếu một kết quả
Rỗng	0	0	Có đáp án nhưng không phục vụ

C_i là cờ đúng/sai về **số lượng của một truy vấn**, không phải số query có Recall bằng 1. Nếu danh mục hợp lệ chỉ có ba POI thì mẫu số Recall là 3 và điều kiện đủ số lượng cũng là 3, không ép đủ năm. Khi không có đáp án chuẩn, không đưa truy vấn đó vào mẫu số Recall và phải báo số truy vấn như vậy. Khi có đáp án mà hệ thống trả rỗng, ghi Recall bằng 0; không bỏ lỗi khỏi thống kê.

$$\Delta D_i = \frac{\sum_{p \in \hat{R}_i} d_G(Q(x_i), Q(p))}{|\hat{R}_i|} - \frac{\sum_{p \in R_i^*} d_G(Q(x_i), Q(p))}{|R_i^*|}.$$

Cả hai về xuất phát từ vị trí thật. Ta hỏi các POI mà người dùng nhận phải đi xa hơn đáp án chuẩn bao nhiêu. Không so khoảng cách từ vị trí giả với khoảng cách từ vị trí thật tới cùng POI.

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Khoảng cách trung bình tới năm POI chuẩn là 600 m; tới năm POI sau bảo vệ là 850 m. Khi hai tập đều đủ và hợp lệ, $\Delta D = 250$ m: người dùng nhận các lựa chọn xa hơn trung bình 250 m. Nếu chỉ trả bốn điểm, không ghi $\Delta D = 0$ để làm như không suy giảm; cần báo thiếu kết quả và số ca đủ điều kiện chấm.

Đọc trạng thái triển khai cho đúng

Bộ metrics đề xuất có Recall, C_i , ΔD và latency. **Bảng đối chứng hiện tại chủ yếu đưa ra Recall, privacy và byte.** Không được trình bày rằng toàn bộ bộ đo đã có kết quả đầy đủ chỉ vì công thức đã có trong report.

Có thể trình bày: Recall đo đúng tập; tỷ lệ trả đủ đo việc dịch vụ còn trả được đủ kết quả; delta D đo mức bất tiện về khoảng cách. Chúng bổ sung nhau. Em chỉ dùng những chỉ số đã thực sự đo để kết luận kết quả hiện tại.

15 Performance và điểm tổng hợp: vai trò, chưa phải thành tích

Đọc cùng report chính: mục 6.4 và 7; tr. 17–19.

$$b = \frac{B_{\text{request}} + B_{\text{response}}}{N_{\text{real queries}}}.$$

Từ số gồm yêu cầu và phản hồi, kể cả truy vấn phụ. Mẫu số là sự kiện dịch vụ thật trong giao thức đang đo. Với lịch công khai, phải tính cả traffic trước/sau chuyển trong khoảng đăng ký; không chỉ đếm lúc ứng dụng có truy vấn thật.

Đưa ba trục về một điểm để chọn cấu hình

$$P = 1 - \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} \frac{1}{|C_s|} \sum_{c \in C_s} h_{s,c}, \quad U = \text{MacroMean}(\text{Recall}@5).$$

h là Hit100. Mỗi scenario nhận cùng trọng số. S10 có hai ca A/B, nên mỗi ca có 10% trọng số trong năm scenario. Mỗi ca của một scenario có ba ca nhận khoảng 6,67%. Lấy trung bình phẳng 14 ca sẽ vô tình giảm trọng số S10.

$$f(v; g, b) = \text{clip}\left(\frac{b-v}{b-g}, 0, 1\right), \quad F = \sqrt{f(b_{\text{payload}}; b_g, b_b) f(T_{95}; t_g, t_b)},$$

$$Q = 100 P^{w_P} U^{w_U} F^{w_F}, \quad w_P + w_U + w_F = 1.$$

f đổi byte hoặc latency thành điểm: 1 ở mức tốt, 0 ở giới hạn xấu. Trung bình nhân làm một trục yếu kéo điểm xuống. Trọng số và mốc tốt/xấu là lựa chọn theo nhu cầu dịch vụ, cần chốt trước phép xác nhận.

Ví dụ minh họa đã có trong report: M1 có $P = 0,95$, $U = 0,95$, $F \approx 0,490$; M2 có $P = 0,70$, $U = 0,95$, $F = 0,800$. Với trọng số đều, Q khoảng 76,2 và 81,0: M2 được ưu tiên vì chi phí tốt hơn. Khi tăng trọng số privacy lên 0,6, thứ tự đảo lại: 83,2 so với 76,4. Đây không phải số của model đang benchmark.

Điều kiện tối thiểu quan trọng hơn một điểm đẹp

Kiểm tra Recall từng ca ít nhất 0,90 và giới hạn nguồn lực đã chốt trước khi xếp hạng. Recall trung bình 0,95 không đảm bảo mọi ca đều vượt 0,90. Thiếu latency hoặc một ca bắt buộc thì Q thực nghiệm là **chưa đủ dữ liệu**, không tự thay bằng điểm hoàn hảo.

Nếu được hỏi: Có bắt buộc dùng đúng công thức này không?

Không. Đây là một quy tắc chọn có thể biện luận. Có thể dùng Pareto hoặc ưu tiên privacy dưới ràng buộc utility/byte. Điều quan trọng là lựa chọn trước, báo riêng ba trục và không đổi trọng số chỉ để model mình đứng đầu.


Bảng hiện tại đo byte payload JSON; chưa có latency mạng đầu-cuối và HTTP/TLS. Vì vậy chưa có Q thực nghiệm mới để tuyên bố thắng tổng thể.

16 Phương pháp hiện tại: server biết kế hoạch, thiết bị giữ GPS

Đọc cùng report chính: mục 8; tr. 20.

Thiết kế hiện tại dùng **kế hoạch truy vấn công khai theo loại POI**. Kế hoạch được dựng từ mạng đường và danh mục, dùng chung trong vùng dịch vụ đã chọn. GPS thật chỉ tham gia bước xếp hạng cục bộ.

CHUẨN BỊ TỪ DỮ LIỆU CÔNG KHAI



Đọc sơ đồ theo bốn bước

1. Từ danh mục công khai, chọn các cặp loại-tọa độ giúp phủ nhiều POI. Đóng băng kế hoạch trước khi mở hành trình đánh giá.
2. Tối nhịp tải, hỏi server theo đúng kế hoạch; server trả tối đa top-10 khả dụng cho mỗi cặp.
3. Thiết bị hợp các POI nhận được trong epoch còn hiệu lực, loại trùng và giữ cache.
4. Khi người dùng cần dịch vụ, dùng GPS thật để lấy top-5 theo đường từ cache. Lựa chọn cuối không được gửi ngược trong mô hình đang xét.

Cấu hình	Số tọa độ khác nhau	Ý nghĩa
30 truy vấn	19	30 cặp loại-tọa độ mỗi lần tải; ưu tiên tiết kiệm truy vấn.
67 truy vấn	52	Phủ rộng hơn; dừng khi các ứng viên không tăng thêm độ phủ tñh.

30/67 không phải số POI trả cho người dùng, không phải số dummy và cũng không mặc định bằng số gói HTTP. Ứng dụng vẫn cần tối đa năm POI; mỗi truy vấn tới server nhận tối đa mười.

Nếu được hỏi: Phương pháp vẫn là Geo-I hay hai lớp mã hóa?

Bản đang đối chứng lấy truy vấn công khai và xử lý cục bộ làm cơ chế chính. Nó không phải hai lớp mã hóa, cũng không dựa vào điều chỉnh epsilon để sinh tọa độ ở mỗi lần gửi. Các hướng Geo-I trước đó là bối cảnh phát triển; kết luận hiện tại phải gắn đúng cơ chế đang chạy.

Có thể trình bày: Thay vì hỏi server quanh GPS thật rồi cố làm mờ điểm đó, thiết bị tải thông tin theo kế hoạch độc lập với GPS. Chính GPS được giữ lại để chọn câu trả lời hữu ích tại máy.

17 Chọn kế hoạch truy vấn theo độ phủ: hiểu thuật toán tham lam

Đọc cùng report chính: mục 8.1; tr. 20; mã `evaluation/category_cover.py`.

Với mỗi loại c , ta biết danh mục POI công khai $\mathcal{P}_c$. Mỗi tọa độ ứng viên v có tập top-10 tính $\mathcal{P}_{10,c}(v)$. U_c là những POI loại đó đã được phủ bởi truy vấn đã chọn.

$$(c^*, v^*) = \arg \max_{c,v} \frac{|\mathcal{P}_{10,c}(v) \setminus U_c|}{|\mathcal{P}_c|}.$$

Tại mỗi bước, đếm POI **mới** một query bổ sung, chia cho tổng POI của loại, chọn giá trị lớn nhất rồi cập nhật U_c . Như vậy lợi ích được tính theo tỷ lệ của từng loại, thay vì loại có nhiều POI luôn chi phối bởi số lượng tuyệt đối.

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Giả sử loại “cà phê” có 100 POI, “phòng khám” có 10 POI. Ở một bước:

Query ứng viên	POI mới được phủ	Tỷ lệ bổ sung	Quyết định
Q1: cà phê tại v1	8	8/100 = 0,08	Chưa chọn
Q2: phòng khám tại v2	3	3/10 = 0,30	Chọn Q2
Q3: cà phê tại v3	6	6/100 = 0,06	Chưa chọn

Sau khi chọn Q2, các POI trùng với Q2 không còn được tính là mới. Vì vậy phải tính lại lợi ích ứng viên ở vòng sau; không chỉ lấy cố định những query có top-10 lớn nhất ban đầu.

Phần nào là công khai, phần nào không được dùng?

Được dùng: mạng đường, danh mục, loại POI, thứ tự khoảng cách tính và quy tắc server ánh xạ tọa độ lên đường. Không được dùng: GPS thật, tuyến tương lai, đáp án endpoint hoặc mask khả dụng thật của world đang đánh giá để chọn kế hoạch.

Hai quy tắc dừng

30 là ngân sách số cặp truy vấn. 67 là kết quả tiếp tục chọn tới khi không còn tăng độ phủ trong tập ứng viên đang xét. 67 không đồng nghĩa đã tìm được số query nhỏ nhất hoặc phủ mọi POI. Trên mạng hiện tại còn 160 POI chưa phủ với bản 30 và tám POI chưa phủ với bản 67.

Nếu được hỏi: Đây có phải thuật toán mới hoàn toàn không?

Đây là lựa chọn tham lam theo độ phủ, một nguyên lý quen thuộc. Phần có thể đóng góp là cách tổ chức nó cho API POI có giới hạn, phối hợp với xử lý tại máy và lịch tải, rồi kiểm chứng đúng privacy–utility–chi phí. Chưa có bằng chứng tối ưu toàn cục hay ưu thế so với mọi thuật toán set cover.

Có thể trình bày: Em không chọn điểm truy vấn vì nó gần người dùng. Em chọn vì nó bổ sung được thông tin POI cho vùng phục vụ. Đây là lý do kế hoạch có thể độc lập với hành trình nhưng vẫn giúp phục vụ người dùng.

18 Lịch tải công khai và lập luận độc lập thông tin

Đọc cùng report chính: mục 8.2; tr. 21; mã benchmark/scheduled_category_client.py.

Kế hoạch truy vấn độc lập GPS xử lý phần **nội dung gửi**. Nhưng nếu chỉ tải khi người dùng hoạt động thì **lịch gửi** vẫn mang thông tin. Bản theo lịch gửi mỗi 60 giây trong trọn khoảng đăng ký [0,3600), gồm 60 nhịp; đọc cache tại máy không kích hoạt gửi thêm.

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Giả sử đã đăng ký dịch vụ cho một giờ cố định. Trong cùng giờ đó, xét ba cách dùng:

Cách sử dụng riêng tư	Hành động tại thiết bị	Server quan sát
Đi sớm, đọc lúc phút 5	Xếp hạng từ cache bằng GPS	Cùng kế hoạch tại các phút 0,1,2,...,59
Đi muộn, đọc lúc phút 35	Xếp hạng từ cache bằng GPS khác	Cùng kế hoạch tại các phút 0,1,2,...,59
Không đi, không đọc	Vẫn giữ lịch đã đăng ký	Cùng kế hoạch tại các phút 0,1,2,...,59

Ba dòng có cùng transcript khi vùng, kế hoạch và trạng thái server giữ như nhau. Đây là trực giác của kiểm tra luồng thông tin; nó không dựa vào việc server không biết thuật toán.

$$T = f(C, W) \implies I((X, A); T \mid C, W) = 0.$$

X là hành trình; A là giờ sử dụng; C gồm vùng, kế hoạch và khoảng đăng ký công khai; W là trạng thái server; T là yêu cầu/phản hồi được xét. Khi cố định C, W , thay X, A không đổi T . Công thức nói transcript này không **bổ sung** thông tin về hành trình và giờ đọc, sau khi đã điều kiện trên thông tin công khai đó.

Bốn điều cần nêu ngay bên cạnh công thức

1. Vùng và khoảng đăng ký phải chốt trước; không chọn vùng theo GPS mỗi lần di chuyển rồi coi lựa chọn ấy là vô hại.
2. Không bật/tắt lịch đúng lúc khởi hành/tới nơi, không hủy sớm theo hoạt động.
3. Lựa chọn top-5, click và hành động người dùng không được đưa vào transcript đã chứng minh.
4. Bảo đảm chưa bao gồm account, IP, lỗi mạng hoặc mọi tương quan giữa thế giới bên ngoài và người dùng.

Nếu được hỏi: Không thêm thông tin thì sao attacker vẫn có thể đoán?

Attacker còn prior: biết vùng, đường, phân bố xuất phát/đích hoặc lịch sử hợp lệ. Một người thường tới cùng nơi có thể bị đoán đúng dù transcript mới không nói thêm. Vì vậy không suy Hit100 bằng 0 từ công thức; cần đo mức thành công tuyệt đối và khi có thể, so với prior-only.

Có thể trình bày: Thiết kế cố làm điều server nhìn thấy không thay đổi khi thay hành trình bên trong cùng điều kiện công khai. Lịch tải là phần cần thiết để lập luận đó bao gồm cả giờ sử dụng trong khoảng đã đăng ký.

19 Vì sao vẫn có thể giữ utility tốt?

Đọc cùng report chính: mục 8.3; tr. 21.

Thiết kế không hỏi quanh GPS thật, nhưng cố thu thập một tập POI đủ rộng để thiết bị tự chọn. Mấu chốt là quan hệ giữa top-10 tĩnh, top-10 đang khả dụng và top-5 cuối cùng.

Một tính chất giúp giải thích độ phủ

Xét một POI vốn thuộc top-10 tĩnh của một query. Khi một số POI khác không khả dụng và bị loại, POI đang xét không tụt hạng nếu bản thân nó vẫn khả dụng. Vì vậy nó vẫn được trả về trong top-10 sống của query ấy, với cùng quy tắc khoảng cách và phá hòa.

Ví dụ minh họa, không phải kết quả benchmark. Ở một query, P xếp thứ 7 trong danh sách tĩnh. Nếu ba POI đứng trước đóng, P có thể lên thứ 4. Việc loại các POI khác không tự đẩy P xuống thứ 11. Đây là lý do dùng top-10 tĩnh để xây độ phủ có ích cho dịch vụ trạng thái động.

Điều kiện để phục hồi top-5 thật

Nếu hợp các phản hồi chứa đủ mọi POI thuộc top-5 chuẩn của người dùng, thiết bị biết GPS và mạng đường nên chọn lại được đúng top-5. Phủ toàn bộ danh mục hợp lệ là một điều kiện đủ mạnh; để đúng ở một truy vấn cụ thể chỉ cần phủ top-5 của truy vấn đó.

Phải đồng nhất epoch, loại POI, đường có hướng, cách ánh xạ tọa độ, quy tắc phá hòa và tính hợp lệ của phản hồi. Cache cũ không được coi là câu trả lời đúng cho trạng thái server mới. Trong mô phỏng, trạng thái giữ cố định trong mỗi epoch 60 giây; việc bỏ lỡ nhịp hoặc mạng trả lời trễ cần xử lý riêng khi triển khai.

Cấu hình	Độ phủ tĩnh hiện tại	Kết luận hợp lệ
30 query	Còn 160 POI chưa phủ	Tiết kiệm hơn nhưng có khả năng thiếu POI chuẩn.
67 query	Còn 8 POI chưa phủ	Recall 100% trên mẫu không phải chứng nhận đúng ở mọi vị trí.

Nếu được hỏi: $p=0,8$ là 80% người dùng được phục vụ sao?

Không. Đây là xác suất POI khả dụng trong bộ sinh trạng thái. Recall mới đo chất lượng tập kết quả. $p=0,5/0,8/0,95$ là ba môi trường khả dụng được thử; không phải ngưỡng privacy hay tỷ lệ người dùng.

Nếu được hỏi: p cao hơn luôn làm Recall thấp hơn sao?

Không có kết luận đơn điệu như vậy. Khi nhiều POI khả dụng, các POI chưa phủ có thể xuất hiện trong top-5 chuẩn; mặt khác server cũng trả được nhiều ứng viên hữu ích hơn. Cần nhìn kết quả stress đã đo, không suy chiều thay đổi chỉ từ p .

Có thể trình bày: *Utility đến từ độ phủ thông tin và xếp hạng cục bộ, không phải do gửi vị trí thật. Bản 67 đạt đủ top-5 trên các mẫu đã thử; em vẫn ghi rõ phần danh mục chưa được phủ để tránh biến kết quả mẫu thành bảo đảm toàn bản đồ.*

20 Thực nghiệm diễn ra theo những bước nào?

Đọc cùng report chính: mục 9–10; tr. 22–25.

1. **Tạo dữ liệu và đặc tả ca.** Bộ đánh giá biết chuyển thật, xác định cửa sổ được phép và đáp án.
2. **Chạy cơ chế bảo vệ.** Cơ chế đọc đúng thông tin thiết bị được biết, tạo transcript truy vấn/phản hồi.
3. **Áp dụng quyền quan sát.** Attacker chỉ nhận transcript và phụ trợ hợp lệ của ca; không nhận nhãn evaluator.
4. **Fit và chọn attacker.** Học thống kê trên tập fit; chọn decoder/cấu hình theo tập chọn; không lấy decoder tốt nhất theo nhãn của mỗi mẫu test.
5. **Chấm và tổng hợp.** So dự đoán với đáp án; đo utility, lỗi và byte; gộp đúng nhóm thay vì coi mọi seed là mẫu độc lập.

Thành phần	Đối chứng bốn nhóm	Endpoint mở rộng
Phiên bản client đề xuất	Gửi theo sự kiện	Kế hoạch theo lịch công khai
Tập báo cáo chính	4 nhóm; 54 record năm scenario	32 nhóm; 150 record privacy S9/S10
Fit/chọn attacker	Nhóm 501–502 / 601–602	Fit/chọn trên 10/10 nhóm khác; khóa trước cohort mở rộng
Bảng chứng dùng ở đâu	S1/S2/S3 và kiểm tra phát triển endpoint	Kiểm tra endpoint bằng đối thủ mạnh hơn, nhiều nhóm hơn

32 nhóm mới cũng cố kiểm tra trong cùng thành phố/bộ sinh; các bảng hiện tại không được gọi là một lần xác nhận độc lập hoàn toàn mới sau mọi quyết định nghiên cứu. Không chuyển nhãn “32 nhóm” sang kết quả S1/S2/S3 vốn đo trên bốn nhóm.

Attacker đang có gồm những hướng nào?

Các decoder dùng thống kê tập điểm, prior, nối chuỗi Viterbi, kNN, Extra Trees và ngoại suy nhiều horizon. Phần endpoint thêm suy luận xuôi/ngược trên mạng đường có hướng, vận tốc quan sát và các phiên liên kết. MAE và Hit có thể chọn decoder khác nhau theo mục tiêu trên tập chọn.

Viterbi dễ hiểu: thay vì chọn điểm có xác suất cao nhất độc lập ở mỗi thời điểm, tìm một chuỗi vừa hợp quan sát vừa hợp khả năng chuyển giữa các điểm. Một điểm riêng lẻ trông rất hợp lý có thể bị loại nếu không nối được với các thời điểm lân cận. Đây là thuật toán giải mã chuỗi, không mặc định là deep learning.

Nếu được hỏi: Tại sao cần raw control?

Nếu đưa dữ liệu chưa bảo vệ mà attacker vẫn đoán sai gần như mọi lần, một Hit bằng 0 sau bảo vệ chưa chứng minh cơ chế tạo ra khác biệt. Raw control giúp kiểm tra bộ tấn công có khai thác được bài toán trước khi bảo vệ không.

Có thể trình bày: Em đánh giá cơ chế thông qua một bộ đối thủ có quy tắc fit/chọn rõ ràng. Đây là bằng chứng chống những đối thủ đã thử; chưa là cực đại trên mọi thuật toán tấn công có thể tồn tại.

21 Đọc kết quả năm scenario mà không trộn mức bằng chứng

Đọc cùng report chính: mục 9.5; tr. 24.

Scenario	Năm adapter: Hit100	Đề xuất	Phạm vi đo
S1	50,00% - 83,33%	0%	4 nhóm; theo sự kiện
S2	33,33% - 100,00%	0%	4 nhóm; theo sự kiện
S3	74,59% - 96,91%	0%	4 nhóm; theo sự kiện
S9	19,76% - 40,81%	0%	32 nhóm; theo lịch
S10 (A/B)	10,75% - 26,11%	0%	32 nhóm; theo lịch

Các khoảng ở cột đối chứng là min–max của năm adapter trực tuyến, không phải khoảng tin cậy. Hit100 thấp tốt hơn cho privacy. Hai cấu hình đề xuất có Hit100 bằng 0 trong những phép thử được tóm tắt tại đây.

Nên đọc bảng thành ba câu

1. Trên dữ liệu và bộ đối thủ đã thử, kế hoạch công khai cho tỷ lệ suy đúng trong 100 m thấp hơn năm adapter trực tuyến.
2. Bảng chứng S1–S3 là bốn nhóm và client theo sự kiện. Bảng chứng S9/S10 là 32 nhóm và client theo lịch. Hai hàng phạm vi này phải đi cùng kết quả.
3. Do đó có cơ sở báo tiến độ cả năm scenario, nhưng chưa có một benchmark đồng nhất của phiên bản cuối trên cùng 32 nhóm cho cả năm.

Có thể trình bày: Bảng này cho thấy phương pháp đã có lợi thế thực nghiệm trên cả năm hướng ưu tiên. Phần endpoint được kiểm tra sâu hơn với 32 nhóm và lịch công khai. S1–S3 còn cần chạy lại với phiên bản theo lịch trên cohort lớn trước khi em coi năm hướng có cùng mức xác nhận.

Nếu được hỏi: Chẳng phải phương pháp không dùng GPS thì S1–S3 chắc chắn tốt rồi sao?

Lập luận cấu trúc hỗ trợ giả thuyết rằng payload không phụ thuộc GPS. Nhưng kết quả benchmark còn phụ thuộc prior, quyền phụ trợ, lỗi triển khai và giao thức. Vì vậy vẫn cần kiểm tra phiên bản cuối, nhất là khi muốn đưa số của nó vào cùng một bảng xác nhận.

Nếu được hỏi: Tại sao không gộp các bộ số để có nhiều mẫu hơn?

Khác phiên bản client, khác bộ đối thủ và vai trò dữ liệu. Gộp sẽ làm người đọc tưởng mọi mẫu được đo cùng một điều kiện. Có thể báo song song như bảng này; chỉ gộp khi có giao thức và mục tiêu thống kê phù hợp.

Cụm từ nên dùng

“Đã có lợi thế trong các phép thử hiện tại”; “trên năm adapter trực tuyến”; “cần xác nhận thêm ở phiên bản cuối”. Tránh nói “đã giải quyết hoàn toàn”, “bảo vệ 100%” hoặc “vượt tất cả mô hình” chỉ từ bảng Hit này.

Chuyển ý: Lợi thế riêng tư chỉ có ý nghĩa thực tiễn khi đọc cùng utility và chi phí. Bảng endpoint tiếp theo cho phép nhìn cả ba phần.

22 Đọc bảng endpoint và khoảng tin cậy

Đọc cùng report chính: mục 10; tr. 25.

Số đo thực nghiệm. S9 gộp A/B/C, S10 gộp A/B. Ô privacy là Hit100 (%) ↓ / MAE (m) ↑. Recall ở p=0,8; byte là tổng payload yêu cầu/phản hồi mỗi sự kiện dịch vụ. Đầu là tổng hợp theo phạm vi hiện tại.

Phương pháp	S9: Hit / MAE	S10: Hit / MAE	Recall@5	Byte
Vị trí thật	42,48% / 164,6	17,39% / 211,6	100,00%	249,9
DLS	34,33% / 462,3	11,16% / 221,6	100,00%	952,2
RDG	19,76% / 792,9	10,75% / 224,5	100,00%	944,4
TransProtect*	33,61% / 243,4	13,31% / 259,3	99,70%	249,9
Semantic*	40,81% / 183,6	11,82% / 292,3	100,00%	975,8
Fake-query*	31,36% / 522,4	26,11% / 213,1	100,00%	1295,6
AnotherMe offline	0,00% / 1687,2	0,00% / 1231,8	16,85%	239,1
Đề xuất 30 + lịch	0,00% / 2232,5	0,00% / 1916,3	95,00%	3071,0
Đề xuất 67 + lịch	0,00% / 2311,1	0,00% / 1916,3	100,00%	6878,6

* TransProtect dùng Markov; Semantic dùng predictor thực nghiệm. AnotherMe là nhánh offline; privacy chỉ trên tập con có đầu ra, utility giữ lỗi. Không dùng dòng này để xếp hạng ngang hàng với năm adapter online.

Hai quan sát đáng nói

S9: năm adapter online có Hit100 từ 19,76% tới 40,81%; bản theo lịch đạt 0%. S10: khoảng tương ứng là 10,75% tới 26,11%; bản theo lịch đạt 0%. MAE của đề xuất ở mức khoảng 1,9–2,3 km, nhưng đó là sai số của attacker, không phải quãng đường người dùng bị buộc đi xa thêm.

Ví dụ đọc khoảng tin cậy của chênh lệch S10

67 + lịch so với	Chênh lệch (điểm %)	Khoảng 95%
DLS	-11,16	[-18,02; -4,81]
RDG	-10,75	[-18,27; -4,30]
TransProtect*	-13,31	[-19,58; -7,08]
Semantic*	-11,82	[-19,53; -4,91]
Fake-query*	-26,11	[-37,31; -15,62]

Chênh lệch là Hit của “67 + lịch” trừ Hit của đối chứng, đơn vị **điểm phần trăm**. Ví dụ so DLS: giảm 11,16 điểm, khoảng bootstrap 95% từ giảm 18,02 tới giảm 4,81 điểm. Cả khoảng dưới 0 hỗ trợ hướng giảm trong phép so này.

Bootstrap lấy lại mẫu theo nhóm tuyến, ghép cùng nhóm giữa hai phương pháp, 3.000 lần. Không cộng S10.A có 31 nhóm và S10.B có 32 nhóm thành 63 nhóm độc lập. Các khoảng chưa hiệu chỉnh nhiều so sánh và chỉ mô tả mức bất định của giao thức/cohort đang dùng; không chứng minh mọi thành phố hoặc mọi attacker đều có cùng hiệu ứng.

23 Đọc trade-off: số tốt đến từ đâu, trả giá bao nhiêu?

Đọc cùng report chính: mục 9.1 và 10; tr. 22 và 25.

So hai cấu hình của mình

Ở $p=0,8$, bản 30 + lịch có Recall khoảng 95,00%, cả 14 ca đạt ít nhất 90%; bản 67 + lịch đạt 100% và 14/14 ca. Khi $p=0,95$, bản 30 còn 93,01% và 13/14 ca đạt ngưỡng; bản 67 vẫn đạt 100% trong các ca đã thử.

Byte/sự kiện khoảng 3.071 cho bản 30 và 6.879 cho bản 67. Vì vậy 67 là cấu hình ưu tiên utility trong phép thử hiện tại; 30 là cấu hình ít byte hơn với khả năng bỏ sót kết quả. Chưa đủ latency, ngân sách triển khai và Q thực nghiệm để gọi một bản là tối ưu cho mọi nhu cầu.

Vì sao đối chứng cũng đạt Recall 100%?

DLS/RDG/Semantic có truy vấn thật trong tập gửi; Fake-query giữ truy vấn thật và chèn thêm. Với server trả top-10 và thiết bị chọn top-5, truy vấn thật có thể cung cấp đủ đáp án chuẩn. Trần Recall khi đó xuất phát từ giao diện dịch vụ và cách hợp phần hỏi; không phải thêm nhiều mẫu là chắc chắn làm nó giảm.

Có thể trình bày: *Utility 100% của các phương pháp chứa truy vấn thật không xóa sự khác biệt về privacy. Điểm em muốn kiểm tra là có thể giữ chất lượng POI tốt trong khi tọa độ và lịch truy vấn không bám hành trình hay không. Nhưng em cũng phải tính chi phí thêm của cách làm đó.*

Ablation của lịch tải nói chính xác điều gì?

Khi giữ cùng kế hoạch và chỉ thay lịch tải, bản công khai tổn khoảng 4,48 lần byte trung bình theo nhóm so với chỉ refresh trong các epoch có hoạt động. Có 86.712 phép so utility bằng nhau trong phạm vi này. Điều đó tách được **giá của việc che giấu hoạt động khỏi ích lợi do tăng độ phủ POI**.

4,48 lần không phải là tỷ lệ so với DLS/RDG hay với gửi GPS thật; mẫu so là cùng kế hoạch nhưng chỉ tải khi hoạt động. Cũng không đồng nghĩa tổn pin hoặc chậm hơn đúng 4,48 lần vì chưa đo các đại lượng ấy.

Nếu được hỏi: Nếu tổn nhiều byte hơn thì có thật sự hơn đối chứng không?

Có lợi thế ở privacy dưới cấu hình đang chạy, nhưng chưa chứng minh thống trị cả ba trục. Cần so thêm dưới cùng ngân sách byte/latency để kết luận hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong báo cáo tiền độ, nên đặt kết quả là một đánh đổi có đo, không giấu phần chi phí.

Ba điều cùng đúng: riêng tư tốt hơn trong phép thử; utility có thể giữ cao; chi phí truyền tăng. Chỉ nói một trong ba sẽ làm lập luận thiếu phần còn lại.

24 Lập luận đóng góp: điều gì đã có, điều gì còn phải chứng minh?

Đọc cùng report chính: mục 6, 8, 9.5 và 11.

Phần đóng góp	Bảng chứng hiện có	Mức kết luận phù hợp
Khung bài toán	Scenario, quyền quan sát, cửa sổ, nhãn, 29 ca và sample	Đặc tả vận hành được cho phạm vi nghiên cứu; chưa khẳng định là taxonomy đầy đủ mọi rủi ro.
Giao thức đánh giá	Đầu tấn công, top-5 POI, mẫu số lỗi, chi phí, phân tầng nhóm	Cách đo chung giúp đọc trade-off; không tuyên bố sáng tạo ra MAE hay Recall.
Thiết kế phương pháp	Phủ POI công khai, GPS tại máy, lịch đăng ký; kiểm tra luồng thông tin	Một cơ chế phối hợp có lập luận dưới điều kiện rõ ràng.
Thực nghiệm	Lợi thế Hit trên các adapter; utility và byte; ablation lịch	Bảng chứng có giới hạn theo dữ liệu, client và attacker đã chạy.

Đặt “edge” ở đâu?

Điểm mạnh đang được hỗ trợ là giảm sự phụ thuộc của transcript vào GPS và giờ hoạt động, đồng thời còn phục vụ POI động tốt trong thử nghiệm. Đối với S9/S10, lịch công khai bổ sung phần bảo vệ timing mà chỉ chọn tọa độ công khai theo mỗi sự kiện chưa giải quyết.

Điều này khác với việc dummy chỉ cần trông hợp lý. Tuy nhiên truy vấn công khai, tải trước và cover traffic đều có tiền lệ. Chưa nên gọi ý tưởng kết hợp là mới hoàn toàn nếu chưa đối chiếu đủ các thiết kế tương đương và ràng buộc API.

Có thể trình bày: Em đặt đóng góp ở một thiết kế và giao thức đánh giá cụ thể: kế hoạch loại–tọa độ dựa trên danh mục công khai, lựa chọn bằng GPS tại máy và lịch tải không theo chuyển. Em có kết quả cho năm scenario ưu tiên và đo được giá của phần lịch. Điều em chưa khẳng định là vượt sáu bản paper gốc, tối ưu ở cùng tài nguyên hoặc có độ mới toàn diện.

Nếu được hỏi: Như vậy đã đủ mức luận văn chưa?

Có những phần đủ cụ thể để thảo luận nghiêm túc: đặc tả, triển khai, đối chứng và phân tích. Việc đủ mức đóng góp cần GVHD đánh giá theo yêu cầu luận văn, mức độ mới và chất lượng xác nhận. Không thể lấy một bảng số đẹp thay cho đánh giá đó. Buổi này nên chốt yêu cầu còn thiếu thay vì tự coi đóng góp đã được công nhận.

Ba điểm nên xin chốt

1. Dịch vụ động và API top-10 là phạm vi có ý nghĩa để theo đuổi không?
2. Đặt trọng tâm đóng góp vào thiết kế phối hợp và giao thức đánh giá có phù hợp không?
3. Vòng xác nhận tiếp theo ưu tiên cùng ngân sách, S1–S3 trên client cuối hay mức tái lập đối chứng nào?

25 Những câu hỏi khó và cách trả lời ngắn

Nếu được hỏi: Các câu chuyện đi gặp GVHD có phải dữ liệu thật của em không?

Không. Đây là ví dụ giải thích rủi ro. Dataset thực nghiệm dùng SUMO, danh mục POI và trạng thái khả dụng tổng hợp. Em giữ sample có mã chuyển/FCD để chỉ rõ đâu là dữ liệu thực sự được dùng.

Nếu được hỏi: Nếu attacker biết toàn bộ kế hoạch thì còn riêng tư không?

Trong mô hình này kế hoạch vốn công khai. Điểm cần giữ là cùng kế hoạch cho những hành trình khác nhau trong cùng vùng/khoảng đăng ký. Attacker biết kế hoạch không làm nó trở thành hàm của GPS; nhưng vẫn có thể đoán từ prior hoặc kênh ngoài phạm vi.

Nếu được hỏi: Vùng đăng ký có làm lộ vị trí không?

Có thể lộ mức vùng. Lập luận điều kiện trên vùng đã công khai, không nói đã che cả vùng. Nếu đổi vùng theo GPS hoặc đăng ký đúng lúc đi, cần phân tích rõ ràng.

Nếu được hỏi: Tại sao phải chạy attacker nếu đã có công thức độc lập?

Công thức mô tả cơ chế lý tưởng và tập kênh đã chọn. Thực nghiệm kiểm tra triển khai, prior và phép suy luận trên dataset, đồng thời đo utility/chi phí. Hai loại bằng chứng hỗ trợ nhau; không dùng loại này để thay mọi câu hỏi của loại kia.

Nếu được hỏi: Hit100=0 có phải do attacker quá yếu hoặc bài toán quá khó?

Đó là giả thuyết cần xét. Em báo raw control, nhiều hướng giải mã và việc chọn attacker trên tập riêng. Raw endpoint có hit ở cả hai ca S10 hiện tại. Dù vậy bank chưa là mọi attacker; kiểm tra mạnh hơn vẫn có thể đổi mức rủi ro.

Nếu được hỏi: Số 704 chuyển đã đủ đại diện thực tế chưa?

Nó tăng bằng chứng trong cùng thành phố và bộ sinh. Các chuyển có quan hệ theo nhóm, không phải 704 người dùng độc lập. Chưa đủ để kết luận mọi thành phố hoặc thói quen thật; cần một môi trường khác nếu muốn mở rộng tuyên bố.

Nếu được hỏi: Model đối chứng bị thay predictor thì kết quả còn ý nghĩa gì?

Nó có ý nghĩa ở mức so cơ chế thích nghi đã mô tả. Em không gán kết quả ấy cho đầy đủ Transformer/LSTM trong paper gốc. Muốn kết luận mạnh hơn thì tái lập sát hơn là một hạng mục cần làm.

Nếu được hỏi: Bản 67 đã đúng 100%, có cần bản 30 nữa không?

Có thể thấy trade-off. Bản 30 ít byte hơn nhưng mất utility ở một số điều kiện. Chưa có ngân sách thực tế hoặc latency thì chưa có cơ sở bỏ một phương án chỉ vì một chỉ số riêng lẻ.

Nếu được hỏi: Đã dùng dữ liệu đánh giá để điều chỉnh thiết kế chưa?

Cần trả lời đúng vai trò trong report: có bảng phát triển và các dữ liệu đã được xem trong quá trình nghiên cứu; các kế hoạch/attacker cho cohort mở rộng được khóa theo giao thức đã ghi. Không gọi toàn bộ bằng chứng hiện tại là một test độc lập mới sau mọi quyết định. Một xác nhận mới cần khóa cấu hình và dùng tập chưa tham gia quyết định tiếp theo.

Nếu được hỏi: Vì sao tuần này không tiếp tục tối ưu cho số tốt hơn?

Điều đang cần chốt là bài toán, giao thức và mức đóng góp. Nếu ba thứ đó đổi, thêm tối ưu có thể không còn trả lời câu hỏi luận văn. Em ưu tiên giải thích chắc và thống nhất yêu cầu cho vòng thử kế tiếp.

26 Luyện phần trình bày chính trong 15 phút

Không học thuộc từng đoạn. Dùng các lời gợi ý sau để luyện cách chuyển ý, mở đúng bằng và dừng đúng lúc. Khi được hỏi, trả lời câu hỏi trước rồi mới dẫn sang giới hạn hoặc kế hoạch.

Mở đầu: bài toán và phạm vi

Có thể trình bày: Em xét việc bảo vệ thông tin di chuyển khi dùng dịch vụ tìm POI đang khả dụng. Thiết bị biết bản đồ và danh mục, còn server giữ trạng thái động. Em chia rủi ro thành các nhiệm vụ suy luận có quyền quan sát và đáp án rõ ràng; trước mắt tập trung S1, S2, S3, S9 và S10.

Dataset: mở report trang 1, rồi trang 3 và 6

Có thể trình bày: Nhóm tuyến chứa các biến thể có quan hệ; chuyển là một lần chạy hoàn tất; record là một phép thử lấy từ một hoặc nhiều chuyển. Vì vậy 389 record mình họa không phải 389 chuyển độc lập. Ở S2, nhiều lần lấy mẫu có thể chồng thành một chấm. Ở S10, ta che đoạn cuối nhưng vẫn kiểm tra khả năng suy từ phần còn thấy, với một chuyển hoặc các chuyển lặp.

Đối chứng và metrics: mở trang 14, 16–17

Có thể trình bày: Các paper không cùng đầu vào, đầu ra và utility, nên em chấm chung điều attacker suy ra và chất lượng POI người dùng nhận. Privacy chính là Hit100, kèm sai số và phân bố; utility là Recall và các phép đo đủ/gần; chi phí tính cả request và response. Có năm adapter online và một nhánh AnotherMe offline được báo riêng.

Phương pháp: mở trang 20–21

Có thể trình bày: Cơ chế hiện tại chọn trước truy vấn từ danh mục công khai. Server thấy kế hoạch đó, còn GPS dùng để xếp hạng tại máy. Với endpoint, em thêm lịch tải cố định trong khoảng đăng ký, để giờ đọc hoặc ranh giới chuyển không điều khiển lịch gửi. Bảo đảm này có điều kiện vùng và lịch cố định; nó chưa bao gồm IP hoặc click.

Kết quả: mở trang 24–25

Có thể trình bày: S1–S3 có lợi thế Hit trong phép thử bốn nhóm theo sự kiện. S9/S10 có kiểm tra 32 nhóm theo lịch; Hit100 của đề xuất bằng 0 trong bank đã thử. Bản 30 đạt Recall khoảng 95%, bản 67 đạt 100% ở $p=0,8$. Đổi lại chi phí truyền cao hơn; riêng lịch tải làm byte tăng khoảng 4,48 lần so với cùng kế hoạch chỉ tải khi hoạt động.

Kết thúc: xin chốt câu hỏi nghiên cứu tiếp theo

Có thể trình bày: Em nghĩ phần đã có thể trình bày là đặc tả kịch bản, cách đánh giá và thiết kế phối hợp với trade-off đo được. Em chưa kết luận vượt sáu paper gốc hoặc tối ưu cùng ngân sách. Em muốn chốt tính hợp lý của dịch vụ/API, trọng tâm đóng góp và phép xác nhận cần ưu tiên tiếp theo.

Nếu chỉ còn hai phút: nói bài toán dịch vụ, GPS ở thiết bị và lịch công khai, kết quả có điều kiện, chi phí tăng, rồi điểm cần chốt. Không mở thêm một bảng mà không còn thời gian giải thích mẫu số.

27 Tự kiểm tra trước buổi họp và nơi tra cứu

Có thể trả lời các câu này bằng lời của mình chưa?

1. Server có thông tin động gì mà thiết bị chưa biết?
2. Phân biệt một nhóm tuyến, một chuyển và một record bằng ví dụ nào?
3. Vì sao nhiều chấm trùng vị trí vẫn là nhiều lần quan sát ở S2?
4. S6 dự đoán tương lai khác S10 suy endpoint bị che ở đâu?
5. Tọa độ attacker suy ra khác tọa độ giả gửi lên như thế nào?
6. Recall=0,6 nhưng $C_i = 1$ có thể xảy ra khi nào?
7. Vì sao hai vế ΔD đều phải đo từ vị trí thật?
8. 30/67, 19/52, top-10 và top-5 là bốn loại số gì?
9. Khi chỉ đổi hành trình, dữ liệu server thấy có đổi không, dưới điều kiện nào?
10. Kết quả nào là bốn nhóm; kết quả nào là 32 nhóm?
11. Vì sao AnotherMe không xếp chung như cùng mẫu số và quyền thời gian?
12. Lợi thế privacy đang phải trả bằng chi phí nào; còn thiếu gì để tính Q?

Các số cần nhớ, không cần học thuộc cả bảng

- Khung: 10 scenario, 29 ca; phạm vi ưu tiên: năm scenario, 14 ca.
- Minh họa: 12 nhóm, 264 chuyển; 389 record thuộc phạm vi report.
- Mở rộng: 32 nhóm, 704 chuyển; 150 record privacy endpoint.
- Bản theo lịch: Recall khoảng 95%/100% tại $p=0,8$ cho 30/67 query; chi phí khoảng 3,1/6,9 kB payload mỗi sự kiện.
- Hit100 bằng 0 trong những phép thử đã nêu; chưa là bảo vệ tuyệt đối.
- Lịch tải: 4,48 lần byte so cùng kế hoạch chỉ refresh khi hoạt động.

Nguồn của tài liệu này

Nguồn	Vai trò
Report chính	Nội dung và vị trí trang được chỉ xuyên suốt tài liệu. Bản PDF 27 trang giữ nguyên.
Bản đồ tương tác	Phóng to 29 ca, đọc mẫu và trực thời gian. S10 dùng A/B.
Hồ sơ bằng chứng cho bản chuẩn bị	Hash nguồn, các hàng số liệu và phân loại ví dụ minh họa.
Hồ sơ phương pháp	Truy nguyên model, dữ liệu, đối chứng và điều kiện nguồn.
Danh mục nguồn khảo sát	Các paper theo ID trong report chính, phạm vi đọc và phần chưa xác minh đầy đủ.

Tài liệu này diễn giải dữ liệu và report đã có; không chạy thêm thực nghiệm, không bổ sung một đợt khảo sát literature mới. Các bảng số được đọc từ kết quả đã đối chiếu. Ví dụ cuộc hẹn, xác suất entropy, khoảng cách và tập POI được đánh dấu là minh họa.

Từ ngắn nên nói rõ khi dùng: transcript = chuỗi yêu cầu/phản hồi được đối thủ thấy; prior = thông tin nền; oracle = bộ trả đáp án chuẩn; epoch = khoảng trạng thái có hiệu lực; adapter = bản triển khai thích nghi; ablation = giữ các phần khác rồi thay một thành phần để đo tác động.