

Bảo vệ riêng tư quỹ đạo

Dữ liệu kích bản, đối chứng và bộ đo đánh giá

Bản 26/09/2026 · Nguồn rà soát đến 21/09/2026

1 Khung cập nhật và dữ liệu nền

Bản chuẩn bị ngày 26/09/2026 — cập nhật theo ghi chú 19/09. Phạm vi bảo vệ vẫn gồm S1–S10; thứ tự triển khai thay đổi. Ưu tiên chốt dữ liệu, quyền quan sát và giao thức đánh giá trước khi tối ưu phương pháp. Tài liệu được rà soát đến 21/09/2026; các thiết lập mới dưới đây là đề xuất cho vòng tiếp theo, chưa phải kết quả thực nghiệm.

Thứ tự triển khai: **S1, S2, S3, S9, S10 → S5, S6, S8 → S4, S7.** Sáu đối chứng và bộ đo privacy–utility–performance được trình bày sau phần dữ liệu.

1.1 Ba cấp dữ liệu: nhóm tuyến → chuyển → bản ghi

12 nhóm tuyến là 12 cấu hình tuyến có quan hệ trên cùng một mạng đường. Mỗi nhóm có tuyến gốc và các biến thể: chung đoạn đầu rồi rẽ khác, nhập tuyến từ nơi khác, dừng, quay lại, đi cùng hoặc lặp chuyển. Chúng không phải 12 loại tấn công và cũng không đơn giản là 12 tuyến độc lập.

Mỗi nhóm có 22 phiên/chuyển hoàn tất, tổng cộng 264. Một nhóm trải trên chín ngày mô phỏng để tạo các quan hệ cần kiểm tra. **393 bản ghi** là các phép thử được rút từ những chuyển ấy: chọn cửa sổ quan sát, một hoặc nhiều chuyển, thông tin phụ trợ và đáp án. Có 172.443 điểm FCD và đủ 30 ca A/B/C.

Một chuyển có thể phục vụ nhiều phép thử; một phép thử cũng có thể cần nhiều chuyển. 393 bản ghi không phải 393 chuyển độc lập.

Ví dụ: chuyển u301_00 cung cấp một điểm cho S1.A, một đoạn cho S3.A và phần sau khi che đầu chuyển cho S9.A. S4.B lại cần ghép u301_00 với u301_10 để kiểm tra liên kết người khi đối thiết bị. Có thể tạo thêm bản ghi bằng đặc tả mới, nhưng lấy nhiều cửa sổ từ cùng chuyển không tự tạo thêm bằng chứng độc lập.

1.2 Quyền nhìn thấy dữ liệu

Phía giữ dữ liệu	Nội dung được sử dụng
Thiết bị / bộ đánh giá	Tọa độ thật, FCD, nhãn người–xe–thiết bị, đáp án tương lai; dùng để sinh bảo vệ hoặc chấm theo đúng vai trò.
Đối thủ	Chỉ transcript đã bảo vệ và thông tin phụ trợ được cho phép. Không nhận record_id, nhãn thật, kế hoạch tuyến hoặc toàn bộ dataset.

Các mẫu trong báo cáo là dữ liệu của thiết bị/bộ đánh giá, chưa phải đầu ra bảo vệ. Đồng hồ được chuẩn hóa theo cửa sổ; S8 dùng mốc chung cho cặp xe. Đầy đủ 30 mẫu và dấu vết nguồn nằm trong data_samples.json; số lượng tra trong scenario_inventory.csv.


1.3 Cách đọc các mẫu trên bản đồ

A/B/C là ba điều kiện của cùng nhiệm vụ, không phải mức khó tăng dần. Số sau dấu “/” là số bản ghi. Mỗi scenario có một map đại diện lớn; đủ 30 map và tọa độ chi tiết nằm trong sample_maps.html / sample_maps.pdf và data_samples.json.

Đọc bản đồ: chấm màu = mẫu được phép trước bảo vệ; nét đứt = toàn chuyển chỉ để đánh giá; sao đỏ = nhãn vị trí. Màu phân biệt phiên, không phải danh tính. Nền SUMO benchmark cùng checksum OSM nhưng chưa xác minh trùng hình học mạng dataset vì thiếu file mạng gốc. © OpenStreetMap contributors.

2 Dataset theo kịch bản: đặc tả đi cùng mẫu trên bản đồ

2.1 S1 — suy ra vị trí tại một lần gửi




A / 12. Một bản tin tại cạnh có ≥ 2 hướng đi tiếp hợp lệ: kiểm tra khi mạng đường còn nhiều khả năng.

B / 12. Một bản tin tại cạnh chỉ có 1 hướng đi tiếp: bản đồ tự loại bớt khả năng.

C / 12. Cách POI ≤ 150 m; loại POI chiếm $\leq 5\%$ danh mục công khai. Hiếm theo loại địa điểm, không phải theo tần suất ghé thăm.

Độc hình S1.A. u301_00, FCD[333]: một vị trí tại cạnh có 4 hướng đi tiếp. Sao đỏ là chính vị trí cần suy ra; bị trùng với chấm đầu vào.

2.2 S2 — suy ra nơi dừng qua nhiều lần gửi




A / 12. Dừng có chủ đích ≥ 20 giây; lấy truy vấn mỗi 5 giây.

B / 12. Dừng ≥ 120 giây; lấy truy vấn mỗi 20 giây.

C / 12. Hai lần dừng trên cùng làn, mỗi lần ≥ 20 giây; ở giữa thực sự di chuyển.

Độc hình S2.C. u301_07 dừng tại [214,258] và [1153,1197], mỗi lần 44 giây. Hai lần dừng trùng vị trí nên các chấm chồng nhau; giữa chúng xe có di chuyển.

2.3 S3 — tái dựng đoạn đường đã đi




A / 12. Đoạn di chuyển ≥ 60 giây qua ≥ 3 cạnh; gửi mỗi 20 giây.

B / 11. Ít nhất một nửa số cạnh được lấy mẫu chỉ có một hướng đi tiếp: hành lang ít lựa chọn.

C / 12. Lấy mẫu đoạn di chuyển thưa hơn, mỗi 60 giây.

Độc hình S3.C. u301_00: chỉ 4 điểm [361,421,481,541]. Chấm là quan sát rời rạc; nét đứt cho thấy đường thật bộ đánh giá giữ để chấm tái dựng.

2.4 S9 — suy ra điểm xuất phát bị che



A / 12. Cạnh xuất phát chỉ một lối ra. Che 60 giây đầu, lấy phần còn lại mỗi 20 giây.


B / 11. Hai chuyển khác điểm đầu nhưng nhập một đoạn chung; chỉ cấp từ chỗ nhập tuyến.

C / 12. Nhiều chuyển có cùng điểm xuất phát dự kiến; che 60 giây đầu từng chuyển.

Độc hình S9.B. Hai phiên u301_00/u301_04 xuất phát cách 281,76 m rồi nhập tuyến. Hai sao đỏ là hai điểm đầu bị che. Cửa sổ bắt đầu sau nhập tuyến.

2.5 S10 — suy ra điểm kết thúc bị che

S10.B · v2-r304-015



A / 11. Cạnh kết thúc chỉ một lối vào. Che 60 giây cuối của chuyến đã hoàn tất.

B / 4. Hai chuyến chung tiền tố nhưng tới hai đích khác nhau; giữ đoạn cuối làm đáp án ngoại tuyến.

C / 12. Nhiều chuyến cùng điểm kết thúc dự kiến; che 60 giây cuối từng chuyến.

Đọc hình S10.B. u304_00/u304_02 chung tiền tố nhưng kết thúc cách 4,47 km. Chấm màu chỉ tiền tố; hai sao đỏ là FCD cuối [693,483], giữ kín để chấm ngoại tuyến.

2.6 S5 — dự đoán cạnh đường kế tiếp

S5.C · v2-r304-013



A / 12. Chỉ tiền tố trước một lượt rẽ có ≥ 2 lựa chọn; nhân là cạnh kế tiếp thực sự đi vào.


B / 12. Lượt chuyển chỉ có 1 lựa chọn; kiểm tra mức suy luận vốn đã có từ bản đồ.

C / 4. Hai chuyến chung tiền tố tuyến kế hoạch nhưng đi vào hai cạnh khác nhau. Tốc độ và thời điểm không bắt buộc giống hệt.

Đọc hình S5.C. Cặp u304_00/u304_02 có tiền tố [0,20,...,100,119]. Hai sao là vị trí ở FCD[122] trên hai cạnh kế tiếp khác nhau; phóng to trong bản tương tác để xem nhánh.

2.7 S6 — dự đoán đích chưa tới

S6.C · v2-r302-030



A / 4. Hai chuyến chung tiền tố nhưng có đích khác nhau; phần sau không được cấp.


B / 5. Hai đích cách nhau ≤ 500 m: phân biệt đúng đích có thể khó dù sai số tọa độ nhỏ.

C / 10. Sáu chuyến lịch sử: 5 tới đích thường, 1 tới đích hiếm; chỉ tiền tố của chuyến hiện tại. Lịch sử phải được bảo vệ trước khi cấp.

Độc hình S6.C. Sáu chuyến u302_14...19 tạo lịch sử (5 đích thường, 1 đích hiếm). Chuyến u302_20 chỉ cấp tiền tố 7 điểm; sao đỏ là đích chưa được cấp. Màu phân biệt bảy phiên.

2.8 S8 — định vị khi có dữ liệu người đi cùng

S8.C · v2-r301-024



A / 12. Đi cùng một phần rồi tách; ở gần ≤ 100 m trong ≥ 10 giây liên tục.


B / 9. Chung tuyến; $\geq 80\%$ thời điểm đồng xuất hiện cách ≤ 100 m, có ≥ 10 giây liên tục ở gần.

C / 12. Không gán quan hệ đồng hành nhưng tình cờ ở gần; đối chứng âm.

Độc hình S8.C. Cặp u301_00/u301_03 không được gán đồng hành nhưng vẫn gần nhau ở 309/460 thời điểm đồng bộ. Gần trên bản đồ không đủ xác nhận quan hệ; chấm định vị với/không có dữ liệu xe kia.

2.9 S4 — liên kết danh tính giữa các phiên

S4.B · v2-r301-009



A / 12. Hai phiên không chồng lấn, cùng người và cùng thiết bị.


B / 12. Cùng người nhưng đổi thiết bị: liên kết người đúng, liên kết thiết bị sai.

C / 12. Khác người nhưng dùng chung thiết bị: liên kết người sai, liên kết thiết bị đúng.

Độc hình S4.B. u301_00/u301_10: cùng người, đổi thiết bị. Hình học lặp giúp liên kết nhưng không tự chứng minh tên thật. Nhân xe phải suy từ physical_vehicle_id; bản ghi hiện mới có same_person/same_device.

2.10 S7 — suy ra nội dung hoặc ý định truy vấn

S7.C · v2-r301-019



A / 36. Gửi nguyên văn; nhãn tổng hợp gồm khám bệnh, mua sắm, đi đường dài.

B / 36. Trộn truy vấn thật trong bố cố định 6 loại; chính sách tham chiếu, chưa phải đầu ra BR-Dummy.

C / 36. Cùng truy vấn đầu nhưng chuỗi sau khác nhau; kiểm tra suy luận từ chuỗi.

Độc hình S7.C. u301_00, FCD [0,20,40]: pharmacy → clinic → hospital; nhãn tổng hợp medical_visit. Khác biệt A/B/C nằm ở nội dung query, không chỉ ở đường đi.

Giới hạn cần giữ khi đánh giá: S9/S10 là điểm đầu/cuối, chưa phải nhãn nhà/nơi làm việc; truy vấn bị mất vẫn thuộc mẫu số utility. S5/S6 cần đối thủ nên chỉ dùng bản đồ/tần suất. S8 dùng thời gian chung cho cặp. S4 cần bổ sung nhãn xe; S7 dùng ý định tổng hợp, chưa đại diện hành vi người thật.

3 Related works gần đây: cơ chế và phạm vi

Khảo sát tập trung vào công trình công bố trong **21/09/2023–21/09/2026**, liên quan tới công bố vị trí/quỹ đạo, nội dung, liên kết hoặc đánh giá bảo vệ. Đây là cập nhật có chọn lọc, chưa phải tổng quan hệ thống bao quát mọi paper. Mỗi nguồn được đưa vào đều có một dòng metrics ở mục sau. Liên hệ với S1–S10 là phân tích của nghiên cứu này, không phải các paper đã đánh giá đúng bộ ca A/B/C của ta.

Nguồn	Cách tiếp cận trong 1–2 dòng	Liên hệ và giới hạn
TransProtect (2024) [R1]	Học ngữ cảnh không gian–thời gian để tạo ứng viên; phối hợp cơ chế nhiều/tối ưu để công bố vị trí thay thế.	Gần S1–S3; đầu ra không phải tập thật + dummy.
Semantic correlation (2026) [R2]	Dự báo ngữ nghĩa bằng LSTM/attention, chọn dummy phù hợp chuyển tiếp đường.	S1–S3; giống ngữ nghĩa không tự bảo vệ ý định S7.
Fake queries (2026) [R3]	Chèn truy vấn toàn giả giữa các lần truy vấn để gây khó nổi đường qua thời gian.	S2–S3; cần tính toàn bộ bản tin chèn.
Road-aware PTPPM (2025) [R4]	Cá nhân hóa nhiều theo nhạy cảm và tương quan, dùng mạng đường để ràng buộc đầu ra.	S1–S3 và phụ thuộc thời gian; preprint, không chứng minh đã giải S5/S6 của ta.
CPCROK (2025) [R5]	Dùng dự báo Kalman/RNN và thông điệp giả hỗ trợ đối bí danh xe trong mạng thưa.	Liên kết xe S4; bối cảnh beacon VANET khác truy vấn POI.
DP-FETC (2025) [R6]	Sinh quỹ đạo từ đặc trưng thống kê; xử lý điểm đầu/cuối cho quỹ đạo tương quan cao.	Gần tương quan S8 và đầu/cuối S9/S10; xuất bản ngoại tuyến.
Improved PIR (2025) [R7]	Kết hợp truy hồi riêng tư theo từ khóa, BFV và tổ chức chỉ mục không gian.	Vị trí + nội dung S7; giao diện mã hóa khác dummy; mới xác minh tóm tắt.
SoK (2024) [R8]	Hệ thống hóa cách kiểm tra tính hữu dụng, bảo vệ và khả năng triển khai của quỹ đạo sinh.	Cơ sở thiết kế phép đo và đối thủ; không phải đối chứng thứ bảy.
PRISM (2025) [R9]	Dự báo LSTM kết hợp ánh xạ ngữ nghĩa phân cấp để bảo vệ chủ động.	Gợi ý xử lý ngữ cảnh/tương lai; chưa xác minh tác vụ dự đoán đích theo S6.
Options to Action (2026) [R10]	Nghiên cứu việc sử dụng các tính năng riêng tư trên ứng dụng thể thao.	Liên quan che đầu/cuối; tỷ lệ bật tính năng không phải tỷ lệ chống tấn công.

Đối chứng lịch sử được tách riêng. DLS [B1] và RDG [B2] giữ vai trò mốc nền. AnotherMe [B3] thuộc số tạp chí 2024 nhưng công bố trực tuyến 11/09/2023, sớm hơn cửa sổ 10 ngày; giữ như ngoại lệ theo yêu cầu đối chứng. Không dùng ba ngoại lệ này để chứng minh khảo sát đã cập nhật gần đây.

Khoảng trống còn lại. Không ép quan hệ “một scenario = một paper giải quyết trọn vẹn”. Riêng S5/S6 cần kiểm chứng đầu suy luận tương lai đúng cửa sổ; tài liệu dùng dự báo bên trong cơ chế bảo vệ chưa đủ làm bằng chứng chống suy đoán đích. S8/S9/S10 cũng phải phân biệt xuất bản ngoại tuyến với dịch vụ trực tuyến.

4 Sáu phương pháp đối chứng và điều kiện so sánh

Phương pháp	Backbone và đầu vào/đầu ra	Vai trò trong benchmark
DLS [B1]	Thống kê xác suất truy vấn/entropy; nhận vị trí hiện tại và phân bố nền, công bố tập vị trí thật + dummy.	Mốc dummy thống kê; dùng nguyên lý chọn của paper, bổ sung wrapper trạng thái nếu cần và ghi rõ.
RDG [B2]	Thống kê chuyển tiếp, tối ưu lựa chọn dummy qua chuỗi; đầu ra các tập ứng viên theo thời gian.	Mốc có xét liên kết thời gian; Viterbi thuộc phía tấn công/đánh giá.
TransProtect [R1]	Mô hình học sâu tạo ứng viên theo ngữ cảnh, kết hợp nhiều/tối ưu; công bố một vị trí thay thế.	Đối chứng khác loại đầu ra; không cho đối thủ “chọn phân tử thật” trong một tập không chứa nó.
Semantic correlation [R2]	LSTM/attention + lọc theo đường/ngữ nghĩa; công bố thật cùng K-1 dummy.	Kiểm tra ích lợi của ràng buộc ngữ nghĩa so với thống kê.
Fake-query insertion [R3]	Quy tắc tạo/chèn truy vấn toàn giả dựa trên tính nối tiếp; transcript có thêm thời điểm/bản tin.	Giữ đúng lịch chèn; không cho đối thủ biết nhân thật/giả nội bộ.
AnotherMe [B3]	Hệ thống sinh quỹ đạo ảo trực tuyến, ánh xạ POI và lập tuyến; phục vụ qua vị trí/quỹ đạo thay thế.	Đối chứng thứ sáu. Tái lập nhánh trực tuyến hoặc gắn nhãn adapter ngoại tuyến hiện có.

4.1 AnotherMe: sửa đúng vai trò và trạng thái

Paper gốc mô tả hệ thống **online**; không nên gọi bản thân AnotherMe là phương pháp ngoại tuyến. Tuy nhiên adapter đang có trong repo xử lý cả đoạn/chuyển và đã được tách khỏi nhánh trực tuyến. Việc thêm tên vào bảng chưa có nghĩa đã hoàn tất một phép so sánh nhân quả với năm phương pháp còn lại. Mã tác giả: <https://github.com/fang-zhiyou/AnotherMe>.

Cần đóng gói giao diện theo tiền tố, kiểm tra đầu ra trước thời điểm t không đổi khi sửa phần tương lai, và xác định các ca áp dụng. Nếu chỉ chạy được adapter cả đoạn, báo riêng kết quả tham chiếu ngoại tuyến; không xếp chung điểm tổng với cơ chế chỉ thấy tiền tố. Khả năng áp dụng của phương pháp gốc không suy từ việc adapter hiện tại không hỗ trợ một ca.

4.2 Sáu điều phải đồng nhất trước khi so điểm

- **Đáp án:** cùng vị trí/đoạn đường/nhãn cần suy ra; không đổi tác vụ giữa các phương pháp.
- **Đầu vào và thời gian:** cùng tiền tố, lịch sử, phụ trợ; không dùng tương lai trong nhánh trực tuyến.
- **Đầu ra và đối thủ:** đối thủ được thiết kế theo transcript thật sự công bố, nhưng chấm cùng mục tiêu.
- **Dịch vụ:** cùng tập POI, yêu cầu top-5, lọc trên thiết bị; ghi độ sâu phản hồi L và tất cả truy vấn phát sinh.
- **Nguồn lực:** cùng phần cứng, ranh giới đo và ngân sách; không đồng nhất K dummy, K ứng viên nội bộ và $k=5$ POI.
- **Mức tái lập:** phân biệt mã gốc, tái hiện và adaptation; báo lỗi/không áp dụng, không bỏ khỏi mẫu số để tăng điểm.

Sáu đối chứng là danh sách nghiên cứu, chưa mặc định cả sáu đều bảo vệ nội dung S7 hoặc danh tính S4. Nhánh không đổi nội dung có thể được đo như đối chứng lộ nội dung, nhưng phải trình bày đúng khả năng của nó.

5 Bảng metrics gốc của toàn bộ nguồn được chọn

Mũi tên mô tả hướng mong muốn **theo nghĩa metric gốc**. “CX” = chưa xác minh đủ trong nguồn đã truy cập, không có nghĩa paper chắc chắn không đo. Một số nguồn có vai trò khảo sát/hành vi nên không có ba cột tương đương thuật toán. Không lấy số đo trên dataset khác nhau để xếp hạng trực tiếp.

Nguồn	Privacy / chẩn đoán	Utility	Performance / phạm vi đã kiểm tra
R1: TransProtect	EIE ↑: sai số suy luận kỳ vọng dưới đối thủ, đơn vị khoảng cách.	Sai lệch chi phí hành trình Δc ↓, so cùng đích.	CX đối với đầy đủ byte + độ trễ đầu-cuối; §5.1.4 và Eq. 13.
R2: Semantic	ASR ↑ theo điều kiện ẩn danh; DER ↑ đánh giá dummy/ngữ nghĩa.	DER không phải chất lượng top-5 POI.	Thời gian sinh ↓. Xem §6.3–6.5; cần khóa cách tính DER khi tái lập.
R3: Fake queries	Số đường khó phân biệt ↑; ASR ↑ dưới các phép loại ứng viên.	CX về chất lượng POI.	Độ trễ/tạo truy vấn và RSS ↓; §6.3–6.6.
R4: PTPPM	Sai số kỳ vọng của đối thủ ↑; xác suất tấn công thành công ↓.	Khoảng dịch chuyển kỳ vọng giữa thật và đầu ra ↓.	CX chi phí dịch vụ đầu-cuối; §VI, Eq. 26–27.
R5: CPCROK	Tỷ lệ khớp quỹ đạo của đối thủ ρ ↓.	Không cùng tác vụ top-5 POI.	Số quỹ đạo giả tối thiểu ψ ↓; §5.4. Đây là proxy chi phí, không phải byte.
R6: DP-FETC	MI ↓ giữa quỹ đạo gốc và sinh; paper trình bày bảo đảm ϵ -DP.	JSD ↓ cho phân bố vị trí, thời lượng và quãng đường.	Phân tích độ phức tạp; chưa có phép đo LBS đầu-cuối tương đương.
R7: Improved PIR	Phân tích an toàn; metric tấn công thực nghiệm CX.	CX metric truy hồi cụ thể.	Tóm tắt nêu tổng chi phí tính toán; đơn vị/mẫu số CX.
R8: SoK	Khuyến nghị kiểm tra bằng tấn công tái dựng/liên kết, bên cạnh bảo đảm hình thức.	Phân biệt metric phân bố, hình học và tác vụ downstream.	Khả năng triển khai/tính toán trong khung khảo sát; không có “điểm model SoK”.
R9: PRISM	Location Privacy Index (LPI); công thức CX.	Total Distance Difference; Directional Consistency; định nghĩa CX.	Privacy processing time, thời gian phản hồi; thông tin công khai, chưa tái lập.
R10: Adoption	Tỷ lệ dùng tính năng bảo vệ; không đo attacker success.	Nghiên cứu nhận thức/trở ngại sử dụng, không có Recall POI.	Không có chi phí thuật toán so sánh trực tiếp.
B1: DLS	Entropy phân bố ứng viên ↑.	CX trong hồ sơ đã kiểm tra.	CX trong hồ sơ đã kiểm tra.
B2: RDG	Entropy/chuyển tiếp ↑ và tỷ lệ bảo vệ dưới Viterbi ↑.	CX trong hồ sơ đã kiểm tra.	CX trong hồ sơ đã kiểm tra.
B3: AnotherMe	Nhận dạng quỹ đạo thật/ảo; gần mức ngẫu nhiên là mục tiêu khi tập cân bằng.	CX định nghĩa metric dịch vụ chi tiết.	Tóm tắt nêu độ trễ đáp ứng và pin; chưa xác minh đơn vị/mẫu số đầy đủ.

5.1 Ba điểm dễ đọc nhầm

ASR không thống nhất giữa paper. Ở R2, thành công là đạt điều kiện không nhận diện vị trí thật với xác suất cao hơn $1/K$. R3 kiểm tra ẩn danh trước các cách khai thác khác. Không đổi tên ASR thành Hit100 hoặc dùng ASR làm “tỷ lệ tấn công thành công” mà không nêu tử số.

Riêng DER ở R2 có hai cách diễn đạt: trung bình độ tương đồng và tỷ lệ dummy đạt điều kiện. Cần xác định cách thực thi trước khi tái lập, không coi hai cách là tự động tương đương. [R2]

Dummy trông thật chưa đủ. Nhận dạng thật/ảo của AnotherMe kiểm tra tính khó phân biệt; vẫn cần đo khả năng suy ngược vị trí thật. Tương tự, MI thấp hoặc entropy cao không tự xác nhận đối thủ cụ thể thất bại. [B3, R6, R8]

Chất lượng thông kê khác chất lượng dịch vụ. JSD bảo toàn phân bố; Δc kiểm tra chi phí đến cùng đích; Recall@5 kiểm tra đúng tập POI người dùng cần. Chúng trả lời ba câu hỏi khác nhau. [R1, R6, R8]

6 Từ hạn chế metrics gốc đến bộ đo chung

Hạn chế khi dùng trực tiếp	Quyết định cho benchmark	Lập luận
Entropy/DER/nhận dạng ảo phụ thuộc biểu diễn nội bộ.	Lấy kết quả tấn công trên đáp án thật làm privacy chính.	Một vị trí thay thế và một tập dummy đều có thể bị suy vị trí; không cần cùng cấu trúc ứng viên.
MAE đơn lẻ có thể bị vài sai số lớn chi phối.	MAE + median + p90; Hit50/100/200.	Vừa thấy độ lớn sai số, phân bố, vừa thấy tỷ lệ vẫn đoán rất gần.
Metric vị trí không chấm được người/dịch/ý định.	Giữ đầu đo riêng cho từng loại đáp án.	Không ép F1, mét và entropy thành cùng một đại lượng riêng tư tự nhiên.
Giữ phân bố hoặc điểm thay thế gần thật chưa chứng minh POI đúng.	Recall@5, tỷ lệ trả đủ, ΔD theo mạng đường.	Chăm tác vụ dịch vụ thực sự cung cấp; không chỉ chăm hình học đầu ra.
Số dummy hoặc thời gian sinh chưa đủ chi phí.	Byte/truy vấn thật; latency p50/p95; số bản tin phụ.	Tính cả phản hồi, truy vấn chèn và bước gộp/lọc trên thiết bị.
Một điểm tổng có thể che ca yếu.	Điểm tổng theo phạm vi khóa trước + bảng từng ca + ràng buộc tối thiểu.	Giữ cách lựa chọn gọn mà vẫn truy nguyên được đánh đổi.

“Bộ đo đề xuất” ở đây là **sự lựa chọn và cách vận hành hóa cho bài toán**, không tuyên bố phát minh MAE, F1, Recall hoặc trung bình nhân. Đóng góp cần chứng minh là giao thức phù hợp với threat model và phát hiện được đánh đổi mà một metric đơn lẻ bỏ qua.

6.1 Privacy cho tọa độ: đo đối thủ, không đo khoảng cách nhiều

$$e_i = d_E(x_i, \hat{x}_i), \quad \text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i e_i, \quad \text{Hit}_r = \frac{1}{n} \sum_i \mathbf{1}[e_i \leq r].$$

x là vị trí thật; $\hat{x}$ là ước lượng của đối thủ từ dữ liệu được phép. d_E tính bằng mét sau đổi hệ tọa độ phù hợp, không lấy khoảng cách Euclid trực tiếp trên kinh/vĩ độ. MAE/median/p90 càng lớn thường càng khó định vị; Hit càng thấp càng tốt về riêng tư. Nhưng p90 cao chỉ cho biết đuôi sai số lớn, không chứng minh đa số người được bảo vệ tốt.

Quy ước phân vị: nearest rank, sắp e tăng dần rồi lấy e tại vị trí $\text{ceil}(q \cdot n)$, tính từ 1. Với [20,50,80,150,700] m: median=80 m, p80=150 m, p90=700 m. Quy ước cố định tránh kết quả khác nhau do phần mềm nội suy.

6.2 Privacy cho các kịch bản còn lại

Phạm vi	Chỉ số chính / bổ sung
S1–S3, S9–S10	Hit100 ↓; MAE/median/p90 ↑ và Hit50/200 ↓. S2 chấm điểm dừng; S3 chấm các thời điểm mục tiêu; S9/S10 chấm đầu/cuối.
S4	Balanced accuracy ↓, precision/recall/F1 liên kết ↓; chấm người, xe, máy riêng. Mỗi đầu cần cả cặp dương và âm.
S5–S6	Accuracy cạnh/dịch ↓; macro-F1 nếu mất cân bằng. S6 báo thêm lỗi tọa độ; tập đích ứng viên cố định từ trước.
S7	Macro-F1 ý định ↓; confusion matrix theo lớp. Tách nguyên văn và suy luận chuỗi.
S8	Hit/MAE trong từng chế độ phụ trợ và chênh lệch bật–tắt; cùng tập mục tiêu, cùng đối thủ hợp lệ.

Với mọi tác vụ, thêm S (chỉ phụ trợ) và $\Delta S = S(\text{công bố} + \text{phụ trợ}) - S(\text{chỉ phụ trợ})$, trong đó S là độ thành công của đối thủ. S5.B có thể dễ đoán ngay từ bản đồ: ΔS nhỏ không đồng nghĩa mức riêng tư tuyệt đối cao.

6.3 Utility: kết quả POI còn phục vụ tốt không?

Mỗi truy vấn thật i có tập tham chiếu R^* gồm tối đa 5 POI gần nhất hợp lệ của đúng loại, theo cùng oracle đường có hướng. R là tối đa 5 POI sau nhận phản hồi, gộp, loại trùng và lọc trên thiết bị. L là độ sâu phản hồi của máy chủ, không phải $k=5$ của ứng dụng.

$$\text{Recall}@5_i = \frac{|R_i^* \cap \hat{R}_i|}{|\hat{R}_i|}, \quad C_i = \mathbf{1}[|\hat{R}_i| = |R_i^*|].$$

Ví dụ: tham chiếu $\{A,B,C,D,E\}$, kết quả $\{A,B,C,F,G\}$: $\text{Recall}=3/5=0,6$ nhưng $C=1$ vì vẫn đủ 5. Kết quả $\{A,B,C,D\}$: $\text{Recall}=0,8$, $C=0$. Chỉ có đáp án tham chiếu mới vào mẫu số; có đáp án nhưng trả rỗng nhận $\text{Recall}=0$, $C=0$. Báo số truy vấn không có đáp án, không âm thậm loại bỏ lỗi dịch vụ.

$$\Delta D_i = \frac{1}{|\hat{R}_i|} \sum_{p \in \hat{R}_i} d_G(Q(x_i), Q(p)) - \frac{1}{|R_i^*|} \sum_{p \in R_i^*} d_G(Q(x_i), Q(p)).$$

d_G là đường ngắn nhất có hướng; Q ánh xạ lên mạng đường. **Cả hai về đều xuất phát từ vị trí thật**, không so vị trí thật với vị trí giả. Chỉ chấm ΔD khi trả đủ số lượng và đáp án hợp lệ, báo số ca đủ điều kiện. Nếu tham chiếu thật sự là các POI gần nhất cùng tập đủ điều kiện thì $\Delta D \geq 0$; giá trị âm đáng kể cần kiểm tra oracle/tập lọc, không tự cắt về 0.

Ví dụ năm POI chuẩn có khoảng cách trung bình 600 m, năm POI sau bảo vệ là 850 m: $\Delta D=250$ m. Khi chỉ trả bốn POI, không gán $\Delta D=0$ để coi là tốt. Với S9/S10, lịch truy vấn thật phải được cố định trước chính sách che: truy vấn bị bỏ mà không được cache phục vụ vẫn tính là không phục vụ.

6.4 Performance: trả giá bao nhiêu để có mức bảo vệ đó?

$$b = \frac{B_{\text{request}} + B_{\text{response}}}{N_{\text{real queries}}}, \quad m = \frac{N_{\text{messages}}}{N_{\text{real queries}}}.$$

Đại lượng	Ranh giới phải ghi rõ
b: byte/truy vấn thật ↓	Payload tuần tự hóa thực tế của cả yêu cầu lẫn phản hồi; gồm truy vấn chèn. Nếu chỉ tính payload, ghi rõ chưa tính TLS/TCP và không gọi là lưu lượng mạng đầy đủ.
Thời gian p50/p95 ↓	Từ lúc ứng dụng có truy vấn thật đến lúc có kết quả sau lọc; bao gồm sinh bảo vệ, dịch vụ và gộp. Khi dùng oracle cục bộ, báo latency cục bộ, không suy ra trải nghiệm mạng thực.
Chi phí chẩn đoán	Số tọa độ/bản tin, số POI phản hồi, thời gian sinh, RAM; tách học và tiền xử lý khỏi trực tuyến. Pin chỉ báo nếu đo trên thiết bị.

Dữ liệu byte mã POI của vòng cũ không đủ để chấm performance tổng hợp mới. Cần đo lại cùng giao diện và cùng phần cứng.

6.5 Mẫu số và độ độc lập

Chấm điểm từng mục tiêu rồi gộp theo bản ghi/chuyển, nhóm tuyến, ca A/B/C và scenario với trọng số được khóa. Giữ các phiên/cặp có quan hệ trong cùng split. Không cho S7 nhiều bản ghi hoặc chuyển dài áp đảo phần còn lại. Khoảng tin cậy lấy mẫu lại theo nhóm tuyến, không coi từng điểm FCD hoặc seed nhiều là người độc lập.

7 Điểm tổng hợp privacy–utility–performance

Điểm tổng hợp phục vụ lựa chọn cấu hình trong **cùng phiên bản benchmark và cùng phạm vi**. Đây là điểm ra quyết định theo nhu cầu, không phải bảo đảm riêng tư mới hoặc xác suất an toàn. Vòng đầu chỉ xếp hạng chung S1, S2, S3, S9, S10; các giai đoạn sau mở phiên bản điểm khác.

7.1 Bước 1: đưa ba trục về cùng chiều tốt và thang 0–1

$$P = 1 - \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} \frac{1}{3} \sum_{c \in \{A, B, C\}} h_{s,c}, \quad U = \text{MacroMean}(\text{Recall}@5).$$

h là Hit100 của đối thủ đã chọn trên validation cho từng phương pháp/ca; đóng bằng lựa chọn trước test. Báo thêm envelope của các đối thủ đã thử như phân tích độ nhạy. P cao nghĩa tỷ lệ định vị đúng trong 100 m thấp. Không dùng MAE để tự co giãn theo model tốt/xấu nhất của bảng, vì thêm một model sẽ làm điểm các model cũ đổi theo.

$$f(v; g, b) = \text{clip}\left(\frac{b-v}{b-g}, 0, 1\right), \quad F = \sqrt{f(b_{\text{payload}}; b_g, b_b) f(T_{95}; t_g, t_b)}.$$

Trong f , g và b là mốc tốt và mốc xấu đã chốt trước, $b > g$. b_{payload} là byte/truy vấn thật, trung bình đều qua ca rồi scenario; T_{95} là giá trị lớn nhất trong các latency p95 từng ca. Như vậy một ca rất chậm không bị trung bình che lấp. Các mốc lấy từ yêu cầu dịch vụ/hardware hoặc pilot phát triển, không lấy từ test. Ở ví dụ dưới: byte tốt 2 kB, giới hạn 10 kB; latency tốt 50 ms, giới hạn 250 ms; 1 kB=1.000 byte. Đây chỉ là mốc minh họa.

7.2 Bước 2: kiểm tra điều kiện tối thiểu rồi xếp điểm

$$Q = 100 P^{w_P} U^{w_U} F^{w_F}, \quad w_P, w_U, w_F > 0, \quad w_P + w_U + w_F = 1.$$

Đề xuất khởi đầu $w_P=w_U=w_F=1/3$. Trung bình nhân khiến một trục rất yếu kéo điểm xuống; một trục bằng 0 cho $Q=0$. Trước khi chọn, kiểm tra Recall@5 từng ca $\geq 0,90$ và giới hạn byte/latency đã định. Cấu hình không đạt được ghi “không khả thi”, dù vẫn có thể hiển thị điểm chẩn đoán. Còn thiếu một ca bắt buộc hoặc thiếu phép đo thì $Q=NA$; không tự bỏ ca rồi chia lại trọng số.

7.3 Ví dụ số — dữ liệu minh họa, không phải kết quả model

Cấu hình	P / U	Byte; latency p95	F	Q đều
A	0.95 / 0.95	6,800 B; 130 ms	0.490	76.2
B	0.70 / 0.95	3,600 B; 90 ms	0.800	81.0

A làm đối thủ khó định vị hơn, nhưng B nhẹ hơn. Điểm tổng không nói A “thua về privacy”; nó nói B phù hợp hơn với bộ trọng số đang dùng. Utility trung bình 0,95 chưa đủ chứng minh mọi ca đạt 0,90; ví dụ giả định đã qua kiểm tra từng ca.

7.4 Trọng số thay đổi thì quyết định có đổi không?

Ưu tiên (wP, wU, wF)	Q của A	Q của B	Thứ tự
Cân bằng (1/3, 1/3, 1/3)	76.2	81.0	B > A
Ưu tiên privacy (0,6; 0,2; 0,2)	83.2	76.4	A > B
Ưu tiên performance (0,2; 0,2; 0,6)	63.8	80.6	B > A

Đây là đối nhu cầu hợp lệ, không phải thay công thức sau khi thấy model nào thắng. Cần công bố hồ sơ trọng số chính trước test và giữ các hồ sơ còn lại làm phân tích độ nhạy. Thực nghiệm phải báo đủ P, U, F, Q, điều kiện khả thi và kết quả từng ca.

7.5 Mở rộng điểm sang S5/S6/S8 rồi S4/S7

Giai đoạn II bổ sung độ đúng cạnh/dích và chế độ có phụ trợ; giai đoạn III bổ sung liên kết và ý định. Khi đó có thể chọn một đại lượng thành công của đối thủ cho từng đầu để tính 1–S, nhưng **không được coi 1–accuracy, 1–F1 và 1–Hit là cùng mức riêng tư tự nhiên**. Số lớp, tỷ lệ cặp dương, tập ứng viên và mức đoán nền phải được cố định. Chỉ tạo Q đa nhiệm khi đã chốt trọng số tác vụ và phép chuẩn hóa tương ứng; hiện chưa có Q chung S1–S10.

S8 cần báo cả mức rủi ro tuyệt đối khi có phụ trợ và phần tăng thêm. S4 phải có ba đầu người/xe/máy; hiện còn thiếu nhãn/độ cân bằng nên chưa đủ điều kiện tạo điểm. Không gán các phần chưa đo bằng 0 hay dùng “không áp dụng” như điểm hoàn hảo.

Chấp nhận một điểm kết hợp ba trục, nhưng luôn gắn với phạm vi, trọng số và điều kiện áp dụng. Không có một con số duy nhất thay thế toàn bộ phân tích S1–S10.


7.6 Quy trình đánh giá đề xuất cho vòng tiếp theo

- Khóa phiên bản dataset, oracle POI, các cửa sổ, tập nhãn và quyền phụ trợ; ghi hash nguồn.
- Tách dữ liệu học, chọn cấu hình và xác nhận theo nhóm quan hệ. Dữ liệu từng dùng để chỉnh thiết kế không còn là kiểm thử mới.
- Học/chọn đối thủ trên phần được phép; chọn cấu hình bảo vệ và trọng số trên phát triển/validation, rồi đóng băng.
- Chạy toàn bộ cấu hình đã đăng ký, cùng seed nhiều ghép cặp; giữ lỗi và ca thiếu, ghi nguyên nhân.
- Báo từng ca, từng nhóm, ba trục và điểm Q; khoảng tin cậy theo nhóm tuyển. Test dùng để kết luận, không để tiếp tục tối ưu.

Tổng 12 nhóm hiện tại chỉ đủ kiểm tra khả thi ban đầu. Ca S5.C/S10.B có 4 bản ghi, S6.A có 4 và S6.B có 5. Cần tăng nhóm độc lập theo điều kiện cố định, không chọn nhóm mới vì model đạt điểm tốt. Thêm cửa sổ từ cùng chuyển không khắc phục được thiếu độc lập.

8 Phương pháp BR-Dummy: kiến trúc và luồng xử lý

Ý tưởng trung tâm: vị trí thật tạo một neo riêng tư; từ lịch sử neo và ngữ cảnh công khai, thiết bị chọn một tập vị trí truy vấn vừa đi được trên đường vừa có khả năng trả đúng POI. Máy chủ chỉ thấy tập công bố. Sau khi nhận phản hồi, thiết bị dùng vị trí thật để gộp và chọn kết quả phục vụ người dùng.



Hình 1. Kiến trúc lỗi đã có trong mã nguồn và vị trí dự kiến của cổng bảo vệ biên S9/S10. Neo và nhãn thật không thuộc transcript máy chủ.

Khối	Đầu vào → đầu ra	Trạng thái
Neo + ngân sách	GPS hiện tại, neo trước, tham số → neo riêng tư z_t .	Đã hiện thực; quyết định tái dùng cũng có nhiều.
Belief chuyển động	Neo đã bảo vệ, thời gian, mạng đường → phân bố vị trí/chế độ.	Đã có biến thể hai trạng thái; chưa hiệu chỉnh bằng giao thông thật.
Chọn tập truy vấn	Belief, miền đường tối được và danh mục POI → K tọa độ.	Tham lam rồi tối đa 3 lần thay một điểm.
Phục vụ và lọc	Phản hồi từ K điểm → loại trùng → top-5 cho nhu cầu thật.	Đã có oracle POI cục bộ và đánh giá chất lượng.
Cổng bảo vệ biên	Transcript đã bảo vệ + chính sách biên → lịch công bố có kiểm soát.	Đề xuất tích hợp; mới có phép thử cắt transcript ngoại tuyến.

Phần lỗi hiện tại là cơ chế xác suất + lọc Markov ẩn + tối ưu tổ hợp; không phải mạng deep learning đầu-cuối. Ranh giới quan trọng là bộ chọn dummy không đọc GPS thật, vận tốc thật hoặc đích tương lai. Bản đồ và POI đi vào cả mô hình chuyển động lẫn mục tiêu chất lượng.

8.1 Neo riêng tư và sổ ngân sách theo phiên

Ở lần đầu, thiết bị lấy một neo ngẫu nhiên từ cơ chế mũ trên tập vị trí công khai. Ở lần tiếp theo, nó dùng kiểm tra có nhiều để quyết định giữ neo cũ hay lấy neo mới. Việc kiểm tra phụ thuộc GPS thật nên cũng phải trả ngân sách; không được kiểm tra khoảng cách thật rồi gọi toàn bộ bước này là hậu xử lý.

$$d(x_t, z_{t-1}) + \text{Lap}(1/\varepsilon_{\text{test}}) \leq \theta \Rightarrow z_t = z_{t-1}.$$

$$\Pr[z_t = v \mid x_t] \propto \exp\left[-\frac{\varepsilon_{\text{release}}}{2} d_E(x_t, v)\right].$$

Bản đang thử dùng $B=0,24 \text{ m}^{-1}$, $H=12$ sự kiện, $\theta=200 \text{ m}$; chia $\varepsilon_{\text{release}}=\varepsilon_{\text{test}}=B/(2H)=0,01 \text{ m}^{-1}$. Lần đầu ghi tối đa 0,01; 11 lần sau ghi 0,02 mỗi lần, tổng $0,23 \leq B$. Đây là sổ theo trường hợp xấu nhất, không hoàn ngân sách theo nhánh bí mật vừa xảy ra.

Tình huống	Cách xử lý và ý nghĩa
Người dừng ở một chỗ	Tái dùng neo làm giảm việc phát nhiều vị trí nhiều độc lập; chỉ là giảm rủi ro trong chân trời hữu hạn, không chống được mọi phép lấy trung bình.
Hết $H=12$ sự kiện	Không đọc tọa độ riêng tư mới để cập nhật neo; tiếp tục từ trạng thái đã bảo vệ. Có thể mất chất lượng nếu chuyển kéo dài.
Reset hoặc mở phiên khác	Phát sinh ngân sách khác; không reset miễn phí nhiều lần rồi vẫn gọi tổng chuyển là $B=0,24$.
Bảo đảm lý thuyết	Chỉ trong mô hình giả định và phạm vi composition đã phân tích. Không suy từ B ra xác suất nhận diện $1/K$ hoặc bảo đảm giấu nhà.

8.2 Belief hai trạng thái: biết đang dừng hay đang đi bằng cách nào?

Bộ lọc theo dõi hai chế độ: dừng và di chuyển. Nó cập nhật từ chuỗi neo đã bảo vệ, không được nhìn vận tốc thật để chọn chế độ. Nhân dừng giữ nhiều khối xác suất tại vị trí cũ; nhân di chuyển cho khối xác suất lan ra trên mạng đường. Khoảng trống quá 120 giây dùng quy tắc hồi về prior công khai đã định.

$$\tilde{b}_t(i, m) = \sum_{j, n} b_{t-1}(j, n) A_{nm}(\Delta t) T_{\Delta t}^{(m)}(j, i), \quad b_t(i, m) \propto \ell_t(i) \tilde{b}_t(i, m).$$

b_t là belief nội bộ để phục vụ chọn truy vấn, không được đồng nhất với posterior thật của mọi đối thủ. Các hệ số chuyển động hiện là heuristic cố định. Việc một metric privacy tốt hơn phải được chứng minh bằng thực nghiệm, không suy từ tên “hai trạng thái”.

8.3 Chọn K điểm theo độ phủ POI và đường có thể tới

Mỗi track dummy có một miền trạng thái tới được từ điểm công bố trước, theo thời gian trôi qua và mạng làn có hướng. Chọn trên miền này giúp chuỗi công bố có chuyển động hợp lệ. Tập trạng thái và ràng buộc giao thông là công khai; không cắt miền quanh vị trí thật bằng một bán kính bí mật.

$$\max_{v_j \in \mathcal{R}_{j,t}} \sum_{p \in \cup_j \text{POI}(v_j)} w_t(p), \quad j = 1, \dots, K.$$

$w_t(p)$ được suy từ belief vị trí và danh mục POI. Một POI đã có trong hợp không được cộng lặp khi thêm dummy khác. Cách này khuyến khích K điểm bổ sung kết quả cho nhau. Đây là mục tiêu proxy của bộ chọn; Recall thật vẫn phải đo tại GPS thật sau khi nhận và lọc phản hồi.

- Khởi tạo bằng tham lam: chọn cặp track–vị trí có ích lợi tăng thêm lớn nhất trong các lựa chọn còn hợp lệ.
- Tinh chỉnh tối đa 3 lần: thay một vị trí nếu làm mục tiêu tăng. Không tuyên bố tìm tối ưu toàn cục.
- Giữ thứ tự track và ràng buộc đường. K vị trí có thể trùng; K không tự là mức k-anonymity.
- Trong vòng hiện tại, K=5 và 6 loại POI tạo 30 truy vấn loại–tọa độ mỗi sự kiện. L=5/10 là số phản hồi mỗi truy vấn; ứng dụng cuối vẫn cần top-5.


8.4 Ví dụ đầu vào → neo → transcript thực sự đã sinh

Mẫu v2-r307-005, S3.A, nhóm family-307, lần lặp 1. Các tọa độ bên dưới được lấy từ confirmation.json, không tự dựng để minh họa.

Phía nhìn thấy	Giá trị ở t=0, theo thứ tự (lat; lon)
Thiết bị / đánh giá: GPS thật	(39.991397; 116.330853)
Thiết bị / đánh giá: neo	(39.991442; 116.329572)
Máy chủ: 5 điểm công bố	1: (39.988381; 116.327315); 2: (39.991595; 116.328428); 3: (39.994880; 116.322465); 4: (39.996037; 116.329352); 5: (39.991008; 116.337223)
Phản hồi cafe ở L=10	5 truy vấn; 50 mục POI phản hồi; Recall@5=1,00 sau lọc; $\Delta D=0$ m ở riêng truy vấn này.

Một sự kiện đúng đủ POI không chứng minh toàn bộ phương pháp đạt yêu cầu. Biểu đồ ở trang sau cho thấy cả chuỗi vị trí thật, neo và các track công bố; chỉ panel bên phải là thông tin không gian máy chủ nhận trong phép thử này.

8.5 Quan sát kiến trúc qua một chuỗi đã chạy



Hình 2. Mẫu S3.A của biến thể switching_exchange. Hai panel dùng cùng hệ trục và cùng tỷ lệ; gốc tọa độ đặt ở điểm thật đầu cửa sổ, chỉ phục vụ hình đánh giá.

Nhìn vào hình	Điều được kiểm tra
Neo có thể đứng yên qua nhiều lần	Kết quả của kiểm tra tái dùng riêng tư; không phải giữ nguyên GPS thật.
Dummy thay đổi ít ở mẫu này	Năm track có lần lượt 1, 2, 2, 1, 1 vị trí phân biệt. Nhiều sự kiện chồng nhau nên khó thấy đường nối; ràng buộc tối được cho phép đứng yên.
Dummy không cần trùng đường thật	Mục tiêu là vừa hợp lệ trên đường vừa giữ dịch vụ, không mô phỏng đúng mọi bước của người dùng.
Máy chủ không thấy panel trái	Không đưa neo, truth, trạng thái evaluator hoặc nhân tuyến vào đặc trưng tấn công.
Hai panel khác nhau	Khoảng cách nhìn thấy không phải metric privacy: cần chạy đối thủ rồi so dự đoán với truth.

8.6 Các kiểm tra bắt buộc trước khi mở rộng

- Thay phần tương lai mà đầu ra tiền tố không đổi: kiểm tra nhân quả, áp dụng cho cả cơ chế và bộ chọn.
- Tái tạo sổ ngân sách; khi hết H, thay GPS tương lai không được làm đầu ra mới thay đổi.
- Đối chiếu chuyển trạng thái với mạng lần có hướng, không dùng tính hợp lệ trên đồ thị nút giao thay cho luật rẽ.
- Tính lại Recall từ ID POI và oracle; tách byte mã ID, payload và lưu lượng mạng thực.
- Nguồn mã: budgeted.py → contextual_lane.py → service_cover.py / fair_cover.py → switching_cover.py.

9 Kết quả thực nghiệm: phiên bản nào đã được đánh giá?

Vòng	Dữ liệu / cơ chế	Được kết luận đến đâu
paper-v2, lịch sử	3 seed 81–83; 12 chuyển test; 5 scenario S1/S2/S3/S9/S10. BR trên đồ thị nút giao, $K=3/5$.	Có số đo đầu/cuối thật; chưa là bộ 30 A/B/C hiện tại, chưa là biến thể lần + bộ lọc mới.
fresh-switching, lịch sử mới hơn	6 nhóm validation 301–306, 6 nhóm confirmation 307–312. 53 bản ghi confirmation S1–S3 $\times$ 3 lặp $\times$ 4 biến thể = 636 lượt.	So thành phần của BR-lần; không phải so đủ sáu paper và chưa đo bản mới trên S9/S10.
Boundary audit, bổ sung lần này	Tái phân tích 48 hàng nguồn S9/S10; 3 mức cắt $\rightarrow$ 144 hàng chẩn đoán.	Kết quả mới từ transcript đã lưu; thăm dò trên dữ liệu đã xem, không có test độc lập mới.

Không ghép các bảng thành một model đã đạt S1–S10. Cần giữ phiên bản cơ chế, dataset, đối thủ và mẫu số cạnh từng kết quả.

9.1 Kết quả S1–S3 của bốn biến thể nội bộ mới nhất

Biến thể	MAE (m) $\uparrow$	Hit chọn $\downarrow$	Hit envelope $\downarrow$	Recall L=5 $\uparrow$	Recall L=10 $\uparrow$
Hình học	481.8	5.89%	12.34%	84.81%	90.11%
Phủ tham lam	571.5	4.19%	9.38%	92.46%	95.99%
Phủ + thay điểm	577.4	3.73%	9.59%	92.78%	96.33%
Hai trạng thái + thay điểm	555.1	2.92%	8.40%	92.76%	96.31%


Trung bình đều qua chín ca, không gộp tất cả điểm thành một mẫu số. “Hit chọn” dùng đối thủ chọn trên validation; “envelope” là mức cao nhất trong bộ đối thủ đã thử trên confirmation, để chẩn đoán. Đối thủ tối thiểu MAE có thể khác đối thủ tối đa Hit.

Thêm bộ lọc hai trạng thái vào bộ phủ + thay điểm: Hit chọn giảm 3,73% $\rightarrow$ 2,92%, nhưng MAE giảm 577,4 $\rightarrow$ 555,1 m. Nghĩa là ít lần bị định vị trong 100 m hơn, song sai số trung bình của đối thủ cũng nhỏ hơn. Không có cải thiện đồng thời trên mọi metric privacy. Recall gần như giữ nguyên.

Tăng L từ 5 lên 10 nâng Recall của biến thể mới từ 92,76% lên 96,31%, đồng thời byte danh sách ID tăng khoảng 2.735 $\rightarrow$ 4.504 mỗi sự kiện. Đây là thêm tài nguyên phản hồi, không phải hiệu quả miễn phí của thuật toán.

9.2 Kết quả theo từng ca A/B/C: biến thể hai trạng thái

Ca	Nhóm	MAE m ↑	Hit chọn ↓	Hit env. ↓	Recall L5 ↑	Recall L10 ↑
S1.A	6	575.9	0.00%	5.56%	93.52%	96.67%
S1.B	6	433.0	0.00%	11.11%	95.37%	98.15%
S1.C	6	638.9	0.00%	11.11%	94.44%	96.67%
S2.A	6	450.8	11.11%	11.11%	96.05%	98.83%
S2.B	6	404.1	0.00%	12.96%	97.49%	99.63%
S2.C	6	488.7	5.56%	8.33%	95.17%	97.47%
S3.A	6	691.1	2.78%	4.68%	85.56%	91.22%
S3.B	5	568.7	2.22%	5.00%	90.25%	95.04%
S3.C	6	744.9	4.58%	5.69%	87.01%	93.10%



Hình 3. Kết quả chín ca của switching_exchange. Đường 90% chỉ giúp đọc bảng confirmation; không dùng để chọn lại cấu hình. Ca khó về dịch vụ là chuyển động và gửi thư: S3.A/S3.C ở L=5 chỉ đạt 85,56%/87,01%. S3.B có 5 nhóm confirmation, các ca khác có 6; ba lần nhiều lặp không làm tăng số nhóm độc lập.

9.3 Quy tắc chọn vẫn chưa có cấu hình khả thi

L	Biến thể	Recall ca yếu nhất trên validation	Đạt mọi ca $\geq 90\%$?
5	Hình học	77.53%	Không
5	Phủ tham lam	83.73%	Không
5	Phủ + thay điểm	85.44%	Không
5	Hai trạng thái + thay điểm	85.30%	Không
10	Hình học	85.59%	Không
10	Phủ tham lam	87.99%	Không
10	Phủ + thay điểm	89.25%	Không
10	Hai trạng thái + thay điểm	89.32%	Không

Dù confirmation có các con số đẹp, không quay lại chọn cấu hình từ confirmation. Kết luận của vòng đã khóa vẫn là **chưa có cấu hình khả thi trong lưới đã thử**. S3.C trên validation là nút thắt. Vòng phát triển tiếp theo có thể dùng các phát hiện này, nhưng phải xác nhận bằng dữ liệu mới.

9.4 S1, S2, S3, S9, S10 trong cùng vòng paper-v2

Case	Phương pháp, K=5	MAE m $\uparrow$	Hit100 $\downarrow$	Recall@5 $\uparrow$
S1	Mặt nạ / không nhiều	13.4	100.00%	100.00%
S1	BR neo mới	100.8	75.00%	98.06%
S1	BR tái dùng	298.9	33.33%	95.83%
S2	Mặt nạ / không nhiều	38.7	100.00%	100.00%
S2	BR neo mới	146.7	31.48%	98.36%
S2	BR tái dùng	247.3	22.22%	97.01%
S3	Mặt nạ / không nhiều	23.5	96.43%	100.00%
S3	BR neo mới	655.7	11.58%	91.49%
S3	BR tái dùng	776.3	7.44%	87.67%
S9	Mặt nạ / không nhiều	120.2	41.67%	100.00%
S9	BR neo mới	268.5	8.33%	96.62%
S9	BR tái dùng	316.0	0.00%	96.60%
S10	Mặt nạ / không nhiều	629.6	8.33%	100.00%
S10	BR neo mới	2294.3	0.00%	93.22%
S10	BR tái dùng	2314.6	0.00%	88.33%

Mỗi dòng có 12 chuyển ở ba seed; các dòng dùng lại các chuyển đó, không phải các tập người độc lập. Baseline S9/S10 đã bị che 60 giây và chỉ lộ cửa sổ 220 giây. Baseline S1–S3 có sai số nhỏ do biểu diễn nút giao khác FCD, không phải tọa độ thật tự có nhiều.

9.5 S9/S10 hiện đã cho thấy gì, còn thiếu gì?

S9: mặt nạ nền có Hit100=41,67%; BR tái dùng giảm xuống 0/12 ở đối thủ đã chọn, MAE tăng 120,2 → 316,0 m; Recall trong cửa sổ còn lại đạt 96,60%. Đây là dấu hiệu khả quan trong vòng cũ, chưa chứng minh chống được nhiều chuyển lặp hoặc metadata mạnh hơn.

S10: mặt nạ nền đã chỉ còn Hit100=8,33%; BR tái dùng là 0/12 nhưng Recall còn 88,33%. MAE 2.314,6 m có thể đồng thời phản ánh khó khăn do che biên, độ trễ của dummy trên biểu diễn cũ và sức của đối thủ hữu hạn. Không quy toàn bộ chênh lệch cho một cơ chế bảo vệ điểm cuối riêng biệt.

br_selected trong artifact là cấu hình dự phòng chọn theo quy tắc đã định khi không cấu hình nào qua ngưỡng, không phải một nghiệm đã đạt yêu cầu. Cả sáu lần chọn seed/K của paper-v2 đều không qua yêu cầu Recall tối thiểu trên mọi scenario. Vì vậy bảng trên ưu tiên hai biến thể cố định, không quảng bá tên “selected” như kết quả thắng.

9.6 Các giới hạn cần giữ cạnh kết quả

- Mới chấm một cửa sổ tối đa 12 sự kiện; chưa bao phủ full transcript dài hoặc đủ A/B/C của S9/S10 hiện tại.
- Đối thủ cũ gồm centroid, prior, nối đường, lọc đường, giải mã toàn chuỗi và shadow kNN; chưa tái lập đầy đủ tấn công dựa vào metadata vùng che.
- Utility của S9/S10 chỉ trên cửa sổ được giữ. Chưa tính yêu cầu LBS trong 60 giây đã giấu, nên chưa là utility toàn chuyển.
- Zero hits trong 12 mẫu không phải xác suất tấn công bằng 0. Ba seed mô phỏng là bằng chứng rất hẹp; không thay bằng 12 mẫu độc lập tuyệt đối.
- Chi phí sinh cũ khoảng 6 ms/sự kiện và khoảng 3,2 kB payload/sự kiện của BR là phép đo máy phát triển/giao diện cũ; không so thẳng với byte ID của vòng lần mới.

Cần thêm cơ chế điều khiển công bố ở biên, nhưng “che thêm là tốt hơn” phải được kiểm tra cùng utility, đối thủ và thời điểm ra quyết định.

9.7 Khả năng tái lập ở lần soạn này

Đã đối chiếu 48 hàng nguồn S9/S10 của hai phương pháp với tọa độ dự đoán đã lưu và phép chiếu gốc; tính lại Recall từ tập ID POI. Máy hiện thiếu cache mạng đường và môi trường gốc để tái chạy đầy đủ SUMO/defender/attacker. Các bảng lịch sử được dẫn bằng hash trong method_evidence.json; phép audit mới không giả làm lượt chạy lại toàn bộ model.

10 Mở rộng bảo vệ biên cho S9/S10

10.1 Vì sao nhiều tầng vị trí chưa đủ?

Đối thủ có thể kết hợp thời điểm bắt đầu/kết thúc, đường một lối, vị trí xuất hiện đầu tiên/cuối cùng và các lần đi lặp. Khi đó các điểm giữa chuyến trông khó đoán vẫn chưa đảm bảo hai đầu kín. Cần xem lịch công bố và metadata là một phần của cơ chế, không chỉ thay tọa độ trong mỗi bản tin.

Thành phần đề xuất	S9: đầu chuyến	S10: cuối chuyến
Cổng theo lịch công khai	Có thể trì hoãn bắt đầu công bố trong khoảng cố định từ khi phiên bắt đầu. Phải kiểm soát việc mốc mở phiên tự lộ điểm đầu.	Không thể biết chắc “60 giây cuối” khi xe còn đi. Không đọc đích/tương lai để quyết định online.
Buffer / độ trễ	Không bắt buộc cho mặt nạ đầu đơn giản. Truy vấn đầu dùng cache hoặc chấp nhận không phục vụ.	Có thể giữ bản tin thêm Δ giây rồi mới gửi; khi phiên kết thúc, bỏ phần chưa gửi. Đổi lại mọi phản hồi qua nhánh đó đều trễ.
Dịch vụ cục bộ	Cache/POI tải sẵn để phục vụ trong phần không gửi; tải cache cũng có chi phí và có thể lộ ngữ cảnh.	Cache phục vụ tại thời điểm hiện tại; không thể dùng phản hồi LSP chưa gửi như thể đã có.
Metadata / lịch kết thúc	Chuẩn hóa đồng hồ và bỏ nhãn evaluator; khai báo rõ lịch/nhịp công bố mà đối thủ vẫn quan sát.	Cần xem xét padding hoặc phiên theo lịch cố định; chỉ xóa tọa độ không xóa được tín hiệu im lặng/kết thúc.
Nhiều phiên lặp	S9.C: quản lý ngân sách/liên kết qua nhiều lần khởi hành.	S10.C: tránh kết thúc công bố luôn tạo cùng một dấu vết nhận diện đích.

Buffer áp dụng cho luồng sẽ công bố. Nếu dùng nó cho truy vấn LBS trực tiếp, độ trễ Δ là chi phí thật; nếu chỉ dùng cho chia sẻ lịch sử, nó là bài toán dịch vụ khác. Báo cáo không đánh đồng hai giao diện này.

10.2 Ranh giới quyền truy cập của extension

Cắt theo số sự kiện/thời gian công khai trên một transcript đã bảo vệ là hậu xử lý trong mô hình cố định đó. Nhưng quyết định cắt dựa vào “đang gần nhà”, đích thật, thời gian kết thúc riêng tư hoặc thay đổi nhịp theo GPS là thêm đường truy cập bí mật: cần threat model và phân tích ngân sách mới. Chưa có định lý rằng toàn bộ cổng biên đề xuất tự thừa hưởng mọi bảo đảm của neo.

Trạng thái hiện tại: lõi BR đã hiện thực; cắt thêm cửa sổ đã chạy được dưới dạng audit ngoại tuyến; buffer, cache, padding và liên kết phiên chưa được tích hợp/đo đầu-cuối. Chúng là các nhánh cần làm, không phải thành phần đã chứng minh hiệu quả.

10.3 Phép thử mới: cắt thêm cửa sổ có thực sự giúp?

Protocol được ghi trước khi tính kết quả: giữ hai phương pháp, $K=5$, tất cả 12 mẫu mỗi scenario; cắt thêm 0/2/4 sự kiện, tương ứng 0/40/80 giây, ngoài mặt nạ 60 giây cũ. S9 cắt đầu; S10 cắt cuối. Không sinh lại dummy, không huấn luyện và không chọn mức cắt tốt nhất sau khi xem số.

Ba đối thủ cố định: centroid tại biên, centroid trung bình cửa sổ, và ngoại suy tuyến tính từ ba sự kiện sát biên. Đối thủ biết độ dài mặt nạ theo protocol nhưng không nhận đáp án. Bảng dùng envelope mô tả: MAE thấp nhất hoặc Hit cao nhất của một đối thủ trên cả nhóm, không chọn dự đoán tốt nhất riêng cho từng người.


Ca / cơ chế	Cắt thêm	MAE env. m ↑	Hit env. ↓	Recall giữ lại ↑	Recall cửa sổ gốc ↑
S10 / BR	0 s	1523.8	0.00%	88.33%	88.33%
S10 / BR	40 s	1634.4	0.00%	90.08%	75.07%
S10 / BR	80 s	1724.8	0.00%	92.22%	61.48%
S10 / Nền	0 s	629.6	8.33%	100.00%	100.00%
S10 / Nền	40 s	946.0	8.33%	100.00%	83.33%
S10 / Nền	80 s	1437.4	0.00%	100.00%	66.67%
S9 / BR	0 s	288.9	0.00%	96.60%	96.60%
S9 / BR	40 s	273.9	16.67%	96.44%	80.37%
S9 / BR	80 s	230.1	16.67%	96.11%	64.07%
S9 / Nền	0 s	120.2	41.67%	100.00%	100.00%
S9 / Nền	40 s	120.2	41.67%	100.00%	83.33%
S9 / Nền	80 s	120.2	41.67%	100.00%	66.67%

“Recall giữ lại” chỉ chấm các truy vấn còn gửi. “Recall cửa sổ gốc” giữ mẫu số ban đầu 12 sự kiện, truy vấn mới bị cắt nhận 0 vì audit không có cache. Mẫu số này **vẫn chưa chứa 60 giây giấu ban đầu**, nên chưa gọi là chất lượng toàn chuyển.

S9/BR: cắt thêm 40 giây làm Hit envelope tăng $0 \rightarrow 16,67\%$ trong bộ decoder thử, đồng thời Recall cửa sổ giảm $96,60 \rightarrow 80,37\%$. S10/BR: Hit vẫn 0 nhưng Recall giảm $88,33 \rightarrow 75,07 \rightarrow 61,48\%$. Cắt thêm không đem lại bằng chứng cải thiện Hit ở bộ mẫu S10 này.

Kết quả khác bảng lịch sử do audit dùng bộ đối thủ mới và không chọn trên validation. Không so chéo MAE hai bảng để kết luận model đã tốt/xấu đi. Kết quả audit không được đưa vào Q như một lượt xác nhận độc lập.

10.4 Đọc đánh đổi và xác định phép thử tiếp theo



Hình 4. Phép thử thăm dò trên transcript đã lưu. Mỗi điểm dựa trên 12 chuyển; các mức cắt cùng dùng lại các chuyển đó. Cắt dữ liệu không làm tăng lượng thông tin khả dụng cho đối thủ tối ưu: đối thủ có transcript dài cũng có thể tự bỏ điểm. Tuy nhiên ba decoder hữu hạn ở đây không làm mọi phép bỏ điểm có thể có; khi đổi cửa sổ, chúng có thể dự đoán tốt hơn. Vì thế Hit đo được tăng không phải mâu thuẫn định lý hậu xử lý, mà là dấu hiệu phải kiểm tra đối thủ kỹ hơn.

Bước tiếp theo	Điều kiện để có kết luận mạnh hơn
Áp dụng lỗi mới cho S9/S10 A/B/C	Giữ đầy đủ cửa sổ được đặc tả, nhãn đầu/cuối và lịch truy vấn toàn chuyển; xử lý chân trời H thay vì reset miễn phí.
Thử cổng biên nhân quả	S9: lịch trì hoãn khởi đầu; S10: buffer hoặc luồng chia sẻ trễ. Tính cache hit, latency, byte và truy vấn mất.
Tăng sức đối thủ	Cho phép tự bỏ phần transcript, suy từ mạng đường, metadata được phép và các phiên lặp. Chọn trên validation riêng.
Xác nhận	Tăng nhóm độc lập và khóa protocol trước khi sinh/chấm; giữ S1–S3 để phát hiện extension gây hồi quy.

Đến hiện tại: có kết quả nền cho cả năm scenario; có kết quả chi tiết của lỗi mới cho S1–S3; còn thiếu xác nhận lỗi mới + cơ chế biên trên S9/S10.

11 Nguồn, khả năng tái lập và các điểm cần chốt

11.1 Tập kèm báo cáo

Tệp	Vai trò
report_explained.tex / .pdf / .html	Cùng nội dung; PDF là bản đọc, LaTeX để chỉnh sửa, HTML để tra nhanh.
data_samples.json	30 bản ghi nguồn cùng một số điểm FCD thật; giữ chính sách quan sát và nhãn đánh giá.
scenario_inventory.csv	Đếm từng A/B/C và mã mẫu; số đếm tạo tự động từ dataset.
sources.json	Danh mục đủ 13 nguồn, URL, phạm vi thời gian và mức xác minh.
score_example.json	Ví dụ số minh họa tính lại được; không chứa kết quả thực nghiệm.
method_evidence.json / printed_samples.json	Hash nguồn thực nghiệm và dữ liệu của 30 mẫu hiển thị trực tiếp.
boundary_audit_protocol.md	Protocol phép thử cắt thêm cửa sổ; kết quả ở artifacts/benchmarks/report_boundary_audit.
build_report.py	Sinh lại LaTeX/HTML và các tệp trên từ dữ liệu gốc; biên dịch PDF bằng Tectonic hoặc XeLaTeX.

Nguồn dataset: artifacts/datasets/urban_fresh_v2/dataset.json.

SHA-256: b15d79f51ffc8ae57d348032495c0d8170e6b12642b7d144c2de833ef9808a79.

Dùng số liệu của tệp này; một số bảng lịch sử trong thesis/scenario_dataset_spec.tex nói về bộ sáu nhóm cũ, không được chép số mẫu sang bản này.

Nguồn tiến độ: thesis/notes/fresh_switching_protocol.md; artifacts/benchmarks/fresh_switching/readout.json và selection.json; docs/reproduction/anotherme.md; benchmark/methods/anotherme.py. Khảo sát mới không thay nhãn historical benchmark trong repo.

11.2 Điểm còn mở được ghi rõ

- Chốt phạm vi I, ngưỡng Recall 0,90, mốc byte/latency và hồ sơ trọng số Q trước vòng xác nhận. Các con số chuẩn hóa trong ví dụ chưa phải yêu cầu dịch vụ được phê duyệt.
- R7/R9 và một phần AnotherMe chưa truy cập đủ định nghĩa thực nghiệm; bảng để CX, không bù bằng suy đoán. DLS/RDG giữ metadata/metrics từ hồ sơ khảo sát hiện có.
- Nguồn R10 có bất nhất giữa số đếm và tỷ lệ ở §6.4; chỉ sử dụng ý nghĩa chỉ số adoption, không sao lại tỷ lệ đó làm bằng chứng định lượng.
- Kiểm thử online AnotherMe là điều kiện trước bảng so sánh chung; không dùng thông tin tương lai để làm đối chứng mạnh giả tạo.
- Đăng ký tập xác nhận mới sau khi protocol đã khóa. Dữ liệu đã xem để chỉnh thiết kế, kể cả audit cắt biên lần này, tiếp tục thuộc phần phát triển.

11.3 Tài liệu tham khảo

- [R1] Yadav et al. (2024). Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation (TransProtect). SIGSPATIAL. Nguồn gốc. Toàn văn tác giả; §5.1.4, Eq. 13.
- [R2] Liu, Peng, Zhou (2026). A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths. JKSUCIS 38:478. Nguồn gốc. Toàn văn NXB; §6.3–6.5.
- [R3] Liu, Hu, Zhou (2026). Location Privacy Protection in Continuous LBSs: Enhancing Anonymity via Fake Queries. JKSUCIS 38:53. Nguồn gốc. Toàn văn NXB; §6.3–6.6.
- [R4] Road Network-Aware Personalized Trajectory Protection with Differential Privacy under Spatiotemporal Correlations (2025), arXiv:2511.21020v1. Nguồn gốc. Bản tiền công bố; §VI, Eq. 26–27.
- [R5] Wang et al. (2025). CPCROK: A Communication-Efficient and Privacy-Preserving Scheme for Low-Density Vehicular Ad Hoc Networks. Future Internet 17(4):165. Nguồn gốc. Toàn văn lưu tại trường tác giả; §5.4.
- [R6] Yue, Li, Liu, Li (2025). DP-FETC: A differentially private trajectory publishing method based on feature extraction and trajectory correlation. ERA 33(11):6631–6651. Nguồn gốc. Toàn văn NXB; §4.4, §5.2, Eq. 19–21.
- [R7] Gu et al. (2025). Research on Joint Protection of LBS Location and Query Privacy in Internet of Vehicles Based on an Improved PIR Algorithm. Concurrency and Computation: Practice and Experience. Nguồn gốc. Chỉ xác minh tóm tắt NXB; chưa đủ định nghĩa các metric.
- [R8] Buchholz et al. (2024). SoK: Can Trajectory Generation Combine Privacy and Utility? PoPETs 2024(3):75–93. Nguồn gốc. Toàn văn; khảo sát và hướng dẫn đánh giá, không phải một cơ chế đối chứng.
- [R9] Farahnakiyan, Esmailyfard, Javidan (2025). A proactive privacy-preserving framework for mobile trajectory sharing (PRISM). JNCA 242:104271. Nguồn gốc. Tóm tắt/đoạn công khai của NXB; chưa xác minh công thức LPI/TDD/DC.
- [R10] Ioannou, Aktypi, Athanasopoulos (2026). From Options to Action: Evaluating Adoption of Privacy Features in Fitness-Tracking Platforms. CHI 2026. Nguồn gốc. Toàn văn tác giả; bảng 3, §6.4. Đo sử dụng tính năng, không đo sức chống tấn công.
- [B1] Niu et al. (2014). Achieving k-Anonymity in Privacy-Aware Location-Based Services (DLS). INFOCOM. Nguồn gốc. Đối chứng nền; định nghĩa entropy theo hồ sơ khảo sát đã có trong repo.
- [B2] Shaham et al. (2021). Privacy Preservation in Location-Based Services: A Novel Metric and Attack Model (RDG). IEEE TMC 20(10). Nguồn gốc. Đối chứng nền; entropy/chuyển tiếp/Viterbi theo hồ sơ đã có trong repo.
- [B3] Li et al. (2024 issue; online 11/09/2023). AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation. IEEE TDSC 21(4):2552–2567. Nguồn gốc. Metadata/tóm tắt và mã nguồn tác giả; chưa kiểm chứng đầy đủ mẫu số/đơn vị phép đo.