

# 考试安排

2025-01-02 (周四) 19:00~21:00

一教-201, 一教-204, 一教-205



# 第十章 关系

马昱春

清华大学计算机系



# 回顾：二元关系(BINARY RELATIONS)

## 定义10.1.1 **A到B的二元关系**

设**A**, **B**为集合,  $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$  的任一子集所定义的二元关系称为**A到B**的二元关系。

特别当  $\mathbf{A} = \mathbf{B}$  时,  $\mathbf{A} \times \mathbf{A}$  的任一子集称为 **A** 上的一个二元关系。

**三个特殊的关系 — 恒等关系( $I_A$ )、全域关系( $E_A$ )和空关系( $\emptyset$ )**



# 回顾：关系的运算

## 二元关系的定义域和值域

❖ **定义域：**  $domR = \{x \mid \exists y(< x, y > \in R)\}$

❖ **值域：**  $ranR = \{y \mid \exists x(< x, y > \in R)\}$

❖ **域：**  $fld(R) = dom(R) \cup ran(R)$

❖ **定理 10.1.2** 对A到B的关系R,

则  $fld(R) = \bigcup \bigcup R$ .

关系的表示方法有三种：集合表示法，关系矩阵和关系图。

**关系的运算：关系的逆、合成、限制和象**



## 7.3 关系的运算

**$R$ 的 $n$ 次幂**

❖ 记为 $R^n$

❖  $R^0 = I_A$

❖  $R^{n+1} = R^n \circ R$

定理：设 $R$ 是集合 $A$ 上的关系， $m, n \in \mathbb{N}$

❖  $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

❖  $(R^m)^n = R^{mn}$

证明思路：使用归纳法并利用复合关系的结合律



## 航空公司的航线图是怎么做出来的？



## 7.3 关系的运算

例  $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$

❖  $R^0 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \underline{\langle 5, 5 \rangle} \}$

❖  $R^1 = R$

❖  $R^2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle \}$

❖  $R^3 = R^2 \circ R$   
 $= \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 5 \rangle \}$

❖  $R^4 = R^3 \circ R$   
 $= \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$

❖  $R^5 = R^4 \circ R$   
 $= \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 5 \rangle \}$



## 10.3 关系的逆、合成、限制和象

**10-3-1 SoR的关系矩阵** 设  $A$  是有限集合,  $|A|=n$ 。关系  $R$  和  $S$  都是  $A$  上的关系,  $R$  和  $S$  的关系矩阵  $M(R) = [r_{ij}]$  和  $M(S) = [s_{ij}]$  都是  $n \times n$  的方阵。于是  $R$  与  $S$  的合成  $SoR$  的关系矩阵

$$M(SoR) = [W_{ij}]_{n \times n}$$

可以用下述的矩阵逻辑乘计算 (类似于矩阵乘法)。  
记作  $M(SoR) = M(R) \cdot M(S)$

其中

$$w_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (r_{ik} \wedge s_{kj})$$





- 复合关系运算不满足交换律，但关系的复合运算满足结合律。
- 复合关系可以用图形表示，也可以用矩阵来求。
- 关系的矩阵运算是布尔运算，只涉及0和1。

布尔加： $0+0=0$ ， $1+1=1$ ， $0+1=1+0=1$

布尔乘： $1*1=1$ ， $1*0=0*1=0*0=0$





## ■ 矩阵表示

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$S = \{ \langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$$

■ 则

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R \circ S} = M_S * M_R,$$

$$M_{S \circ R} = M_R * M_S$$

$$M_{R^2} = M_R^2$$

$$M_{R^3} = M_R^3$$



# 注意复合顺序

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R \circ S} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_{S \circ R} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



# 第十章 关系

- 10.1 二元关系
- 10.2 关系矩阵和关系图
- 10.3 关系的逆、合成、(限制和象)\*
- 10.4 关系的性质
- 10.5 关系的闭包
- 10.6 等价关系和划分
- 10.7 相容关系和覆盖\*
- 10.8 偏序关系



## 7.4 关系的性质

- 自反性

- $\forall a \in A$ , 有  $\langle a, a \rangle \in R$ , 则  $R$  为  $A$  上的 **自反** 关系

- 非自反性

- $\forall a \in A$ , 有  $\langle a, a \rangle \notin R$ ,  $R$  为  $A$  上的 **非自反** 关系

- 例  $A = \{a, b, c\}$

- $R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, a \rangle\}$

- 自反关系

- $R_2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$

- 非自反关系



$$R_3 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, c \rangle \}$$

- ☒ A  $R_3$  不是自反的，也不是非自反的。
- ☐ B  $R_3$  是自反的，不是非自反的。
- ☐ C  $R_3$  不是自反的，是非自反的。
- ☐ D  $R_3$  是自反的，也是非自反的。



## 7.4 关系的性质

- 例：R是 $\mathbf{I}_+$ 上的整除关系，则R具有自反性
  - 证明： $\forall x \in \mathbf{I}_+$ ，x能整除x，
  - $\therefore \langle x, x \rangle \in R$ ， $\therefore R$ 具有自反性
- 例：R是I上的同余关系，则R具有自反性
  - 证明： $\forall x \in I$ ， $(x-x)/k=0 \in I$ ，
  - $\therefore x$ 与x同余 $\therefore \langle x, x \rangle \in R$ 。 $\therefore R$ 具有自反性
- 其它 $\leq$ ， $\geq$ 关系，均是自反关系
- 实数上的 $<$ ， $>$ 关系，均是非自反关系



# 关系的性质

- 关系矩阵的特点？
  - 自反关系的关系矩阵的对角元素均为1
  - 非自反关系的关系矩阵的对角元素均为0
- 关系图的特点？
  - 自反关系的关系图中每个顶点都有环
  - 非自反关系的关系图中每个顶点都没有环
- 定理：R是A上的关系，则：
  - R是自反关系的充要条件是  $I_A \subseteq R$
  - R是非自反关系的充要条件是  $R \cap I_A = \Phi$





# 关系的性质

- 对称关系  $R$

- $\forall a, b \in A$ , 如果  $\langle a, b \rangle \in R$ , 则必有  $\langle b, a \rangle \in R$

- 例

- $R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$

- $R_1$  是对称的

- $R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

- $R_2$  是对称的

- $R_3 = \{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$

- $R_3$  不是对称的



# 关系的性质

- 关系矩阵特点？
  - 对称关系的关系矩阵是对称矩阵
- 关系图特点？
  - 如果两个顶点之间有边，一定是一对方向相反的边（无单边）
- 定理：  $R$  在  $A$  上对称当且仅当  $R=R^{-1}$

证明：必要性

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^{-1}$$

充分性

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^{-1} \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$$



# 关系的性质

## ■ 反对称关系R

- $\forall a, b \in A$ , 如果  $\langle a, b \rangle \in R$  且  $\langle b, a \rangle \in R$ , 则必有  $a = b$
- $\forall a, b \in A$ , 如果  $a \neq b$ ,  $\langle a, b \rangle \in R$ , 则必有  $\langle b, a \rangle \notin R$

## ■ 例: $A = \{a, b, c\}$

- $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$
- $S = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle\}$
- $T = \{\langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, b \rangle\}$
- R, S 是反对称的, T 不是反对称的



# 关系的性质

- 例：实数集合上 $\leq$ 关系是反对称关系
  - $\forall x, y \in \text{实数集}, \text{如 } x \neq y, \text{且 } x \leq y, \text{则 } y \leq x \text{ 不成立}$
- 例： $\geq, <, >$ 关系, 均是反对称关系
- 反对称关系矩阵和关系图特点？
  - 若 $r_{ij}=1$ , 且 $i \neq j$ , 则 $r_{ji}=0$
  - 如果两个顶点之间有边, 一定是一条有向边 (无双向边)
- 定理： $R$ 在 $A$ 上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$



# 关系的性质

- 传递关系

- $\forall a, b, c \in A$ , 如果  $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, c \rangle \in R$ , 必有  $\langle a, c \rangle \in R$

- 例

- $R_1 = \{ \langle x, y \rangle, \langle z, x \rangle, \langle z, y \rangle \}$
- 是传递关系
- $R_2 = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \}$
- 是传递关系
- $R_3 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \}$
- 不是传递关系



# 关系的性质

- 例：整除关系  $D_{I_+}$  是  $I_+$  上的传递关系
  - $\forall x, y, z \in I_+$ , 如  $\langle x, y \rangle \in D_{I_+}$ ,  $\langle y, z \rangle \in D_{I_+}$ , 即  $x$  能整除  $y$ , 且  $y$  能整除  $z$ , 则必有  $x$  能整除  $z$ ,  $\langle x, z \rangle \in D_{I_+}$
- 例： $P(A)$  上的包含关系  $\subseteq$  具有传递性
  - 若  $u \subseteq v, v \subseteq w$ , 则必有  $u \subseteq w$
- 例：实数集上的  $\leq$  关系具有传递性
  - 若  $x \leq y, y \leq z$  必有  $x \leq z$




## 7.4 关系的性质

- 传递关系关系图特点？

- 如果结点  $a$  能通过有向弧组成的有向路径通向结点  $x$ , 则  $a$  必须有有向弧直接指向  $x$ , 否则  $R$  就不是传递的

- 例：  $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle a, c \rangle \}$



- 定理：  $R$  在  $A$  上传递当且仅当  $R \circ R \subseteq R$



## 7.4 关系的性质

**自反:**  $\forall x(x \in X \rightarrow xRx)$

**非自反:**  $\forall x(x \in X \rightarrow x \not R x)$

**对称:**  $\forall x \forall y (x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \rightarrow yRx)$

**反对称:**  $\forall x \forall y (x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)$


**传递:**  $\forall x \forall y \forall z (x \in X \wedge y \in X \wedge z \in X \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$






# 关系的性质

- 例：  $X = \{1, 2, 3\}$ ，判断关系的性质
  - $R_1 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$



- 非自反
- 反对称
- 可传递

- $R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$
- 反对称



	自反 Reflexive (10.4.1)	非自反 Irreflexive (10.4.1)	对称 Symmetric (10.4.2)	反对称 Antisymmetric (10.4.2)	传递 Transitive (10.4.3)
定义要点	$x \in A \rightarrow xRx$	$x \in A \rightarrow x \nR x$ $\langle x, x \rangle \notin R$	$xRy \rightarrow yRx$ $\langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R$	$xRy \wedge x \neq y \rightarrow y \nR x$ $xRy \wedge yRx \rightarrow x = y$	$xRy \wedge yRz \rightarrow xRz$ $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R$
关系矩阵的特点	$r_{ii} = 1$ 主对角元均为1	$r_{ii} = 0$ 主对角元均为0	对称矩阵 $r_{ij} = r_{ji}$	若 $r_{ij} = 1 \wedge i \neq j \rightarrow r_{ji} = 0$	无直观特点 或难以直接判断
关系图的特点	每个结点都有自圈	每个结点都没有自圈	若两个结点之间有边，一定是一对方向相反的边	若两个结点之间有边，一定是一条有向边	若从结点 $x_i$ 到 $x_j$ 有边， $x_j$ 到 $x_k$ 有边，则从 $x_i$ 到 $x_k$ 一定有边

# 运算性质



# 运算性质

- 已知  $R, R_1, R_2$  是  $A$  上满足相应性质的关系,
- 问题: 经过并, 交, 补, 求逆, 合成运算后是否还具有原来的性质?



$$\forall x(x \in X \rightarrow xRx)$$

$$\forall x\forall y(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \rightarrow yRx)$$

## 关系的性质

- 设A是集合，R1和R2是A上的关系
  - ① 若R1，R2是自反和对称的，则 $R1 \cup R2$ 也是自反的和对称的
  - ② 若R1和R2是传递的，则 $R1 \cap R2$ 也是传递的
- 设A是集合，R1和R2是A上的关系  
若R1，R2是自反的和对称的，则 $R1 \cup R2$ 也是自反的和对称的  
**证明：** R1，R2是自反的 $\Rightarrow I_A \subseteq R1, I_A \subseteq R2$   
所以 $I_A \subseteq R1 \cup R2$   
R1，R2是对称的 $\Rightarrow R1 = R1^{-1}$ 和 $R2 = R2^{-1}$   
所以 $(R1 \cup R2)^{-1} = R1^{-1} \cup R2^{-1} = R1 \cup R2$



性质 运算	自反性	非自反性	对称性	反对称性	传递性
$R^{-1}$	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

注：√表示经过左端的运算仍保持原来的性质，×则表示原来的性质不再满足。

需按纵列理解，不能按横向。如不存在一个关系，它既是自反的又是非自反的。



# 几个主要关系的性质

性质 关系	自反性	非自反性	对称性	反对称性	传递性
恒等关系 $I_A$	√	×	√	√	√
全域关系 $E_A$	√	×	√	×	√
A上的空 关系 $\phi$	×	√	√	√	√
N上的整 除关系	√	×	×	√	√
包含关系 $\subseteq$	√	×	×	√	√
真包含关 系 $\subset$	×	√	×	√	√



## 7.4 关系的性质

$$R_3 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

①


■ 自反, 对称, 反对称, 可传递的

②

③

$$R_4 = E_x$$

■ 自反, 对称, 可传递的





## 7.4 关系的性质

- $X=\{1,2,3\}$ ,  $R_5 = \emptyset$

- 反自反的, 对称的, 反对称的, 可传递的

1

2

3

自反:  $\forall x(x \in X \rightarrow xRx)$

非自反:  $\forall x(x \in X \rightarrow x \not R x)$

对称:  $\forall x \forall y(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \rightarrow yRx)$

反对称:  $\forall x \forall y(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)$

传递:  $\forall x \forall y \forall z(x \in X \wedge y \in X \wedge z \in X \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$



若 $X = \emptyset$ ， $X$ 上的空关系是？

A

自反

自反:  $\forall x(x \in X \rightarrow xRx)$

非自反:  $\forall x(x \in X \rightarrow x \not R x)$

B

非自反

对称:  $\forall x \forall y (x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \rightarrow yRx)$

反对称:  $\forall x \forall y (x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)$

传递:  $\forall x \forall y \forall z (x \in X \wedge y \in X \wedge z \in X \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$

C

反对称

D

传递

E

对称

提交



# 第十章 关系

- 10.1 二元关系
- 10.2 关系矩阵和关系图
- 10.3 关系的逆、合成、(限制和象)\*
- 10.4 关系的性质
- 10.5 关系的闭包
- 10.6 等价关系和划分
- 10.7 相容关系和覆盖\*
- 10.8 偏序关系



# 闭包?

# 关系

- Closure

- <https://en.wikipedia.org/wiki/Closure>

Mathematics [edit]

. Closure (mathematics), the smallest object that both includes the object as a subset and possesses some given property

## Closure (mathematics)

From Wikipedia, the free encyclopedia



This article **relies largely or entirely** upon references that **rely largely or entirely** upon this article. Please help [improve this article](#) by introducing more independent references.

For other uses, see *Closure (disambiguation)*.

A **set** has **closure** under an **operation** if performance of that operation that the set is **closed** under the operation. For example, the **integers** integer even though both 1 and 2 are positive integers. Another example multiplication (because  $0 + 0 = 0$ ,  $0 - 0 = 0$ , and  $0 \times 0 = 0$ ).

Similarly, a set is said to be **closed under a collection of operation**

## 7.4 关系的性质

自反:

$$\forall x(x \in X \rightarrow xRx)$$

非自反:

$$\forall x(x \in X \rightarrow xRx)$$

对称:

$$\forall x \forall y(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \rightarrow yRx)$$

反对称:

$$\forall x \forall y(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)$$

传递:

$$\forall x \forall y \forall z(x \in X \wedge y \in X \wedge z \in X \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$$

# 关系的闭包

1. 希望已有的关系具有某些特殊的性质（如自反、对称、传递等）
2. 有些关系原本不具备这些性质，但可以通过对原关系加以扩充，使之满足这些性质。
3. 希望扩充的部分尽量小，即增加的有序对尽量少，便形成了闭包的概念。



# 关系的运算

## $R$ 的 $n$ 次幂

❖ 记为 $R^n$

❖  $R^0 = I_A$

❖  $R^{n+1} = R^n \circ R$

定理：设 $R$ 是集合 $A$ 上的关系， $m, n \in \mathbb{N}$

❖  $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

❖  $(R^m)^n = R^{mn}$

证明思路：使用归纳法并利用复合关系的结合律



## 10.5.1 多个关系的合成举例

- 例  $A = \{a, b, c, d\}$
- $R^0 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$
- $R^1 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$
- $R^2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle\}$
- $R^3 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle\} = R^2 \circ R$
- $R^4 = R^3 \circ R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle\} = R^2$
- .....
- 对于此例
$$R^2 = R^4 = R^6 = \dots, \quad R^3 = R^5 = R^7 = \dots,$$
- 是否具有普遍规律?

# 思考题

思考：若  $|A| = n$

$A$  上 共可定义多少个不同的关系？

## 有限集合上的关系的合成？






## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

### 定理 10.5.1

设  $A$  是有限集合,  $|A|=n$ ,  $R$  是  $A$  上的关系, 则存在自然数  $s$  和  $t$ ,  $s \neq t$  使得  $R^s = R^t$ 。

所有的关系数量是  $2^{n^2}$

鸽巢原理



## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

**定理 10.5.3** 有限集合上关系的幂序列具有周期性  
设  $A$  是有限集合,  $R$  是  $A$  上的关系, 若存在自然数  $s$  和  $t$ , 使得  $R^s = R^t$ , 则

(1)  $R^{s+k} = R^{t+k}$ , 其中  $k \in N$ ;

(2)  $R^{s+k p+i} = R^{s+i}$ , 其中  $k, i \in N$   $p = t - s$ ;

(3) 令  $B = \{R^0, R^1, \dots, R^{t-1}\}$ , 则  $R$  的各次幂均为  $B$  的元素, 即对任意的  $q \in N$ , 有  $R^q \in B$

例  $A = \{a, b, c, d\}, R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$

$R^2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle\} = R^4$

对应  $s = 2, t = 4, R^{2+k} = R^{4+k}, R^{2+2k+i} = R^{2+i}$

$B = \{R^0, R^1, R^2, R^3\}$ ,

$R$  的幂中不相同的只有以上4种。

## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

**定理 10.5.3** 有限集合上关系的幂序列具有周期性

设  $A$  是有限集合,  $R$  是  $A$  上的关系, 若存在自然数  $s$  和  $t$  ( $s < t$ ), 使得  $R^s = R^t$ , 则

(1)  $R^{s+k} = R^{t+k}$ , 其中  $k \in N$ ;

证明:  $R^{s+k} = R^s \cdot R^k$

$$= R^t \cdot R^k$$

$$= R^{t+k}$$

## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

**定理 10.5.3** 有限集合上关系的幂序列具有周期性

设  $A$  是有限集合,  $R$  是  $A$  上的关系, 若存在自然数  $s$  和  $t (s < t)$ , 使得  $R^s = R^t$ , 则

(2)  $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$ , 其中  $k, i \in N$   $p = t - s$ ;

证明: 数学归纳法。

归纳谁?

对  $k$  进行归纳:

$k=0$ :  $R^{s+0+i} = R^{s+i}$

假设  $k=n$  时有  $R^{s+np+i} = R^{s+i}$

则当  $k=n+1$  时,

$$\begin{aligned} R^{s+(n+1)p+i} &= R^{s+np+p+i} = R^{s+np+i} \cdot R^p \\ &= R^{s+i} \cdot R^p = R^{s+(t-s)+i} = R^{t+i} = R^{s+i} \end{aligned}$$

## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

**定理 10.5.3 有限集合上关系的幂序列具有周期性**

设  $A$  是有限集合,  $R$  是  $A$  上的关系, 若存在自然数  $s$  和  $t(s < t)$ , 使得  $R^s = R^t$ , 则

(3) 令  $B = \{R^0, R^1, \dots, R^{t-1}\}$ , 则  $R$  的各次幂均为  $B$  的元素, 即对任意的  $q \in N$ , 有  $R^q \in B$

证明:

$q < t$ : 则  $R^q \in B$

$q \geq t$ : 则

有  $q > s$ 。一定存在  $q = s + kp + i$ , 其中  $0 \leq i \leq p-1$ ,

$$R^q = R^{s+np+i} = R^{s+i}$$

$s+i \leq s+p-1 = t-1$ , 所以  $R^q \in B$

证什么?

$$R^{s+kp+i} = R^{s+i}$$

## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

### 定义10.5.2 闭包的定义

设 $R$ 是非空集合 $A$ 上的关系，如果 $A$ 上有另一个关系 $R'$ 满足：

(1)  $R'$ 是自反的（对称的或传递的）；

满足性质

(2)  $R \subseteq R'$ ；

包含关系

(3) 对 $A$ 上包含 $R$ 的任何自反的（对称的或传递的）

关系 $R''$ （ $R \subseteq R''$ ），有 $R' \subseteq R''$ 。

最小的那个

则称关系 $R'$ 为 $R$ 的自反（对称或传递）闭包


一般将 $R$ 的自反闭包记作 $r(R)$ ，

闭包

对称闭包记作 $s(R)$ ，传递闭包记作 $t(R)$ 。


# 关系的闭包

□ 例  $A = \{a, b, c\}$ ,  $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \}$




❖ 自反闭包  $r(R)$

❖  $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$




❖ 对称闭包  $s(R)$

❖  $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$



❖ 传递闭包  $t(R)$

❖  $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle \}$



自反闭包  $r(R)$ ,

是具有自反性的  $R$  的 “最小超集合”

对称闭包  $s(R)$ ,

是具有对称性的  $R$  的 “最小超集合”

传递闭包  $t(R)$ ,

是具有传递性的  $R$  的 “最小超集合”

若  $R$  已经是自反（对称、传递）的，那么  $R$  的自反（对称、传递）闭包就是它自身。



## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

### 定理 10.5.4 闭包的性质1

对非空集合  $A$  上的关系  $R$ ,

(1)  $R$  是自反的  $\Leftrightarrow r(R) = R$  ;

(2)  $R$  是对称的  $\Leftrightarrow s(R) = R$  ;

(3)  $R$  是传递的  $\Leftrightarrow t(R) = R$  。

## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

### 定理 10.5.5 闭包的性质2

对非空集合  $A$  上的关系  $R_1, R_2$ , 若  $R_1 \subseteq R_2$  则

$$(1) \quad r(R_1) \subseteq r(R_2)$$

$$(2) \quad s(R_1) \subseteq s(R_2)$$

$$(3) \quad t(R_1) \subseteq t(R_2)$$

## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

### 定理 10.5.6 闭包的性质3

对非空集合  $A$  上的关系  $R_1, R_2$ ,

$$(1) \quad r(R_1) \cup r(R_2) = r(R_1 \cup R_2)$$

$$(2) \quad s(R_1) \cup s(R_2) = s(R_1 \cup R_2)$$

$$(3) \quad t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$$

例  $A = \{a, b, c\}$ ,  $R_1 = \{ \langle a, b \rangle \}$ ,  $R_2 = \{ \langle b, c \rangle \}$

# 关系的闭包

■ 定理：R是非空集合A上的关系，则 $r(R)=R\cup I_A$

证明： $R\subseteq R\cup I_A$ ， $R\cup I_A$ 是自反的

设 $R''$ 满足 $R\subseteq R''$ ， $R''$ 是自反的

对A上任何自反的关系 $R''$ ， $R\subseteq R''$

$\forall \langle a, b \rangle \in R\cup I_A$

则 $\langle a, b \rangle \in R$ 或 $\langle a, b \rangle \in I_A$

如 $\langle a, b \rangle \in R$ ，由 $R\subseteq R''$ 知 $\langle a, b \rangle \in R''$

如 $\langle a, b \rangle \in I_A$ ，由 $R''$ 的自反性知 $\langle a, b \rangle \in R''$

均有 $\langle a, b \rangle \in R''$

$\therefore R\cup I_A\subseteq R''$



$$r(R_1) \cup r(R_2) = r(R_1 \cup R_2)$$



$$\begin{aligned} r(R_1 \cup R_2) &= (R_1 \cup R_2) \cup I_A \\ &= (R_1 \cup I_A) \cup (R_2 \cup I_A) \\ &= r(R_1) \cup r(R_2) \end{aligned}$$

$$r(R) = R \cup I_A$$



例 整数集  $\mathbb{Z}$  上  $<$  (小于) 关系的自反闭包是  $\leq$  (小于等于) 关系;

$\neq$  关系的自反闭包是全关系;

空关系的自反闭包是恒等关系;

$\mathbb{Z}$  上定义关系:  $R = \{(x, y) \mid x + y = 2\}$ , 则  $R$  的自反闭包  $r(R) = \{(x, y) \mid x + y = 2 \text{ 或 } x = y\}$ 。



# 关系的闭包

- 定理：设  $R$  是非空集  $A$  的关系，则

$$s(R) = R \cup R^{-1}$$

证明：

- $R \subseteq R \cup R^{-1}$  满足定义第2条

- $\forall \langle a, b \rangle \in R \cup R^{-1}$

$$\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R \vee \langle a, b \rangle \in R^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R^{-1} \vee \langle b, a \rangle \in R$$

$$\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R \cup R^{-1}$$

$\therefore R \cup R^{-1}$  是对称的



# 关系的闭包

- 如  $R \subseteq R''$ , 且  $R''$  是对称的

$$\forall \langle a, b \rangle \in R \cup R^{-1}$$

$$\langle a, b \rangle \in R \text{ 或 } \langle a, b \rangle \in R^{-1}$$

如  $\langle a, b \rangle \in R$ , 由  $R \subseteq R''$ , 则  $\langle a, b \rangle \in R''$

如  $\langle a, b \rangle \in R^{-1}$ , 则  $\langle b, a \rangle \in R$ , 则  $\langle b, a \rangle \in R''$

因  $R''$  对称

$$\therefore \langle a, b \rangle \in R'', \therefore R \cup R^{-1} \subseteq R''$$

满足定义第3条








$$s(R_1) \cup s(R_2) = s(R_1 \cup R_2)$$

$$\begin{aligned} s(R_1 \cup R_2) &= (R_1 \cup R_2) \cup (R_1 \cup R_2)^{-1} \\ &= (R_1 \cup R_2) \cup (R_1)^{-1} \cup (R_2)^{-1} \\ &= (R_1 \cup (R_1)^{-1}) \cup (R_2 \cup (R_2)^{-1}) \\ &= s(R_1) \cup s(R_2) \end{aligned}$$



# 关系的闭包

- 例：设  $A=\{1,2,3\}$ ,  $A$  上的关系  $R$  如图, 求  $r(R), s(R)$



解： $R=\{<1,2>, <2,3>, <3,2>, <3,3>\}$

$$r(R) = R \cup I_A$$

$$=\{<1,2>, <2,3>, <3,2>, <3,3>, <2,2>, <1,1>\}$$

$$s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$=\{<1,2>, <2,3>, <3,2>, <3,3>, <2,1>\}$$



# 关系的闭包

定理：设 $R$ 是非空集合 $A$ 上的关系，则

$$t(R) = R^1 \cup R^2 \cup \dots$$

证明：首先证明 $R^1 \cup R^2 \cup \dots \subseteq t(R)$ ，使用归纳法。

$n=1$ ，显然 $R^1 = R \subseteq t(R)$

假设 $R^k \subseteq t(R)$ ，对任意 $\langle x, y \rangle$ 有

$$\langle x, y \rangle \in R^{k+1} = R^k \circ R^1$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in R^k)$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in t(R) \wedge \langle t, y \rangle \in t(R))$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in t(R)$$



其次， $t(R) \subseteq R^1 \cup R^2 \cup \dots$  即证 $R^1 \cup R^2 \cup \dots$ 传递

推论：设 $A$ 是非空有限集， $R$ 是集合 $A$ 上的二元关系，则存在正整数 $n$ ，使得 $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$



# 关系的闭包

- 例  $A=\{a,b,c,d\}$ 
  - $R=\{<a,b>, <a,c>, <b,c>, <b,d>\}$
  - $S=\{<a,b>, <b,c>, <c,d>\}$ , 求  $t(R), t(S)$



- 解:  $R^2=\{<a,c>, <a,d>\}, R^3=\emptyset$

$$\therefore t(R)=R \cup \{<a,c>, <a,d>\}$$

$$S^2=\{<a,c>, <b,d>\}, S^3=\{<a,d>\}, S^4=\emptyset$$

$$\therefore t(S)=S \cup \{<a,c>, <b,d>\} \cup \{<a,d>\}$$



# 关系的闭包

- 给定关系  $R$ ,  $r(R)$ ,  $s(R)$ ,  $t(R)$  的关系矩阵分别为  $M$ ,  $M_r$ ,  $M_s$ ,  $M_t$ , 那么:
  - $M_r = M + I$
  - $M_s = M + M^T$
  - $M_t = M + M^2 + M^3 + \dots$



# 关系的闭包

- 关系图分别为  $G$ ,  $G_r$ ,  $G_s$ ,  $G_t$ , 那么:
  - 考察  $G$  的每个顶点, 如果没有环就加上一个环, 最终得到的是  $G_r$
  - 考察  $G$  的每一条边, 如果有一条从  $x_i$  到  $x_j$  的单向边, 则在  $G$  中加一条  $x_j$  到  $x_i$  的反方向边, 最终得到  $G_s$
  - 考察  $G$  的每个顶点  $x_i$ , 找出从  $x_i$  出发的所有 2 步, 3 步, ...,  $n$  步长的路径。设路径的终点为  $x_{j1}$ ,  $x_{j2}$ , ...,  $x_{jk}$ 。如果没有从  $x_i$  到  $x_{j_l}$  的边, 就加上这条边, 最终得到  $G_t$



## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

例

- 设  $A = \{a, b, c, d\}$  上的关系

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, b \rangle \}$$

(1) 写出  $R, r(R), s(R), t(R)$  的关系图。

(2) 计算  $r(R), s(R), t(R)$ 。


(3) 写出  $R, r(R), s(R), t(R)$  的关系矩阵。

## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

- 设关系  $R, r(R), s(R), t(R)$ ，关系图如下图




$R$



$r(R)$



$s(R)$



$t(R)$





## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

解  $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, b \rangle \}$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_r = M + I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_s = M + M^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_t = M + M^2 + M^3 + M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

### 定理 10.5.10 传递闭包的有限构造方法

$A$  为非空有限集合,  $|A| = n$ ,  $R$  为  $A$  上的关系, 则存在正整数  $k \leq n$ , 使得

$$t(R) = R^+ = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k$$



# 传递闭包的求解

- 图论中一个非常重要的问题
  - 给定了一个城市的交通地图，可利用求传递闭包的方法获知任意两个地点之间是否有路相连通。
- 求传递闭包的方法
  - 直接利用关系矩阵相乘来求传递闭包
  - 在计算矩阵相乘的时候用分治方法降低时间复杂度
  - 利用基于动态规划的Warshall算法来求传递闭包



# WARSHALL算法

— 计算有限集合上关系的传递闭包  
的一种有效算法



a	0	1	0	0
b	1	0	1	0
c	0	0	0	1
d	0	1	0	0

传递闭包里的 $(i, j)$ 边来源于 $(i, k)$ 和 $(k, j)$

循环所有点为出发点  $i$

$a \rightarrow b$



If  $B(i, k) = 1$

$b \rightarrow ?$



for  $j = 1$  to  $n$

$b \rightarrow a, b \rightarrow c$



$B[i, j] = B[i, j] \vee B[k, j]$


$a$  出发的边添加  $a \rightarrow a, a \rightarrow c$



- 令  $B[i, j]$  表示矩阵  $B$  第  $i$  行第  $j$  列的元素,
- 令 矩阵  $B = M(R)$ ;
- ***for*  $i=1$  to  $n$**
- ***for*  $k=1$  to  $n$**
- ***if* ( $B[i, k] = 1$ ) *then***
- ***for*  $j=1$  to  $n$**
- $B[i, j] = B[i, j] \vee B[k, j]$
- // ( 逻辑加 )

有没有问题?

- 令  $B[i, j]$  表示矩阵  $B$  第  $i$  行第  $j$  列的元素,
- 令 矩阵  $B = M(R)$ ;
- **for**  $i=1$  **to**  $n$
- **for**  $k=1$  **to**  $n$
- **if**  $(B[i, k] = 1)$  **then**
- **for**  $j=1$  **to**  $n$
- $B[i, j] = B[i, j] \vee B[k, j]$
- // ( 逻辑加 )



$B(a,a)=0$ ;

$B(a,b)=0$ ;

$B(a,c)=0$ ;

$B(a,d)=1; B(d,c)=1$ :  **$B(a,c)=1$**

$a \rightarrow c, c \rightarrow b$  就不会被检查



- 令  $B[i, j]$  表示矩阵  $B$  第  $i$  行第  $j$  列的元素,
- 令 矩阵  $B = M(R)$ ;
- **for**  $i=1$  **to**  $n$
- **for**  $k=1$  **to**  $n$
- **if** ( $B[i, k] = 1$ ) **then**
- **for**  $j=1$  **to**  $n$
- $B[i, j] = B[i, j] \vee B[k, j]$
- // ( 逻辑加 )

怎么改? 请投稿



## 请介绍一下warshall算法



GPT-4

Poe

...

Warshall算法是一种用于寻找有向图中所有顶点之间的可达性的算法。它是一种简单但有效的动态规划算法，时间复杂度为 $O(V^3)$ ，其中 $V$ 是图中顶点的数量。

Warshall算法基于以下的观察：如果顶点 $i$ 到顶点 $j$ 的一条路径的中间点为 $k$ ，那么顶点 $i$ 和顶点 $j$ 是连通的，前提是顶点 $i$ 和顶点 $k$ ，以及顶点 $k$ 和顶点 $j$ 是连通的。

在实现Warshall算法时，我们通常使用一个二维布尔矩阵，表示图中所有顶点之间的连通性。矩阵的初始状态是，如果有一条从顶点 $i$ 到顶点 $j$ 的边，那么矩阵的第 $i$ 行第 $j$ 列的元素为true，否则为false。对角线上的元素总是为true，因为每个顶点都与自身连通。

以下是Warshall算法的步骤：

1. **初始化**：创建一个二维布尔矩阵，表示图中所有顶点之间的连通性。
2. **动态规划**：对于每个顶点 $k$ ，我们更新矩阵，使得如果顶点 $i$ 和顶点 $k$ ，以及顶点 $k$ 和顶点 $j$ 是连通的，那么顶点 $i$ 和顶点 $j$ 也是连通的。这可以通过以下代码实现：



cpp



```
for(int k = 0; k < V; k++)
{
    for(int i = 0; i < V; i++)
    {
        for(int j = 0; j < V; j++)
        {
            matrix[i][j] = matrix[i][j] || (matrix[i][k] && matrix[k][j]);
        }
    }
}
```

3. **结果**：经过上述步骤，矩阵中的每个元素表示对应的两个顶点之间是否存在一条路径。

需要注意的是，Warshall算法只能确定两个顶点之间是否可达，而不能确定它们之间的最短路径或路径长度。如果你需要最短路径，你应该使用Floyd-Warshall算法或Dijkstra算法。



在Warshall算法中，外层循环遍历的是“中间顶点” $k$ 。这是因为，Warshall算法的核心思想是逐步考虑所有可能的路径，并更新所有顶点对之间的可达性信息。

具体来说，该算法检查所有可能的顶点对  $(i, j)$ ，并对于每一对顶点，它检查是否存在一个顶点  $k$ ，使得从  $i$  到  $j$  的路径可以通过  $k$  表示。如果存在这样的  $k$ ，那么  $i$  和  $j$  是连通的。

事实上，外层循环遍历的是所有可能的“中间顶点” $k$ ，而其中两个内部循环遍历的是所有可能的顶点对  $(i, j)$ 。这种结构可以保证考虑到所有可能的路径。

代码中的 `matrix[i][j] = matrix[i][j] || (matrix[i][k] && matrix[k][j]);` 这一行，是在检查是否存在一个顶点  $k$ ，使得通过  $k$  可以从  $i$  到达  $j$ 。如果存在这样的  $k$ ，那么 `matrix[i][k] && matrix[k][j]` 就会为真，然后 `matrix[i][j]` 就会被设置为真，表示  $i$  和  $j$  是连通的。

所以说，外层循环遍历的是  $k$ ，是因为算法的目标是逐步考虑所有可能的路径，并更新所有顶点对之间的连通性信息。



# 动态规划

```
1 for (k = 1; k <= n; k++) {  
2     for (i = 1; i <= n; i++) {  
3         for (j = 1; j <= n; j++) {  
4             if (dis[i][k] + dis[k][j] < dis[i][j]) {  
5                 dis[i][j] = dis[i][k] + dis[k][j];  
6             }  
7         }  
8     }  
9 }
```

```
for(k←1;k≤n;k++)  
  for(i←1;i≤n;i++)  
    for(j←1;j≤n;j++)
```

```
     $R^{(k)}[i,j] \leftarrow R^{(k-1)}[i,j] \text{ or } R^{(k-1)}[i,k] \text{ and } R^{(k-1)}[k,j]$   
  return  $R^{(n)}$ 
```

假如我们以 $i, j, k$ 的顺序书写代码。

若 $k > i$ ，计算 $f(k, i, j)$ 的值时， $f(k-1, i, j)$ 的值就没有准备好，无法正确计算。

采用动态规划思想， $f[k][i][j]$ 表示 $i$ 和 $j$ 之间可以通过编号为 $1 \dots k$ 的节点的最短路径。  
初值 $f[0][i][j]$ 为原图的邻接矩阵。

则 $f[k][i][j]$ 可以从 $f[k-1][i][j]$ 转移来，表示 $i$ 到 $j$ 不经过 $k$ 这个节点。

也可以从 $f[k-1][i][k] + f[k-1][k][j]$ 转移过来，表示经过 $k$ 这个点。

意思即 $f[k][i][j] = \min(f[k-1][i][j], f[k-1][i][k] + f[k-1][k][j])$



# 关系的闭包

■ 定理：设  $A$  是集合， $R_1$  和  $R_2$  是  $A$  上的二元关系， $R_1 \subseteq R_2$ ，则有：

■  $r(R_1) \subseteq r(R_2)$

■  $s(R_1) \subseteq s(R_2)$

■  $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

■  $r(R_1) \subseteq r(R_2)$

证明：  $r(R_1) = R_1 \cup I_A$ ， $r(R_2) = R_2 \cup I_A$



# 关系的闭包

■ 定理：设  $X$  是一集合， $R$  是  $X$  上的二元关系，则有：

- 若  $R$  是自反的，则  $s(R), t(R)$  也自反
- 若  $R$  是对称的，则  $r(R), t(R)$  也对称
- 若  $R$  是可传递的，则  $r(R)$  也可传递

$s(R)$  是不是传递的？



# 关系的闭包

- 若  $R$  是传递的， $s(R)$  不一定是传递的

- 反例：  $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle \}$ ,

$R$  是传递的

$$s(R) = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, c \rangle \}$$

$s(R)$  不是传递的



# 关系的闭包

- 定理：设 $X$ 是一集合， $R$ 是 $X$ 上的二元关系，则有：
  - 若 $R$ 是对称的，则 $t(R)$ 也对称

证明：归纳法证明若 $R$ 是对称，则 $R^n$ 也对称  
 $n=1$ ，显然成立

假设 $R^n$ 对称，对任意 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R^{n+1}$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in R^n)$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle t, x \rangle \in R \wedge \langle y, t \rangle \in R^n)$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \circ R^n \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^{n+1}$$





# 关系的闭包

- 定理：设  $X$  是一集合， $R$  是  $X$  上的二元关系，则有：
  - 若  $R$  是对称的，则  $t(R)$  也对称

证明：任取  $\langle x, y \rangle$ ，有

$$\langle x, y \rangle \in t(R)$$

$$\Rightarrow \exists n (\langle x, y \rangle \in R^n)$$

$$\Rightarrow \exists n (\langle y, x \rangle \in R^n)$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in t(R)$$



## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

定理 10.5.11 闭包同时具有的多种性质1 对非空集合  $A$  上的关系  $R$ ,

- (1) 若  $R$  是自反的, 则  $s(R)$  和  $t(R)$  是自反的;
- (2) 若  $R$  是对称的, 则  $r(R)$  和  $t(R)$  是对称的;
- (3) 若  $R$  是传递的, 则  $r(R)$  是传递的。

## 10.5 关系的闭包(CLOSURE)

**定理 10.5.12 闭包同时具有的多种性质2**  
对非空集合  $A$  上的关系  $R$ ,

$$(1) \quad rs(R) = sr(R)$$

$$(2) \quad rt(R) = tr(R)$$

$$(3) \quad st(R) \subseteq ts(R)$$

其中  $rs(R) = r(s(R))$ , 其它类似。

$$r(R) \rightarrow sr(R) \rightarrow tsr(R)$$



# 传递闭包的应用

- 传递闭包在关系数据库中有很多应用
  - 最短路径选择
  - 最省时加工流程



# 关系的性质

- 自反？ 对称？ 传递？
- 日常生活中的关系？
  - 同龄人
  - 同班同学
  - .....



## 10.6 等价关系和划分 (EQUIVALENT RELATION & PARTITION)

### 定义10.6.1 等价关系

设 $R$ 为非空集合 $A$ 上的关系，如果 $R$ 是  
自反的、  
对称的  
和传递的，  
则称 $R$ 为 $A$ 上的等价关系。

# 典型的等价关系

- 平面几何中三角形间的相似关系
- 同学集合中同班同学的关系
- 同学集合中同年龄的关系
- 同学集合中的老乡关系
- 但朋友关系并非等价关系（不满足传递）
- 非空集合 $A$ 上的恒等关系、全域关系
- 空关系不是等价关系（满足非自反故不满足自反性）

以下哪些关系是等价关系？

- ☒ A 平面几何中三角形间的相似关系
- ☒ B 同学集合中同班同学的关系
- ☐ C 朋友关系
- ☒ D 恒等关系、全域关系
- ☐ E 空关系





# 内 容

- 闭 包
- 等 价 类
- 划 分
- 划 分 的 个 数

谢 谢

[myc@mail.Tsinghua.edu.cn](mailto:myc@mail.Tsinghua.edu.cn)

