

# Documentation fonctionnelle et technique

Fonctionnalité **Messagerie citoyen** — **autorité** (mini-messagerie contextuelle)

Document généré le 15/05/2026 — RetrouvonsLes (application web citoyen / autorité)

## 1. Objet et philosophie produit

La messagerie n'est **pas** un chat libre type messagerie instantanée générale. Chaque fil est **rattaché à un contexte métier unique** : pré-déclaration, dossier de disparition, ou signalement. Cela garantit la traçabilité, le contrôle d'accès (RLS) et l'alignement avec les workflows des autorités.

## 2. Les trois contextes de conversation

| Contexte        | Qui ouvre le fil ?                            | Où dans l'UI ?                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pré-déclaration | Automatique à la soumission citoyenne         | Citoyen : détail pré-déclaration ; Autorité : liste + détail            |
| Dossier         | Citoyen créateur ou autorité org. responsable | Dossier public (créateur) ; Détail dossier autorité (onglet Messagerie) |
| Signalement     | Autorité si signalement lié à un dossier      | Détail signalement autorité (bloc Messagerie)                           |

Contrainte base : exactement **un** parmi id\_pre\_declaration, id\_dossier, id\_signalement est renseigné par conversation.

## 3. Pré-déclaration — flux complet

### 3.1 Cycle de vie pré-déclaration

| Statut    | Messagerie                                     |
|-----------|------------------------------------------------|
| soumise   | Fil ouvert ; échanges possibles                |
| en_examen | Fil ouvert ; autorité peut demander des pièces |
| convertie | Fil clos (dossier officiel créé)               |
| rejetee   | Fil clos ; motif affiché ; notif citoyen       |

### 3.2 Parcours citoyen

- /citizen/pre-declarations/new : formulaire structuré + choix de l'autorité destinataire.
- À la soumission : création pré-déclaration + conversation + message initial optionnel.
- /citizen/pre-declarations/:id : fil temps réel, pièces jointes (max 3), lecture des messages.

### 3.3 Parcours autorité (page la plus riche)

- Liste /authority/pre-declarations.
- Détail : fiche déclaration + fil + actions (examiner, rejeter, convertir en dossier).
- Types de message : texte, demande de complément, demande de pièce.
- Case « demande de traitement » ; références vers entités (dossier, document, etc.).
- Assignation agent, statut du fil, escalade vers autre organisation, tâches de suivi.
- Bouton « Marquer traité » sur messages du citoyen (RPC + pastille).

## 4. Messagerie sur dossier et signalement

### 4.1 Dossier — citoyen créateur

Sur la fiche dossier publique (/citizen/dossier/:id), l'onglet **Messagerie** n'apparaît que si l'utilisateur connecté est le `id_utilisateur_createur`. Composant `CitizenDossierMessagerieSection` : ouverture ou reprise du fil, envoi de messages, PJ, temps réel.

### 4.2 Dossier — autorité

Détail dossier autorité : onglet **Messagerie** avec `AuthorityContextMessagerieTab`. L'autorité dont l'organisation est `id_organisation_responsable` peut créer le fil s'il n'existe pas. Marquer traité les messages du citoyen ; notifications selon l'expéditeur.

### 4.3 Signalement

Sur le détail signalement autorité, le bloc messagerie n'apparaît que si un **dossier lié** existe (l'org responsable du dossier détermine l'accès). Le fil est indexé sur `id_signalement`.

## 5. Fonctionnalités transverses des messages

| Fonctionnalité   | Description                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Texte            | Corps obligatoire, max 8000 caractères                 |
| Pièces jointes   | Cloudinary, max 3 fichiers (PDF/images)                |
| Références       | Liens typés vers dossier, signalement, document, etc.  |
| Types (autorité) | texte, demande_complement, demande_piece, note_systeme |
| Métadonnées      | demande_traitement, traite_messagerie (RPC)            |
| Soft-delete      | Auteur peut supprimer son message (deleted_at)         |
| Lecture          | message_lecture : marquage lu par participant          |
| Temps réel       | Subscription Supabase sur table message                |

## 6. Sécurité et accès (RLS)

La fonction `conversation_user_can_access(id)` centralise les droits : citoyen propriétaire de la pré-déclaration, créateur du dossier, auteur du signalement ; autorité de l'organisation destinataire, responsable du dossier, ou bénéficiaire d'une **escalade** (`id_organisation_escalade`). Admin système : accès total.

## 7. Schéma de flux (pré-déclaration)

[Citoyen] Formulaire /citizen/pre-declarations/new

```

    | Soumission
  v
[API] INSERT pre_declaration_citoyenne (statut=soumise)
    | INSERT conversation (id_pre_declaration)
    | Message initial optionnel
    | notifyAuthoritiesNewPreDeclaration()
  v
[Autorité] /authority/pre-declarations/:id
    | Messages typés, PJ, références, tâches
    | Actions: en_examen | rejetee | convertie (dossier)
  v
[Conversion] id_dossier renseigné, statut=convertie --> fil pré-déclaration clos

```

## 8. Statuts conversation

| Statut fil | Signification                      |
|------------|------------------------------------|
| ouverte    | Échanges actifs                    |
| en_attente | En attente de réponse d'une partie |
| traitee    | Traitement terminé côté autorité   |
| fermee     | Fil clos définitivement            |

## 9. Notifications

- Nouvelle pré-déclaration → autorités de l'org destinataire.
- Message citoyen → autorités ; message autorité → citoyen.
- Dossier / signalement : branches dédiées dans sendContextMessagerieMessage.
- Push FCM via insertion table notification + webhook.

## 10. Tâches de suivi (autorité)

Table messagerie\_tache\_suivi : tâches liées au fil (titre, description, statuts ouverte / en\_cours / faite / annulée). Gérées depuis la page détail pré-déclaration autorité.

## 11. Scénarios détaillés

### Scénario 1 — Première pré-déclaration

Un citoyen remplit le formulaire, choisit la gendarmerie de sa région, ajoute un message initial. La conversation est créée automatiquement. Les agents reçoivent une notification, ouvrent le fil, envoient une « demande de pièce » avec référence au type document. Le citoyen répond avec PJ. L'autorité convertit en dossier officiel : le fil pré-déclaration est clos.

### Scénario 2 — Rejet motivé

L'autorité juge la déclaration hors périmètre, saisit un motif, rejette. Le citoyen reçoit une notification ; le fil est en lecture seule avec bannière de clôture.

### Scénario 3 — Échange sur dossier ouvert

Dossier déjà créé par le citoyen. Onglet Messagerie sur sa fiche publique : il demande une mise à jour. L'enquêteur répond depuis l'onglet Messagerie du dossier côté autorité et marque le message comme traité.

### Scénario 4 — Signalement lié à un dossier

Un témoin a un signalement rattaché au dossier X. L'autorité responsable ouvre le détail signalement, utilise le fil messagerie pour demander une précision au signaleur (si compte utilisateur).

### Scénario 5 — Escalade inter-organisations

Organisation A reçoit une pré-déclaration complexe et escalade vers organisation B. Les agents de B accèdent au même fil grâce à `id_organisation_escalade`.

### Scénario 6 — Hors périmètre SOS

Un citoyen confond SOS et demande d'aide sur disparition : il doit utiliser la pré-déclaration ou la messagerie dossier, pas le bouton SOS (réservé au danger personnel immédiat).

## 12. Fichiers et migrations clés

- Migrations : 20260514 (MVP), 20260518 (enrichissement), 20260519 (contextes + RLS), 20260520 (RPC traiter).
- API : `src/features/preDeclarations/preDeclarationApi.ts`.
- UI autorité contexte : `AuthorityContextMessagerieTab.tsx`.
- UI citoyen dossier : `CitizenDossierMessagerieSection.tsx`.

## 13. Différences SOS vs Messagerie

| Critère           | SOS                              | Messagerie                              |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Objectif          | Danger immédiat personnel        | Échange structuré sur un dossier métier |
| Déclenchement     | Compte à rebours + Edge Function | Formulaire / onglet contextuel          |
| Contacts externes | E-mails d'urgence (Brevo)        | Non (participants in-app)               |
| Table dédiée      | <code>sos_event</code>           | conversation + message                  |

## 14. Quand utiliser quoi ? (guide rapide)

- **Disparition d'un proche, pas encore de dossier** → Pré-déclaration + messagerie associée.
- **Dossier déjà ouvert, échange avec l'enquêteur** → Onglet Messagerie du dossier.
- **Précision sur un signalement** → Messagerie sur fiche signalement (si dossier lié).
- **Danger personnel immédiat** → SOS (pas la messagerie).