

Documentation fonctionnelle et technique

Fonctionnalité SOS — Alerte d'urgence citoyenne

Document généré le 15/05/2026 — RetrouvonsLes (application web citoyen / autorité)

1. Objet et périmètre

Le bouton SOS permet à un citoyen connecté de déclencher une **alerte d'urgence personnelle** en cas de danger réel. L'application enregistre un événement, tente de capturer la position GPS, notifie les **autorités compétentes** (avec ciblage géographique) et envoie des **e-mails** aux contacts d'urgence enregistrés. Ce dispositif **ne remplace pas** les numéros d'urgence nationaux (17, 15, 112, etc.) : un encadré d'avertissement est affiché sur la page SOS.

2. Quand utiliser le SOS ?

- **Oui** : danger immédiat pour soi-même, besoin d'alerter proches et autorités rapidement.
- **Non** : signalement d'une disparition de tiers → utiliser *pré-déclaration* ou *signalement*.
- **Non** : simple demande d'information à la police → messagerie sur pré-déclaration ou dossier.
- **Attention** : abus ou tests répétés → limitation (3 SOS « envoyés » par heure par utilisateur).

3. Parcours utilisateur citoyen

3.1 Navigation

- Menu principal → **SOS** (/citizen/sos).
- Sous-page **Contacts d'urgence** (/citizen/sos/contacts).
- Page publique de vérification e-mail : /verify-sos-contact?token=....

3.2 Configuration des contacts

Le citoyen ajoute jusqu'à plusieurs contacts (nom, e-mail, relation). Chaque contact peut être **vérifié par e-mail** : envoi automatique via l'Edge Function sos-contact-verification-email ou copie manuelle du lien (jeton valide 7 jours). Les e-mails SOS partent vers **tous** les contacts enregistrés au moment du dispatch (vérification recommandée mais non bloquante à l'envoi).

3.3 Déclenchement (compte à rebours 15 s)

Phase 1 — Idle : message d'urgence modifiable (défaut : « Je me sens en danger... »), demande de géolocalisation au clic sur « Démarrer la procédure ».

Phase 2 — Compte à rebours : 15 secondes avec bouton **Annuler**. L'annulation appelle l'Edge Function en mode abort_trace : création d'un événement statut = annule (trace interne, pas d'alerte aux autorités ni aux contacts).

Phase 3 — Envoi : appel sos-dispatch mode dispatch avec message, latitude/longitude/précision si disponibles. Retour UI : succès, avertissement si aucun contact, ou détail si échec partiel des e-mails Brevo.

3.4 Historique citoyen

Liste des événements SOS de l'utilisateur : statuts *annulé*, *envoyé*, *traité*. Lien « Voir sur la carte » si position connue. Lorsqu'une autorité marque l'alerte comme prise en charge, le citoyen reçoit une **notification push** (trigger base + FCM).

4. Parcours autorité

4.1 Accès

- Menu opérationnel → **Alertes SOS** (/authority/sos).
- Pastille rouge sur le menu : nombre d'événements statut = envoye (temps réel Supabase).
- Lien direct depuis notification push : /authority/sos?focus={id}.

4.2 Liste et filtres

- Filtre **Actifs** (non traités) / **Tous**.
- Filtre assignation : toutes, non assignées, **ma structure** (organisation du compte).
- Carte par alerte : citoyen, date, message, GPS (lien Google Maps) ou « sans position ».

4.3 Actions

- **Assigner une organisation** : champ id_organisation_assignee (coordination interne).
- **Marquer comme pris en charge** : passage envoye → traite, handled_by + handled_at ; notifie le citoyen.

5. Architecture technique

5.1 Tables principales

Table	Rôle
contact_urgence	Contacts e-mail du citoyen (RLS propriétaire)
sos_event	Événement SOS ; INSERT via service role (Edge uniquement)
notification	Alertes in-app + déclenchement push FCM (webhook)

5.2 Statuts sos_event

Statut	Signification
annule	Procédure annulée pendant le compte à rebours (trace)
envoye	Alerte active, visible aux autorités
traite	Prise en charge déclarée par une autorité

5.3 Schéma de flux (envoi SOS)

```
[Citoyen] Page /citizen/sos
  | Clic "Démarrer la procédure" + géolocalisation
  v
[Compte à rebours 15 s] ---- Annuler ----> Edge abort_trace --> sos_event (annule)
```

```

    | Fin du délai
    v
[Edge sos-dispatch] mode=dispatch
|-- Rate limit (max 3 / heure)
|-- INSERT sos_event (statut=envoye)
|-- E-mails Brevo --> contact_urgence.*
|-- SELECT autorités (pays/région) --> INSERT notification (priorité haute)
    v
[Webhook] notification-fcm-send --> Push FCM / Web Push autorités
    |
[Autorité] /authority/sos (Realtime) --> Assigner org --> Marquer traité
    |
[Trigger DB] --> notification citoyen (sos_handled) --> Push citoyen

```

5.4 Edge Function sos-dispatch

- Authentification JWT Supabase (JWKS) ; pas de JWT au gateway (verify_jwt = false).
- Mode dispatch : rate limit 3/heure ; INSERT envoye ; e-mails Brevo aux contacts.
- Ciblage autorités : pays du citoyen → organisations actives ; affinage région ; sinon repli toutes autorités notifiables.
- INSERT notifications priorité haute, métadonnées event: sos_dispatch.
- Mode abort_trace : INSERT annule sans notifications externes.

5.5 Autres composants

- sos-contact-verification-email : jeton + e-mail Brevo (PUBLIC_APP_URL).
- notification-fcm-send : push prioritaire pour SOS ; lien clic SOS autorité/citoyen.
- Migration 20260521 : Realtime sur sos_event + trigger notif citoyen « traité ».

6. Scénarios détaillés

Scénario A — SOS réussi avec GPS et contacts vérifiés

Marie configure deux contacts et vérifie leurs e-mails. En situation de danger, elle lance la procédure, accepte la géolocalisation, laisse le compte à rebours expirer. Un événement *envoyé* est créé. Les contacts reçoivent un e-mail Brevo avec message et lien Maps. Les autorités de sa région reçoivent une notification push et voient l'alerte dans la liste SOS. Une autorité assigne son organisation, intervient, puis marque « pris en charge » : Marie reçoit une notification sur son téléphone.

Scénario B — Annulation pendant le compte à rebours

Jean appuie par erreur sur SOS, annule à 12 secondes. Aucun e-mail, aucune alerte autorité. L'historique affiche une ligne *annulé* (audit interne possible).

Scénario C — GPS refusé

Le navigateur refuse la position : l'événement est enregistré avec `sans_position = true`. Le message aux contacts et autorités précise l'absence de GPS ; l'autorité voit « Sans position GPS ».

Scénario D — Rate limit

Trois SOS *envoyés* dans l'heure : le quatrième renvoie HTTP 429 ; message « Trop de SOS récents ».

Scénario E — Brevo indisponible

L'événement et les notifications autorités sont créés ; les e-mails contacts échouent. L'UI citoyen affiche un avertissement avec indication de vérifier les secrets Brevo.

Scénario F — Aucun contact enregistré

SOS envoyé : autorités notifiées ; message citoyen « Aucun contact enregistré : aucun e-mail envoyé ».

7. Exploitation (checklist)

- Migrations SOS 20260515 → 20260521 appliquées sur Supabase.
- Edge Functions déployées : sos-dispatch, sos-contact-verification-email, notification-fcm-send.
- Secrets : BREVO_*, PUBLIC_APP_URL, FIREBASE_*, NOTIFICATION_FCM_SECRET.
- Webhook INSERT sur table notification → notification-fcm-send.
- Publication Realtime : table sos_event incluse.

8. Matrice rôles / actions

Acteur	Action	Résultat
Citoyen	Configurer contacts	contact_urgence
Citoyen	Envoyer SOS	sos_event envoye + e-mails + notifs
Citoyen	Annuler (countdown)	sos_event annule
Contact e-mail	Ouvrir lien vérification	email_verifie=true
Autorité	Voir liste SOS	Lecture RLS sos_event
Autorité	Marquer traité	statut traite + notif citoyen
Système	Rate limit / Brevo / FCM	Selon config et quotas