Suallar və ehtimal olunan cavablar

315 sual • Cavablar mövzuya və sualın məzmununa əsaslanan ehtimaldır; rəsmi cavab açarı kimi qəbul etməzdən əvvəl mühazirə materialı ilə yoxlayın.

1. Capex hansı xərc növünü ifadə edir?

Ehtimal olunan cavab: Capital expenditure: əvvəlcədən edilən kapital yatırımı, məsələn avadanlığın alınması.

Mövzu 1; 1.2 İqtisadi kök: capex və opex; s. 3

2. Opex hansı ödəniş yanaşmasını bildirir?

Ehtimal olunan cavab: Operational expenditure: istifadəyə və ya dövrə görə ödənilən cari əməliyyat xərci.

Mövzu 1; 1.2 İqtisadi kök: capex və opex; s. 3

3. Virtuallaşdırmanın əsas funksiyası hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki hesablama resurslarını abstraksiya edib bir neçə izolyasiya olunmuş virtual mühitə bölmək.

Mövzu 1; 1.3 Səbəb-nəticə zənciri: virtuallaşdırmadan pay-as-you-go-ya; s. 3

4. Çox-kirayəçilik (multi-tenancy) nə deməkdir?

Ehtimal olunan cavab: Eyni fiziki və ya proqram infrastrukturunun bir neçə müştəri tərəfindən məntiqi təcridlə paylaşılması.

Mövzu 1; 1.3 Səbəb-nəticə zənciri: virtuallaşdırmadan pay-as-you-go-ya; s. 3

5. NIST xüsusiyyətlərindən hansı insan vasitəçisi olmadan API və ya konsolla resurs almağı bildirir?

Ehtimal olunan cavab: Tələb üzrə özünəxidmət: istifadəçi API/konsol vasitəsilə insan vasitəçisi olmadan resurs təmin edir.

Mövzu 1; 1.4 Rəsmi tərif: NIST-in beş xüsusiyyəti; s. 4

6. Resurslara standart şəbəkə mexanizmləri ilə müxtəlif cihazlardan çıxış hansı xüsusiyyətdir?

Ehtimal olunan cavab: Geniş şəbəkə çıxışı: standart şəbəkə mexanizmləri ilə müxtəlif cihazlardan xidmətə çıxış.

Mövzu 1; 1.4 Rəsmi tərif: NIST-in beş xüsusiyyəti; s. 4

7. Pay-as-you-go modelinin texniki əsasını hansı NIST xüsusiyyəti təşkil edir?

Ehtimal olunan cavab: İstifadə etdiyin resurs qədər ödəniş; bunun üçün istifadənin ölçülməsi və hesablanması lazımdır.

Mövzu 1; 1.4 Rəsmi tərif: NIST-in beş xüsusiyyəti; s. 4

8. NIST tərifinə görə resurs hovuzlaşdırması hansı təsvirə uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Provayderin resursları bir hovuzda birləşdirib tələbat əsasında çoxsaylı müştərilərə dinamik ayırması.

Mövzu 1; 1.4 Rəsmi tərif: NIST-in beş xüsusiyyəti; s. 4

9. Bulud infrastrukturunda region nədir?

Ehtimal olunan cavab: Region: bulud provayderinin müəyyən coğrafi ərazidə yerləşən, ayrıca seçilə bilən data mərkəzləri toplusu.

Mövzu 1; 1.6 Əlaqəli əsas terminlər; s. 5

10. Availability Zone-un (AZ) əsas təyinatı nədir?

Ehtimal olunan cavab: Availability Zone: region daxilində fiziki cəhətdən ayrılmış, müstəqil enerji və şəbəkə infrastrukturlu zona.

Mövzu 1; 1.6 Əlaqəli əsas terminlər; s. 5

11. Type 1 hipervizor harada işləyir?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 1; 2.1 Abstraksiya zənciri: fiziki serverdən tətbiqə; s. 6

12. Konteyner təcrid üçün hansı nüvədən istifadə edir?

Ehtimal olunan cavab: Konteynerlər host əməliyyat sisteminin nüvəsini paylaşır; ayrıca qonaq OS nüvəsi yükləmirlər.

Mövzu 1; 2.1 Abstraksiya zənciri: fiziki serverdən tətbiqə; s. 6

13. Özünəxidmət axınında scheduler-in vəzifəsi nədir?

Ehtimal olunan cavab: Tələb üzrə özünəxidmət: istifadəçi API/konsol vasitəsilə insan vasitəçisi olmadan resurs təmin edir.

Mövzu 1; 2.2 Özünəxidmət axını: sorğudan resursa; s. 7

14. Ölçmə axınında toplanmış resurs istifadəsi hansı komponentə ötürülür?

Ehtimal olunan cavab: Ölçülən xidmət: resurs istifadəsi avtomatik ölçülür, izlənir və hesablaşmaya əsas olur.

Mövzu 1; 2.3 Ölçmə (metering) axını; s. 7

15. Yük balanslayıcısının əsas işi hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: SLA statistik əlçatanlıq hədəfidir; nasazlığı və bütün kəsintiləri sıfırlamağa zəmanət vermir.

Mövzu 1; 3. Tam arxitektura nümunəsi: elastik e-ticarət sistemi; s. 7

16. Əsas baza və oxuma replikası olan elastik tətbiq arxitekturasında yazma əməliyyatları hara yönləndirilir?

Ehtimal olunan cavab: Oxuma sorğularını qəbul edib əsas bazanın oxu yükünü azaldır; yazılar adətən əsas bazaya gedir.

Mövzu 1; 3. Tam arxitektura nümunəsi: elastik e-ticarət sistemi; s. 8

17. Paylaşılan Məsuliyyət Modelində fiziki data mərkəzinin təhlükəsizliyi kimə aiddir?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki data mərkəzi, fiziki şəbəkə və hostların təhlükəsizliyi bulud provayderinin məsuliyyətidir.

Mövzu 1; 6.1 Paylaşılan Məsuliyyət Modeli (Shared Responsibility Model); s. 10

18. Serverless yanaşmasında serverlə bağlı nə dəyişir?

Ehtimal olunan cavab: Serverlər mövcud qalır; provayder onların idarə edilməsini, təmin edilməsini və miqyaslanmasını öz üzərinə götürür.

Mövzu 1; 8. Tipik yanlış anlaşılmalar və düzgün izahlar; s. 12

19. Şirkət nadir trafik zirvəsinə görə server alıb. Bu seçim niyə tutum uyğunsuzluğu yarada bilər?

Ehtimal olunan cavab: Pik yükün bütün dövr üçün əvvəlcədən alınması orta vaxtda boş tutum yaradır; tutum tələbatla uyğunlaşmır.

Mövzu 1; 1.2 İqtisadi kök: capex və opex; s. 3

20. Müştərilərin yük zirvələrinin müxtəlif vaxtlara düşməsi provayderə necə kömək edir?

Ehtimal olunan cavab: Zirvələr üst-üstə düşmədikdə provayder paylaşılan tutumu daha səmərəli bölüşdürə bilər.

Mövzu 1; 1.3 Səbəb-nəticə zənciri: virtuallaşdırmadan pay-as-you-go-ya; s. 3

21. Buludun elektrik şəbəkəsinə bənzədilməsinin hansı məhdudiyyəti var?

Ehtimal olunan cavab: Buludda hesablama resursları fiziki olaraq serverlərə söykənir; CPU/GPU və xidmətlərin qiymət və xüsusiyyətləri eyni deyil.

Mövzu 1; 1.5 Analogiya və onun limiti; s. 4

22. Miqyaslanmanı elastiklikdən ayıran düzgün fikir hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Sürətli elastiklik: resurs tutumunun tələbat artıb-azaldıqca sürətlə və lazım gəldikdə avtomatik dəyişməsi.

Mövzu 1; 1.6 Əlaqəli əsas terminlər; s. 5

23. Konteynerin VM-dən daha sürətli başlaması nə ilə izah olunur?

Ehtimal olunan cavab: Konteyner host nüvəsini paylaşdığı üçün tam qonaq əməliyyat sistemi yükləyən VM-dən daha tez başlayır.

Mövzu 1; 2.1 Abstraksiya zənciri: fiziki serverdən tətbiqə; s. 6

24. İctimai buludda Type 1 hipervizora üstünlük verilməsinin səbəbi hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 1; 2.1 Abstraksiya zənciri: fiziki serverdən tətbiqə; s. 6

25. Control plane ilə data plane-in ayrılmasının əsas faydası nədir?

Ehtimal olunan cavab: Control plane resursları idarə/təmin edir; data plane tətbiqin real istifadəçi trafikini daşıyır.

Mövzu 1; 2.2 Özünəxidmət axını: sorğudan resursa; s. 7

26. Resurs yaratma axınında IAM yoxlaması hansı məqsədə xidmət edir?

Ehtimal olunan cavab: IAM istifadəçinin/rolun kimliyini və əməliyyata icazəsini yoxlayır (ən az imtiyaz prinsipi ilə).

Mövzu 1; 2.2 Özünəxidmət axını: sorğudan resursa; s. 7

27. Ölçmə axınında məlumat ötürmə xərcinin görünməməsi hansı problemi yarada bilər?

Ehtimal olunan cavab: Ölçülən xidmət: resurs istifadəsi avtomatik ölçülür, izlənir və hesablaşmaya əsas olur.

Mövzu 1; 2.3 Ölçmə (metering) axını; s. 7

28. Oxuma replikasının əsas bazaya faydası nədir?

Ehtimal olunan cavab: Oxuma sorğularını qəbul edib əsas bazanın oxu yükünü azaldır; yazılar adətən əsas bazaya gedir.

Mövzu 1; 3. Tam arxitektura nümunəsi: elastik e-ticarət sistemi; s. 8

29. Çoxsaylı instansiyaya keçdikdə monitorinqə ehtiyacın artmasının əsas səbəbi nədir?

Ehtimal olunan cavab: İnstansiyalar sayı artdıqca vəziyyəti, xətaları və resurs istifadəsini bir mərkəzdən izləmək çətinləşir.

Mövzu 1; 3. Tam arxitektura nümunəsi: elastik e-ticarət sistemi; s. 8

30. Kiçik trafikə malik prototip üçün prioritetlər hansı cütdə düzgün verilib?

Ehtimal olunan cavab: Sadə, aşağı əməliyyat yükü və aşağı ilkin xərc; ehtiyac artdıqca mərhələli miqyaslama.

Mövzu 1; 4. Kiçik, orta və yüksək miqyaslı sistem nümunələri; s. 8

31. Qlobal yüksək trafikli sistemdə nasazlığa münasibət necə olmalıdır?

Ehtimal olunan cavab: Nasazlıq gözlənilən hadisədir: ehtiyatlılıq, çox zona/region, monitorinq, bərpa sınaqları və insident planı qurulmalıdır.

Mövzu 1; 4. Kiçik, orta və yüksək miqyaslı sistem nümunələri; s. 9

32. İdarə olunan xidmətlərin vendor lock-in baxımından əsas trade-off-u nədir?

Ehtimal olunan cavab: İdarə olunan xidmət inkişaf və əməliyyat işini azaldır, lakin xüsusi API-lər miqrasiya xərcini və provayderə bağlılığı artıra bilər.

Mövzu 1; 5. Alternativlər, seçim meyarları və trade-off-lar; s. 9

33. Open-source əsaslı özünüidarə portativlik verir. Bunun müqabilində müştəri hansı yükü qəbul edir?

Ehtimal olunan cavab: Özünüidarə olunan açıq mənbə həlli portativliyi artıra bilər, amma quraşdırma, yeniləmə, monitorinq və nasazlıqların idarəsi müştəriyə düşür.

Mövzu 1; 5. Alternativlər, seçim meyarları və trade-off-lar; s. 9

34. IaaS ilə SaaS arasında müştərinin təhlükəsizlik məsuliyyəti necə fərqlənir?

Ehtimal olunan cavab: IaaS-də müştəri OS, şəbəkə və tətbiqin daha böyük hissəsini idarə edir; SaaS-də provayder daha çox qatı idarə edir.

Mövzu 1; 6.1 Paylaşılan Məsuliyyət Modeli (Shared Responsibility Model); s. 10

35. Auto-scaling qurulmuş sistemdə xərcin həmişə optimal olacağı iddiası niyə düzgün deyil?

Ehtimal olunan cavab: Metrik həddi keçdikdə instansiya əlavə edilir, yük azalanda isə instansiyalar azaldılır; qaydalar və hədlər düzgün sazlanmalıdır.

Mövzu 1; 8. Tipik yanlış anlaşılmalar və düzgün izahlar; s. 12

36. Yüksək əlçatanlıq SLA-sı niyə sıfır-kəsinti zəmanəti deyil?

Ehtimal olunan cavab: SLA statistik əlçatanlıq hədəfidir; nasazlığı və bütün kəsintiləri sıfırlamağa zəmanət vermir.

Mövzu 1; 8. Tipik yanlış anlaşılmalar və düzgün izahlar; s. 12

37. Bir xidmət yük artdıqda instansiya sayını avtomatik artırır, yük azaldıqda isə avtomatik azaldır. Bu davranışı ən dəqiq hansı xüsusiyyət ifadə edir?

Ehtimal olunan cavab: Metrik həddi keçdikdə instansiya əlavə edilir, yük azalanda isə instansiyalar azaldılır; qaydalar və hədlər düzgün sazlanmalıdır.

Mövzu 1; 1.4 Rəsmi tərif: NIST-in beş xüsusiyyəti; s. 4

38. Gecikməsi uyğun olan iki regiondan yalnız biri verilənlərin saxlanmasına dair hüquqi tələbi ödəyir. Region seçimində hansı meyar həlledici olmalıdır?

Ehtimal olunan cavab: Region: bulud provayderinin müəyyən coğrafi ərazidə yerləşən, ayrıca seçilə bilən data mərkəzləri toplusu.

Mövzu 1; 8. Tipik yanlış anlaşılmalar və düzgün izahlar; s. 12

39. Çox-kirayəçili mühitdə əsas prioritet sıxlıq deyil, daha güclü təcriddir. VM və konteyner arasında hansı seçim mühazirədəki trade-off-a uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Eyni fiziki və ya proqram infrastrukturunun bir neçə müştəri tərəfindən məntiqi təcridlə paylaşılması.

Mövzu 1; 2.1 Abstraksiya zənciri: fiziki serverdən tətbiqə; s. 6

40. Auto-scaling qrupu CPU göstəricisinin təyin edilmiş həddi keçdiyini aşkarlayır. Tutumu artırmaq üçün hansı hərəkət gözlənilir?

Ehtimal olunan cavab: Metrik həddi keçdikdə instansiya əlavə edilir, yük azalanda isə instansiyalar azaldılır; qaydalar və hədlər düzgün sazlanmalıdır.

Mövzu 1; 3. Tam arxitektura nümunəsi: elastik e-ticarət sistemi; s. 8

41. Yeni SaaS layihəsində tələbat naməlumdur, ilkin avadanlıq yatırımı və saxlanılmalı lokal infrastruktur yoxdur. Mühazirədə belə başlanğıc üçün hansı deployment modeli uyğun göstərilir?

Ehtimal olunan cavab: Buludda kiçik miqyasda başlayıb istifadəyə görə ödəmək, sonra tələbat məlum olduqca resursu artırmaq.

Mövzu 1; 5. Alternativlər, seçim meyarları və trade-off-lar; s. 9

42. IaaS istifadəçisi tətbiqin giriş icazələrini səhv qurub. Paylaşılan Məsuliyyət Modelinə görə bu konfiqurasiyanın düzəldilməsi kimə aiddir?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki data mərkəzi, fiziki şəbəkə və hostların təhlükəsizliyi bulud provayderinin məsuliyyətidir.

Mövzu 1; 6.1 Paylaşılan Məsuliyyət Modeli (Shared Responsibility Model); s. 10

43. Mövsümi zirvələri olan orta trafikli sistemin bütün instansiyaları tək AZ-dadır. AZ nasazlığına bağlı riski azaltmaq üçün hansı dəyişiklik uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Availability Zone: region daxilində fiziki cəhətdən ayrılmış, müstəqil enerji və şəbəkə infrastrukturlu zona.

Mövzu 1; 4. Kiçik, orta və yüksək miqyaslı sistem nümunələri; s. 9

44. Tətbiq instansiyalarının sayı artırılıb, amma tək verilənlər bazası artıq darboğazdır. Niyə tətbiq qatının elastikliyi kifayət etmir?

Ehtimal olunan cavab: Tətbiq instansiyalarını artırmaq verilənlər bazasının tutumunu artırmır; baza ayrıca miqyaslanmalı və darboğaz aradan qaldırılmalıdır.

Mövzu 1; 6.3 Nasazlıq ssenariləri; s. 11

45. Sabit, proqnozlaşdırılan və yüksək həcmli yük üçün uzunmüddətli xərc müqayisəsində hansı nəticə mümkündür?

Ehtimal olunan cavab: Yük sabit və uzunmüddətli olduqda öhdəlik/rezerv endirimləri və özəl infrastruktur iqtisadi ola bilər; müqayisə real istifadə və bütün xərclərlə aparılır.

Mövzu 1; 8. Tipik yanlış anlaşılmalar və düzgün izahlar; s. 12

46. Bulud xidmət modeli əsasən nəyi təsvir edir?

Ehtimal olunan cavab: Xidmət modeli provayderlə müştəri arasında idarəetmə və məsuliyyətin necə bölündüyünü təsvir edir.

Mövzu 2; 2 Əsas anlayışlar: dörd fərqli sual; s. 4

47. IaaS modelində müştəriyə əsasən hansı imkan verilir?

Ehtimal olunan cavab: IaaS hesablama, saxlama və şəbəkə kimi virtual infrastruktur resurslarını verir; müştəri OS və yuxarı qatları idarə edir.

Mövzu 2; 1.2 Niyə üç model ortaya çıxıb?; s. 3

48. PaaS modelində müştəri hansı işi görür?

Ehtimal olunan cavab: PaaS-da müştəri tətbiqini və məlumatını hazırlayıb yerləşdirir; altdakı OS və platformanı provayder idarə edir.

Mövzu 2; 1.2 Niyə üç model ortaya çıxıb?; s. 3

49. SaaS modelinin əsas xüsusiyyəti hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: SaaS internet üzərindən hazır proqram kimi təqdim olunur; əsas tətbiq və platformanı provayder idarə edir.

Mövzu 2; 1.2 Niyə üç model ortaya çıxıb?; s. 3

50. Docker və Kubernetes mühazirədə hansı anlayışa nümunədir?

Ehtimal olunan cavab: Docker konteyner mühərriki, Kubernetes isə konteynerləşdirilmiş tətbiqlərin orkestrasiya platformasıdır.

Mövzu 2; 2 Əsas anlayışlar: dörd fərqli sual; s. 4

51. Yerləşdirmə modeli hansı suala cavab verir?

Ehtimal olunan cavab: Yerləşdirmə modeli infrastrukturun kim üçün ayrıldığını və harada/kim tərəfindən idarə olunduğunu təsvir edir.

Mövzu 2; 2 Əsas anlayışlar: dörd fərqli sual; s. 4

52. İdarə olunan xidmət anlayışı nəyi bildirir?

Ehtimal olunan cavab: Provayder xidmət infrastrukturunu və texniki əməliyyatların bir hissəsini idarə edir; müştəri tətbiq, məlumat və giriş sazlamalarına görə məsul qala bilər.

Mövzu 2; 2 Əsas anlayışlar: dörd fərqli sual; s. 4

53. Self-hosted ifadəsi proqram haqqında nəyi göstərir?

Ehtimal olunan cavab: Proqramı müştəri öz seçdiyi infrastrukturda quraşdırır və əməliyyatını özü idarə edir.

Mövzu 2; 2 Əsas anlayışlar: dörd fərqli sual; s. 5

54. Doqquz qatlı bölgüdə hipervizorun əsas işi nədir?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 2; 3 Qatlar və məsuliyyət sərhədi; s. 5

55. Veb server və ya Java/Python mühiti kimi tətbiqin işləməsi üçün lazım olan komponent doqquz qatlı bölgünün hansı qatına aiddir?

Ehtimal olunan cavab: Tətbiq runtime/platforma qatı: tətbiqin icrası üçün veb server, runtime və framework kimi komponentlər.

Mövzu 2; 3 Qatlar və məsuliyyət sərhədi; s. 5

56. Sadələşdirilmiş məsuliyyət bölgüsündə IaaS provayderi hansı qatlar qrupunu idarə edir?

Ehtimal olunan cavab: IaaS hesablama, saxlama və şəbəkə kimi virtual infrastruktur resurslarını verir; müştəri OS və yuxarı qatları idarə edir.

Mövzu 2; 3 Qatlar və məsuliyyət sərhədi; s. 6

57. Sadələşdirilmiş qat bölgüsündə tətbiq kodu da hansı modeldə provayderə keçir?

Ehtimal olunan cavab: SaaS modelində tətbiqin özü və kodunun işlədilməsi provayder tərəfindən idarə olunan hazır xidmət kimi verilir.

Mövzu 2; 3 Qatlar və məsuliyyət sərhədi; s. 6

58. IaaS VM işə düşdükdən sonra guest OS yamaqlarına kim cavabdehdir?

Ehtimal olunan cavab: IaaS hesablama, saxlama və şəbəkə kimi virtual infrastruktur resurslarını verir; müştəri OS və yuxarı qatları idarə edir.

Mövzu 2; 4.1 IaaS: müştəri VM istəyir; s. 7

59. SaaS-ın sadələşdirilmiş axınında istifadəçi hazır tətbiqə hansı protokolla daxil olur?

Ehtimal olunan cavab: SaaS internet üzərindən hazır proqram kimi təqdim olunur; əsas tətbiq və platformanı provayder idarə edir.

Mövzu 2; 4.3 SaaS: istifadəçi hazır tətbiqə daxil olur; s. 7

60. Ortaq məsuliyyət modeli hansı bölgünü izah edir?

Ehtimal olunan cavab: Provayderin buludun təhlükəsizliyinə, müştərinin isə bulud daxilindəki resurs, identifikasiya, konfiqurasiya və məlumatına görə məsuliyyət sərhədini izah edir.

Mövzu 2; 5 Ortaq məsuliyyət modeli; s. 8

61. Ortaq məsuliyyət bölgüsündə bulud xidmətlərini işlədən bina, fiziki şəbəkə, serverlər və virtuallaşdırmanın qorunması kimə aiddir?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki hesablama resurslarını abstraksiya edib bir neçə izolyasiya olunmuş virtual mühitə bölmək.

Mövzu 2; 5.1; s. 8

62. Lock-in (bağlılıq) anlayışı nə deməkdir?

Ehtimal olunan cavab: Provayderə bağlılıq: texnologiya/API/məlumat formatı səbəbindən başqa provayderə keçidin çətin və ya baha olması.

Mövzu 2; Terminlər lüğəti; s. 16

63. Bulud komponenti üçün üç əsas seçim meyarı hansı variantda düzgün verilib?

Ehtimal olunan cavab: Tələblərə uyğunluq, əməliyyat/komanda qabiliyyəti və ümumi xərc (TCO); uyğun meyarlar konkret kontekstdən asılıdır.

Mövzu 2; 13 Əsas nəticələr; s. 16

64. Yeni bulud xidmətinə IaaS, PaaS və ya SaaS etiketi verməzdən əvvəl hansı addım daha düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: IaaS-də müştəri OS, şəbəkə və tətbiqin daha böyük hissəsini idarə edir; SaaS-də provayder daha çox qatı idarə edir.

Mövzu 2; 2.1 Xidməti əvvəlcə etiketləmə qaydası; s. 5

65. Bir bulud sistemi eyni zamanda “private” və “IaaS” kimi təsvir olunursa, bu necə izah edilir?

Ehtimal olunan cavab: IaaS hesablama, saxlama və şəbəkə kimi virtual infrastruktur resurslarını verir; müştəri OS və yuxarı qatları idarə edir.

Mövzu 2; 2 Əsas anlayışlar: dörd fərqli sual; s. 4

66. Məsuliyyət cədvəlində M* işarəsinin düzgün izahı hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: M* adətən müştəri, provayder və ya hər iki tərəfin tətbiq/konfiqurasiyasından asılı olan məsuliyyəti göstərir; cədvəlin öz qeydini yoxlamaq lazımdır.

Mövzu 2; 3 Qatlar və məsuliyyət sərhədi; s. 6

67. IaaS-dan PaaS-a keçiddə sadələşdirilmiş bölgüyə görə hansı əlavə qatlar provayderə keçir?

Ehtimal olunan cavab: IaaS hesablama, saxlama və şəbəkə kimi virtual infrastruktur resurslarını verir; müştəri OS və yuxarı qatları idarə edir.

Mövzu 2; 3 Qatlar və məsuliyyət sərhədi; s. 6

68. PaaS-da provayder instansiyaları idarə etsə də, hansı iş müştəridə qalır?

Ehtimal olunan cavab: PaaS-da müştəri tətbiqini və məlumatını hazırlayıb yerləşdirir; altdakı OS və platformanı provayder idarə edir.

Mövzu 2; 4.2 PaaS: müştəri kod və konfiqurasiya verir; s. 7

69. Niyə doqquz qatlı konseptual cədvəl real xidmətin bütün məsuliyyətlərini dəqiq müəyyən etmək üçün kifayət deyil?

Ehtimal olunan cavab: Real xidmətlər qatları fərqli idarə edə və məsuliyyəti konfiqurasiyaya görə dəyişə bilər; konkret provayder xidmətinin sənədləri əsas götürülməlidir.

Mövzu 2; 3 Qatlar və məsuliyyət sərhədi; s. 6

70. Bir xidmət müştəriyə guest OS-i müştərinin özünün idarə etdiyi VM verir; digəri isə OS-i müştəriyə idarə etdirməyən abstrakt idarə olunan xidmətdir. Məsuliyyət bölgüsü barədə hansı fikir düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: Provayder xidmətin infrastrukturunu və əməliyyatlarının bir hissəsini idarə edir; məsuliyyətin dəqiq sərhədi xidmətdən asılıdır.

Mövzu 2; 5.1; s. 8

71. Ortaq məsuliyyət cədvəlində bir sahənin “Paylaşılan” göstərilməsi nə deməkdir?

Ehtimal olunan cavab: Hər iki tərəfin həmin sahədə öz öhdəliyi var; məsuliyyət komponentə və sazlamaya görə bölünür.

Mövzu 2; 5.2; s. 9

72. Mühazirədəki “shared fate” yanaşması məsuliyyət bölgüsünə hansı dəstəyi əlavə edir?

Ehtimal olunan cavab: Provayder və müştərinin təhlükəsizlik nəticələrində qarşılıqlı asılılığını və birgə məsuliyyətini vurğulayır.

Mövzu 2; 5.3; s. 9

73. İdarə olunan verilənlər bazası xidmətində ehtiyat nüsxə və proqram yamaqlarını provayder edir. Hansı iş yenə müştəridə qalır?

Ehtimal olunan cavab: Backup-ın bərpa oluna bildiyini yoxlamaq üçün sınaq mühitinə restore edib məlumatın bütövlüyünü və tətbiqin açıldığını təsdiqləyin.

Mövzu 2; 6; s. 9

74. Provayder daha çox qat idarə etdikdə əsas trade-off necə dəyişir?

Ehtimal olunan cavab: Provayder daha çox qat idarə etdikcə müştərinin əməliyyat yükü azalır, lakin nəzarət və fərdiləşdirmə imkanları da azala bilər.

Mövzu 2; 9.1 Hər modelin üstünlükləri və çatışmazlıqları; s. 13

75. Provayderə bağlılıq riskini azaltmağa hansı yanaşma kömək edə bilər?

Ehtimal olunan cavab: Provayderə bağlılıq: texnologiya/API/məlumat formatı səbəbindən başqa provayderə keçidin çətin və ya baha olması.

Mövzu 2; 9.1 Hər modelin üstünlükləri və çatışmazlıqları; s. 13

76. SaaS seçiminin xüsusi tələblərə uyğunlaşdırma baxımından əsas məhdudiyyəti nədir?

Ehtimal olunan cavab: SaaS internet üzərindən hazır proqram kimi təqdim olunur; əsas tətbiq və platformanı provayder idarə edir.

Mövzu 2; 9.1 Hər modelin üstünlükləri və çatışmazlıqları; s. 13

77. Komandanın yamaq, backup və növbətçilik yükünü daşımağa insan və vaxtının çatması hansı meyarı qiymətləndirir?

Ehtimal olunan cavab: Backup-ın bərpa oluna bildiyini yoxlamaq üçün sınaq mühitinə restore edib məlumatın bütövlüyünü və tətbiqin açıldığını təsdiqləyin.

Mövzu 2; 9.2 Seçim meyarları; s. 13

78. Vendor uyğunluq xəritəsində eyni sətirdə göstərilən xidmətləri necə oxumaq lazımdır?

Ehtimal olunan cavab: Funksiya baxımından oxşar xidmətlərdir; arxitektura, davranış, limitlər və qiymət tam eyni olduqları mənasına gəlmir.

Mövzu 2; 11 Fundamental anlayış → AWS → Azure → GCP → açıq mənbə; s. 15

79. “Bulud avtomatik ucuzdur” iddiasına qarşı düzgün izah hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Bulud CAPEX-i OPEX-ə çevirə və elastiklik verə bilər, amma yanlış ölçüləndirmə, davamlı resurslar və data transfer xərcləri baha başa gələ bilər.

Mövzu 2; 10 Təhlükəsizlik, xərc, performans və etibarlılıq: əsas nəticələr; s. 14

80. İdarə olunan xidmətdə tətbiqin avtomatik sürətli olmamasının əsas səbəbi nədir?

Ehtimal olunan cavab: Provayder xidmətin infrastrukturunu və əməliyyatlarının bir hissəsini idarə edir; məsuliyyətin dəqiq sərhədi xidmətdən asılıdır.

Mövzu 2; 10 Təhlükəsizlik, xərc, performans və etibarlılıq: əsas nəticələr; s. 14

81. “Kiçik sistem üçün SaaS, böyük sistem üçün IaaS” qaydası niyə düzgün deyil?

Ehtimal olunan cavab: IaaS-də müştəri OS, şəbəkə və tətbiqin daha böyük hissəsini idarə edir; SaaS-də provayder daha çox qatı idarə edir.

Mövzu 2; 8 Miqyas nümunələri; s. 13

82. Tətbiq xüsusi lisenziyalı proqram və OS səviyyəsində tənzimləmə tələb edir. Bu tələb baxımından hansı seçim daha uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: OS üzərində nəzarət və xüsusi sazlama tələb edildiyi üçün IaaS/VM daha münasibdir.

Mövzu 2; 8 Miqyas nümunələri; s. 12

83. OS səviyyəsində nəzarət tələb etməyən tətbiq üçün komandanın yamaq və backup işlərinə vaxtı yoxdur. Öz kodunu işlətmək şərti ilə hansı seçim əsas əməliyyat yükünü azaldar?

Ehtimal olunan cavab: Backup-ın bərpa oluna bildiyini yoxlamaq üçün sınaq mühitinə restore edib məlumatın bütövlüyünü və tətbiqin açıldığını təsdiqləyin.

Mövzu 2; 9.1 Hər modelin üstünlükləri və çatışmazlıqları; s. 13

84. PaaS-da işləyən tətbiqin OS yamaqlarını provayder edir, lakin tətbiqin API açarı sızdırılıb. Müştərinin əsas tədbiri hansı olmalıdır?

Ehtimal olunan cavab: PaaS-da müştəri tətbiqini və məlumatını hazırlayıb yerləşdirir; altdakı OS və platformanı provayder idarə edir.

Mövzu 2; 10 Təhlükəsizlik, xərc, performans və etibarlılıq: əsas nəticələr; s. 14

85. SaaS-da məxfi sənəd “linki olan hər kəs baxa bilər” rejimində paylaşılır. Məsuliyyət bölgüsünə uyğun tədbir hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: SaaS internet üzərindən hazır proqram kimi təqdim olunur; əsas tətbiq və platformanı provayder idarə edir.

Mövzu 2; 4.3 SaaS: istifadəçi hazır tətbiqə daxil olur; s. 7

86. Komponent üçün OS nəzarəti lazım deyil, amma məlumat yalnız müəyyən regionda saxlanmalıdır. Seçimdə nə edilməlidir?

Ehtimal olunan cavab: Məlumatın yerləşmə tələbinə uyğun regionu dəstəkləyən xidməti seçib data residency, backup və replikasiya yerlərini də yoxlayın.

Mövzu 2; 9.2 Seçim meyarları; s. 14

87. Cloud Foundry və ya Dokku kimi PaaS proqramı IaaS VM-də özün quraşdırılıb idarə olunur. Bu halda hansı nəticə düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: IaaS hesablama, saxlama və şəbəkə kimi virtual infrastruktur resurslarını verir; müştəri OS və yuxarı qatları idarə edir.

Mövzu 2; 11 Fundamental anlayış → AWS → Azure → GCP → açıq mənbə; s. 15

88. Tətbiq və verilənlər bazası tək bulud VM-də işləyir. VM dayandıqda hər ikisi dayanır. Hansı nəticə düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: Bu arxitekturada VM tək nasazlıq nöqtəsidir; tətbiq və baza ayrı yerləşdirilməli və ehtiyatlılıq qurulmalıdır.

Mövzu 2; 10 Təhlükəsizlik, xərc, performans və etibarlılıq: əsas nəticələr; s. 14

89. Bir komponent müştərinin xüsusi OS tənzimləməsini tələb edir; digər komponentdə isə provayderin hazır sənəd paylaşma tətbiqindən istifadə olunur. Bu iki komponentə uyğun xidmət modeli bölgüsü hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Xidmət modeli provayderlə müştəri arasında idarəetmə və məsuliyyətin necə bölündüyünü təsvir edir.

Mövzu 2; 1.2; s. 3

90. IaaS-da unudulmuş VM, PaaS-da lazımsız yüksək plan və SaaS-da istifadə edilməyən lisenziyalar aşkarlanıb. Xərci qiymətləndirərkən hansı yanaşma düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: IaaS-də müştəri OS, şəbəkə və tətbiqin daha böyük hissəsini idarə edir; SaaS-də provayder daha çox qatı idarə edir.

Mövzu 2; 10 Təhlükəsizlik, xərc, performans və etibarlılıq: əsas nəticələr; s. 14

91. Buludun beş əsas xüsusiyyəti yerləşdirmə təsnifatından əvvəl nəyi müəyyən etməyə xidmət edir?

Ehtimal olunan cavab: Mühitin NIST mənasında bulud hesablama olub-olmadığını müəyyən edir; xidmət və yerləşdirmə modelini ayrıca təsnif edir.

Mövzu 3; 2.1 İki ayrı təsnifat və bir meyar; s. 4

92. Xidmət modeli ilə yerləşdirmə modelinin təsnifatı arasında hansı əlaqə var?

Ehtimal olunan cavab: Xidmət modeli provayderlə müştəri arasında idarəetmə və məsuliyyətin necə bölündüyünü təsvir edir.

Mövzu 3; 2.1 İki ayrı təsnifat və bir meyar; s. 4

93. NIST SP 800-145-də hansı yerləşdirmə modelləri müəyyən edilib?

Ehtimal olunan cavab: NIST-in yerləşdirmə modelləri: public cloud, private cloud, community cloud və hybrid cloud.

Mövzu 3; 2.1 İki ayrı təsnifat və bir meyar; s. 4

94. Public cloud infrastrukturunun istifadəsi kimə təklif olunur?

Ehtimal olunan cavab: Public: geniş müştəri kütləsi üçün; private: bir təşkilat üçün ayrılmış; community: ortaq tələbləri olan icma üçün; hybrid: əlaqələndirilmiş, müstəqil buludların birləşməsi.

Mövzu 3; 2.3 Public, private və community cloud; s. 5

95. Private cloud infrastrukturunun əsas ayrılma meyarı hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Public: geniş müştəri kütləsi üçün; private: bir təşkilat üçün ayrılmış; community: ortaq tələbləri olan icma üçün; hybrid: əlaqələndirilmiş, müstəqil buludların birləşməsi.

Mövzu 3; 2.3 Public, private və community cloud; s. 5

96. Community cloud istifadəçilərini birləşdirən əsas xüsusiyyət nədir?

Ehtimal olunan cavab: Public: geniş müştəri kütləsi üçün; private: bir təşkilat üçün ayrılmış; community: ortaq tələbləri olan icma üçün; hybrid: əlaqələndirilmiş, müstəqil buludların birləşməsi.

Mövzu 3; 2.3 Public, private və community cloud; s. 5

97. Cloud bursting nəyi ifadə edir?

Ehtimal olunan cavab: Tələbat private mühitin tutumunu aşanda əlavə iş yükünün müvəqqəti public cloud-a yönəldilməsidir.

Mövzu 3; 2.4 Hybrid cloud: iki şərt; s. 7

98. Multi-cloud anlayışı hansı meyarı əsas götürür?

Ehtimal olunan cavab: Birdən çox bulud provayderinin mühitindən istifadə etməkdir.

Mövzu 3; 2.5 Multi-cloud və onun hybrid ilə əlaqəsi; s. 8

99. Self-hosted anlayışının bulud yerləşdirmə modellərinə münasibəti necədir?

Ehtimal olunan cavab: Proqramı müştəri öz seçdiyi infrastrukturda quraşdırır və əməliyyatını özü idarə edir.

Mövzu 3; 2.3 Public, private və community cloud; s. 5

100. Buludda məlumatın yerləşməsi (data residency) anlayışı nəyi bildirir?

Ehtimal olunan cavab: Məlumatın saxlandığı və emal edildiyi coğrafi yurisdiksiya/region.

Mövzu 3; Terminlər lüğəti; s. 20

101. Bulud regionu daxilində zona hansı əsas rola malikdir?

Ehtimal olunan cavab: Zonalar arasında ehtiyatlılıq üçün hər zona müstəqil işləyə bilməli; tək zonadakı NAT kimi asılılıqlar aradan qaldırılmalıdır.

Mövzu 3; 7 Təhlükəsizlik, xərc, performans, etibarlılıq və nasazlıq ssenariləri; s. 14

102. Hybrid inteqrasiyada telemetriyanın əsas funksiyası hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Metrik, log və trace məlumatı toplayaraq mühitin vəziyyətini və performansını görünən edir.

Mövzu 3; 3.2 Hybrid inteqrasiyanın tərkib hissələri; s. 9

103. Hybrid sistemdə idarəetmə (control plane) axını əsasən nə üçün istifadə edilir?

Ehtimal olunan cavab: Control plane resursları idarə/təmin edir; data plane tətbiqin real istifadəçi trafikini daşıyır.

Mövzu 3; 3.4 Dörd ayrı axın; s. 10

104. VPN hybrid inteqrasiyada hansı əsas bağlantını yaradır?

Ehtimal olunan cavab: Site-to-site VPN iki şəbəkəni şifrəli tunellə birləşdirir; xüsusi xəttdə şifrələmə ayrıca təmin edilməlidir.

Mövzu 3; 3.2 Hybrid inteqrasiyanın tərkib hissələri; s. 9

105. Bir alət mövcud server və klasterləri inventarlaşdırır, izləyir və nəzarət altına alır, lakin özü hesablama infrastrukturu vermir. Bu alətin əsas rolu hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Mövcud resursları aşkar edib siyahıya almaq və onların vəziyyətini izləmək.

Mövzu 3; 8.4; s. 17

106. Hybrid inteqrasiyada ayrılmış özəl bağlantı VPN-dən əsasən nə ilə fərqlənir?

Ehtimal olunan cavab: Site-to-site VPN iki şəbəkəni şifrəli tunellə birləşdirir; xüsusi xəttdə şifrələmə ayrıca təmin edilməlidir.

Mövzu 3; 3.2; s. 9

107. Hybrid inteqrasiyada istifadəçilərin və xidmətlərin hər iki mühitdə tanınması hansı tərkib hissəsinə aiddir?

Ehtimal olunan cavab: Identity and Access Management / vahid identifikasiya və federasiya (IAM/SSO).

Mövzu 3; 3.2; s. 9

108. Provayder infrastrukturunu müştərinin data mərkəzinə genişləndirən həllin “air-gapped” variantı mühazirədə necə təsvir olunur?

Ehtimal olunan cavab: İdarəetmə və məlumat ötürülməsi üçün şəbəkədən ayrılmış, əlaqəsi kəsilmiş deployment; idarəetmə lokal vasitələrlə aparılır.

Mövzu 3; 8.4; s. 17

109. Public cloud-da tenant təcridi tətbiq edilməsi müştərinin giriş və paylaşım konfiqurasiyası üzrə məsuliyyətinə necə təsir edir?

Ehtimal olunan cavab: Public: geniş müştəri kütləsi üçün; private: bir təşkilat üçün ayrılmış; community: ortaq tələbləri olan icma üçün; hybrid: əlaqələndirilmiş, müstəqil buludların birləşməsi.

Mövzu 3; 3.1 Çox-kirayəçilik və təcrid; s. 9

110. Private cloud-un üçüncü tərəfin data mərkəzində yerləşməsi onun təsnifatını niyə dəyişmir?

Ehtimal olunan cavab: Public: geniş müştəri kütləsi üçün; private: bir təşkilat üçün ayrılmış; community: ortaq tələbləri olan icma üçün; hybrid: əlaqələndirilmiş, müstəqil buludların birləşməsi.

Mövzu 3; 2.3 Public, private və community cloud; s. 5

111. Community cloud-da üzvün icmadan çıxması üçün əvvəlcədən hansı məsələ razılaşdırılmalıdır?

Ehtimal olunan cavab: Public: geniş müştəri kütləsi üçün; private: bir təşkilat üçün ayrılmış; community: ortaq tələbləri olan icma üçün; hybrid: əlaqələndirilmiş, müstəqil buludların birləşməsi.

Mövzu 3; 2.3 Public, private və community cloud; s. 6

112. Hybrid cloud tərifində buludların “müstəqilliyini saxlaması” nə deməkdir?

Ehtimal olunan cavab: Public: geniş müştəri kütləsi üçün; private: bir təşkilat üçün ayrılmış; community: ortaq tələbləri olan icma üçün; hybrid: əlaqələndirilmiş, müstəqil buludların birləşməsi.

Mövzu 3; 2.4 Hybrid cloud: iki şərt; s. 7

113. Hybrid sistemdə iş yükünün daşına bilməsindən vahid təhlükəsizlik siyasəti və məlumat ardıcıllığı barədə hansı nəticə çıxır?

Ehtimal olunan cavab: İş yükünün daşına bilməsi özü-özlüyündə təhlükəsizlik siyasətinin eyniliyini və məlumatın sinxronluğunu təmin etmir; bunlar ayrıca dizayn edilməlidir.

Mövzu 3; 2.4 Hybrid cloud: iki şərt; s. 7

114. İki provayderin özünəməxsus xidmətlərindən istifadə vendor lock-in-i niyə avtomatik azaltmır?

Ehtimal olunan cavab: İdarə olunan xidmət inkişaf və əməliyyat işini azaldır, lakin xüsusi API-lər miqrasiya xərcini və provayderə bağlılığı artıra bilər.

Mövzu 3; 2.5 Multi-cloud və onun hybrid ilə əlaqəsi; s. 8

115. Düzgün region seçimi məlumatın yerləşməsi tələbini niyə həmişə tam təmin etmir?

Ehtimal olunan cavab: Region: bulud provayderinin müəyyən coğrafi ərazidə yerləşən, ayrıca seçilə bilən data mərkəzləri toplusu.

Mövzu 3; 3.3 Region seçimi və məlumatın yerləşməsi; s. 9

116. Hybrid sistemdə brauzerin DNS sorğusu ilə HTTPS sorğusu arasındakı fərq hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: DNS adları IP ünvanlarına həll edir; TTL keşdə saxlanma müddətidir. Qısa TTL yenilənməni sürətləndirir, sorğuları artırır.

Mövzu 3; 3.4 Dörd ayrı axın; s. 10

117. Telemetriya axını kəsildikdə hansı nəticə daha düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: Metrik, log və trace məlumatı toplayaraq mühitin vəziyyətini və performansını görünən edir.

Mövzu 3; 3.4 Dörd ayrı axın; s. 10

118. İdarəetmə API-si əlçatmaz olduqda işləyən iş yükü barədə hansı fikir düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: İdarəetmə əməliyyatları müvəqqəti mümkün olmaya bilər, amma data plane sağlamdırsa artıq işləyən workload adətən işləməyə davam edir.

Mövzu 3; 3.4 Dörd ayrı axın; s. 10

119. Standart interfeyslərin provayderdən asılılığa təsiri necə qiymətləndirilməlidir?

Ehtimal olunan cavab: Açıq standartlar asılılığı azalda bilər, amma xidmətə xas API və idarəetmə xüsusiyyətləri səbəbindən tam portativliyə zəmanət vermir.

Mövzu 3; 3.5 Provayderdən asılılığın texniki kökləri; s. 10

120. Trafikin artması ilə yerləşdirmə modeli seçimi arasında hansı münasibət var?

Ehtimal olunan cavab: Yerləşdirmə modeli infrastrukturun kim üçün ayrıldığını və harada/kim tərəfindən idarə olunduğunu təsvir edir.

Mövzu 3; 5 Kiçik, orta və yüksək miqyaslı sistem nümunələri; s. 12

121. Yerləşdirmə qərarında büdcə və xərc strukturu meyarı hansı fərqi nəzərə alır?

Ehtimal olunan cavab: İlkin kapital xərci (CAPEX), davamlı əməliyyat xərci (OPEX), sabit/istifadəyə bağlı ödəniş və ümumi sahibolma xərci müqayisə edilir.

Mövzu 3; 6.1 Altı seçim meyarı; s. 13

122. Cloud bursting istifadə olunan hybrid sistemdə public tərəfin xərci barədə hansı fikir düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: Tələbat private mühitin tutumunu aşanda əlavə iş yükünün müvəqqəti public cloud-a yönəldilməsidir.

Mövzu 3; 7 Təhlükəsizlik, xərc, performans, etibarlılıq və nasazlıq ssenariləri; s. 14

123. AWS, Azure və Google Cloud xidmətlərini eyni məqsədə görə uyğunlaşdırmaq niyə tam dizayn ekvivalentliyi demək deyil?

Ehtimal olunan cavab: Eyni məqsədli xidmətlərin xüsusiyyət, SLA, şəbəkə, IAM, limit və əməliyyat modeli fərqlənə bilər; birbaşa 1:1 dizayn deyil.

Mövzu 3; 8.2 Oxşar məqsəd eyni dizayn demək deyil; s. 16

124. Region seçərkən həm istifadəçilərə fiziki məsafə, həm də məlumatın hansı ölkənin qanunları altında saxlanması qiymətləndirilir. Bu iki amil hansı qərarlara uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Region: bulud provayderinin müəyyən coğrafi ərazidə yerləşən, ayrıca seçilə bilən data mərkəzləri toplusu.

Mövzu 3; 3.3; s. 9

125. Provayderləri müqayisə etmək üçün hansı yanaşma mühazirənin prinsipinə uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Eyni iş yükü və tələblər üzrə funksionallıq, performans, etibarlılıq, təhlükəsizlik, əməliyyat və TCO əsasında müqayisə edin.

Mövzu 3; 8.2 Oxşar məqsəd eyni dizayn demək deyil; s. 16

126. Açıq mənbəli alternativi öz infrastrukturunda quraşdırıb idarə edən istifadəçinin əməliyyat məsuliyyəti necə olur?

Ehtimal olunan cavab: NAT ünvanları/portları çevirir və stateful çıxış NAT-ı daxildən başladılan əlaqələrin cavabını qaytarır; kənardan yeni əlaqə yaratmır.

Mövzu 3; 8.1 Eyni ehtiyac, fərqli ad; s. 15

127. Buludun beş əsas xüsusiyyətini təmin edən mühit yalnız bir təşkilatın müxtəlif fakültələri üçün ayrılıb. Bu mühit hansı yerləşdirmə modelinə uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Yerləşdirmə modeli infrastrukturun kim üçün ayrıldığını və harada/kim tərəfindən idarə olunduğunu təsvir edir.

Mövzu 3; 2.3 Public, private və community cloud; s. 5

128. Self-service, elastiklik və ölçülən xidmət olmayan lokal server otağı public cloud-a VPN ilə qoşulub. Bu təsvir üçün ən dəqiq ad hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Ölçülən xidmət: resurs istifadəsi avtomatik ölçülür, izlənir və hesablaşmaya əsas olur.

Mövzu 3; 2.4 Hybrid cloud: iki şərt; s. 7

129. İki ayrı bulud infrastrukturu vahid paneldən izlənir, lakin iş yükü və məlumat aralarında daşına bilmir. Hybrid təsnifatı üçün hansı çatışmazlıq var?

Ehtimal olunan cavab: Hybrid üçün mühitlər arasında inteqrasiya və iş yükü/məlumat daşınması lazımdır; vahid panel təkbaşına kifayət deyil.

Mövzu 3; 2.4 Hybrid cloud: iki şərt; s. 7

130. İki müxtəlif public provayderdəki müstəqil bulud infrastrukturları arasında iş yükü və məlumatın daşınması qurulub. Bu sistem necə təsnif edilə bilər?

Ehtimal olunan cavab: Bu, multi-cloud arxitekturasıdır; mühitlər inteqrasiya olunub workload/data daşına bilirsə hybrid xüsusiyyətləri də daşıya bilər.

Mövzu 3; 2.5 Multi-cloud və onun hybrid ilə əlaqəsi; s. 8

131. Hybrid sistemdə tətbiq public cloud-da, verilənlər bazası private cloud-da işləyir və hər sorğu bazaya müraciət edir. Bu yerləşdirmənin sorğu performansına birbaşa riski hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Mərkəzi firewall/hub əlavə şəbəkə keçidi yaradır və gecikmə, tutum məhdudiyyəti və darboğaz riski əlavə edə bilər.

Mövzu 3; 7; s. 14

132. Tətbiq instansları, şəbəkə bağlantısı, telemetriya və resurs idarəetməsi işləyir, lakin istifadəçi girişini təsdiqləyən kimlik provayderi əlçatmazdır. Bu vəziyyətdə hansı nasazlıq gözlənilə bilər?

Ehtimal olunan cavab: SLA statistik əlçatanlıq hədəfidir; nasazlığı və bütün kəsintiləri sıfırlamağa zəmanət vermir.

Mövzu 3; 7; s. 14

133. İctimai veb qat elastiklik, həssas məlumat qatı isə daha sərt nəzarət tələb edir. Yerləşdirmə qərarı üçün hansı yanaşma əsaslıdır?

Ehtimal olunan cavab: Sürətli elastiklik: resurs tutumunun tələbat artıb-azaldıqca sürətlə və lazım gəldikdə avtomatik dəyişməsi.

Mövzu 3; 6.2 Trade-off-lar şərtlidir; s. 14

134. Yüksək trafikli sistemi idarə edən kiçik komanda yalnız bir provayderdə təcrübəlidir. Multi-cloud-a keçidi qiymətləndirərkən hansı risk əsas götürülməlidir?

Ehtimal olunan cavab: Birdən çox bulud provayderinin mühitindən istifadə etməkdir.

Mövzu 3; 5 Kiçik, orta və yüksək miqyaslı sistem nümunələri; s. 13

135. Lokal serverlər uzaq idarəetmə aləti ilə inventarlaşdırılır və izlənir. Mühitin bulud xüsusiyyətləri və başqa buludla iş yükü/məlumat daşınması barədə məlumat yoxdur. Yalnız verilənlər əsasında hansı nəticə düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: Mövcud resursları aşkar edib siyahıya almaq və onların vəziyyətini izləmək.

Mövzu 3; 8.4; s. 18

136. Niyə yalnız hipervizor quraşdırılmış server otağı hələ private cloud sayılmır?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 4; 1.3 Virtuallaşdırma ilə bulud arasındakı sərhəd; s. 4

137. Guest OS hansı əməliyyat sistemidir?

Ehtimal olunan cavab: VM daxilində işləyən əməliyyat sistemidir.

Mövzu 4; 1.2 Virtuallaşdırmanın cavabı; s. 3

138. Virtuallaşdırmada host nədir?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki hesablama resurslarını abstraksiya edib bir neçə izolyasiya olunmuş virtual mühitə bölmək.

Mövzu 4; 1.2 Virtuallaşdırmanın cavabı; s. 3

139. VM-lər arasında resurs bölgüsünü və təcridi hansı qat idarə edir?

Ehtimal olunan cavab: Hipervizor VMs arasında CPU, yaddaş, saxlama və I/O resurslarını ayırır və təcrid edir.

Mövzu 4; 1.2 Virtuallaşdırmanın cavabı; s. 3

140. Type 1 hipervizor mühazirədə hansı mühit üçün tipik seçim kimi göstərilir?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 4; 2.2 Type 1 və Type 2 hipervizor; s. 6

141. Type 2 hipervizor hansı qatın üzərində işləyir?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 4; 2.2 Type 1 və Type 2 hipervizor; s. 6

142. vCPU VM-ə nə kimi təqdim olunur?

Ehtimal olunan cavab: vCPU VM-ə təqdim edilən virtual prosessor vahididir; fiziki CPU vaxtı hipervizor tərəfindən bölüşdürülür.

Mövzu 4; 3.1 Prosessor: vCPU, planlaşdırma və overcommit; s. 7

143. CPU overcommit nə deməkdir?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki tutumdan artıq virtual resurs ayırmaqdır; resurslar eyni vaxtda tələb olunduqda rəqabət və çatışmazlıq riski yaranır.

Mövzu 4; 3.1 Prosessor: vCPU, planlaşdırma və overcommit; s. 7

144. Tam emulyasiyada virtual cihaz necə təqdim olunur?

Ehtimal olunan cavab: Emulyasiya qonaq sistemə virtual cihazı proqramla modelləşdirərək təqdim edir.

Mövzu 4; 3.3 Giriş-çıxış: üç yol; s. 9

145. Paravirtual I/O üçün guest-də nə olmalıdır?

Ehtimal olunan cavab: Guest OS-də uyğun paravirtual driver olmalıdır ki, I/O birbaşa optimallaşdırılmış interfeysdən keçsin.

Mövzu 4; 3.3 Giriş-çıxış: üç yol; s. 9

146. IOMMU-nun əsas funksiyası nədir?

Ehtimal olunan cavab: IOMMU cihazın DMA yaddaş çıxışını xəritələyib təcrid edir.

Mövzu 4; 3.3 Giriş-çıxış: üç yol; s. 9

147. Image-in əsas rolu hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 4; 3.4 Image, snapshot və backup; s. 10

148. Disk snapshot-u əsasən nəyi qeyd edir?

Ehtimal olunan cavab: Snapshot müəyyən anda disk/blok həcminin vəziyyətini saxlayır; tətbiq ardıcıllığı və bərpa testi ayrıca təmin edilməlidir.

Mövzu 4; 3.4 Image, snapshot və backup; s. 10

149. Qızıl image hansı baza image-idir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 4; 3.4 Image, snapshot və backup; s. 10

150. VM provisioning hansı prosesi əhatə edir?

Ehtimal olunan cavab: Sorğunun yoxlanması, resurs ayrılması, image/disk hazırlanması, instansiyanın başladılması və ilkin konfiqurasiyanın tətbiqi.

Mövzu 4; 3.5 VM provisioning: idarəetmə qatı və hipervizor; s. 11

151. VM yaratma sorğusunda kvota yoxlaması hansı suala cavab verir?

Ehtimal olunan cavab: İstifadəçinin/proyektin tələb olunan resursu yaratmağa icazə verilən limit daxilində olub-olmadığını yoxlayır.

Mövzu 4; 3.5 VM provisioning: idarəetmə qatı və hipervizor; s. 12

152. cloud-init əsasən nə üçün istifadə olunur?

Ehtimal olunan cavab: İlk açılışda VM-in user-data əsasında ilkin sazlanması və skriptlərin icrası üçün istifadə olunur.

Mövzu 4; 3.5 VM provisioning: idarəetmə qatı və hipervizor; s. 12

153. IaaS-da guest OS və onun üzərindəki proqramlar kimin məsuliyyətində qalır?

Ehtimal olunan cavab: IaaS hesablama, saxlama və şəbəkə kimi virtual infrastruktur resurslarını verir; müştəri OS və yuxarı qatları idarə edir.

Mövzu 4; 1.3 Virtuallaşdırma ilə bulud arasındakı sərhəd; s. 4

154. Niyə yalnız Type 1 etiketi hipervizorun həmişə daha sürətli və təhlükəsiz olduğunu sübut etmir?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 4; 2.2 Type 1 və Type 2 hipervizor; s. 6

155. Eyni vCPU sayına malik iki platformadakı VM-lərin hesablama gücü necə müqayisə edilməlidir?

Ehtimal olunan cavab: vCPU VM-ə təqdim edilən virtual prosessor vahididir; fiziki CPU vaxtı hipervizor tərəfindən bölüşdürülür.

Mövzu 4; 3.1 Prosessor: vCPU, planlaşdırma və overcommit; s. 7

156. Paylaşılan hostda başqa iş yükünün sizin VM-in performansına təsiri necə adlanır?

Ehtimal olunan cavab: Mərkəzi firewall/hub əlavə şəbəkə keçidi yaradır və gecikmə, tutum məhdudiyyəti və darboğaz riski əlavə edə bilər.

Mövzu 4; 3.1 Prosessor: vCPU, planlaşdırma və overcommit; s. 7

157. CPU overcommit-in xərc və performans baxımından əsas trade-off-u hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Mərkəzi firewall/hub əlavə şəbəkə keçidi yaradır və gecikmə, tutum məhdudiyyəti və darboğaz riski əlavə edə bilər.

Mövzu 4; 3.1 Prosessor: vCPU, planlaşdırma və overcommit; s. 7

158. Yaddaş overcommit-i tətbiq edilən hostda yaddaş çatmayanda əsas risk nədir?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki tutumdan artıq virtual resurs ayırmaqdır; resurslar eyni vaxtda tələb olunduqda rəqabət və çatışmazlıq riski yaranır.

Mövzu 4; 3.2 Yaddaş: təcrid və ayırma siyasəti; s. 8

159. VM-də yaddaş təcridi hansı təsvirə uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Hipervizor VM-lərin fiziki yaddaş sahələrini ayırır; bir VM digərinin yaddaşını birbaşa oxuya bilmir.

Mövzu 4; 3.2 Yaddaş: təcrid və ayırma siyasəti; s. 8

160. Birbaşa cihaz təyinatının paravirtual I/O ilə müqayisədə əsas çeviklik məhdudiyyəti nədir?

Ehtimal olunan cavab: NAT ünvanları/portları çevirir və stateful çıxış NAT-ı daxildən başladılan əlaqələrin cavabını qaytarır; kənardan yeni əlaqə yaratmır.

Mövzu 4; 3.3 Giriş-çıxış: üç yol; s. 9

161. Tətbiqin və asılılıqların image-ə əvvəlcədən yerləşdirilməsinin əsas nəticəsi hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 4; 3.4 Image, snapshot və backup; s. 10

162. Minimal image-dən açılışda konfiqurasiya yanaşmasının əsas riski hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 4; 3.4 Image, snapshot və backup; s. 10

163. İşləyən verilənlər bazasının disk snapshot-u niyə tətbiq ardıcıllığına avtomatik zəmanət vermir?

Ehtimal olunan cavab: Snapshot müəyyən anda disk/blok həcminin vəziyyətini saxlayır; tətbiq ardıcıllığı və bərpa testi ayrıca təmin edilməlidir.

Mövzu 4; 3.4 Image, snapshot və backup; s. 10

164. Backup nüsxələrinin giriş icazəsinin mənbənin icazəsindən ayrılmasının məqsədi nədir?

Ehtimal olunan cavab: Backup-ın bərpa oluna bildiyini yoxlamaq üçün sınaq mühitinə restore edib məlumatın bütövlüyünü və tətbiqin açıldığını təsdiqləyin.

Mövzu 4; 3.4 Image, snapshot və backup; s. 11

165. Provisioning-də copy-on-write üsulu ilə yeni disk necə hazırlanır?

Ehtimal olunan cavab: Sorğunun yoxlanması, resurs ayrılması, image/disk hazırlanması, instansiyanın başladılması və ilkin konfiqurasiyanın tətbiqi.

Mövzu 4; 3.5 VM provisioning: idarəetmə qatı və hipervizor; s. 12

166. İlkin konfiqurasiya zamanı user data-ya parol yazılması niyə təhlükəlidir?

Ehtimal olunan cavab: User data loglarda, metadata xidmətində və diskdə qala bilər; parol əvəzinə IAM/secret manager və müvəqqəti credential istifadə edin.

Mövzu 4; 3.5 VM provisioning: idarəetmə qatı və hipervizor; s. 13

167. Ayrılmış host paylaşılan hostdakı VM-dən əsasən nə ilə fərqlənir?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki host yalnız bir müştəriyə ayrılır; daha çox izolyasiya/lisenziya görünürlüğü, adətən yüksək xərc.

Mövzu 4; 6.1 İcra mühitləri; s. 18

168. Gecəlik snapshot-lar üçün saxlama müddəti təyin edilməməsi hansı idarəetmə problemi yaradır?

Ehtimal olunan cavab: Snapshot müəyyən anda disk/blok həcminin vəziyyətini saxlayır; tətbiq ardıcıllığı və bərpa testi ayrıca təmin edilməlidir.

Mövzu 4; 4.4 Yeni mürəkkəblik; s. 15

169. Paylaşılan prosessor keşi üzərindən dolayı məlumat sızması hansı riskdir?

Ehtimal olunan cavab: Side-channel riski: paylaşılan keşin vaxtlama/istifadə nümunələrindən həssas məlumat barədə nəticə çıxarmaq.

Mövzu 4; 7.1 Təhlükəsizlik: təcridin sərhədləri; s. 19

170. Virtuallaşdırmada VM escape anlayışı nəyi ifadə edir?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki hesablama resurslarını abstraksiya edib bir neçə izolyasiya olunmuş virtual mühitə bölmək.

Mövzu 4; 7.1 Təhlükəsizlik: təcridin sərhədləri; s. 19

171. Planlı texniki xidmət zamanı canlı köçürmə barədə hansı fikir düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: VM işlək halda hostlar arasında köçürülə bilər, lakin qısa fasilə və uyğun host/şəbəkə şərtləri ola bilər.

Mövzu 4; 7.4 Etibarlılıq; s. 20

172. Noutbukda host OS-in proqramı kimi işləyən hipervizorda iki VM açıqdır. Host OS yeniləmə üçün yenidən başladıqda nə baş verər?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 4; 2.2 Type 1 və Type 2 hipervizor; s. 6

173. Yalnız buludun idarəetmə API-si əlçatmazdır; işləyən VM-lərin məlumat yolu sağlamdır. Hansı nəticə gözlənilir?

Ehtimal olunan cavab: İdarəetmə əməliyyatları müvəqqəti mümkün olmaya bilər, amma data plane sağlamdırsa artıq işləyən workload adətən işləməyə davam edir.

Mövzu 4; 4.3 Yeni həll; s. 14

174. Bir fiziki serverdə tətbiqlər ayrı VM-lərə bölünüb. Pik yükdə həmin serverin ümumi tutumu yenə çatmır. Niyə virtuallaşdırma bunu təkbaşına həll etməyib?

Ehtimal olunan cavab: Fiziki hesablama resurslarını abstraksiya edib bir neçə izolyasiya olunmuş virtual mühitə bölmək.

Mövzu 4; 4.3 Yeni həll; s. 13

175. VM üçün ehtiyat nüsxə planı hazırlanır. Nüsxənin bərpa üçün işlək olduğunu yoxlamaq üçün hansı addım lazımdır?

Ehtimal olunan cavab: Backup-ın bərpa oluna bildiyini yoxlamaq üçün sınaq mühitinə restore edib məlumatın bütövlüyünü və tətbiqin açıldığını təsdiqləyin.

Mövzu 4; 3.4 Image, snapshot və backup; s. 11

176. Lokal hipervizorda VM və onun snapshot delta faylı eyni diskdədir. Disk sıradan çıxarsa, hansı nəticə gözlənilir?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 4; 3.4 Image, snapshot və backup; s. 10

177. x86_64 image-in ARM64 hostda native işləməməsi daşınmanın hansı uyğunluq şərtinə aiddir?

Ehtimal olunan cavab: NAT ünvanları/portları çevirir və stateful çıxış NAT-ı daxildən başladılan əlaqələrin cavabını qaytarır; kənardan yeni əlaqə yaratmır.

Mövzu 4; 4.5 Daşına bilmə: niyə “diski kopyalamaq” kifayət deyil; s. 15

178. Tətbiqin darboğazı disk I/O-sudur. Yalnız VM-in vCPU sayını artırmaq barədə hansı fikir düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: vCPU VM-ə təqdim edilən virtual prosessor vahididir; fiziki CPU vaxtı hipervizor tərəfindən bölüşdürülür.

Mövzu 4; 7.3 Performans; s. 20

179. İş yükü provayder hipervizoru olmadan birbaşa host aparatında işləməlidir. Hansı icra mühiti uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Type 1 hipervizor birbaşa fiziki avadanlıq üzərində işləyir və VM-lərin resurslarını idarə edir.

Mövzu 4; 6.1 İcra mühitləri; s. 18

180. Eyni VM daxilində iki etibarsız iş ayrı konteynerlərdə işləyir. Bu iki işin bir-birindən təcridi əsasən hansı sərhədə söykənir?

Ehtimal olunan cavab: Eyni host kernelini paylaşan konteynerlər tam VM sərhədi vermir; güclü etibarsız workload təcridi üçün ayrıca VM və ya microVM seçin.

Mövzu 4; 5 Kiçik, orta və yüksək miqyaslı sistem nümunələri; s. 17

181. Konteyner image-i tətbiqlə birlikdə asılılıqları paketləməklə əsasən hansı problemi azaltmağa kömək edir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 1.3 Konteyner ideyası; s. 4

182. Konteyner image-i nədir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 2.2 Əsas terminlər; s. 6

183. Dockerfile-ın əsas rolu nədir?

Ehtimal olunan cavab: Image konteynerin immutable, qatlı template-idir; Dockerfile build təlimatlarını və base image-dən yaranma qaydasını təsvir edir.

Mövzu 5; 3.6 Dockerfile və build keşi; s. 9

184. Registry hansı funksiyanı yerinə yetirir?

Ehtimal olunan cavab: Konteyner image-lərini saxlamaq, versiyalamaq və paylaşmaq üçün depodur.

Mövzu 5; 3.4 Docker arxitekturası: klient, daemon və registry; s. 9

185. Konteynerdə proses nömrələrini hansı namespace ayırır?

Ehtimal olunan cavab: Linux namespace proseslərin gördüyü resursları təcrid edir; Kubernetes namespace isə API obyektlərini məntiqi qruplaşdırır.

Mövzu 5; 3.1 Namespaces: proses nəyi görür; s. 6

186. Mount namespace hansı resursu ayırır?

Ehtimal olunan cavab: Linux namespace proseslərin gördüyü resursları təcrid edir; Kubernetes namespace isə API obyektlərini məntiqi qruplaşdırır.

Mövzu 5; 3.1 Namespaces: proses nəyi görür; s. 6

187. Cgroups-un əsas vəzifəsi hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Cgroups proses qrupunun CPU/yaddaş kimi resurs istifadəsini ölçür və məhdudlaşdırır.

Mövzu 5; 3.2 Cgroups: proses nə qədər istifadə edir; s. 7

188. Docker-in klient–server arxitekturasında docker CLI hansı rolu oynayır?

Ehtimal olunan cavab: CLI əmrləri Docker daemon/API-yə göndərən müştəridir; daemon image və konteyner əməliyyatlarını icra edir.

Mövzu 5; 3.4 Docker arxitekturası: klient, daemon və registry; s. 8

189. Dockerfile-da FROM təlimatı nəyi seçir?

Ehtimal olunan cavab: Image konteynerin immutable, qatlı template-idir; Dockerfile build təlimatlarını və base image-dən yaranma qaydasını təsvir edir.

Mövzu 5; 3.6 Dockerfile və build keşi; s. 10

190. Dockerfile-da WORKDIR təlimatının vəzifəsi nədir?

Ehtimal olunan cavab: Image konteynerin immutable, qatlı template-idir; Dockerfile build təlimatlarını və base image-dən yaranma qaydasını təsvir edir.

Mövzu 5; 3.6 Dockerfile və build keşi; s. 10

191. Dockerfile-da CMD nəyi təyin edir?

Ehtimal olunan cavab: Image konteynerin immutable, qatlı template-idir; Dockerfile build təlimatlarını və base image-dən yaranma qaydasını təsvir edir.

Mövzu 5; 3.6 Dockerfile və build keşi; s. 10

192. docker push əməliyyatının nəticəsi nədir?

Ehtimal olunan cavab: Lokal image-i registry-yə yükləyir.

Mövzu 5; 3.7 Registry, tag, digest və platforma; s. 11

193. Image digest-i nəyi ifadə edir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 3.7 Registry, tag, digest və platforma; s. 11

194. Docker volume-u hansı xüsusiyyətə malikdir?

Ehtimal olunan cavab: Volume konteyner ömründən asılı olmayan davamlı məlumat saxlama yoludur; backup ayrıca tələb olunur.

Mövzu 5; 3.8 Məlumatın saxlanması: yazıla bilən qat, volume, bind mount, tmpfs; s. 12

195. Bind mount nə edir?

Ehtimal olunan cavab: Host fayl sistemi yolunu konteyner daxilindəki yola qoşur.

Mövzu 5; 3.8 Məlumatın saxlanması: yazıla bilən qat, volume, bind mount, tmpfs; s. 12

196. tmpfs-də saxlanan məlumat konteyner dayananda necə dəyişir?

Ehtimal olunan cavab: Yaddaş/temporary filesystem; konteyner dayandıqda volatile məlumat itir.

Mövzu 5; 3.8 Məlumatın saxlanması: yazıla bilən qat, volume, bind mount, tmpfs; s. 12

197. Compose faylında tətbiqin servisləri hansı bölmədə təsvir edilir?

Ehtimal olunan cavab: Docker Compose YAML faylında services bölməsi konteyner xidmətlərini təsvir edir.

Mövzu 5; 3.10 Docker Compose: çoxkonteynerli tətbiqi bir faylda təsvir etmək; s. 15

198. Docker-in default seccomp profili nəyi məhdudlaşdırır?

Ehtimal olunan cavab: Seccomp system call-ları məhdudlaşdıraraq konteynerdən nüvəyə edilən çağırışları azaldır.

Mövzu 5; 3.3 Təcridin qatları və sərhədi; s. 7

199. macOS-da Docker Desktop ilə işləyən Linux konteyneri hansı nüvədən istifadə edir?

Ehtimal olunan cavab: Konteynerlər host əməliyyat sisteminin nüvəsini paylaşır; ayrıca qonaq OS nüvəsi yükləmirlər.

Mövzu 5; 1.4 Əhatə: Linux konteynerləri və “Docker ≠ konteyner”; s. 4

200. Docker ilə qurulmuş image-in Podman kimi başqa alətlərdə işlədilməsini hansı amil dəstəkləyir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 1.4 Əhatə: Linux konteynerləri və “Docker ≠ konteyner”; s. 4

201. Bir hostdakı bir neçə konteynerin daxildə eyni 80-ci portda dinləməsi necə mümkün olur?

Ehtimal olunan cavab: Konteynerlər ayrıca network namespace-də öz daxili 80 portunu dinləyə bilər; host portları isə fərqli xəritələnməlidir.

Mövzu 5; 3.1 Namespaces: proses nəyi görür; s. 6

202. Bir hostda konteynerlər bir-birinin proseslərini görmür. Bu, onların CPU və yaddaş istifadəsinin də məhdud olduğu deməkdirmi?

Ehtimal olunan cavab: Xeyr; PID namespace prosesləri təcrid edir, resurs limiti üçün cgroups CPU/memory limitləri də sazlanmalıdır.

Mövzu 5; 3.2 Cgroups: proses nə qədər istifadə edir; s. 7

203. Docker-in standart restart siyasəti no olduqda dayanmış konteyner üçün nə gözlənilir?

Ehtimal olunan cavab: Konteyner host nüvəsini paylaşdığı üçün tam qonaq əməliyyat sistemi yükləyən VM-dən daha tez başlayır.

Mövzu 5; 3.2 Cgroups: proses nə qədər istifadə edir; s. 7

204. docker run -d ilə başladılmış konteyner terminal bağlananda niyə dayanmağa məcbur deyil?

Ehtimal olunan cavab: Detached rejimdə konteyner terminaldan ayrılmış işləyir; prosesi konteynerin PID 1-i və restart policy idarə edir.

Mövzu 5; 3.4 Docker arxitekturası: klient, daemon və registry; s. 8

205. Dockerfile təlimatlarının image qatlarına təsiri hansı variantda düzgün göstərilib?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 3.5 Image: qatlar və yazıla bilən qat; s. 9

206. Konteynerdə image-in aşağı qatındakı fayl dəyişdiriləndə copy-on-write necə işləyir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 3.5 Image: qatlar və yazıla bilən qat; s. 9

207. .dockerignore faylı image qurularkən hansı məqsədə xidmət edir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 3.6 Dockerfile və build keşi; s. 10

208. Çoxmərhələli build son image-i kiçiltməyə necə kömək edir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 3.6 Dockerfile və build keşi; s. 11

209. Registry-də tag yeni image-ə yönəldildikdə həmin tag-dən əvvəl yaradılmış işləyən konteynerlə nə baş verir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 3.7 Registry, tag, digest və platforma; s. 11

210. Çoxplatformalı image-də amd64 və arm64 hostları üçün uyğunluq necə təmin edilir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 3.7 Registry, tag, digest və platforma; s. 11

211. Docker-də -p 8080:80 yazısı hansı port əlaqəsini təsvir edir?

Ehtimal olunan cavab: Port mapping host portunu konteyner portuna bağlayır; məsələn host 8080 → konteyner 80.

Mövzu 5; 3.9 Şəbəkə: port yayımlama və konteynerlərarası əlaqə; s. 13

212. Dockerfile-da EXPOSE təlimatı portun əlçatanlığına necə təsir edir?

Ehtimal olunan cavab: Image konteynerin immutable, qatlı template-idir; Dockerfile build təlimatlarını və base image-dən yaranma qaydasını təsvir edir.

Mövzu 5; 3.9 Şəbəkə: port yayımlama və konteynerlərarası əlaqə; s. 13

213. Default bridge ilə istifadəçinin yaratdığı bridge şəbəkəsində konteynerlərin bir-birini tapması necə fərqlənir?

Ehtimal olunan cavab: User-defined bridge daxili DNS ad həlli və şəbəkə izolyasiyası verir; default bridge-də adla kəşf məhdud/əlavə link tələb edə bilər.

Mövzu 5; 3.9 Şəbəkə: port yayımlama və konteynerlərarası əlaqə; s. 13

214. Əlavə silmə bayrağı olmadan docker compose down nə edir?

Ehtimal olunan cavab: Docker Compose YAML faylında services bölməsi konteyner xidmətlərini təsvir edir.

Mövzu 5; 3.10 Docker Compose: çoxkonteynerli tətbiqi bir faylda təsvir etmək; s. 16

215. Podman-ın Docker-in standart daemon əsaslı quruluşundan fərqi hansı variantda verilib?

Ehtimal olunan cavab: Podman daemon-suz işləyə bilər və rootless konteynerləri dəstəkləyir.

Mövzu 5; 3.4 Docker arxitekturası: klient, daemon və registry; s. 8

216. Konteyner sıxlığı artsa da xərc qiymətləndirməsində hansı əlavə amillər nəzərə alınmalıdır?

Ehtimal olunan cavab: Host/klaster idarəetməsi, lisenziyalar, storage, şəbəkə, logging/monitoring, backup, təhlükəsizlik və mühəndis vaxtı da TCO-ya daxil edilməlidir.

Mövzu 5; 7.2 Xərc; s. 22

217. Bir konteynerin yaddaş limiti daxilində tələbatı ödənmir, digərinin CPU kvotası tükənir. Nəticələr hansı variantda düzgün müqayisə edilir?

Ehtimal olunan cavab: İstifadəçinin/proyektin tələb olunan resursu yaratmağa icazə verilən limit daxilində olub-olmadığını yoxlayır.

Mövzu 5; 3.2 Cgroups: proses nə qədər istifadə edir; s. 7

218. Image qurularkən bir qatda parol faylı yaradılıb, sonrakı qatda silinib. Parolun məxfiliyi haqqında hansı fikir doğrudur?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 3.5 Image: qatlar və yazıla bilən qat; s. 9

219. Dockerfile-da COPY . . addımı RUN pip install -r requirements.txt-dən əvvəldir. Asılılıqlar siyahısı dəyişmədən yalnız kod dəyişəndə asılılıqların keşdən gəlməsi üçün hansı sıra uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Image konteynerin immutable, qatlı template-idir; Dockerfile build təlimatlarını və base image-dən yaranma qaydasını təsvir edir.

Mövzu 5; 3.6 Dockerfile və build keşi; s. 10

220. Bazanın məlumatı hostun lokal volume-unda saxlanır. Hostun diski sıradan çıxarsa, volume niyə ayrıca backup-ı əvəz etmir?

Ehtimal olunan cavab: Backup-ın bərpa oluna bildiyini yoxlamaq üçün sınaq mühitinə restore edib məlumatın bütövlüyünü və tətbiqin açıldığını təsdiqləyin.

Mövzu 5; 3.8 Məlumatın saxlanması: yazıla bilən qat, volume, bind mount, tmpfs; s. 13

221. web və db eyni istifadəçi bridge şəbəkəsindədir. Bazanı xaricə açmadan web-in ona qoşulması üçün hansı üsul uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Hər iki servisi ortaq daxili user-defined bridge şəbəkəsinə qoşun; DB portunu hosta dərc etməyin.

Mövzu 5; 3.9 Şəbəkə: port yayımlama və konteynerlərarası əlaqə; s. 13

222. Compose-da baza prosesi başlayıb, amma hələ qoşulma qəbul etmir. Veb servisin başlamazdan əvvəl bazanın hazırlığını gözləməsi üçün nə lazımdır?

Ehtimal olunan cavab: Docker Compose YAML faylında services bölməsi konteyner xidmətlərini təsvir edir.

Mövzu 5; 3.10 Docker Compose: çoxkonteynerli tətbiqi bir faylda təsvir etmək; s. 16

223. Bütün servislər bir hostda Compose ilə işləyir və host sıradan çıxır. Compose-un hansı məhdudiyyəti burada üzə çıxır?

Ehtimal olunan cavab: Docker Compose YAML faylında services bölməsi konteyner xidmətlərini təsvir edir.

Mövzu 5; 3.10 Docker Compose: çoxkonteynerli tətbiqi bir faylda təsvir etmək; s. 16

224. Tətbiqin mövcud hostdan fərqli əməliyyat sistemi nüvəsinə ehtiyacı var. Mühazirədəki seçim meyarına görə hansı yanaşma uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: VM istifadə edin: VM öz guest kernelini daşıyır; konteyner host kernelini paylaşır.

Mövzu 5; 6.2 Seçim meyarları; s. 20

225. Əvvəlki image versiyasına qayıdış zamanı hansı yoxlama ayrıca vacibdir?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 5; 7.4 Etibarlılıq; s. 22

226. Deployment obyektində spec sahəsi nəyi göstərir?

Ehtimal olunan cavab: İstənilən vəziyyətin spesifikasiyasıdır: replika sayı, Pod template, selector və rollout parametrləri.

Mövzu 6; 1.2 İmperativ və deklarativ yanaşma; s. 4

227. Node-da konteyneri faktiki işə salan hansı hissədir?

Ehtimal olunan cavab: Node-da container runtime (məsələn containerd/CRI-O) konteyner prosesini başladır; kubelet onu idarə edir.

Mövzu 6; 1.3 Kubernetes nədir; s. 4

228. Uyğunlaşdırma dövrünün əsas işi nədir?

Ehtimal olunan cavab: İstənən vəziyyəti faktiki vəziyyətlə müqayisə edib fərqi aradan qaldırmaq üçün resursları dəyişir.

Mövzu 6; 2.1 Uyğunlaşdırma dövrü; s. 5

229. Kubernetes klasterinin iki əsas hissəsi hansılardır?

Ehtimal olunan cavab: Control plane və worker node-lar.

Mövzu 6; 3.1 Klasterin arxitekturası; s. 7

230. Klasterdə API server məlumatını saxlayan açar–dəyər anbarı hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: etcd klasterin vəziyyətini saxlayan paylanmış açar-dəyər anbarıdır.

Mövzu 6; 3.1 Klasterin arxitekturası; s. 7

231. Hələ node-a təyin olunmamış Pod üçün node-u hansı komponent seçir?

Ehtimal olunan cavab: Pod Kubernetes-də yerləşdirilən ən kiçik vahiddir; bir və ya daha çox birgə konteyner ehtiva edir.

Mövzu 6; 3.1 Klasterin arxitekturası; s. 7

232. Node-un agenti kimi Pod-ları işə salan və statusunu bildirən komponent hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Kubelet node-da Pod-ları başladır və onların vəziyyətini control plane-ə bildirir.

Mövzu 6; 3.1 Klasterin arxitekturası; s. 7

233. Kubernetes-də yaradılıb idarə oluna bilən ən kiçik yerləşdirmə vahidi hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Pod Kubernetes-də yerləşdirilən ən kiçik vahiddir; bir və ya daha çox birgə konteyner ehtiva edir.

Mövzu 6; 3.3 Pod; s. 9

234. ReplicaSet-in əsas vəzifəsi nədir?

Ehtimal olunan cavab: ReplicaSet istənilən sayda Pod replikasını işlək saxlamağa çalışır.

Mövzu 6; 3.4 Deployment, ReplicaSet və etiketlər; s. 10

235. Deployment, ReplicaSet və Pod arasında idarəetmə zənciri hansı ardıcıllıqdadır?

Ehtimal olunan cavab: Pod Kubernetes-də yerləşdirilən ən kiçik vahiddir; bir və ya daha çox birgə konteyner ehtiva edir.

Mövzu 6; 3.4 Deployment, ReplicaSet və etiketlər; s. 10

236. Kubernetes etiketi (label) nədir?

Ehtimal olunan cavab: Label obyektə əlavə edilən key/value metadata-dır; selector-lar qrup seçmək üçün istifadə olunur.

Mövzu 6; 3.4 Deployment, ReplicaSet və etiketlər; s. 10

237. Service Pod qrupuna hansı sabit giriş vasitələrini verir?

Ehtimal olunan cavab: Pod Kubernetes-də yerləşdirilən ən kiçik vahiddir; bir və ya daha çox birgə konteyner ehtiva edir.

Mövzu 6; 3.8 Service: dəyişən Pod-lar üçün sabit giriş; s. 13

238. Hər node-un IP-sində sabit port açan Service növü hansıdır?

Ehtimal olunan cavab: Service Pod qrupuna sabit virtual IP/DNS adı verir; NodePort hər node-da sabit port açır.

Mövzu 6; 3.8 Service: dəyişən Pod-lar üçün sabit giriş; s. 14

239. Gizli olmayan konfiqurasiyanı saxlamaq üçün hansı obyekt nəzərdə tutulub?

Ehtimal olunan cavab: ConfigMap.

Mövzu 6; 3.9 ConfigMap və Secret; s. 15

240. Parol, token və açar kimi kiçik həssas məlumat üçün hansı obyekt nəzərdə tutulub?

Ehtimal olunan cavab: Secret; access ayrıca RBAC ilə məhdudlaşdırılmalı, encryption at rest və secret management nəzərdən keçirilməlidir.

Mövzu 6; 3.9 ConfigMap və Secret; s. 15

241. Secret-in data dəyərlərində base64 istifadəsi nə deməkdir?

Ehtimal olunan cavab: Secret kiçik həssas məlumatlar üçündür; base64 kodlaşdırmadır, öz-özlüyündə şifrələmə deyil.

Mövzu 6; 3.9 ConfigMap və Secret; s. 15

242. CPU limiti işləmə vaxtında necə tətbiq olunur?

Ehtimal olunan cavab: Cgroups proses qrupunun CPU/yaddaş kimi resurs istifadəsini ölçür və məhdudlaşdırır.

Mövzu 6; 3.11 Requests və limits; s. 16

243. kind alətində Kubernetes node-ları necə işlədilir?

Ehtimal olunan cavab: kind Kubernetes node-larını Docker konteynerləri kimi başladaraq lokal klaster yaradır.

Mövzu 6; 3.7 Node itəndə nə baş verir; s. 13

244. Bir hostda Compose ilə işləyən sistemdə host sönəndə restart siyasəti niyə konteynerləri başqa hostda bərpa etmir?

Ehtimal olunan cavab: Konteyner host nüvəsini paylaşdığı üçün tam qonaq əməliyyat sistemi yükləyən VM-dən daha tez başlayır.

Mövzu 6; 1.1 Compose-un sərhədi; s. 3

245. Kubernetes namespace-i ilə Linux namespace-i arasındakı fərq hansı variantda düzgün göstərilib?

Ehtimal olunan cavab: Linux namespace proseslərin gördüyü resursları təcrid edir; Kubernetes namespace isə API obyektlərini məntiqi qruplaşdırır.

Mövzu 6; 2.3 Əsas terminlər; s. 7

246. Requests və limits parametrlərinin rolları hansı variantda düzgün müqayisə olunur?

Ehtimal olunan cavab: Requests planlaşdırma üçün minimum tələb olunan resursdur; limits konteynerə verilən maksimal resursu məhdudlaşdırır.

Mövzu 6; 3.11 Requests və limits; s. 17

247. Readiness probe uğursuz olduqda konteynerə və Service trafikinə nə olur?

Ehtimal olunan cavab: Readiness uğursuzdursa Pod hazır sayılmır və Service yeni sorğuları ona göndərmir; konteyner mütləq restart edilmir.

Mövzu 6; 3.10 Probe-lar: işləyir, hazırdır, başlayıb; s. 16

248. Uzun başlanğıclı tətbiq üçün startup probe seçilir. Liveness intervalını çox artırmaqla müqayisədə bu seçimin faydası nədir?

Ehtimal olunan cavab: Startup probe uzun başlanğıcı qoruyur; uğur qazanana qədər liveness/readiness yoxlamaları təxirə salınır.

Mövzu 6; 3.10 Probe-lar: işləyir, hazırdır, başlayıb; s. 16

249. Kubelet konteyneri eyni Pod daxilində yenidən başladanda hansı məlumat eyni qalır?

Ehtimal olunan cavab: Kubelet node-da Pod-ları başladır və onların vəziyyətini control plane-ə bildirir.

Mövzu 6; 3.6 Konteynerin yenidən başladılması və Pod-un əvəz olunması; s. 12

250. Pod-un həyatı boyu node-a təyin olunması haqqında hansı fikir düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: Pod Kubernetes-də yerləşdirilən ən kiçik vahiddir; bir və ya daha çox birgə konteyner ehtiva edir.

Mövzu 6; 3.3 Pod; s. 10

251. Veb tətbiqi ilə verilənlər bazasını ayrı Pod-larda yerləşdirmək niyə daha uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Pod Kubernetes-də yerləşdirilən ən kiçik vahiddir; bir və ya daha çox birgə konteyner ehtiva edir.

Mövzu 6; 3.3 Pod; s. 10

252. Deployment üçün kubectl rollout undo əmri nəyi əvvəlki vəziyyətə qaytarır?

Ehtimal olunan cavab: Deployment-i əvvəlki revision/Pod template versiyasına qaytarır.

Mövzu 6; 3.5 Rolling update və geri qaytarma; s. 11

253. Rolling update zamanı yeni və köhnə versiyaların uyğunluğu niyə vacibdir?

Ehtimal olunan cavab: Köhnə və yeni versiyalar rollout ərzində paralel qala bilər; API/schema uyğunluğu qorunmalıdır.

Mövzu 6; 3.5 Rolling update və geri qaytarma; s. 11

254. ImagePullBackOff ilə CrashLoopBackOff arasındakı fərq hansı variantda düzgündür?

Ehtimal olunan cavab: ImagePullBackOff image-i çəkmək alınmadığını; CrashLoopBackOff konteynerin başlayıb təkrar çökdüyünü göstərir.

Mövzu 6; 3.2 kubectl apply-dan işləyən Pod-a: məlumat axını; s. 9

255. Requests dəyərlərinin ehtiyacdan çox yüksək yazılması xərcə necə təsir edə bilər?

Ehtimal olunan cavab: Requests planlaşdırma üçün minimum tələb olunan resursdur; limits konteynerə verilən maksimal resursu məhdudlaşdırır.

Mövzu 6; 7.2 Xərc; s. 23

256. API klaster daxilindəki veb Pod-larından çağırılacaq və xaricə açılmamalıdır. Xarici balanslaşdırıcı və node portu açmadan hansı Service növü uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: SLA statistik əlçatanlıq hədəfidir; nasazlığı və bütün kəsintiləri sıfırlamağa zəmanət vermir.

Mövzu 6; 3.8 Service: dəyişən Pod-lar üçün sabit giriş; s. 14

257. ConfigMap mühit dəyişəni kimi Pod-a verilib. ConfigMap-də dəyər dəyişəndə mövcud Pod-da nə baş verir?

Ehtimal olunan cavab: Pod Kubernetes-də yerləşdirilən ən kiçik vahiddir; bir və ya daha çox birgə konteyner ehtiva edir.

Mövzu 6; 3.9 ConfigMap və Secret; s. 15

258. Namespace-də Pod yaratmaq icazəsi Secret-in məzmununa necə dolayı çıxış verə bilər?

Ehtimal olunan cavab: Linux namespace proseslərin gördüyü resursları təcrid edir; Kubernetes namespace isə API obyektlərini məntiqi qruplaşdırır.

Mövzu 6; 3.9 ConfigMap və Secret; s. 15

259. İdarə olunan Kubernetes-də control plane-i provayder işlədirsə, hansı iş müştərinin məsuliyyətində qalır?

Ehtimal olunan cavab: Control plane resursları idarə/təmin edir; data plane tətbiqin real istifadəçi trafikini daşıyır.

Mövzu 6; 6.2 Seçim meyarları; s. 23

260. Kubernetes API-sinin provayderlər arasında oxşar olması niyə tam daşına bilmə zəmanəti deyil?

Ehtimal olunan cavab: API oxşarlığı workload manifestlərini asanlaşdırır, lakin storage, load balancer, IAM, şəbəkə və provayder əlavələri fərqlənir.

Mövzu 6; 6.2 Seçim meyarları; s. 22

261. Image ölçüsünün böyüməsi yeni Pod-un hazırlanmasına necə təsir edə bilər?

Ehtimal olunan cavab: Image VM/konteyner yaratmaq üçün əməliyyat sistemi, fayllar və ilkin konfiqurasiyanın versiyalı şablonudur.

Mövzu 6; 7.3 Performans; s. 23

262. Deployment-də yalnız replika sayı artırılır, Pod şablonu dəyişmir. Hansı nəticə gözlənilir?

Ehtimal olunan cavab: Pod Kubernetes-də yerləşdirilən ən kiçik vahiddir; bir və ya daha çox birgə konteyner ehtiva edir.

Mövzu 6; 3.5 Rolling update və geri qaytarma; s. 11

263. Control plane əlçatmazdır, amma node və kubelet işləyir. Restart siyasəti Always olan mövcud Pod-da konteyner çökür. Nə mümkündür?

Ehtimal olunan cavab: Control plane resursları idarə/təmin edir; data plane tətbiqin real istifadəçi trafikini daşıyır.

Mövzu 6; 3.6 Konteynerin yenidən başladılması və Pod-un əvəz olunması; s. 12

264. Tətbiqin üç replikası eyni worker node-da işləyir. Yalnız replikaların sayına əsaslanaraq bir node itkisinə davamlılıq barədə nə demək olar?

Ehtimal olunan cavab: SLA statistik əlçatanlıq hədəfidir; nasazlığı və bütün kəsintiləri sıfırlamağa zəmanət vermir.

Mövzu 6; 3.7 Node itəndə nə baş verir; s. 13

265. API-nin liveness probe-u ortaq verilənlər bazasını yoxlayır. Baza yavaşlayanda hansı risk yaranır?

Ehtimal olunan cavab: Startup probe uzun başlanğıcı qoruyur; uğur qazanana qədər liveness/readiness yoxlamaları təxirə salınır.

Mövzu 6; 3.10 Probe-lar: işləyir, hazırdır, başlayıb; s. 16

266. ConfigMap adi volume faylı kimi qoşulub, subPath istifadə olunmur. Fayl yenilənib, amma tətbiq onu yalnız başlanğıcda oxuyur. Tətbiq niyə köhnə dəyəri istifadə edir?

Ehtimal olunan cavab: Volume konteyner ömründən asılı olmayan davamlı məlumat saxlama yoludur; backup ayrıca tələb olunur.

Mövzu 6; 3.9 ConfigMap və Secret; s. 15

267. Komanda requests və limits dəyərlərini təsadüfi seçib. Real yükə uyğun dəyərlər müəyyən etmək üçün hansı yanaşma daha əsaslıdır?

Ehtimal olunan cavab: Requests planlaşdırma üçün minimum tələb olunan resursdur; limits konteynerə verilən maksimal resursu məhdudlaşdırır.

Mövzu 6; 3.11 Requests və limits; s. 17

268. Node-larda faktiki CPU istifadəsi azdır, amma yeni Pod-un yazılmış requests-i qalan ayrılabilən tutuma sığmır. Resurs baxımından hansı nəticə gözlənilir?

Ehtimal olunan cavab: Pod Kubernetes-də yerləşdirilən ən kiçik vahiddir; bir və ya daha çox birgə konteyner ehtiva edir.

Mövzu 6; 3.11 Requests və limits; s. 16

269. Klasterdə LoadBalancer Service yaradılıb, amma xarici balanslaşdırıcı üçün provayder inteqrasiyası və ayrıca komponent yoxdur. Hansı nəticə gözlənilir?

Ehtimal olunan cavab: SLA statistik əlçatanlıq hədəfidir; nasazlığı və bütün kəsintiləri sıfırlamağa zəmanət vermir.

Mövzu 6; 3.8 Service: dəyişən Pod-lar üçün sabit giriş; s. 14

270. Bir neçə servis bir hostda rahat işləyir və komandanın Kubernetes bacarığı yoxdur. Kubernetes-ə keçid barədə hansı yanaşma daha əsaslıdır?

Ehtimal olunan cavab: Əməliyyat mürəkkəbliyi faydanı üstələyə bilər; əvvəlcə mövcud sadə həlli saxlayın və keçidi real miqyas/HA tələbi əsaslandıranda edin.

Mövzu 6; 6.2 Seçim meyarları; s. 22

271. Buludda virtual şəbəkə nədir?

Ehtimal olunan cavab: Buludda məntiqi təcrid olunmuş IP şəbəkəsi; subnet, marşrut, firewall və qapıları özündə birləşdirir.

Mövzu 7; 1.2 Fiziki şəbəkədən virtual şəbəkəyə; s. 4

272. Virtual şəbəkədə ünvan planının hazırlanması kimin məsuliyyətidir?

Ehtimal olunan cavab: CIDR prefiksi şəbəkə/subnet ünvan diapazonunu müəyyən edir; böyümə, xidmət ünvanları və provayder rezervləri də planlaşdırılmalıdır.

Mövzu 7; 1.2 Fiziki şəbəkədən virtual şəbəkəyə; s. 4

273. Subnet virtual şəbəkəyə münasibətdə nədir?

Ehtimal olunan cavab: Virtual şəbəkənin CIDR diapazonunun daha kiçik IP alt şəbəkəsinə bölünmüş hissəsidir.

Mövzu 7; 2.2 Anlayışlar zənciri və provayderlər arasında əhatə fərqi; s. 6

274. Marşrut cədvəlinin əsas vəzifəsi nədir?

Ehtimal olunan cavab: Təyinat IP prefiksinə görə paketin növbəti hop/şlüzünü seçir.

Mövzu 7; 2.2 Anlayışlar zənciri və provayderlər arasında əhatə fərqi; s. 6

275. Paketin L3 başlığında hansı məlumat yerləşir?

Ehtimal olunan cavab: IP mənbə və təyinat ünvanları (və digər IP metadata); portlar L4 qatındadır.

Mövzu 7; 2.1 Paketin üç zərfi: L3, L4 və L7; s. 5

276. TCP başlığında mənbə və təyinat portları hansı qata aiddir?

Ehtimal olunan cavab: NAT ünvanları/portları çevirir və stateful çıxış NAT-ı daxildən başladılan əlaqələrin cavabını qaytarır; kənardan yeni əlaqə yaratmır.

Mövzu 7; 2.1 Paketin üç zərfi: L3, L4 və L7; s. 5

277. AWS-də bir subnet-in əlçatanlıq zonası ilə əlaqəsi necədir?

Ehtimal olunan cavab: Zonalar arasında ehtiyatlılıq üçün hər zona müstəqil işləyə bilməli; tək zonadakı NAT kimi asılılıqlar aradan qaldırılmalıdır.

Mövzu 7; 2.2 Anlayışlar zənciri və provayderlər arasında əhatə fərqi; s. 6

278. Provayder subnet-də bəzi IP ünvanlarını nə üçün ehtiyatda saxlayır?

Ehtimal olunan cavab: Virtual şəbəkənin CIDR diapazonunun daha kiçik IP alt şəbəkəsinə bölünmüş hissəsidir.

Mövzu 7; 3.1 Ünvan planı: CIDR, xüsusi diapazonlar və ehtiyat ünvanlar; s. 7

279. AWS-də subnet-in public sayılması üçün marşrut cədvəlində nəyə marşrut olmalıdır?

Ehtimal olunan cavab: Virtual şəbəkənin CIDR diapazonunun daha kiçik IP alt şəbəkəsinə bölünmüş hissəsidir.

Mövzu 7; 3.3 Public və private: provayderə görə nə deməkdir; s. 8

280. NAT paketin hansı məlumatını dəyişir?

Ehtimal olunan cavab: NAT ünvanları/portları çevirir və stateful çıxış NAT-ı daxildən başladılan əlaqələrin cavabını qaytarır; kənardan yeni əlaqə yaratmır.

Mövzu 7; 3.4 NAT: yalnız çıxış, vəziyyət cədvəli və onun sərhədləri; s. 9

281. Stateful süzgəci fərqləndirən əsas xüsusiyyət nədir?

Ehtimal olunan cavab: Stateful firewall bağlantının vəziyyətini saxlayır və mövcud əlaqənin cavab trafikini tanıyır.

Mövzu 7; 3.5 Süzgəclər: stateful və stateless; s. 11

282. Stateless süzgəc paketləri necə yoxlayır?

Ehtimal olunan cavab: Stateless filtr hər paketi əlaqə vəziyyətini saxlamadan, qaydalar üzrə ayrıca yoxlayır.

Mövzu 7; 3.5 Süzgəclər: stateful və stateless; s. 11

283. DNS-in əsas funksiyası nədir?

Ehtimal olunan cavab: DNS adları IP ünvanlarına həll edir; TTL keşdə saxlanma müddətidir. Qısa TTL yenilənməni sürətləndirir, sorğuları artırır.

Mövzu 7; 3.8 DNS: private zona, split-horizon və TTL; s. 13

284. Private DNS zonası haradan sorğulana bilər?

Ehtimal olunan cavab: DNS adları IP ünvanlarına həll edir; TTL keşdə saxlanma müddətidir. Qısa TTL yenilənməni sürətləndirir, sorğuları artırır.

Mövzu 7; 3.8 DNS: private zona, split-horizon və TTL; s. 13

285. DNS-də TTL nəyi müəyyən edir?

Ehtimal olunan cavab: DNS adları IP ünvanlarına həll edir; TTL keşdə saxlanma müddətidir. Qısa TTL yenilənməni sürətləndirir, sorğuları artırır.

Mövzu 7; 3.8 DNS: private zona, split-horizon və TTL; s. 13

286. Yük balanslaşdırıcı adi halda sorğuları hansı hədəflərə göndərir?

Ehtimal olunan cavab: Sorğuları sağlam tətbiq hədəfləri/instansiyaları arasında bölüşdürür.

Mövzu 7; 3.9 Yük balanslaşdırıcı: L4 və L7, sağlamlıq yoxlaması; s. 14

287. Mühazirədəki hibrid əlaqədə site-to-site VPN nəyi birləşdirir?

Ehtimal olunan cavab: Site-to-site VPN iki şəbəkəni şifrəli tunellə birləşdirir; xüsusi xəttdə şifrələmə ayrıca təmin edilməlidir.

Mövzu 7; 3.10 Virtual şəbəkənin sərhədindəki qapılar: VPN, xüsusi bağlantı, peering, private endpoint; s. 16

288. Axın loglarında əsasən hansı məlumat qeydə alınır?

Ehtimal olunan cavab: Flow log mənbə/təyinat IP-si, port, protokol, vaxt və qəbul/rədd nəticəsi kimi metadata saxlayır; tam tətbiq məzmununu deyil.

Mövzu 7; 3.11 Təhlükəsiz məlumat axını: qatlar birlikdə; s. 17

289. Eyni virtual şəbəkədə tətbiq və baza fərqli subnet-lərdə yerləşir. Onların ayrılmasını hansı vasitə təmin edir?

Ehtimal olunan cavab: Virtual şəbəkənin CIDR diapazonunun daha kiçik IP alt şəbəkəsinə bölünmüş hissəsidir.

Mövzu 7; 1.3 Analogiya və onun sərhədi; s. 4

290. Fərqli bulud müştəriləri niyə eyni RFC 1918 xüsusi ünvan blokunu seçə bilər?

Ehtimal olunan cavab: RFC 1918 diapazonları şəxsi şəbəkələrdə təkrar istifadə oluna bilər və internetdə qlobal unikal deyil.

Mövzu 7; 3.1 Ünvan planı: CIDR, xüsusi diapazonlar və ehtiyat ünvanlar; s. 6

291. Subnet ölçüsü planlaşdırılarkən yalnız mövcud VM-lərin sayını nəzərə almaq niyə kifayət etməyə bilər?

Ehtimal olunan cavab: CIDR prefiksi şəbəkə/subnet ünvan diapazonunu müəyyən edir; böyümə, xidmət ünvanları və provayder rezervləri də planlaşdırılmalıdır.

Mövzu 7; 3.1 Ünvan planı: CIDR, xüsusi diapazonlar və ehtiyat ünvanlar; s. 7

292. Azure-da subnet-in defaultOutboundAccess xassəsinin false olması nə deməkdir?

Ehtimal olunan cavab: Virtual şəbəkənin CIDR diapazonunun daha kiçik IP alt şəbəkəsinə bölünmüş hissəsidir.

Mövzu 7; 3.3 Public və private: provayderə görə nə deməkdir; s. 9

293. İdarə olunan çıxış NAT-ı internetdən başlanan yeni bağlantını niyə daxili resursa ötürmür?

Ehtimal olunan cavab: NAT ünvanları/portları çevirir və stateful çıxış NAT-ı daxildən başladılan əlaqələrin cavabını qaytarır; kənardan yeni əlaqə yaratmır.

Mövzu 7; 3.4 NAT: yalnız çıxış, vəziyyət cədvəli və onun sərhədləri; s. 9

294. Autoscaling istifadə olunan sistemdə süzgəc qaydasını konkret node IP-si əvəzinə rol qrupuna bağlamaq niyə faydalıdır?

Ehtimal olunan cavab: Metrik həddi keçdikdə instansiya əlavə edilir, yük azalanda isə instansiyalar azaldılır; qaydalar və hədlər düzgün sazlanmalıdır.

Mövzu 7; 3.6 Rol əsaslı qaydalar, ən az imtiyaz və çıxış nəzarəti; s. 11

295. Kubernetes NetworkPolicy qaydalarının tətbiq olunması üçün hansı şərt lazımdır?

Ehtimal olunan cavab: NetworkPolicy işləməsi üçün klasterdə onu tətbiq edən NetworkPolicy dəstəkli CNI/network plugin olmalıdır.

Mövzu 7; 3.6 Rol əsaslı qaydalar, ən az imtiyaz və çıxış nəzarəti; s. 12

296. Mühazirədə AWS NAT gateway üçün ödənişin hansı iki amildən asılı olduğu göstərilir?

Ehtimal olunan cavab: NAT ünvanları/portları çevirir və stateful çıxış NAT-ı daxildən başladılan əlaqələrin cavabını qaytarır; kənardan yeni əlaqə yaratmır.

Mövzu 7; 7.2 Xərc; s. 23

297. WAF ilə şəbəkə süzgəci arasındakı fərqi hansı fikir düzgün göstərir?

Ehtimal olunan cavab: WAF HTTP/HTTPS tətbiq səviyyəli hücumları süzür; L3/L4 firewall qaydalarını əvəz etmir.

Mövzu 7; 3.7 Firewall qatları; s. 13

298. Mühazirədə split-horizon DNS eyni xidmət adı üçün necə cavab verir?

Ehtimal olunan cavab: DNS adları IP ünvanlarına həll edir; TTL keşdə saxlanma müddətidir. Qısa TTL yenilənməni sürətləndirir, sorğuları artırır.

Mövzu 7; 3.8 DNS: private zona, split-horizon və TTL; s. 13

299. L7 yük balanslaşdırıcı HTTPS sorğusunun URL yolunu oxumaq üçün TLS bağlantısını niyə çox vaxt özündə bitirir?

Ehtimal olunan cavab: Sorğuları sağlam tətbiq hədəfləri/instansiyaları arasında bölüşdürür.

Mövzu 7; 2.1 Paketin üç zərfi: L3, L4 və L7; s. 5

300. Daxili (internal) yük balanslaşdırıcı əsasən necə istifadə olunur?

Ehtimal olunan cavab: Sorğuları sağlam tətbiq hədəfləri/instansiyaları arasında bölüşdürür.

Mövzu 7; 3.9 Yük balanslaşdırıcı: L4 və L7, sağlamlıq yoxlaması; s. 14

301. A ilə B və B ilə C virtual şəbəkələri arasında peering var. A-nın B vasitəsilə C-yə çata bilməməsi hansı xüsusiyyətlə izah olunur?

Ehtimal olunan cavab: Peering birbaşa iki virtual şəbəkəni birləşdirir; tranzitiv marşrutlaşdırma adətən avtomatik təmin olunmur.

Mövzu 7; 3.10 Virtual şəbəkənin sərhədindəki qapılar: VPN, xüsusi bağlantı, peering, private endpoint; s. 16

302. Private endpoint yaradılması idarə olunan xidmətin yerləşməsini necə dəyişir?

Ehtimal olunan cavab: Private endpoint idarə olunan xidmətə müştəri şəbəkəsindən özəl IP ilə çıxış verir; DNS-in özəl ünvana həlli də sazlanmalıdır.

Mövzu 7; 3.10 Virtual şəbəkənin sərhədindəki qapılar: VPN, xüsusi bağlantı, peering, private endpoint; s. 17

303. Sıfır etibar prinsipinə görə private subnet-də yerləşən resurs barədə hansı fikir doğrudur?

Ehtimal olunan cavab: Public subnet-də internet gateway-ə marşrut olur; private subnet-də birbaşa inbound internet marşrutu olmur.

Mövzu 7; 3.11 Təhlükəsiz məlumat axını: qatlar birlikdə; s. 17

304. İdarə olunan şəbəkə xidmətini VM üzərində özünüz qurduqda hansı işlər sizin məsuliyyətinizə keçir?

Ehtimal olunan cavab: VM-də özünüz qurulan xidmət üçün OS yamaları, konfiqurasiya, tutum, monitorinq, ehtiyatlılıq və bərpa sizin məsuliyyətinizdir.

Mövzu 7; 8 Fundamental anlayış → AWS → Azure → Google Cloud → açıq mənbə; s. 25

305. Docker-in --internal şəbəkəsi hansı bulud seqmentinin modelinə daha yaxındır?

Ehtimal olunan cavab: Docker --internal şəbəkəsi internetə routelənməyən, private subnet-ə bənzər daxili seqmentdir.

Mövzu 7; 9 Lokal model: Docker şəbəkələri ilə seqmentlər; s. 26

306. Trafik yoluna mərkəzi firewall və ya tranzit hab əlavə etməyin performans baxımından mümkün nəticəsi nədir?

Ehtimal olunan cavab: Mərkəzi firewall/hub əlavə şəbəkə keçidi yaradır və gecikmə, tutum məhdudiyyəti və darboğaz riski əlavə edə bilər.

Mövzu 7; 7.3 Performans; s. 23

307. Xidmətin IP-si dəyişəndə DNS cavablarının daha tez yenilənməsi üçün TTL qısaldılır. Bu seçimin əsas bədəli nədir?

Ehtimal olunan cavab: DNS adları IP ünvanlarına həll edir; TTL keşdə saxlanma müddətidir. Qısa TTL yenilənməni sürətləndirir, sorğuları artırır.

Mövzu 7; 3.8 DNS: private zona, split-horizon və TTL; s. 13

308. Private resursların internetə çıxışı NAT ilə təmin olunur. Çıxışı yalnız icazəli təyinatlarla məhdudlaşdırmaq üçün əlavə hansı vasitə lazımdır?

Ehtimal olunan cavab: SLA statistik əlçatanlıq hədəfidir; nasazlığı və bütün kəsintiləri sıfırlamağa zəmanət vermir.

Mövzu 7; 3.4 NAT: yalnız çıxış, vəziyyət cədvəli və onun sərhədləri; s. 10

309. HTTP sorğularını URL yoluna görə iki ayrı servisə yönəltmək lazımdır. Hansı seçim uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: URL yoluna əsaslanan yönləndirmə üçün HTTP/TLS-i anlayan L7 yük balanslaşdırıcı lazımdır.

Mövzu 7; 3.9 Yük balanslaşdırıcı: L4 və L7, sağlamlıq yoxlaması; s. 14

310. Ofislə bulud arasında böyük həcmli trafik və sabit gecikmə tələb olunur. Hansı bağlantı növü bu tələbə daha uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Mərkəzi firewall/hub əlavə şəbəkə keçidi yaradır və gecikmə, tutum məhdudiyyəti və darboğaz riski əlavə edə bilər.

Mövzu 7; 3.10 Virtual şəbəkənin sərhədindəki qapılar: VPN, xüsusi bağlantı, peering, private endpoint; s. 16

311. Private endpoint yaradılıb, amma xidmətin adı virtual şəbəkə daxilində hələ public ünvana açılır. Hansı sazlama birbaşa bu problemi həll etməyə yönəlir?

Ehtimal olunan cavab: Private endpoint idarə olunan xidmətə müştəri şəbəkəsindən özəl IP ilə çıxış verir; DNS-in özəl ünvana həlli də sazlanmalıdır.

Mövzu 7; 3.8 DNS: private zona, split-horizon və TTL; s. 13

312. İki zonanın private subnet-ləri birinci zonadakı tək zonal NAT-dan istifadə edir. Birinci zona itərsə, ikinci zonadakı sağlam node-lara nə olar?

Ehtimal olunan cavab: NAT ünvanları/portları çevirir və stateful çıxış NAT-ı daxildən başladılan əlaqələrin cavabını qaytarır; kənardan yeni əlaqə yaratmır.

Mövzu 7; 7.4 Etibarlılıq; s. 23

313. Bazaya yalnız tətbiq rolundakı resurslar müəyyən portla qoşulmalıdır. Ən az imtiyaz prinsipinə hansı qayda uyğundur?

Ehtimal olunan cavab: Availability Zone: region daxilində fiziki cəhətdən ayrılmış, müstəqil enerji və şəbəkə infrastrukturlu zona.

Mövzu 7; 3.6 Rol əsaslı qaydalar, ən az imtiyaz və çıxış nəzarəti; s. 11

314. Bütün tətbiq hədəflərinin /health yoxlaması bazaya da müraciət edir. Baza yavaşlayanda bu dizayn hansı risk yaradır?

Ehtimal olunan cavab: Health check tətbiqin real sağlamlığını yoxlamalı, zəruri olmayan asılılıqların müvəqqəti ləngiməsi bütün hədəfləri çıxarmamalıdır.

Mövzu 7; 3.9 Yük balanslaşdırıcı: L4 və L7, sağlamlıq yoxlaması; s. 15

315. AWS Direct Connect və ya Azure ExpressRoute ilə xüsusi bağlantı qurulub. Trafikin şifrələnməsi də tələb olunursa, nə etmək lazımdır?

Ehtimal olunan cavab: Xüsusi bağlantı sabit və özəl şəbəkə yolu verir; şifrələmə tələb olunursa ayrıca IPsec/VPN və ya tətbiq səviyyəli TLS qurulmalıdır.

Mövzu 7; 3.10 Virtual şəbəkənin sərhədindəki qapılar: VPN, xüsusi bağlantı, peering, private endpoint; s. 16