

Kripto Mesaj - Deploy Rehberi

Deploy Rehberi

Site su anda canli: <https://kripto-site.onrender.com/>

Bu dosya hem nasil deploy ettigimizi belgeler (hoca bakar) hem de demo gunu icin pratik talimatlari icerir.

1. Mevcut deploy

- **Host:** Render.com (ucretsiz tier, kredi karti istenmedi)
 - **Region:** Frankfurt (EU Central)
 - **Runtime:** Docker (multi-stage build)
 - **URL:** <https://kripto-site.onrender.com/>
 - **Repo:** <https://github.com/reverx99/kripto-site> (branch `main`)
 - **Otomatik deploy:** `main` 'e push → Render otomatik build & deploy
-

2. Yeniden deploy etmek istersen

Render hesabini biz kurduk, kod `main` 'e push edildiginde otomatik yeniden deploy olur. Sifirdan kurmak istersen:

Adim 1 — Hesap

1. <https://render.com> → **Get Started** → **Sign in with GitHub**
2. Repo'ya erisim ver (sadece `kripto-site` icin yetki vermek yeter).

Adim 2 — Servis olustur

1. Dashboard'da sag ust **+** **New** → **Web Service**
2. `reverx99/kripto-site` 'i sec → **Connect**
3. Formu doldur:
 - **Name:** `kripto-site`
 - **Region:** Frankfurt (EU Central)
 - **Branch:** `main`
 - **Language:** Docker (otomatik secilir, Dockerfile var)
 - **Instance Type:** **Free**
4. Environment Variables ekle:
 - `NODE_ENV` = `production`

5. **Advanced** → Health Check Path: `/api/health`

6. Deploy Web Service

Build ~5 dakika surer (Docker multi-stage). Logs sekmesinde `[production]` Kripto site `http://localhost:10000` adresinde `calisiyor` satirini gorunce hazirdir.

3. Render Free Tier — bilmen gereken davranislar

Durum	Etkisi
15 dk inaktif	Servis uyur (spin-down)
Uyuduktan sonra ilk istek	~30-50 sn cold start (container baslar)
Kalici disk YOK	Her restart'ta SQLite DB resetlenir, kullanicilar silinir
750 saat/ay	Tek servis icin pratik olarak limitsiz
90 gun hicbir trafik gelmezse	Render servisi suspend edebilir
HTTPS	Otomatik, ucretsiz, yenilenmesi Render'da
Bandwidth	100 GB/ay (okul projesi icin asilamaz)

Onemli: DB her uyandirmada bostur

Free tier'da `/data` kalici degil. Yani uzun bir aradan sonra ziyarette alice/bob yeniden kayit edilmeli. Bu *demo icin sorun degil* — hocaya canli kayit gosterirsin, “bakin sunucuda hicbir kullanıcı yokken basliyoruz” diyebilirsiniz.

4. Demo gunu icin checklist

Demo'dan 5 dakika once

- `https://kripto-site.onrender.com/` adresini ac.
- Cold start uyumussa ~30 saniye bekle, ana sayfa acilana kadar.
- Normal pencere** → Kayit ol: `alice / gizli12345`
- Gizli pencere** → Kayit ol: `bob / gizli67890`
- Alice'ten bob'a “test” yaz, geldigini gor.

Hocaya gosterirken

- İki pencereyi yan yana ac (Alice solda, Bob sagda).
- Alice mesaj yazar → Bob ekraninda **dakikalar icinde** otomatik gorunur (polling 2 sn'de bir).
- Bob mesajda **yesil** ✓ **imza** isaretini goster — “alice'ten geldigi kanitlanmis” demek.
- “Sifreli icerigi goster”** kutusunu acin → ayni mesajin ciphertext + imza hali gozukur. Hocaya bunu vurgula: > “Sunucuya bu Base64 cop gidiyor. Veritabaninda da bu var. Acik > metin sunucunun hicbir yerinde yok.”

Hoca soracak olursa

- “Sifre nereye kayitli?” → Sunucuda bcrypt hash (cost 12). `/api/login` route’unda goruluyor.
- “Ozel anahtar nerede?” → Tarayicida, sifreyle sarili halde sunucuda da var (PBKDF2 ile turetilen anahtarla AES-GCM ile). Sifresiz acilamaz.
- “Sunucu mesaji okuyabilir mi?” → Hayir. Sifreleme ve cozme istemci tarafinda. Sunucu sadece sifreli paket gorur.
- “TLS var mi?” → Evet, Render Let’s Encrypt sertifikasi yonetiyo. Production’da HTTP istekleri HTTPS’e yonlendiriliyor.

5. Hocaya teslim paketi

Hocaya su uc seyi yolla:

1. **Canli site:** <https://kripto-site.onrender.com/>
2. **GitHub repo:** <https://github.com/reverx99/kripto-site>
3. **Dokumantasyon:** DOKUMANTASYON.md (PDF’e ceviri de yollayabilirsiniz)

Mail/teslim metni ornegi

Sayin Hocam,

Kripto dersi projesi olarak uctan uca sifreli mesajlasma sitemi hazirladim.

- **Canli URL:** <https://kripto-site.onrender.com/>
- **Kaynak kod:** <https://github.com/reverx99/kripto-site>
- **Dokumantasyon:** Ekteki DOKUMANTASYON.pdf

Not: Site ucretsiz Render.com hosting’inde calisiyo. 15 dakika inaktif kalirsa otomatik uykuya gecio. Ilk acilis ~30 saniye surebilir, lutfen bekleyiniz.

Demo icin iki tarayici/pencere acmaniz yeterli. “Kayit ol” ile iki kullanci olusturup birbirinize mesaj atabilirsiniz.

Saygilarimla.

6. Sorun cikarsa

Site 5 dakikadir acilmiyor

- Render dashboard → kripto-site servisi → **Logs** sekmesine bak.
- En sik: container “Failed to bind port” — PORT environment variable ile ilgili. Render kendi atar (10000), `server.js process.env.PORT`’u okuyo, sorun olmamali. Hata loglarini paylas.

Build “exit code 137”

- Free tier RAM yetersizligi. Tekrar dene, build cache devreye girer.

“Anahtarlar uretiliyor...” cok uzun

- PBKDF2 310.000 iterasyon — eski cihazlarda 1-2 saniye normal. Tarayici donmuyorsa bekle.

Servisi tamamen kapatmak istersen

- Dashboard → kripto-site → Settings → en alt → **Delete Web Service**.
- URL serbest kalir, GitHub repo dokunulmaz.