

U3.4

Conjuntos



Indice

Conjuntos en Python

- El tipo set en Python representa conjuntos.
- Un conjunto es una colección desordenada de elementos únicos.

Qué es el tipo set en Python

- Colección sin orden y elementos únicos.
- Usos principales: verificar pertenencia y eliminar duplicados.

Creación de conjuntos

- Usar llaves {} o el constructor set().
- Elimina elementos repetidos.

python [Copy code](#)

```
c = {1, 3, 2, 9, 3, 1} # {1, 2, 3, 9}
a = set('Hola Pythonista') # {'a', 'H', 'h', 'y', 'n', 's', 'P', 't', ' '
unicos = set([3, 5, 6, 1, 5]) # {1, 3, 5, 6}
```

Conjuntos vs Frozensets

- set: Mutable, se Resumen: Diccionarios en Python
- frozenset: Inmutable, no se puede modificar.

python  Copy code

```
f = frozenset([3, 5, 6, 1, 5]) # frozenset({1, 3, 5, 6})
```

Acceso a elementos

- No se puede acceder por índice.
- Son objetos que no tienen orden.
- Utilizar un bucle for.

python [Copy code](#)

```
mi_conjunto = {1, 3, 2, 9, 3, 1}
for e in mi_conjunto:
    print(e)
# Output: 1, 2, 3, 9
```


Añadir elementos a un conjunto

- Método `add()` para un elemento.
- Método `update()` para varios elementos.

python [Copy code](#)

```
mi_conjunto = {1, 3, 2, 9, 3, 1}
mi_conjunto.add(7)    # {1, 2, 3, 7, 9}
mi_conjunto.update([5, 3, 4, 6])  # {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9}
```

Eliminar elementos de un conjunto

- Métodos `discard()`, `remove()`, `pop()` y `clear()`.


python [Copy code](#)

```
mi_conjunto = {1, 3, 2, 9, 3, 1, 6, 4, 5}
mi_conjunto.remove(1) # {2, 3, 4, 5, 6, 9}
mi_conjunto.discard(4) # {2, 3, 5, 6, 9}
mi_conjunto.remove(7) # KeyError: 7
mi_conjunto.discard(7) # No hace nada
mi_conjunto.pop() # 2
mi_conjunto.clear() # set()
```

Número de elementos en un conjunto

- Usa `len()` para obtener la cantidad de elementos.

python

 Copy code

```
mi_conjunto = set([1, 2, 5, 3, 1, 5])  
len(mi_conjunto) # 4
```

Verificar pertenencia en un conjunto

- Utiliza el operador `in`.

python

 Copy code


```
mi_conjunto = set([1, 2, 5, 3, 1, 5])  
print(1 in mi_conjunto) # True  
print(6 in mi_conjunto) # False  
print(2 not in mi_conjunto) # False
```

Operaciones sobre conjuntos

Unión de conjuntos

- $A \cup B$: contiene todos los elementos de A y de B .

python

 Copy code

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {2, 4, 6, 8}
a | b # {1, 2, 3, 4, 6, 8}
```

Intersección de conjuntos

- $A \cap B$: contiene elementos comunes de A y B.

python [Copy code](#)

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {2, 4, 6, 8}
a & b # {2, 4}
```

Diferencia de conjuntos

- $A - B$: contiene elementos de A que no están en B .

python [Copy code](#)

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {2, 4, 6, 8}
a - b # {1, 3}
```


Diferencia simétrica de conjuntos

- Contiene elementos que no son comunes en A y B.

python

 Copy code

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {2, 4, 6, 8}
a ^ b # {1, 3, 6, 8}
```

Inclusión de conjuntos

- $A \subseteq B$: A es subconjunto de B .


python [Copy code](#)

```
a = {1, 2}
b = {1, 2, 3, 4}
a <= b # True
```

Conjuntos disjuntos

- A y B no tienen elementos en común.


python

 Copy code

```
a = {1, 2}
b = {3, 4}
a.isdisjoint(b)    # True
```

Igualdad de conjuntos

- Dos conjuntos son iguales si todos los elementos de uno están en el otro.

```
python  Copy code  
a = {1, 2}  
b = {1, 2}  
a == b # True
```

Métodos de la clase set

Métodos de la clase set en Python

- `add(e)` : Añade un elemento al conjunto.
- `clear()` : Elimina todos los elementos del conjunto.
- `copy()` : Devuelve una copia superficial del conjunto.
- `difference(iterable)` : Devuelve la diferencia con otro conjunto o iterable.
- `discard(e)` : Elimina el elemento si existe.

Más métodos de la clase set

- `intersection(iterable)`: Devuelve la intersección con otro conjunto o iterable.
- `isdisjoint(iterable)`: Devuelve True si dos conjuntos son disjuntos.
- `issubset(iterable)`: Devuelve True si el conjunto es subconjunto.
- `issuperset(iterable)`: Devuelve True si el conjunto es superconjunto.

Métodos de actualización de conjuntos

- `difference_update(iterable)`: Actualiza el conjunto con la diferencia.
- `intersection_update(iterable)`: Actualiza el conjunto con la intersección.
- `symmetric_difference_update(iterable)`: Actualiza con la diferencia simétrica.
- `update(iterable)`: Actualiza el conjunto con la unión.

Resumen: Conjuntos en Python

Conjuntos en Python

- Un conjunto es una colección desordenada de elementos únicos.
- Útil para verificar pertenencia y eliminar duplicados.

Crear un conjunto

- `{elemento1, elemento2, ...}` o `set(iterable)`.
- Elementos repetidos son eliminados.

python [Copy code](#)

```
c = {1, 3, 2, 9, 3, 1} # {1, 2, 3, 9}
a = set('Hola Pythonista') # {'a', 'H', 'h', 'y', 'n', 's', 'P', 't', ' '}
```

Operaciones con conjuntos

- Operadores como $|$, $\&$, $-$, \wedge para operaciones de conjuntos.
- Unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica.
- Inclusión, conjuntos disjuntos, igualdad.

Operaciones con conjuntos

python

 Copy code

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {2, 4, 6, 8}
a | b    # Unión
a & b    # Intersección
a - b    # Diferencia
a ^ b    # Diferencia simétrica
```

Métodos importantes

- `add()`, `remove()`, `clear()`.
- `update()`, `discard()`, `pop()`.
- `len()`, `in`.

¡Gracias por su atención!