LEGENDE UNTERPUTZ APPARATE

Lampendübel mit Auslassöffnung Ø 39 mm Tiefe 98mm	LA
UP-Abzweigdose 101 mm LxBx1=115x115x101mm	
Feller EDIZIOdue Weiss 3 fach- Steckdose T13	
Feller EDIZIOdue Weiss Storenschalter mit KNX Schnittstelle	
Brandmeldezentrale	FBT
Steigschacht Elektro mit Dichtpalung und Rohre	
Storenmotor KNX Steuerung	M
Feller Herdanschlussdose	
Feller EDIZIOdue Weiss Kombination Tür	
Feller EDIZIOdue Weiss Kombination Multimedia	
Dichtpaleung für Steigschacht Elektro mit Kabelschutzrohre KRS 200	
Installationsrohre KRFWG Zuleitungen Wohnungen MK3 Starkstrom MK5 Schwachstrom	MK3 MK5
Feller EDIZIOdue Weiss Kombi WMiTU	TV FM CD
Feller EDIZIOdue Weiss 2 fach- Steckdose T13	
Feller Prios Weiss Bewegungsmelder 360°	
Feller EDIZIOdue Weiss Thermostat	RT
Elektroinstallationen im Rohbau Boden / Decke M25 / M32	
Elektrotrasse Installation	

LEGENDE BELEUCHTUNGEN

Typ 01-01/P Zumtobel AG Tecton B Basic LED 1522 x 51 x 48 mm / 32W 4000K T01 / T01P	
Typ 02-02/P	03 / 03 Zumtobel AG Einzelleuchte PopPack LED 02 1449 x 60 x 74 mm / 36W 03 610 x 60 x 74 mm / 16,9 W 4000K T02 / T02P
Typ 09 Olkmegle TALON Wall Doppia emissione 250 x 100 x 80mm / 19.3W 3000K	
Typ 10 Zumtobel AG MICROS2 SC100 1700-940 SW WFL-DWH-WH WH Ø115 x 140mm / 21W	
Typ 04 Zumtobel AG AMPHIBIA PC WIDE BEAM 100 x 92 x 90 mm / 27.5W 4000K	
Typ 05 Zumtobel AG Einzelleuchte mit Spiegelreflektorauslauseung TECTON B 1522 x 51 x 48 mm / 36.8W 4000K	
Typ 11 Parcast Brookryn Round Ø1000 x 35 / 55W 3000K	P=Pendel
Typ 06 / 07 Osmont 06-Delta 2 Ø300mm x 75mm 07-Delta 5 Ø650mm x 80mm 4000K	
Typ 08 Zumtobel AG SLOTLIGHT infinity slim IP20/IP40 Kanal für LED-Lichtlinie 1000 x 45 x 64mm / 22.4W 4000K	

LEGENDE NOTBELEUCHTUNGEN

Typ ZN1 Zumtobel AG RESCLITE PRO ZE MSC ANT ECP WH	Typ ZN2 Zumtobel AG CROSSION 160 P ZE MSC ECP WH inkl. SICHERHEITSZEICHEN
Typ N1 Zumtobel AG RESCLITE PRO MSC ANT ECP WH	Typ N2 Zumtobel AG PURESIGNACOMSIGN 150 P MSC-WF18-ECP inkl. SICHERHEITSZEICHEN
	Typ N3 Zumtobel AG RESCLITE PRO MSW ESCW ECP WH

Legende Elektro Apparate Allgemein



Legende Montagehöhen



- Stellen sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden (z.B. Raumthermostat und Steckdose) so sind die Apparate im Abstand in der Vertikalen Richtung zu distanzieren.
- Die Apparate stehen in einer Flucht zur Türanlage!
- Die Masse beziehen sich auf die Mitte des Apparates.
- Ausnahmen und Änderungen durch die Bauleitung und Höhenangaben auf den Plänen.

Erschliessung mit 1x Kabeltrasse 1x500mm

Erschliessung mit 2x Kabeltrasse 1x500+1x300mm Funktionserhalt

Erschliessung mit EK Kanäle E90 640x300mm

Starkstrom
Notleuchten
Multimedia

Erschliessung mit Zugschacht und Rohre 250mm im Boden verlegt

SwissLife
Neubau
Leutschenbach, 8050 Zürich

S+B Stücheli Architekten
STÜCHELI

±0.00 = 424.95 m ü.M.

Stücheli Architekten
Birmensdorferstr. 94, 8004 Zürich
+41 44 388 80 00
info@stuecheli.ch
www.stuecheli.ch

PRO ENGINEERING AG
Hauptstrasse 12, 4601 Olten
+41 62 296 50 50
info@pro-engineering.ch

Ausführung

1. Untergeschoss
Etappe 4
Installationsplan

Plannummer (Basisplan)	LEU_S2_ARC_GR_UG1_0994
Plannummer (Fachplan)	LEU_S2_TBL_GR_UG1_0104.4
Index	B / A
Massstab	1:50 / 1:50
erstellt	19.01.2024 / aha / 23.06.2024 / PRA
geprüft	14.08.2024 / bna / -
geändert	14.08.2024 / mpe / -
Format	1680 x 900 / 1750 x 750