

ARP

Этот протокол ищет MAC-адрес по IP-адресу. Он работает внутри локальной сети.

ICMP

Он проверяет, есть ли связь между устройствами. Часто используется командой ping.

TCP

Передаёт данные надёжно и проверяет, дошли ли они. Работает медленнее, но точно.

UDP

Передаёт данные быстро, но без проверки доставки. Подходит для видео и онлайн-игр.

DNS

Переводит имена сайтов в IP-адреса. Без него браузер не найдёт нужный сайт.

IP

Отвечает за адресацию и доставку пакетов. Без него устройства не найдут друг друга в сети.

FTP

Помогает передавать файлы между компьютером и сервером. Без шифрования может быть небезопасным.

HTTP/HTTPS

HTTP нужен для сайтов, а HTTPS делает соединение защищённым. Он шифрует данные между браузером и сервером.

SMTP

Этот протокол отправляет электронные письма. Чтобы защитить данные, используется шифрование.

Telnet/SSH

Telnet позволяет подключаться к другому компьютеру, но без защиты. SSH делает то же самое, но с шифрованием.

Kokkuvõte: Протоколы нужны, чтобы устройства в сети могли обмениваться данными. Каждый протокол выполняет свою задачу и помогает передавать информацию безопасно и точно.