

Soal 6.2

Nama : Reyvaldo Arrizky Safaatulloh

NIM : 0110222213

Trigger

1. Buatlah bisnis proses pembayaran dengan menggunakan triggers, dengan skenario sebagai berikut :

- pelanggan memesan didalam table pesanan
- dilanjutkan dengan proses pembayaran di table pembayaran
- didalam table pembayaran tambahkan kolom status_pembayaran
- jika pesanan sudah dibayar maka status pembayaran akan berubah menjadi lunas

1. Pelanggan memesan didalam table pesanan

```
SELECT * FROM pesanan;
```

Didalam table pembayaran tambahkan kolom status_pembayaran

```
ALTER TABLE pembayaran ADD status_pembayaran varchar(25);
```

2. Dilanjutkan dengan proses pembayaran di table pembayaran

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER cek_pembayaran BEFORE INSERT ON pembayaran
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
DECLARE total_bayar DECIMAL(10, 2);
```

```
DECLARE total_pesanan DECIMAL(10, 2);
```

```
SELECT SUM(jumlah) INTO total_bayar FROM pembayaran WHERE pesanan_id = NEW.pesanan_id;
```

```
SELECT total INTO total_pesanan FROM pesanan WHERE id = NEW.pesanan_id;
```

4. Jika pesanan sudah dibayar maka status pembayaran akan berubah menjadi lunas

```
IF total_bayar + NEW.jumlah >= total_pesanan THEN
```

```
SET NEW.status_pembayaran = 'Lunas';
```

```
END IF;
```

```
END $$
```

```

DELIMITER ;

// Menambahkan data pada tabel pembayaran

INSERT INTO pembayaran (no_kuitansi, tanggal, jumlah, ke, pesanan_id, status_pembayaran)

VALUES ('KWI001', '2023-03-03', 200000, 1, 1);

```

2. Buatlah Stored Procedure dengan nama **kurangi_stok** untuk mengurangi stok produk. Stok berkurang sesuai dengan jumlah pesanan produk.

```

MariaDB [db_koperasi_sib]> DELIMITER $$
MariaDB [db_koperasi_sib]> CREATE PROCEDURE kurangi_stok(IN p_produk_id INT, IN p_jumlah
INT)
-> BEGIN
-> UPDATE produk
-> SET stok = stok - p_jumlah
-> WHERE id = p_produk_id;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.031 sec)
MariaDB [db_koperasi_sib]> DELIMITER ;

```

```

Database changed
MariaDB [db_koperasi_sib]> DELIMITER $$
MariaDB [db_koperasi_sib]> CREATE PROCEDURE kurangi_stok(IN p_produk_id INT, IN p_jumlah INT)
-> BEGIN
-> UPDATE produk
-> SET stok = stok - p_jumlah
-> WHERE id = p_produk_id;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.031 sec)
MariaDB [db_koperasi_sib]> DELIMITER ;

```

3. Buatlah Trigger dengan nama **trig_kurangi_stok** yang akan mengurangi stok produk jika terjadi transaksi pesanan oleh pelanggan (memanggil stored procedure kurangi_stok soal no 2).

Trigger ini aktif setelah trigger **after_pesanan_items_insert** (trigger pada contoh 3).

```

CREATE TRIGGER ...
MariaDB [db_koperasi_sib]> DELIMITER $$
MariaDB [db_koperasi_sib]> CREATE TRIGGER trig_kurangi_stok
-> AFTER INSERT ON pesanan_items
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> CALL kurangi_stok(NEW.produk_id, NEW.qty);
-> END$$

```

Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [db_koperasi_sib]> DELIMITER ;

```
MariaDB [db_koperasi_sib]> DELIMITER $$
MariaDB [db_koperasi_sib]> CREATE TRIGGER trig_kurangi_stok
-> AFTER INSERT ON pesanan_items
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> CALL kurangi_stok(NEW.produk_id, NEW.qty);
-> END$$
```

Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [db_koperasi_sib]> DELIMITER ;

Query test :

- Cek stok awal

```
SELECT * FROM produk;
```

- Tambahkan pesanan

```
INSERT INTO pesanan_items (produk_id,pesanan_id,qty) VALUES (1,1,3);
```

- Cek stok setelah trigger aktif

```
SELECT * FROM produk;
```

```
MariaDB [db_koperasi_sib]> SELECT * FROM produk;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama           | harga_beli | harga_jual | stok | min_stok | jenis_produk_id |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | TV01 | Televisi 21 inch | 3500000    | 5040000    | 5    | 2        | 1                |
| 2  | TV02 | Televisi 40 inch | 5500000    | 7440000    | 4    | 2        | 1                |
| 3  | K001 | Kulkas 2 pintu  | 3500000    | 4680000    | 6    | 2        | 1                |
| 4  | M001 | Meja Makan      | 500000     | 600000     | 4    | 3        | 2                |
| 5  | TK01 | Teh Kotak       | 3000       | 3500       | 6    | 10       | 4                |
| 6  | PC01 | PC Desktop HP   | 7000000    | 9600000    | 9    | 2        | 5                |
| 7  | TB01 | Teh Botol       | 2000       | 2500       | 53   | 10       | 4                |
| 8  | AC01 | Notebook Acer   | 8000000    | 10800000   | 7    | 2        | 5                |
| 9  | LN01 | Notebook Lenovo | 9000000    | 12000000   | 9    | 2        | 5                |
| 10 | L004 | Laptop HP       | 12000000   | 13000000   | 20   | 5        | 5                |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)
```

```

MariaDB [db_koperasi_sib]> INSERT INTO pesanan_items (produk_id, qty) VALUES (1, 3);
ERROR 1364 (HY000): Field 'pesanan_id' doesn't have a default value
MariaDB [db_koperasi_sib]> INSERT INTO pesanan_items (produk_id, qty) VALUES (1,1,3);
ERROR 1136 (21S01): Column count doesn't match value count at row 1
MariaDB [db_koperasi_sib]> SELECT * FROM produk;

```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
1	TV01	Televisi 21 inch	3500000	5040000	5	2	1
2	TV02	Televisi 40 inch	5500000	7440000	4	2	1
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	4680000	6	2	1
4	M001	Meja Makan	500000	600000	4	3	2
5	TK01	Teh Kotak	3000	3500	6	10	4
6	PC01	PC Desktop HP	7000000	9600000	9	2	5
7	TB01	Teh Botol	2000	2500	53	10	4
8	AC01	Notebook Acer	8000000	10800000	7	2	5
9	LN01	Notebook Lenovo	9000000	12000000	9	2	5
10	L004	Laptop HP	12000000	13000000	20	5	5

10 rows in set (0.000 sec)

```

MariaDB [db_koperasi_sib]> INSERT INTO pesanan_items (produk_id,pesanan_id,qty) VALUES (1,1,3);
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)

```

```

MariaDB [db_koperasi_sib]> SELECT * FROM produk;

```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
1	TV01	Televisi 21 inch	3500000	5040000	2	2	1
2	TV02	Televisi 40 inch	5500000	7440000	4	2	1
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	4680000	6	2	1
4	M001	Meja Makan	500000	600000	4	3	2
5	TK01	Teh Kotak	3000	3500	6	10	4
6	PC01	PC Desktop HP	7000000	9600000	9	2	5
7	TB01	Teh Botol	2000	2500	53	10	4
8	AC01	Notebook Acer	8000000	10800000	7	2	5
9	LN01	Notebook Lenovo	9000000	12000000	9	2	5
10	L004	Laptop HP	12000000	13000000	20	5	5

10 rows in set (0.000 sec)

```

MariaDB [db_koperasi_sib]>

```