

Технические характеристики JACK J6

Автомат для полного цикла изготовления прорезных карманов.

Параметр	JACK J6
Назначение	Полный цикл изготовления прорезного кармана
Виды карманов	Прямые и наклонные, с одной или двумя обтачками, с клапаном или без, с молнией
Длина кармана	До 210 мм
Ширина обтачки	10-40 мм
Мощность лазера	120 Вт
Макс. скорость шитья	До 3 000 ст/мин
Привод	Многоосевой ЧПУ, сервопривод / прямой привод
Игла	MTx190 N 9-18
Подъем прижимной лапки	До 80 мм
Память	До 999 программ
Длина стежка	3,5 мм
Автоматические функции	Обрезка нити, закрепка, позиционирование иглы, программируемая панель
Питание и воздух	220 В; сжатый воздух около 0,7 МПа
Цикл	Около 20 секунд на карман
Комплектация	Голова, стол, стойка, ЧПУ, сенсорная панель, лазер
Применение	Костюмы, корпоративная одежда, пальто; легкие, средние и тяжелые материалы

Характеристики приведены по материалам заказчика. Параметры могут отличаться в зависимости от конфигурации и комплектации.

Технические характеристики JACK M9

Конфигурация M9-SS-F13-X для контурного шитья крупных деталей.

Параметр	JACK M9
Конфигурация	M9-SS-F13-X
Поле шитья	1400 x 950 мм
Макс. скорость шитья	До 3 600 ст/мин
Привод	Шаговые двигатели
Швейная система	1 игла / 2 нити, поворотный челнок
Материалы	Легкие, средние и тяжелые
Память шаблона	До 60 000 стежков
Питание	Зависит от комплектации
Сжатый воздух	0,6 МПа, 3 л/мин
Вес	610 / 690 кг (нетто / брутто)
Габариты	2200 x 1220 x 1650 мм
Применение	Контурное шитье крупных деталей и шаблонных операций

Характеристики приведены по материалам заказчика. Параметры могут отличаться в зависимости от конфигурации и комплектации.