

موتور پراید ۱۳۱ – راهنمای کامل تعمیرات موتور OHV ۱/۳

شناسه فایل: P1-PRD-ENG | مسیر: vehicles/saipa/pride-131/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتور OHV ۱/۳ پراید، آخرین نماینده‌های معماری سوپاپ‌محور پایین در ناوگان ایران است؛ ساده، قابل تعمیر در هر تعمیرگاه، اما نیازمند سرویس‌های دوره‌ای منظم (فیلتر، تسمه، شمع). این صفحه مرجع تعمیرات موتوری این خانواده است.

ویژگی‌های مؤثر در تعمیر

- **تنظیم فیلر سوپاپ:** امضای سرویسی این موتور – در هر سرویس بزرگ و پس از هر تعمیر سرسیلندر الزامی است. مقادیر و ترتیب: **نیازمند راستی‌آزمایی.**
- **تسمه تایم:** قطعه بازه‌ای؛ پاره‌شدن آن در این موتور تداخلی، به تعمیر سرسیلندر می‌انجامد. بازه: **نیازمند راستی‌آزمایی.**
- **روغن‌سوزی:** در کارکرد بالا با سه مسیر کلاسیک: کاسه‌نمدها، رینگ‌ها، نشتی خارجی (تفکیک در P1-206-ENG به‌صورت مشترک توضیح داده شد و اینجا معتبر است).

شکایت‌ها و مسیر تشخیص

شکایت	مظنون‌های اول	تست تأیید
لرزش دور آرام	فیلر، جرقه، دریچه گاز	تنظیم مجدد، تست تعویض مقاطع
دود آبی	کاسه‌نمدها، رینگ	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	تست گاز مایع خنک‌کاری (SK-05)
تق‌تق موتور	سوپاپ/لیفت، رینگ	استتوسکوپ، تراکم
افت قدرت	فیلر، جرقه، سوخت، اگزوز	گام‌به‌گام P1-PRD-DIAG

تعمیرات مرسوم

تعمیر	نکته اجرایی
تعویض تسمه تایم	با رول‌ها و هماهنگ با واترپمپ در صورت نشتی؛ تنظیم فاز طبق علائم کارخانه
تعمیر سرسیلندر	سوپاپ‌ها، سوپاپ‌راهنما، نشیمن، پرداخت سطح؛ فیلر پس از نصب الزامی
اورهال	رینگ، یاتاقان، آب‌بندها؛ فقط پس از تأیید تراکم/نشت
کاسه‌نمد سوپاپ	با ابزار مخصوص و فشار هوا
واشر سرسیلندر	پس از رفع علت داغ‌کردن – نه قبل از آن

تجربه عملی مرسوم

- موتور پراید به‌سادگی اورهال می‌شود و قطعات فراوان دارد؛ اما اورهال بدون تست تراکم، رایج‌ترین هدررفت هزینه این خودرو است.
- پس از اورهال، دوره سایش اول (سرویس‌های زودهنگام روغن) طبق توصیه تعمیرکار رعایت شود؛ رویه دقیق: توصیه مستند تعمیرگاه.
- هوای مدار خنک‌کاری پس از هر تعمیر سرسیلندر باید تخلیه شود؛ هوای محبوس، واشر تازه را می‌سوزاند.

هشدارهای ایمنی

- تنظیم فیلر با موتور سرد؛ ترتیب سیلندرها طبق مدارک.
- تسمه تایم فقط با موتور سرد و قفل فازها.
- نگه‌داشتن سوپاپ با هوا فقط با ابزار مخصوص.

سوالات متداول

روغن سوزی پراید من متوسط است؛ اورهال کنم یا نه؟ اگر تراکم سالم و دود کنترل شده است، کاسه نمدها و سرویس منظم کفایت می کند؛ اورهال برای افت تراکم واقعی است.

تسمه تایم پراید چند کیلومتر دوام دارد؟ عدد کارخانه: **نیازمند راستی آزمایی**؛ به طور عمومی تعویض پیشگیرانه همراه بازرسی رول ها توصیه می شود.

چرا بعد از تعمیر سرسیلندر باز لرزید؟ دو مظنون کلاسیک: فیلر تنظیم نشده و نشت هوا از منیفولد. هر دو با تست ساده تأیید می شوند.

اتصال های داخلی

پایه علمی: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15 | صفحات مرتبط: P1-PRD-DIAG، P1-PRD-CLG | هاب مدل: vehicles/saipa/pride-131/

فیلدهای باز

مقادیر فیلر، بازه تسمه، حدود تراکم، ظرفیت روغن، مشخصات واشر سرسیلندر.