

سامانه ترمز پژو ۴۰۵ – راهنمای کامل دیسک، درام و ABS

شناسه فایل: P1-405-BRK | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-405/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز ۴۰۵، الگوی پارس (P1-PRS-BRK) را دارد با یک تفاوت مهم: سن ناوگان. خرطومی‌های پرفشار، روغن اشباع، و سیلندرک‌های فرسوده در این خودرو مظنون‌های اصلی‌تری هستند و در هر سرویس باید فعال بازبینی شوند.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر تیپ/سال، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم‌ها، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
پدال کفکن	روغن اشباع/هوا	خرطومی ورم‌کرده
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک نشتی
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (تست بدون دیسک)
چراغ ABS متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، مازول (آخر)

رویه

جلو: ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: کفک و سیلندرک (نشتی = طرف بی‌ترمز)، آچار، سیم دستی. ABS مطابق SK-11: کدها ← پالس ← پولی ← سیم ← مازول.

تجربه عملی مرسوم

- خرطومی ورم‌کرده، پدال کفکن می‌سازد که با هواگیری «موقتاً» بهتر می‌شود و برمی‌گردد – لمس و بازبینی بصری هر سرویس.
- روغن ترمز کهنه در ناوگان کهن، محتمل‌ترین علت پدال نرم است؛ تعویض + هواگیری کامل.
- در هر تعویض لنت، کل مسیر خرطومی بازبینی شود.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم؛ روغن ترمز دور از رنگ.

سوالات متداول

ترمز ۴۰۵ من بعد از جاده بلند شد؛ چیست؟ الگوی گرمای بیش از حد: کالیپر گیر یا لنت/دیسک نامناسب – سایش نامتقارن چک شود.
ABS مازولش خراب است؟ تقریباً هرگز اول – سنسور/پولی/سیم (SK-11).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P1-405-SVC، P1-405-SUS | هاب: vehicles/ikco/peugeot-405/

فیلدهای باز

حد مینیمم‌ها، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS دار، مشخصات بوستر.