

سامانه ترمز دنا – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P1-DNA-BRK | مسیر: vehicles/ikco/dena/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

دنا نسل جدیدتر است و در تیپ‌های بالاتر، ABS/EBD و تجهیزات کمکی بیشتری دارد. ناوگان جوان یعنی خرابی‌ها اغلب از قطعه‌های سایشی و تنظیمات است، نه فرسودگی ساختاری.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر تیپ، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت زود هنگام	پین کالیپر گیر	جنس لنت
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
چراغ ABS	سنسور/پولی	سیم‌کشی، مازول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها با گریس مخصوص ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. ABS مطابق SK-11: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← مازول آخر.

تجربه عملی مرسوم

- در خودروهای با ABS، هواگیری با رویه سازنده انجام شود؛ هواگیری ناتمام، حساسیت پدال را می‌کاهد.
- لنت نو روی دیسک خط‌افتاده، صدا و ناهم‌نشینی می‌دهد – هم‌ست تعویض در نسخه‌های با دیسک نو.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS دنا در جاده بد روشن شد؛ مازول؟ تقریباً هرگز اول – سنسور/پولی/سیم (SK-11).
چرا پدال دنا من نرم است ولی ترمز می‌گیرد؟ روغن اشباع یا هوا – تعویض روغن و هواگیری کامل (SK-11).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P1-DNA-SVC، P1-DNA-SUS | هاب: vehicles/ikco/dena/

فیلدهای باز

حد مینیمم‌ها، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS دار، مشخصات بوستر.