

سامانه خنک‌کاری دنا – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P1-DNA-CLG | مسیر: vehicles/ikco/dena/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری دنا، نگهبان موتور EF7 و پیوست‌های توربو EC5 است. ناوگان جوان‌تر است اما ناوگان CNG و توربو، بار حرارتی بیشتری تحمل می‌کند و الگوی خرابی متفاوت دارد.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر موتور، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، مشخصات سنسور دما، رویه هواگیری هر نسخه.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	سطح مایع، رسوب
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی (واشر)	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه هفت‌گامی (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط: Block Test فوری؛ ادامه کار با واشر سوخته، سرسیلندر را می‌گیرد.

نکته EC5

توربو پس از بار سنگین داغ است؛ خاموش‌کردن ناگهانی، جوش موضعی در کارتریج توربو می‌سازد – چند ده ثانیه کارکرد آرام قبل از خاموشی، عادت درست است.

تجربه عملی مرسوم

• پس از هر سرویس خنک‌کاری، هوا طبق رویه نسخه تخلیه شود – هوای محبوس، واشر تازه را می‌سوزاند.

• بازرسی رله و کلید فن، بخش ثابت سرویس تابستانی ناوگان CNG.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

دنا CNG من جوش می‌آورد در سربالایی؛ چیست؟ ترکیب بار حرارتی + مظنون‌های جدول – فن و سطح و هسته به ترتیب تست شوند (SK-05).

P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22) – همراه با مصرف بالا.

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P1-DNA-ELE، P1-DNA-ENG | هاب: vehicles/ikco/dena/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.