

سرویس دوره‌ای پراید ۱۳۱ – چک‌لیست کامل نگهداری

شناسه فایل: P1-PRD-SVC | مسیر: vehicles/saipa/pride-131/periodic-service/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-07، SK-11، SK-12

مقدمه

سرویس دوره‌ای پراید یک تفاوت بنیادی با خودروهای دیگر دارد: **فیلتر سوپاپ**. سرویسی که فیلتر را تنظیم نکند، در این موتور سرویس نیست – لرزش، تیپ و مصرفی که بعداً به خرابی موتور نسبت داده می‌شود، از همین جا شروع می‌شود.

قاعده ثابت: همه بازه‌ها و مشخصات روغنی **نیازمند راستی‌آزمایی** از مدارک کارخانه‌اند؛ تا تکمیل، توصیه‌ها بازبینی‌محور بیان می‌شوند.

چک‌لیست هر سرویس روغن

مورد	اقدام	صفحه تفصیلی
روغن موتور + فیلتر	تعویض؛ گرید/ظرفیت طبق کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)	P1-PRD-ENG
فیلتر سوپاپ	تنظیم با موتور سرد، ترتیب کارخانه – امضای این سرویس	P1-PRD-ENG
شمع‌ها	بازبینی سوختگی، فاصله (طبق کارخانه)	P1-PRD-DIAG
وایر/کوئل	بازبینی، تست در تاریکی	P1-PRD-DIAG
تسمه تایم	بازرسی ترک/سایش؛ تعویض طبق بازه کارخانه	P1-PRD-ENG
مایع خنک‌کاری	سطح، رنگ، نشتی؛ کلید فن بازبینی	P1-PRD-CLG
فیلتر هوا	بازبینی/تعویض	P1-PRD-ENG
ترمز	لنت، دیسک، درام، آجار، سیم دستی، روغن	P1-PRD-BRK
تعلیق	صدایابی، بوش اکسل، فنر	P1-PRD-SUS
لاستیک	فشار، سایش، جابه‌جایی	P1-PRD-SUS
باتری/شارژ	ولتاژ، کلیمت‌ها، مدار دوگانه‌سوز	P1-PRD-ELE
مدار سوخت	فیلتر بنزین (حتی در کارکرد LPG)	P1-PRD-FUE

سه نقطه ضعف ناوگان پراید که سرویس باید سخت‌گیرانه ببیند

- مدار دوگانه‌سوز:** نشتی گاز، اتصالات و سلامت مدار بنزینی – در P1-PRD-FUE مسیر کامل دارد؛ ایمنی‌محورترین بخش سرویس.
- فیلتر و جرقه:** ریشه اکثر «خرابی‌های موتور» گزارش‌شده این ناوگان؛ سرویس‌های حذف‌شده، هزینه چند برابری بعدی می‌سازند.
- خنک‌کاری:** درب/رادیاتور/کلید فن در تابستان – پرهزینه‌ترین خرابی فصلی، پیشگیری‌پذیر است.

سرویس‌های بزرگ دوره‌ای

تسمه تایم (بازه: نیازمند راستی‌آزمایی)، تعویض مایع خنک‌کاری با ترکیب صحیح، روغن ترمز، روغن گیربکس در تعمیرات ورودی، بازرسی کامل نشتی‌ها.

تجربه عملی مرسوم

- تاریخ و مسافت هر سرویس ثبت شود؛ خودرویی با دفترچه سرویس کامل، هم سالم‌تر است هم در فروش ارزش بیشتری دارد.
- روغن بیش از حد مطلقاً ریخته نشود؛ فشار به آب‌بندها و ورود روغن به مدار تنفس، نشتی و دود می‌سازد.
- پس از سرویس، یک استارت سرد گوش داده شود: صدای گذرای کوتاه طبیعی است، صدای ماندگار بازگشت به سرویس می‌خواهد.

هشدارهای ایمنی

- تخلیه روغن با موتور گرم ملایم نه داغ؛ جک + پایه؛ دفع صحیح روغن کهنه و ضدیخ.
- در خودروهای دوگانه‌سوز، پیش از هر کار زیر موتور، شیر باک LPG بسته شود.

سوالات متداول

هر چند کیلومتر سرویس؟ بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ اصل عمومی: کارکرد شهری پرتراфик و دوگانه‌سوز، بازه کوتاه‌تر می‌خواهد و تاریخ مهم‌تر از مسافت است.

فیلتر را خودم تنظیم کنم؟ کار ابزارساده اما حساس است؛ خطای تنظیم، لرزش و سوختگی سوپاپ می‌سازد – اگر تجربه ندارید به سرویس‌کار مسلط بسپارید و مقدار کارخانه را بدهید (نیازمند راستی‌آزمایی).

خودروی من فقط LPG می‌رود؛ سرویس بنزینی لازم است؟ بله – مدار بنزینی برای استارت اولیه و اضطراری باید زنده بماند (P1-PRD-FUE).

اتصال‌های داخلی

صفحات خدمت: P1-PRD-ENG، P1-PRD-DIAG، P1-PRD-CLG، P1-PRD-BRK، P1-PRD-SUS، P1-PRD-ELE، P1-PRD-FUE، P1-PRD-GBX | هاب مدل: vehicles/saipa/pride-131/

فیلدهای باز

همه بازه‌ها، گرید/طرفیت روغن، فاصله شمع، مقادیر فیلتر، بازه روغن ترمز.