

سامانه خنک‌کاری پژو پارس – راهنمای کامل عیب‌یابی و واشر سرسیلندر

شناسه فایل: P1-PRS-CLG | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-pars/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05, SK-22

مقدمه

خنک‌کاری پارس، سنسور زنده سلامت موتور XU7 است: واشر سرسیلندر این موتور بیشتر از هر چیز دیگری قربانی داغ‌کردن‌های «موقتی» می‌شود. این صفحه مسیر SK-05 را برای این خودرو کامل می‌کند و پیوند مستقیم با P1-PRS-ENG (تعیین واشر) دارد. **نیازمند راستی‌آزمایی:** دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فعال‌سازی فن، مشخصات سنسور/کلید دما.

معماری

رادیاتور، فن الکتریکی با رله و کلید/سنسور، ترموستات، مخزن انبساط، مسیر بخاری. ناوگان پرکارکرد: ترکیب رسوب + کلید فن الگوی شایع داغ‌کردن ترافیکی است.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ در ترافیک، نرمال در جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع، رسوب
داغ در جاده	هسته گرفتگی	واترپمپ/پروانه
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید مایع
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی (واشر)	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع، ترموستات

رویه هفت‌گامی (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم فن، رله، کلید) ← جریان آب ← ترموستات (تست در آب گرم) ← گرفتگی هسته (اختلاف دمای ورودی/خروجی). در هر نشانه اختلاط آب‌وروغن یا فشار مدار: **Block Test فوراً** – ادامه کار با واشر سوخته، تعمیر سرسیلندر می‌سازد (P1-PRS-ENG).

پیوند با واشر سرسیلندر

سه نشانه کلاسیک واشر روی این موتور: حباب پیوسته در مخزن با موتور روشن، فشار ناگهانی مدار با گاز، مایع در روغن (روغن شیری). تشخیص قطعی با تست گاز مایع؛ تعویض واشر **همیشه پس از رفع علت داغ‌کردن** – واشر تازه روی سامانه خراب، عمر کوتاه دارد. پس از تعویض: تخلیه کامل هوا طبق رویه نسخه (نیازمند راستی‌آزمایی) و تست جاده پایش دما.

تجربه عملی مرسوم

- جوش‌های «بی‌علت» ناوگان پارس، بارها درب مخزن/رادیاتور ضعیف بوده – تست ارزان، آخرین بررسی نمی‌شود.
- رادیاتور شست‌وشو شده باز هم در خودروی پرکارکرد، گرفتگی مویی باقی می‌گذارد؛ اختلاف دمای ورودی/خروجی پس از شست‌وشو دوباره سنجیده شود.
- در تابستان، بازرسی رله و کلید فن بخش ثابت سرویس باشد – پرهزینه‌ترین خرابی تابستانی این ناوگان، پیشگیری‌پذیر است.

هشدارهای ایمنی

- درب مخزن با موتور داغ مطلقاً باز نشود.
- مایع خنک‌کننده سمی؛ دفع صحیح.
- تست فشار با دستگاه استاندارد و در خودرو سرد.

سوالات متداول

واشر سرسیلندر چرا دو بار پشت هم سوخت؟ علت داغ کردن رفع نشده (رادیاتور/فن/ترموستات) یا هوای محبوس پس از تعویض – هر دو در این صفحه مسیر دارند.

آب مقطر خالص بریزم؟ فقط اضطراری؛ ترکیب صحیح ضدیخ (نسبت: نیازمند راستی‌آزمایی) در اولین فرصت.

P0128 پارس من؛ چیست؟ ترموستات همیشه باز یا ECT (SK-22) – مصرف بالا و گرمای کم کابین همراهش می‌آید.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-05، SK-22، SK-29 | صفحات مرتبط: P1-PRS-ENG، P1-PRS-ELE، P1-PRS-DIAG | هاب مدل: /vehicles/ikco/ peugeot-pars

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.