

سامانه تعلیق پژو پارس – راهنمای کامل صداها، لقی‌ها و تنظیم

شناسه فایل: P1-PRS-SUS | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-pars/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق پارس از معماری خانواده ۴۰۵ است: مک‌فرسون جلو و تعلیق عقب با بازوهای هدایت‌گر و فنر فنی در نسخه‌های رایج ایران (جزئیات هندسی دقیق هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی). وزن سدان، قطعات را نسبت به ۲۰۶ دیرتر نمی‌پوشاند – مسافت‌های بالا زودتر فرسایش می‌سازند.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاور همه اتصالات، زوایای استاندارد فرمان، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ، ساختار دقیق اکسل عقب هر نسخه.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست تأیید
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک هنگام چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ تویی	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب / حرکت اضافه بدنه	بوش بازوها / کمک‌ها	بازرسی بصری از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + سایش لاستیک

نکته پارس: لقی پایه‌های موتور در ناوگان پرکارکرد، لرزش و صداهایی می‌سازد که به تعلیق نسبت داده می‌شود – پایه‌ها در هر صدایابی جلو کنترل شوند (در P1-PRS-GBX هم اشاره شد).

رویه تشخیص و تعمیر

- بالانس و بازبینی لاستیک/رینگ – قبل از هر بازکردنی.
- تست‌های ایستایی SK-12 (تکان گوشه‌ای، لرزاندن چرخ).
- بازرسی بصری از زیر: نشستی فنر، پارگی محافظ‌ها، ترک بوش‌ها، گودی لاستیک.
- تعویض گروهی هم‌طرف برای سیبک/انتهای فرمان؛ بازوی عقب و بوش‌ها با مجموعه کامل.
- تنظیم فرمان الزامی پس از هر تعویض زاویه‌ساز.
- بازبینی گشتاورها پس از چند ده کیلومتر.

تجربه عملی مرسوم

- فنر پارس نشستی را با «بدنه چرب و گیرکردن غبار» نشان می‌دهد؛ در هر سرویس دوره‌ای بازرسی شود.
- سایش تخت‌سای یک‌طرفه لاستیک جلو، بدون تنظیم فرمان با لاستیک تازه تکرار می‌شود.
- صدای بوش بازوی عقب با ترمز/گاز ملایم تغییر می‌کند – سرخ تفکیک از صدای تویی.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی زیر خودرو؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره پس از تعمیر.

سوالات متداول

تعلیق پارس را کامل عوض کنم که یک‌باره تمام شود؟ خیر – تعویض گروهی بدون تشخیص، قطعات سالم را هم می‌برد و رفتار خودرو را نامتقارن می‌کند؛ ترتیب جدول صداها مسیر درست است.

بعد از تعویض فنر تنظیم لازم است؟ اگر اجزای زاویه ساز دست نخورده باشد معمولاً خیر، ولی بازبینی زوایا تمرین حرفه ای است؛ پس از سبیک/انتهای فرمان/بوش، الزامی.

بدنه پارس من در سرعت بالا شناور شده؛ کمک‌ها؟ الگوی کلاسیک فنر/کمک فرسوده (SK-12) – همراه بازرسی فنر و ارتفاع خودرو.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-12 | صفحات مرتبط: P1-PRS-SVC، P1-PRS-BRK | هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-pars/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر، ساختار اکسل هر نسخه.