

سرویس دوره‌ای کوپیک – چک‌لیست کامل نگهداری

شناسه فایل: P1-QCK-SVC | مسیر: vehicles/saipa/quick/periodic-service/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-07، SK-11، SK-12

مقدمه

چک‌لیست کوپیک بر سه محور بنا شده: **فیلر و جرقه** (ریشه اکثر شکایات‌های موتوری خانواده M15)، **خنک‌کاری**، و **الکترونیک/تعليق** تیپ‌های R و S. سرویسی که فیلر را رد کند، سرویس نیست.

قاعده ثابت: همه بازه‌ها و مشخصات روغنی **نیازمند راستی‌آزمایی**.

چک‌لیست هر سرویس روغن

مورد	اقدام	صفحه
روغن + فیلتر	گريد/ظرفيت کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)	P1-QCK-ENG
فیلر سوپاپ	تنظیم با موتور سرد، ترتیب کارخانه	P1-QCK-ENG
شمع / کوئل	سوختگی، فاصله کارخانه	P1-QCK-DIAG
دریچه گاز / دور آرام	بازبینی کثیفی	P1-QCK-DIAG
تسمه/زنجر تایم	بازرسی؛ بازه کارخانه	P1-QCK-ENG
خنک‌کاری	سطح، رنگ، درب، کلید/رله فن	P1-QCK-CLG
ترمز	لنت/دیسک، درام، سیم دستی، روغن	P1-QCK-BRK
تعليق	صدایابی، بوش اکسل، فنر	P1-QCK-SUS
لاستیک	فشار، سایش، جابه‌جایی	P1-QCK-SUS
باتری/شارژ	ولتاژ، کلیمت، ارت‌ها – مهم در تیپ‌های مجهز	P1-QCK-ELE
سوخت	فیلتر؛ بازبینی بو (LPG در بخشی از ناوگان)	P1-QCK-FUE

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر تعمیر سرسیلندر، فیلر دوباره تنظیم شود – فراموش‌شدنش لرزش «تازه» می‌سازد.
- رکورد سرویس در دفترچه/اپ؛ هر سرویس یک استارت سرد گوش داده شود.
- روغن اضافه‌ریز ممنوع – فشار به آب‌بندها و دود.

هشدارهای ایمنی

تخلیه روغن با گرمای ملایم؛ جک + پایه؛ در LPG شیر باک بسته پیش از کار؛ دفع صحیح مایعات.

سوالات متداول

بازه سرویس؟ کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ شهری پرترافیک کوتاه‌تر می‌خواهد و تاریخ مهم‌تر از مسافت است.

فیلر را خودم تنظیم کنم؟ حساس است؛ بدون مقدار کارخانه و تجربه، به سرویس‌کار مسلط بسپارید.

اتصال‌های داخلی

صفحات: P1-QCK-ENG، DIAG، CLG، BRK، SUS، ELE، FUE، GBX | هاب: vehicles/saipa/quick/ – **کوپیک کامل شد (۹/۹)**

فیلدهای باز

بازه‌ها، گريد/ظرفيت روغن، فاصله شمع، مقادیر فیلر، بازه تایم و روغن ترمز.