

سامانه خنک‌کاری رانا – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P1-RNA-CLG | مسیر: vehicles/ikco/runna/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری رانا، الگوی خانواده TU/۲۰۶ را دارد: مخزن انبساط، فن‌های الکتریکی با رله و سنسور، ترموستات. الگوی مرجع P1-206-CLG معتبر است و اینجا تفاوت‌های رانا ثبت می‌شود.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/رله/سنسور	سطح مایع
داغ در جاده	هسته	واترپمپ/پروانه
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (هر فن مستقیم، رله، سنسور) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط: Block Test فوری.

تجربه عملی مرسوم

- در راناهای شهری، رله فن و سنسور، عامل غالب داغ‌کردن ترافیکی‌اند – تست ارزان اول.
- هوای محبوس پس از سرویس طبق رویه نسخه تخلیه شود (نیازمند راستی‌آزمایی).

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

رانا من در تابستان با کولر داغ می‌کند؛ چیست؟ بار کولر، فن و هسته را زیر فشار می‌گذارد – مرحله دوم فن و سلامت هسته تست شود (SK-05).

P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22) – مصرف بالا همراهش می‌آید.

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P1-RNA-ENG، P1-RNA-ELE | هاب: vehicles/ikco/runna/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.