

سامانه خنک‌کاری شاهین – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P1-SHN-CLG | مسیر: vehicles/saipa/shahin/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری شاهین، نگهبان M15 است – الگوی کامل P1-QCK-CLG و SK-05 معتبرند. جرم سدان و کاربری جاده‌ای، بار حرارتی بیشتری می‌سازد و سلامت این سامانه مهم‌تر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فعال‌سازی فن، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، کلید) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری – ادامه با واشر سوخته، سرسیلندر را می‌گیرد.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر سرویس، هوا طبق رویه نسخه تخلیه شود – هوای محبوس واشر تازه را می‌سوزاند.
- در سدان پرمسافت، بازرسی رله و کلید فن بخش ثابت سرویس تابستانی باشد.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

شاهین من در سربالایی با بار گرم می‌کند؛ چیست؟ بار حرارتی + مظنون‌های جدول – فن، سطح، هسته به ترتیب (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22) – همراه با مصرف بالا.

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P1-SHN-ENG، P1-QCK-CLG | هاب: vehicles/saipa/shahin/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.