

سیستم برق شاهین – راهنمای کامل شارژ، استارت و الکترونیک

شناسه فایل: P1-SHN-ELE | مسیر: vehicles/saipa/shahin/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق شاهین، جدیدترین معماری سایپا در فاز ۱ است: تجهیزات ایمنی و رفاه بیشتر در تیپ‌های بالاتر و احتمال معماری ماژولی. قاعده طلایی حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض ماژول (SK-20/29/30).
نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر تیپ، نقشه فیوز/رله هر مدل سال، رفتار ایموبلایزر و رویه کدگذاری، مشخصات دینام/استارت.

مسیر پاورترین

شارژ (SK-07): باتری/تست بار ← کلیمت و ارت ← ولتاژ شارژ (۱۳/۵-۱۴/۵ عمومی؛ دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی) ← ریپل. استارت (SK-08): سه حالت – کلیک، چرخش کند، چرخش سالم بدون روشن‌شدن (آخر مسیر SK-19).

مسیر بدنه/شبکه

- «چند چراغ خطا با هم» = ولتاژ/شبکه (SK-29) – قبل از هر تعویض سنسور.
- کدهای B و U به معنی خرابی قطعه/ماژول نیستند – مدار، تغذیه، ارت و شبکه اول (SK-20، SK-30).
- یادگیری‌های پس از قطع باتری: رویه هر تیپ نیازمند راستی‌آزمایی.

تجربه عملی مرسوم

- در شاهین با تجهیزات بیشتر، باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی است.
- سوئیچ‌ها و کلیدهای فرسوده (ترمز، دنده عقب) پرمرجعه و ارزان‌اند.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

شاهین من بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری رو به پایان یا مصرف پنهان – تست SK-07 اول.
آیا تجهیزات بعد از قطع باتری ریست می‌شود؟ برخی بله – رویه هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی؛ پیش از قطع ثبت شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P1-SHN-DIAG، P1-QCK-ELE | هاب: vehicles/saipa/shahin/

فیلدهای باز

معماری ماژول هر تیپ، نقشه فیوز/رله، ایموبلایزر، دینام/استارت، یادگیری‌ها.