

سامانه ترمز سمند – راهنمای کامل دیسک، درام و ABS

شناسه فایل: P1-SMN-BRK | مسیر: vehicles/ikco/samand/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز سمند، پرمسئولیت‌ترین ترمز فاز ۱ است؛ جرم خودرو بالا، ناوگان پرمسافت و برداشت خانوادگی از «ترمز سمند» (لنت جلو) در بازار رایج. این صفحه، SK-11 را با مشخصات این خودرو می‌بندد و الگوی پارس (P1-PRS-BRK) را به‌عنوان روش مشترک ارجاع می‌دهد.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر تیپ/سال (درام/دیسک)، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک/کفک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک شکایت‌ها

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو زود هنگام	پین کالیپر گیر	جنس لنت، دیسک خط افتاده
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (تست بدون دیسک)
پدال کفکن	هوا/نشستی	روغن اشباع
پدال سفت	بوستر / خرطوم	مدار خلأ
کشیدن به یک طرف	کالیپر گیر	سیلندر عقب نشستی، لنت آغشته
چراغ ABS متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه سرویس

جلو: ضخامت لنت (حد: نیازمند راستی‌آزمایی) ← سطح دیسک ← Runout با ساعت‌سنج ← سرویس پین‌ها با گریس مخصوص ← نصب با گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. جرم بیشتر سمند یعنی لنت جلو سریع‌تر می‌رود؛ بازرسی هر سرویس روغن.

عقب: بازرسی کفک و سیلندرک، تنظیم آچار، تنظیم سیم دستی از اهرم. سیلندرک نشستی = همان طرف بی‌ترمز و «کشیدن فرمان».

ABS (تیپ‌های مجهز): کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی = کد کاذب) ← سیم‌کشی ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- «لنت سمند زود تمام می‌شود» گاهی پین کالیپر گیر است؛ سایش نامتقارن لنت، امضای آن است.
- خرطومی‌های پرفشار کهنه در هر تعویض لنت لمس و بازبینی شوند.
- روغن ترمز هر دو سال (رویه متداول – بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی) و پس از هر بازشدن مدار.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم؛ پس از تعمیر تعلیق مرتبط (SK-12)، ترمز هم بازبینی شود.

سوالات متداول

چرا ترمز سمند من بعد از سرویس بلند شد؟ احتمال هواگیری ناتمام یا پین گیر – هواگیری به ترتیب صحیح و تست مجدد (SK-11).

دیسک جلو تراش یا تعویض؟ حد مینیمم ضخامت (نیازمند راستی‌آزمایی) و Runout هاب معیار است؛ زیر حد، تعویض.

چراغ ABS در باران روشن می‌شود؛ سنسور؟ الگوی کلاسیک سنسور/سیم در شرایط رطوبت – پالس‌سنجی و بازرسی مسیر، قبل از هر تعویضی.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-11، SK-12 | صفحات مرتبط: P1-SMN-SUS (در بسته بعد)، P1-SMN-SVC | هاب مدل: vehicles/ikco/samand/

حد مینیمم‌ها، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS‌دار، ترکیب عقب هر تیپ، مشخصات بوستر.