

سامانه تعلیق سمند – راهنمای کامل صداها، لقی‌ها و تنظیم

شناسه فایل: P1-SMN-SUS | مسیر: vehicles/ikco/samand/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق سمند از معماری خانواده ۴۰۵ است با جرم بالاتر؛ مک‌فرسون جلو، تعلیق عقب بازمانند (جزئیات هندسی هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی). جرم و مسافت بالای ناوگان، فنرها و بوش‌ها را پرمرجعه‌ترین قطعات این خودرو کرده است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** گشتاور همه اتصالات، زوایای استاندارد فرمان، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست تأیید
تق تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)، نشستی
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی	بیرینگ توپی	تغییر با ترمز ملایم
تق تق/حرکت اضافه عقب	بوش بازوها / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

نکته سمند: لقی پایه‌های موتور، لرزش تعلیقی جعل می‌کند – در هر صدایابی کنترل شود.

رویه

بالانس و لاستیک اول ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری (نشستی فنر، پارگی محافظ، ترک بوش) ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از تعویض زاویه‌ساز ← بازبینی گشتاور پس از چند ده کیلومتر.

تجربه عملی مرسوم

- فنر سمند نشستی را با بدنه چرب و پرش بدنه پس از دست‌انداز نشان می‌دهد، نه همیشه با صدا.
- سایش تخت‌سایبی لاستیک جلو بدون تنظیم فرمان تکرار می‌شود.
- صدای بوش عقب با ترمز/گاز ملایم تغییر می‌کند – تفکیک از توپی.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی زیر خودرو؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض فنر تنظیم لازم است؟ اجزای زاویه‌ساز دست‌نخورده؛ معمولاً خیر، بازبینی توصیه؛ پس از سیبک/انتهای فرمان/بوش: الزامی. **کمک‌ها را جفت عوض کنم؟** تعویض زوج هر محور برای رفتار متقارن توصیه می‌شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P1-SMN-SVC، P1-SMN-BRK | هاب: vehicles/ikco/samand/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.