

سیستم برق ساینه – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P1-SNA-ELE | مسیر: vehicles/saipa/saina/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق ساینه الگوی P1-TBA-ELE را دارد: مسیر فیوز ← رله ← کلید ← بار با مولتی‌متر قابل ردیابی؛ قاعده ثابت ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29).

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، منطق فن، ایموپلایزر.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) – ایزوله با قطع فیوزها
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← کلید حرارتی ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت

تجربه عملی مرسوم

- ارت‌های بدنه و کلیمت‌ها، اولین و ارزان‌ترین بررسی هر علامت برقی‌اند.
- سوییچ‌های فرسوده (ترمز، دنده عقب) پرمهره و ارزان‌اند.
- پیش از تعویض باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

فن ساینه روشن نمی‌شود؛ سنسور؟ تست اتصال مستقیم کلید حرارتی (SK-07) – فعال شدن فن یعنی کلید معیوب.

چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P1-SNA-DIAG، P1-TBA-ELE | هاب: vehicles/saipa/saina/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، منطق فن، ایموپلایزر.