

سامانه سوخت ساینه – راهنمای کامل مدار فشار و انژکتور

شناسه فایل: P1-SNA-FUE | مسیر: vehicles/saipa/saina/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت ساینه الگوی P1-TBA-FUE را دارد: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست های SK-06 (فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان کشی).

نیازمند راستی آزمایی: فشار استاندارد M13، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	مقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

تجربه عملی مرسوم

- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود – مظنون اول در سوخت آلوده.
- در ناوگان دوگانه سوز، مدار بنزینی دوره ای تست شود – پمپ مرزی پنهان می ماند.
- انژکتور شویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ در LPG، مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

- صیح استارت طولانی دارد؛ پمپ؛ الگوی افت Hold – تست فشار تصمیم می سازد (SK-06).
- P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده اند (SK-16).

اتصال های داخلی

پایه: 21، 18، 16، SK-06 | مرتبط: P1-TBA-FUE، P1-SNA-DIAG | هاب: vehicles/saipa/saina/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر.