

سامانه خنک‌کاری تارا – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P1-TRA-CLG | مسیر: vehicles/ikco/tara/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری تارا نگرهبان TU5 و پیوست‌های توربو EC5 است. الگوی مرجع P1-206-CLG (فن‌های الکتریکی با رله و سنسور) و P1-DNA-CLG (نکات توربو) معتبرند و اینجا تفاوت‌های تارا ثبت می‌شود.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر موتور، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/رله/سنسور	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	رسوب
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار ← مدار فن (هر فن مستقیم، رله، سنسور) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط: Block Test فوری.

نکته EC5: خاموش‌کردن ناگهانی پس از بار سنگین، جوش موضعی کارتریج می‌سازد – سردکردن ملایم.

تجربه عملی مرسوم

• پس از هر سرویس، هوا طبق رویه نسخه تخلیه شود – هوای محبوس واکش تازه را می‌سوزاند.

• بازرسی رله/کلید فن بخش ثابت سرویس تابستانی.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

تارای توربو من در سربالایی گرم می‌کند؛ چیست؟ بار حرارتی توربو + مظنون‌های جدول – فن و سطح و هسته به ترتیب (SK-05).

P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، SK-05، مرتبط: P1-TRA-ELE، P1-TRA-ENG | هاب: vehicles/ikco/tara/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.