

سامانه تعلیق تارا – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P1-TRA-SUS | مسیر: vehicles/ikco/tara/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق تارا توسعه پلتفرم سمند/۴۰۵ است: مک‌فرسون جلو و عقب بازوماند (جزئیات هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی). الگوی کامل SK-12 و P1-SMN-SUS معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیپیک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ
هووی تداومی	بیرینگ توپی	تغییر با ترمز
حرکت اضافه عقب	بوش بازوها / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در خودروهای جدیدتر، شکایت «صدای صافی زیر در صندلی» را با بوش بازوها کنترل کنید – رایج‌تر از انتظار است.
- پایه‌های موتور در هر صدایابی کنترل شوند.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیپیک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.
کمک‌ها جفت‌عوض شوند؟ توصیه زوج هر محور.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P1-TRA-SVC، P1-TRA-BRK | هاب: vehicles/ikco/tara/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر.