

سامانه تعلیق (K5) Kia Optima – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-KIA-OPM-SUS | مسیر: vehicles/kia/optima/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Optima: مک‌فرسون جلو و ساختار عقب به تفکیک نسل (جزئیات هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی) – الگوی SK-12 معتبر است؛ جرم سدان کلاس D، فنرها و بوش‌ها را زودتر می‌فرساید.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ تویی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
حرکت اضافه عقب	بوش بازوها / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در Optima با جرم بالا، فنرها را با «پرش بدنه پس از دست‌انداز» هم بسنجید، نه فقط صدا.
- سایش تخت‌سایبی لاستیک بدون تنظیم فرمان تکرار می‌شود.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

قطعات تعلیق بین نسل‌ها مشترک است؟ هر نسل مستقل – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P3-KIA-OPM-BRK, P3-KIA-OPM-SVC | هاب: vehicles/kia/optima/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.