

سامانه ترمز Kia Rio – راهنمای کامل دیسک و ABS به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-KIA-RIO-BRK | مسیر: vehicles/kia/rio/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Rio با دیسک جلو و (بسته به نسل/تیپ) درام/دیسک عقب و ABS در نسخه‌های مجهز (ترکیب هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**). الگوی SK-11 و مرجع P3-HYN-I20-BRK معتبرند. جرم سبک یعنی بار حرارتی کمتر – اما کارکرد شهری یعنی سیکل‌های ترمز زیاد. **نیازمند راستی‌آزمایی:** ترکیب ترمز عقب هر نسل/تیپ، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی شهری	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	لنت آغشته، سیلندرک نشستی
چراغ ABS متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: لنت/کفک، سیلندرک/کالیپر، آچار، سیم دستی. ABS: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- در کارکرد شهری، لنت جلو هر سرویس روغن بازرسی شود.
- سایش نامتقارن = امضای پین گیر – سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس لنت.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS روی دست‌انداز روشن می‌شود؛ ماژول؟ تقریباً هرگز – سنسور/سیم (SK-11).
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P3-KIA-RIO-SVC، P3-KIA-RIO-SUS | هاب: vehicles/kia/rio/

فیلدهای باز

ترکیب عقب هر نسل، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS دار.