

سامانه تعلیق Nissan Qashqai – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-NSN-QSH-SUS | مسیر: vehicles/nissan/qashqai/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Qashqai: مک‌فرسون جلو و ساختار عقب به تفکیک نسل (جزئیات هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی – چندبازویی/دوگانه) – الگوی SK-12 معتبر است. کراس‌اوور شهری یعنی دست‌اندازها مظنون اصلی.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر ز / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ تویی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب	بوش بازوهای عقب / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ تغییرشکل‌یافته	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← تنظیم فرمان الزامی پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در ساختار عقب چندبازویی، هر صدا نقطه‌یابی شود، نه تعویض کورکورانه.
- رینگ‌های تغییرشکل‌یافته در دست‌اندازهای شهری، رایج‌ترین علت «لرزش تعلیقی» است – بالانس و بازبینی رینگ اول.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

قطعات تعلیق با X-Trail مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P4-NSN-QSH-SVC، P4-NSN-QSH-BRK | هاب: vehicles/nissan/qashqai/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.