

سامانه سوخت Mercedes-Benz C-Class – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P5-MBZ-CCR-FUE | مسیر: vehicles/mercedes-benz/c-class/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت C-Class به تفکیک تیپ موتور دو الگو دارد: موتورهای مانیفولد (W204 رایج) با پمپ باک‌داخلی/ریل/ریگولاتور استاندارد، و توربوهای **پاشش مستقیم** با دو مدار (پمپ باک + HPFP محرک میل‌سوپاپ) – تست‌های SK-06 برای مدار پایین و پایش فشار ریل برای مدار بالا.

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد هر تیپ، فشار ریل زیر بار، ظرفیت پمپ‌ها، بازه فیلترها، سازگاری کیت LPG با هر موتور.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار / با بوست	پمپ مرزی/فیلتر یا HPFP مرزی	تست زیر بار + پایش فشار ریل (SK-04/06)
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور + رسوب سوپاپ‌ها (پاشش مستقیم)	مقاطع + دیاگ
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

LPG در W204 با موتورهای مانیفولد رایج است؛ در پاشش مستقیم فقط کیت تخصصی سازگار است – تأیید نصاب/نسخه. هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله.

تجربه عملی مرسوم

- «تپق فصلی/سوختی» الگوی گرفتگی است – تست سند قبل از تعویض HPFP پرهزینه.
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار (هر دو مدار) پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

C-Class من LPG دارد؛ سالم است؟ سازگاری کیت با تیپ موتور راستی‌آزمایی شود – کیت نامناسب، سوپاپ‌ها را می‌خشکاند.
فشار ریل زیر بار می‌افتد؛ کدام پمپ؟ تفکیک مدار پایین و ریل با پایش (SK-06/04).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P5-MBZ-CCR-ELE، P5-MBZ-CCR-DIAG | هاب: vehicles/mercedes-benz/c-class/

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر تیپ، ظرفیت پمپ‌ها، سازگاری LPG، بازه فیلترها.