

سامانه سوخت Peugeot 508 – راهنمای کامل مدار فشار

شناسه فایل: P5-PGT-508-FUE | مسیر: vehicles/peugeot/508/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت 508 با موتور توربو، تقاضای لحظه‌ای بالاتری دارد: پمپ مرزی اول فقط زیر بار کم می‌آورد. تست‌های SK-06 (فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی) تصمیم می‌سازند. ناوگان دیزل (در صورت تأیید ایران) لایه اختصاصی خود را خواهد داشت.

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد، سنسور فشار ریل، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، لایه دیزل.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تیق زیر بار / با بوست	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار با بار واقعی
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	مقاطع + Hold
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا (شامل مسیر توربو)	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

تجربه عملی مرسوم

- «تیق در گاز کامل با بوست» = تست زیر بار با بار واقعی – حدس تعویض پمپ ممنوع (SK-06).
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله.

سوالات متداول

صبح استارت طولانی دارد؛ پمپ؟ الگوی افت Hold – تست فشار تصمیم می‌سازد (SK-06).

P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا (شامل مسیر توربو) و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P5-PGT-508-DIAG، P5-PGT-508-ELE | هاب: vehicles/peugeot/508/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور ریل، ظرفیت پمپ، لایه دیزل، بازه فیلترها.