

سامانه تعلیق Renault Mégane (وارداتی) – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-RNL-MGN-SUS | مسیر: vehicles/renault/megane-imported/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Mégane: مک‌فرسون جلو و ساختار عقب به تفکیک نسل (جزئیات هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی – چندبازویی/دوگانه) – الگوی SK-12 معتبر است. هاچبک شهری یعنی دست‌اندازها مظنون اصلی.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنر ز / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ تویی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب	بوش بازوهای عقب / کمک‌ها	بازرسی از زیر
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ تغییرشکل‌یافته	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در هاچبک شهری، رینگ‌های تغییرشکل‌یافته رایج‌ترین علت «لرزش تعلیقی» است – بالانس و بازبینی رینگ اول.
- فنر ز نشتی را با بدنه چرب و پرش بدنه بشناسید، نه همیشه با صدا.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

قطعات تعلیق با Koleos مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P5-RNL-MGN-SVC، P5-RNL-MGN-BRK | هاب: vehicles/renault/megane-imported/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل.