

سامانه سوخت Volkswagen Passat – راهنمای کامل پاشش مستقیم و TSI

شناسه فایل: P5-VWG-PSS-FUE | مسیر: vehicles/volkswagen/passat/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت Passat با پاشش مستقیم TSI دو لایه دارد: پمپ فشار پایین باک داخلی + HPFP محرک شده از میل سوپاپ – تست های SK-06 برای مدار پایین و پایش فشار ریل برای مدار بالا. لایه LPG در بخشی از ناوگان B7 (سازگاری: تأیید کیت/نسخه – نیازمند راستی آزمایی). الگوی کامل P5-VWG-GLF-FUE معتبر است.

نیازمند راستی آزمایی: فشار استاندارد مدار پایین، فشار ریل زیر بار، ظرفیت پمپ ها، بازه فیلترها، سازگاری LPG.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار / با بوست	فشار ریل پایین (HPFP/پمپ باک)	پایش فشار ریل زیر بار (SK-04/06)
استارت طولانی	افت Hold مدار پایین	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور + رسوب سوپاپ ها	مقطع + دیاگ
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، اورینگ درب باک، نشتی ریل	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

پاشش مستقیم فقط با کیت تخصصی سازگار است – تأیید نصاب/نسخه؛ هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله.

تجربه عملی مرسوم

- «تپق فصلی/سوختی» الگوی گرفتگی است – تست سند قبل از تعویض HPFP پرهزینه.
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتور شویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار (هر دو مدار) پیش از اتصالات؛ HPFP فشار بسیار بالا دارد؛ تهویه و بدون شعله.

سوالات متداول

فشار ریل زیر بار می افتد؛ کدام پمپ؟ تفکیک مدار پایین و ریل با پایش (SK-06/04).
Passat من LPG دارد؛ سازگار است؟ کیت/نسخه راستی آزمایی شود – کیت نامناسب، سوپاپ ها را می خشکاند.

اتصال های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P5-VWG-PSS-ELE، P5-VWG-PSS-DIAG | هاب: vehicles/volkswagen/passat/

فیلدهای باز

فشار پایین/بالا استاندارد، ظرفیت پمپ ها، سازگاری LPG، بازه فیلترها.