TRADERMIND

راهنمای کامل و تشریحی نرم‌افزار

راهنمای کاربری، ژورنال، گزارش‌ها، فرمول‌ها، ورود داده، پشتیبان و همگام‌سازی
بر پایهٔ پیاده‌سازی واقعی کد پروژه

نسخهٔ بررسی‌شدهٔ پروژه · ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶

این راهنما آموزشی است؛ گزارش‌ها بر کیفیت دادهٔ ورودی متکی‌اند و توصیهٔ مالی محسوب نمی‌شوند.

فهرست مطالب

1. شناخت TraderMind، مسیرها و روش خواندن راهنما
2. شروع امن و ترتیب راه‌اندازی
3. حساب‌های معاملاتی و باکس‌ها
4. تنظیمات عمومی و امنیت
5. تعریف استراتژی و اجرای تحلیل
6. ثبت معامله: فرم سریع و کامل
7. فهرست معاملات، فیلترها و جزئیات
8. معاملهٔ زنده، رویدادها و پایش دستی
9. مرور پس از معامله
10. ژورنال سشن و ثبت زمینهٔ معاملاتی
11. مرور معاملهٔ ژورنالی: جزئیات انتخابی
12. پیکربندی ژورنال و ترجمهٔ گزینه‌ها
13. ژورنال روزانه و تقویم
14. داشبورد
15. گزارش کلاسیک
16. مرکز گزارش‌ها و فیلترها
17. تحلیل عملکرد
18. تحلیل پیشرفته، Edge، روان‌شناسی و پروفایل
19. پروفایل ریسک و قوانین
20. برنامه‌ریز ریسک و صفحهٔ مدیریت ریسک
21. زمینهٔ بازار
22. تصاویر نمودار و هوش تصویری
23. دانش، قوانین و یادداشت‌ها
24. بازپخش تاریخی
25. نمادها، جست‌وجو و کیفیت داده
26. واردکردن داده و خروجی CSV
27. پشتیبان، بازیابی، انتقال و خروجی‌های گزارشی
28. یادآورها و همگام‌سازی بین دستگاه‌ها
29. فرمول‌ها و مثال‌های محاسباتی
30. روش کاری روزانه، هفتگی و ماهانه
31. پرسش‌های متداول و رفع مشکل
32. نکات مبهم یا نیازمند بررسی: اختلاف‌های واقعی کد
33. فهرست مسیرها و صفحه‌های پروژه
34. نقشهٔ ردیابی مستند به کد

شمارهٔ صفحه در پایین هر صفحه درج شده است. نسخهٔ Word برای صفحه‌بندی ممکن است با PDF تفاوت جزئی داشته باشد.

1. شناخت TraderMind، مسیرها و روش خواندن راهنما

این راهنما از فرم‌ها، سرویس‌ها، مدل داده و محاسبات موجود در نسخهٔ بررسی‌شدهٔ پروژه استخراج شده است. هرجا رفتار رابط با محاسبهٔ داخلی یکی نیست، رفتار واقعی کد و سپس اختلاف آن جداگانه توضیح داده شده است. این نرم‌افزار ابزار ثبت و تحلیل شخصی است و هیچ یک از گزارش‌ها تضمین سود یا توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

بخش/مسیر	کاربرد و خروجی اصلی
خانه / داشبورد	نمای خلاصهٔ معاملات، نرخ برد، P&L، میانگین R، فعالیت اخیر و میانبرها؛ کارت‌ها قابل پنهان‌کردن‌اند.
استراتژی‌ها و جزئیات استراتژی	تعریف مراحل، گام‌ها، قوانین و اجرای چک‌لیست تحلیل.
تحلیل / تحلیل جدید / تحلیل موجود	اجرای فرم‌های پویا بر پایهٔ استراتژی و ذخیرهٔ تصمیم نهایی.
ژورنال معاملات / ثبت / جزئیات / مرور / معاملهٔ زنده	فهرست و فیلتر معامله، ثبت دستی، رویدادها، مرور پس از معامله و پایش دستی معاملهٔ باز.
ژورنال سشن‌ها، تقویم روزانه، پیکربندی ژورنال، تحلیل ژورنال	ثبت زمینهٔ جلسه، تحلیل چندبازه‌ای، تریگرها، رویدادهای بدون معامله، مرور روز و گزارش‌های ژورنالی.
گزارش‌ها و گزارش کلاسیک	خلاصه و برش‌های عملکرد بر اساس نماد، روز، ساعت، احساسات، پایبندی و رفتار.
تحلیل عملکرد، Edge، پیشرفته، روان‌شناسی، بینش‌ها	تحلیل‌های آماری و رفتاری مبتنی بر رکوردهای محلی و فیلترهای خود صفحه.
پروفایل، دانش، بازپخش، زمینهٔ بازار، تصاویر، نمادها	پروفایل یادگیری، یادداشت‌ها، تمرین تاریخی، مقایسهٔ زمینهٔ مشابه، تحلیل اسکرین‌شات و تاریخچهٔ هر نماد.
ریسک، برنامه‌ریز، پروفایل ریسک	قواعد ریسک، برآورد حجم ساده، پایش نقض‌ها و گزارش افت سرمایه.
ورود داده، کیفیت داده، جست‌وجو، حساب‌ها، باکس‌ها، یادآورها، پشتیبان، تنظیمات	مدیریت داده، حساب‌ها، ابزارهای نگهداری و ترجیحات برنامه.
ویدیو و توسعه	مسیر /video یک VideoTemplate مستقیم است و در ناوبری اصلی نیست؛ /dev فقط در حالت توسعه فعال است.

برنامه عمدتاً آفلاین است. داده‌های عملیاتی در IndexedDB مرورگر/برنامه و ترجیحات در localStorage ذخیره می‌شوند؛ پاک‌کردن دادهٔ مرورگر یا نصب مجدد بدون فایل پشتیبان می‌تواند اطلاعات محلی را از بین ببرد. همگام‌سازی بین دستگاه‌ها مسیر جداگانه‌ای دارد و به رایانهٔ میزبان روشن نیازمند است.

> **دامنهٔ بررسی**
>
> در نسخهٔ بررسی‌شده، صفحه‌های عمومی بدون ورود، build وب، typecheck و آزمون‌های موجود بررسی شدند. نسخهٔ وب اجرا شد؛ ساخت بومی Windows یا Android در این نوبت درخواست نشده بود. کد برنامه عمداً تغییر داده نشد.

2. شروع امن و ترتیب راه‌اندازی

پیش از ورود دادهٔ واقعی، یک پشتیبان آزمایشی بسازید و مطمئن شوید فایل ذخیره‌شده باز می‌شود. دادهٔ آزمایشی را از حساب واقعی جدا نگه دارید. روش سادهٔ شروع این است:

- ۱) در «حساب‌ها» یک حساب با نام و ارز درست بسازید؛ موجودی را در صورت نیاز وارد کنید.
- ۲) در «باکس‌های معاملاتی» یک باکس فعال برای هدف یا دورهٔ معاملاتی بسازید.
- ۳) در «تنظیمات» حساب، باکس، نماد و بازار پیش‌فرض را انتخاب کنید و مبنای ساعت را با زمان ثبت داده هماهنگ سازید.
- ۴) استراتژی و چک‌لیست خود را تعریف کنید؛ سپس یک تحلیل آزمایشی اجرا کنید.
- ۵) معامله را با قیمت‌ها، زمان ورود/خروج، حجم و همهٔ هزینه‌ها ثبت کنید؛ برای دادهٔ وارداتی ابتدا پیش‌نمایش و چند رکورد نمونه را بررسی کنید.
- ۶) در پایان روز ژورنال روزانه و مرور معامله را تکمیل کنید.
- ۷) پس از چند معاملهٔ معتبر، گزارش‌ها را بخوانید؛ به‌ویژه حجم نمونه و فیلدهای خالی را بررسی کنید.
- ۸) پشتیبان را به مکان جداگانه منتقل کنید؛ فایل روی همان دستگاه به‌تنهایی جای نسخهٔ دوم را نمی‌گیرد.

برای محاسبات پولی، ارز حساب را به‌عنوان واحد ذهنی ثابت نگه دارید. برنامه نرخ تبدیل میان ارزهای حساب یا تبدیل خودکار pip/point به ارزش دلاری را در فرمول برنامه‌ریز ریسک انجام نمی‌دهد. نام نماد، جهت، زمان و روش واردکردن کمیسیون باید در تمام معاملات یکسان باشد.

3. حساب‌های معاملاتی و باکس‌ها

حساب معاملاتی

فیلد	نوع/واحد	اجباری؟ / پیش‌فرض / اعتبارسنجی
نام حساب	متن	اجباری؛ باید از حساب‌های دیگر قابل تشخیص باشد.
بروکر	متن	اختیاری؛ برای نمایش و زمینهٔ حساب.
ارز حساب	انتخاب: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, IRR, USDT	انتخاب از فهرست؛ در نبود مقدار از پیش‌فرض رابط استفاده می‌شود.
موجودی و رنگ/نشانهٔ حساب	عدد پولی / رنگ	موجودی می‌تواند خالی باشد؛ دقت و محدودیت عددی فرم در کد به‌طور یکپارچه تعریف نشده است.
پیش‌فرض/بایگانی	وضعیت	حساب پیش‌فرض برای فرم‌های جدید؛ بایگانی، رکوردهای قبلی را حذف نمی‌کند.

حساب به معامله و باکس ارتباط دارد. حذف یا تغییر حساب می‌تواند انتخاب فرم‌های جدید را عوض کند؛ داده‌های ثبت‌شدهٔ پیشین نباید با تغییر پیش‌فرض بازنویسی شوند.

باکس معاملاتی

فیلد	نوع/واحد	نکته
نام	متن	برای ساخت باکس لازم است.
توضیح و یادداشت	متن چندخطی	اختیاری.
حساب مرتبط	شناسهٔ حساب یا خالی	اختیاری؛ باکس فقط برای حساب‌های سازگار نمایش داده می‌شود.
هدف تعداد معامله	عدد	اختیاری؛ محدودیت سخت عددی در فرم مشخص نیست.
وضعیت	فعال/تکمیل‌شده/بایگانی	فقط باکس فعال برای انتخاب معاملهٔ تازه نشان داده می‌شود.
رنگ	رنگ رابط	برای تمایز بصری.

باکس، دسته‌بندی است و محاسبهٔ سود مستقلی ندارد. حذف باکس معامله‌های آن را حذف نمی‌کند؛ ارتباط باکس در معاملهٔ قبلی باید با توجه به سیاست فعلی برنامه بررسی شود.

4. تنظیمات عمومی و امنیت

گروه تنظیمات	گزینه‌ها و رفتار
ظاهر	تم روشن، تیره، Neon و سیستم؛ اندازهٔ متن XS تا XL؛ شیشه‌ای‌بودن رابط و انیمیشن‌های نرم؛ ده پالت آبی، بنفش، زمردی، کهربایی، رز، فیروزه‌ای، نارنجی، صورتی، سبزآبی و نیلی؛ رنگ متن خودکار یا انتخابی و رنگ‌های پیشنهادی.
زبان	زبان فعلی فارسی نمایش داده می‌شود؛ انتخاب‌گر زبان فعال در این صفحه دیده نمی‌شود و زبان‌های بیشتر به آینده موکول شده‌اند.
پیش‌فرض ثبت معامله	حساب، باکس، نماد و بازار پیش‌فرض. نماد هنگام ثبت به حروف بزرگ تبدیل می‌شود. بازارهای پیش‌فرض: فارکس، رمزارز، شاخص، سهام، کالا، سایر.
مبنای ساعت معاملات	ساعت دستگاه یا ساعت بروکر. در حالت بروکر، اختلاف با ساعت دستگاه با گام ۱۵ دقیقه انتخاب می‌شود؛ بازهٔ offset برابر UTC−12 تا UTC+14 است. این گزینه نمایش و دسته‌بندی گزارش را تغییر می‌دهد نه timestamp خام و فایل پشتیبان را.
ذخیرهٔ خودکار معامله	روشن: تغییر فرم ویرایش خودکار ذخیره می‌شود؛ خاموش: باید ذخیره/تأیید را انتخاب کرد. انصراف فرم معاملهٔ جدید را دور می‌اندازد.
تحلیل	ذخیرهٔ خودکار تحلیل، نمایش گام بعدی، خلاصهٔ مرحله، تأیید مرحله و نوار پیشرفت.
ژورنال	ذخیرهٔ خودکار، برچسب‌های اختصاصی و احساسات اختصاصی؛ موارد افزوده‌شده در فهرست شخصی ذخیره می‌شوند.
داشبورد	نمایش تعداد معامله، نرخ برد، مجموع P&L، میانگین R، بخش اخیر، آخرین ژورنال روزانه، پایبندی و پیام سفارشی. پیام حداکثر ۲۴۰ نویسه دارد؛ خالی‌بودن، متن پیش‌فرض را نشان می‌دهد.
اعلان‌ها	در تنظیمات عمومی، اعلان مرورگر با برچسب «به‌زودی» معرفی شده است؛ یادآورهای صفحهٔ مستقل قابلیت جداگانه دارند.
ذخیره‌سازی	نمای تقریبی حجم IndexedDB/localStorage و وضعیت آفلاین؛ این صفحه ابزار پاک‌کردن کامل IndexedDB مرورگر نیست.
درباره	نام TraderMind، نسخهٔ برنامه، نسخهٔ DB و وضعیت محلی/آفلاین؛ لینک دانلود راهنما نیز در رابط وجود دارد.
پاک‌سازی	پاک‌سازی کش فقط تاریخچهٔ بکاپ و زمان آخرین بکاپ را حذف می‌کند. «حذف تمام داده‌ها» پس از دو مرحلهٔ تأیید و تایپ دقیق عبارت «حذف شود» اجرا می‌شود و مخرب است.

قفل محلی

قفل امنیتی می‌تواند با PIN شش‌رقمی یا رمز عبور فعال شود. گزینه‌های قفل خودکار «هرگز»، «بلافاصله»، ۱، ۵ یا ۱۵ دقیقه‌اند؛ مقدار اولیه ۵ دقیقه است. با بسته و بازشدن برنامه در صورت فعال‌بودن قفل، برنامه قفل می‌شود. PIN/رمز به شکل متن خام ذخیره نمی‌شود؛ فقط هش PBKDF2 و SHA-256 ذخیره می‌شود. خاموش‌کردن قفل، اعتبارنامهٔ ذخیره‌شده را حذف می‌کند.

گزینهٔ پشتیبان رمزگذاری‌شده جدا از قفل ورود است. رمزگذاری فایل پشتیبان با AES-GCM انجام می‌شود و بازیابی به رمز همان فایل نیاز دارد. رمز فراموش‌شده از روی فایل قابل بازیابی نیست.

> **محدودیت راهنمای رابط**
>
> رابط در «درباره» به `tradermind-user-guide-fa.pdf` در مسیر عمومی برنامه لینک می‌دهد، اما این تحویل در `/artifacts/tradermind/docs` ذخیره می‌شود تا به بیلد اضافه نشود. بنابراین لینک داخل برنامه با این محل خروجی هم‌مسیر نیست و در این کار عمداً تغییر داده نشده است.

5. تعریف استراتژی و اجرای تحلیل

استراتژی درختی از مرحله، گام و قانون است. در صفحهٔ استراتژی می‌توان موارد را افزود، ویرایش، مرتب‌سازی، کپی یا حذف کرد؛ حذف گام، قانون‌های وابسته را هم حذف می‌کند. فعال/غیرفعال‌کردن استراتژی بر انتخاب آن در فرم‌ها اثر می‌گذارد.

عنصر/ورودی	نوع و گزینه‌ها	اعتبارسنجی و کاربرد
استراتژی	نام، توضیح، رنگ، فعال‌بودن	نام برای شناسایی؛ طول و قواعد دقیق نام در همهٔ مسیرها یکسان محدود نشده.
مرحله	نام، توضیح، ترتیب	مرتب‌سازی با کشیدن و رهاکردن.
گام	نام، توضیح، راهنما، نوع ورودی، اجباری، ترتیب، گزینه‌ها	نوع‌ها: چک‌باکس، متن، متن چندخطی، امتیازدهی، عدد، انتخاب، چندانتخابی، تاریخ، تصویر. در ایجاد گام اولیه نوع چک‌باکس و اجباری‌بودن فعال است.
قانون	عنوان، توضیح، نوع، اجباری، ترتیب، گزینه‌ها	انواع: چک‌باکس، متن، چندخطی، عدد، انتخاب، چندانتخابی، تاریخ، تصویر و شرطی «اگر... آنگاه...».
تحلیل اجرایی	پاسخ هر گام، یادداشت، تصمیم نهایی و دلیل	وضعیت‌های جاری، تکمیل‌شده یا رهاشده؛ تصمیم می‌تواند اجرا، عدم معامله، انتظار یا لغو باشد.

در اجرای تحلیل، گام‌های اجباری و قوانین شرطی، مسیر کاربر را تعیین می‌کنند؛ تکمیل همهٔ فیلدها لازم است تا مرحله/تحلیل تکمیل شود. خود ارزیابی تحلیل جای ثبت معامله را نمی‌گیرد. تحلیل می‌تواند به معامله پیوند بخورد.

6. ثبت معامله: فرم سریع و کامل

فرم سریع برای ثبت حداقلی معامله و فرم کامل برای زمینه، هزینه‌ها، مدیریت، تحلیل چندبازه‌ای و مرور است. هنگام بازکردن فرم کامل، تنظیمات حساب/باکس/نماد/بازار پیش‌فرض در صورت موجودبودن اعمال می‌شوند. بعضی برچسب‌های فرم هنوز انگلیسی‌اند؛ معنی آن‌ها در جدول آمده است.

فیلد	نوع/واحد	اجباری/پیش‌فرض/اعتبارسنجی واقعی
نماد (Symbol)	متن، مثل EURUSD یا BTCUSDT	در فرم سریع لازم؛ در ثبت کامل نیز نماد هویت رکورد است. حروف در تنظیم پیش‌فرض uppercase می‌شود.
جهت	خرید/Long یا فروش/Short	یکی از دو گزینه؛ مقدار اولیه در فرم بسته به سابقه/پیش‌فرض فرم است.
وضعیت	باز، بسته، لغوشده	در فرم قابل انتخاب؛ با P&L عددی، مسیر عادی می‌تواند وضعیت بسته را تعیین کند.
بازار	فارکس، رمزارز، شاخص، سهام، کالا، سایر	اختیاری یا از پیش‌فرض بازار.
استراتژی	انتخاب استراتژی یا بدون استراتژی	اختیاری؛ در ثبت از سشن ممکن است پنهان باشد چون از سشن گرفته می‌شود.
حساب و باکس	انتخاب رکوردهای موجود یا خالی	اختیاری؛ باکس‌های غیرفعال یا ناسازگار با حساب برای معاملهٔ جدید حذف/پنهان می‌شوند.
Opened At / زمان ورود	تاریخ‌وساعت	زمان محلی فرم با تبدیل به timestamp ذخیره می‌شود؛ مبنای نمایش به تنظیم ساعت بستگی دارد.
Entry Price / قیمت ورود	عدد قیمت نماد	عدد باید برای ابزار مالی انتخابی معنی‌دار باشد؛ تبدیل خودکار tick-size عمومی ذکر نشده.
Stop Loss / حد ضرر	عدد قیمت	به‌صورت پیش‌فرض مقدار صفر در مدل ممکن است وجود داشته باشد؛ برای محاسبهٔ ریسک واقعی، حد ضرر معتبر وارد شود.
Take Profit / حد سود	عدد قیمت یا خالی	اختیاری.
حجم پوزیشن	عدد/لات	لیست اندازه‌های پیشنهادی از ۰٫۰۱ لات و فیلد دستی اعشاری؛ برای نمادهایی با قرارداد غیرلاتی، تبدیل خودکار تضمین نشده.
ریسک درصدی و مبلغ ریسک	درصد / عدد پولی	اختیاری؛ بعضی برچسب‌های فرم واحد $ دارند، اما تبدیل ارز یا اتصال خودکار به ارز حساب انجام نمی‌شود. مقدارها validation سراسری حداقل/حداکثر ندارند.
زمان خروج و Exit Price	تاریخ‌وساعت / قیمت	برای معاملهٔ بسته؛ خروج ممکن است خالی بماند.
P&L / سود و زیان	عدد پولی با ارز حساب	در مدل `profitLoss` ذخیره می‌شود؛ فرم فعلی نتیجه را بر علامت خام این فیلد تعیین می‌کند، نه سود خالص.
R Multiple	عدد بدون واحد R	اختیاری؛ اگر وارد نشود بسیاری از میانگین‌های R از نمونه حذف می‌شوند.

فیلد	نوع/واحد	اجباری/پیش‌فرض/اعتبارسنجی واقعی
سایر هزینه‌ها (fees)	عدد پولی	فرمول خالص آن را کم می‌کند؛ برای جلوگیری از دوباره‌کسر، کمیسیون را اینجا و در کمیسیون جداگانه هم‌زمان تکرار نکنید.
کمیسیون	عدد پولی	فیلد جداگانه؛ `getNetPnl` آن را کم می‌کند.
اسپرد	عدد پولی	فیلد جداگانه؛ `getNetPnl` آن را کم می‌کند.
دلیل خروج	متن	اختیاری.
مدیریت	حد ضرر جابجا شد، حد سود جابجا شد، بستن بخشی، افزودن/کاهش موقعیت، خروج دستی، دلیل	ثبت رفتاری؛ محدودیت عددی ندارد.
پایبندی به قواعد	کامل، بیشتر، تاحدی، خیر؛ یادداشت	اگر تحلیل متصل باشد می‌تواند نمایش داده شود. امتیاز کد: ۱۰۰، ۷۵، ۴۰، ۰.
احساس و یادداشت احساس	چند انتخاب و متن	اختیاری؛ مقادیر سفارشی از تنظیمات ژورنال.
تحلیل چندبازه‌ای	برای 4H/15M/5M/1M: بایاس، ساختار، زمینه، تأیید، سطوح و یادداشت	متن آزاد؛ سناریوها جهت، تایم‌فریم، محرک، شرط ابطال، اقدام و فعال‌بودن دارند.
مرور پس از معامله	آنچه خوب/بد بود، تکرار معامله، معتبر بودن ستاپ، درس، یادداشت و تگ	اختیاری؛ فرم کامل‌تر در صفحهٔ مرور مستقل است.
اسکرین‌شات	تصویر و پیوند به معامله	اختیاری؛ نگهداری فایل بر مصرف فضای محلی اثر دارد.

حالت سریع ورودی‌های نماد، جهت، وضعیت، ورود، حد ضرر، حد سود اختیاری و در معاملهٔ بسته قیمت خروج و P&L را نشان می‌دهد. حالت کامل بخش‌های زمینه، ریسک، نتیجه، مدیریت، پایبندی، احساسات، MTF و مرور را اضافه می‌کند. ذخیرهٔ خودکار معامله در تنظیمات قابل خاموش‌کردن است؛ تغییرات در حالت خاموش تا ذخیره‌کردن نهایی پایدار نیستند.

نمونهٔ اختلاف سود خالص و برچسب نتیجه

```
P&L خالص = profitLoss − fees − commission − spread
```

اگر profitLoss خام +۵، سایر هزینه‌ها ۲، کمیسیون ۴ و اسپرد ۲ باشد، خالص = ۵−۲−۴−۲ = −۳. بااین‌حال طبقه‌بندی فعلی از علامت profitLoss خام می‌آید و این رکورد ممکن است برنده برچسب بخورد. این اختلاف در فصل «نکات مبهم» آمده است.

Swap

در مدل فعلی معامله فیلد مستقل swap ندارد و فرم ثبت معامله هم ورودی swap ندارد. اگر هزینهٔ سواپ دارید، نباید فرض کنید نرم‌افزار آن را به‌صورت مستقل مدیریت می‌کند.

7. فهرست معاملات، فیلترها و جزئیات

صفحهٔ معاملات برای جست‌وجو، مرور، بازکردن جزئیات و ویرایش است. فیلترهای فهرست به‌طور معمول روی زمان ورود (openedAt) اعمال می‌شوند؛ پس انتخاب بازهٔ تاریخ، معادل انتخاب «روز بسته‌شدن» نیست.

فیلتر/خروجی	مقدار و معنی
جست‌وجو	متن نماد و داده‌های قابل جست‌وجوی معامله.
نتیجه	همه، برد، باخت، سربه‌سر، برد/باخت جزئی، باز.
جهت و استراتژی	Long/Short و شناسهٔ استراتژی.
احساسات و پایبندی	انتخاب بر اساس احساس ثبت‌شده و امتیاز پایبندی.
حساب و باکس	حساب یا باکس انتخاب‌شده.
از/تا	بازهٔ زمانی روی openedAt.
کارت آمار	تعداد، نرخ برد، مجموع P&L و میانگین R؛ نرخ برد از برچسب نتیجه می‌آید.
فهرست معامله	نماد، جهت، زمان، نتیجه، قیمت‌ها و سود نمایش‌داده‌شده؛ رنگ بعضی P&Lها از علامت خام می‌آید، نه خالص.
عملیات	بازکردن جزئیات، ویرایش و حذف؛ حذف گروهی با تأیید رابط.

جزئیات معامله می‌تواند هزینه‌ها، قیمت‌ها، ریسک، R، حساب، باکس، تصویر، رویدادها، تاریخچهٔ تغییرات، تحلیل و مرور را نشان دهد. سود خالص در برخی محل‌های جزئیات با helper خالص محاسبه می‌شود؛ رنگ و بعضی کارت‌های روزانه ممکن است از profitLoss خام باشد.

صفحه‌بندی

فهرست بر اساس زمان ورود مرتب می‌شود. کاربر هنگام جست‌وجو و تغییر فیلتر باید تعداد کل و صفحات را با همان فیلتر بخواند؛ رکوردهای تکراری در صفحه‌های متوالی را نادیده نگیرید. آزمون‌های فعلی اجرای پایه را پوشش می‌دهند، اما دادهٔ حجیم و هم‌زمان چندفیلتر باید جداگانه کنترل شود.

8. معاملهٔ زنده، رویدادها و پایش دستی

صفحهٔ معاملهٔ زنده برای واردکردن قیمت فعلی، ثبت تغییرات، یادداشت رویداد و مشاهدهٔ فاصلهٔ قیمت با برنامه است. در کد بررسی‌شده اتصال feed قیمت بازار یا API بروکر مشاهده نشد؛ قیمت جاری باید توسط کاربر وارد شود.

بخش/فیلد	کارکرد
قیمت جاری	عدد دستی؛ محرک محاسبهٔ فاصله از Entry/SL/TP و برخی هشدارهاست.
رویداد	ورود، خروج، جابجایی SL/TP، بستن جزئی، افزودن/کاهش، خروج دستی، یادداشت یا تصویر؛ زمان و قیمت رویداد در صورت وجود ثبت می‌شوند.
برنامه/ سناریو	نمایش سطوح و سناریوهای اولیه/جایگزین/ابطال.
تاریخچه	نمای رویدادها و نسخه‌های تغییرات معامله.
هشدار	بر اساس داده‌های دستی و فاصلهٔ سطح؛ تضمین دریافت دادهٔ زنده یا هشدار در زمان بسته‌بودن برنامه نیست.

برای مقایسهٔ برنامه و واقعیت، پیش از ورود planned entry/SL/TP/RR و ریسک را ثبت کنید؛ بعداً فیلدهای مدیریت را به‌روز کنید. رخدادهای ثبت‌نشده قابل بازسازی دقیق از روی نمودار نیستند.

9. مرور پس از معامله

مرور تفصیلی جدا می‌کند که آیا تحلیل درست بود، معامله درست اجرا شد و ریسک درست مدیریت شد؛ نتیجهٔ مثبت به‌تنهایی کیفیت معامله را ثابت نمی‌کند. ورودی‌ها عمدتاً انتخابی و متنی‌اند؛ امتیازهای کیفیت در مقیاس ۱ تا ۵ هستند.

گروه مرور	ورودی‌ها
انتظار در برابر واقعیت	متن انتظار، رفتار واقعی قیمت، صحت جهت (درست/نادرست/نسبی)، زمان‌بندی، کیفیت ورود/خروج، عمق برگشت و اعتبار تأیید.
تحلیل بازار	درستی تحلیل HTF، ساختار 15M، ستاپ 5M، اعتبار ورود 1M و یادداشت تحلیل.
اجرا	پیروی ورود از پلن، زمان ورود (زود/به‌موقع/دیر/دنبال‌کردن قیمت)، تأیید و یادداشت.
مدیریت ریسک	رعایت حد ضرر، جابجایی SL، افزایش ریسک، خروج زود و نگه‌داشتن دیرهنگام؛ یادداشت.
رفتار بازار	مطابق انتظار، رویداد غیرمنتظره، ورود قیمت به محدوده، عمق برگشت و توضیح.
کیفیت جدا از سود	امتیاز کیفیت معامله، تحلیل، اجرا و مدیریت ریسک؛ هرکدام ۱–۵.
طبقه‌بندی باخت/برد شانسی	ستاپ معتبر/نامعتبر، خطای اجرا/زمان/رژیم/غافلگیری و پرچم برد شانسی.
رفتار روانی و تأمل	تردید، ترس، فومو، بی‌صبری، اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد، انتقام، عدم‌قطعیت؛ یادداشت و بازتاب شخصی.
یادگیری خودکار	یافته‌ها، الگوهای تکراری، رفتار موفق، خلاصه و تصحیح‌های کاربر نسبت به تحلیل تولیدشده.

بخش موسوم به AI در سرویس مرور از قواعد محلی و سوابق معامله استفاده می‌کند؛ منطق قابل مشاهده برای نمونه حداقل دو مرور کامل را برای تشخیص برخی الگوهای تکراری می‌خواهد، درصد را به عدد صحیح گرد می‌کند و شدت را با آستانه‌هایی مانند ۳۰٪ یا ۵۰٪ طبقه‌بندی می‌کند. خروجی یک داوری قطعی بازار نیست و کاربر می‌تواند تصحیح ثبت کند.

10. ژورنال سشن و ثبت زمینهٔ معاملاتی

سشن یک ظرف زمانی برای زمینه و تصمیم‌های همان نوبت بازار است. در ساخت سشن حساب، باکس فعال، استراتژی، زمان شروع، نماد و بازار از فیلدهای اصلی‌اند؛ نوع سشن می‌تواند براساس ساعت انتخاب/پیشنهاد شود. یادداشت، احساس پیش از معامله و برچسب‌ها نیز قابل ثبت‌اند.

اطلاعات سشن/رویداد	توضیح و قاعده
حساب، باکس، استراتژی	شناسه‌های موجود؛ پیوندهای زمینه. حساب و باکس باید با هم سازگار باشند.
شروع/پایان	تاریخ‌وساعت؛ پایان ممکن است پس از تکمیل ثبت شود.
نماد و بازار	نماد جاری، بازار از دسته‌های ژورنال.
نوع سشن	آسیا، لندن، همپوشانی لندن/نیویورک، نیویورک، سفارشی.
حالت روانی قبل از شروع	چند گزینهٔ روان‌شناسی از دستهٔ ژورنال.
تحلیل سشن	تایم‌فریم اجباری؛ متن زمینه، جهت، سناریو، محرک، نواحی و نتیجهٔ سناریو.
تریگر	نوع تریگر و تایم‌فریم؛ اگر قرار است به معامله تبدیل شود، تریگر باید در وضعیت معتبر/تأییدشده باشد.
رویداد بدون معامله	ستاپ معتبر بدون معامله، معاملهٔ ازدست‌رفته، ستاپ نامعتبر یا مشاهده‌شده.
پیوست	رسانه/تصویر قابل اتصال به سشن، تحلیل یا معامله.

خلاصهٔ سشن، معاملات تسویه‌شده را به‌عنوان status=closed و برچسب‌های نتیجهٔ برد/باخت/سربه‌سر می‌شمارد. نرخ برد = تعداد برچسب win و partial-win تقسیم بر همهٔ settledها، بنابراین سربه‌سر در مخرج می‌ماند. R فقط برای مقدارهای R موجود خلاصه می‌شود. تاریخ محور زمانی می‌تواند `closedAt ?? openedAt` باشد، ولی ردیف معامله در timeline در نسخهٔ فعلی سود خام نشان می‌دهد؛ این اختلاف در نکات مبهم آمده است.

11. مرور معاملهٔ ژورنالی: جزئیات انتخابی

مرور ژورنالی روی یک معاملهٔ متصل به سشن متمرکز است و گزینه‌های پیکربندی ژورنال را مصرف می‌کند. برخلاف مرور ساختاریافتهٔ قبلی، بسیاری از ورودی‌ها با شناسهٔ گزینهٔ قابل‌سفارشی ذخیره می‌شوند.

فیلد/گروه	گزینه/محدودیت
نوع ستاپ، درجهٔ ستاپ، دلیل خروج، نتیجهٔ سناریو	هرکدام یک گزینه از دستهٔ متناظر؛ گزینهٔ خالی/ثبت‌نشده در فرم قابل نمایش است.
تریگرهای ورود	چند انتخاب از گزینه‌های entry_trigger.
چک‌لیست ورود	یک چک‌باکس برای هر گزینه؛ گزینهٔ خاموش انتخاب تازه نمی‌گیرد اما انتخاب پیشین قابل مشاهده است.
پایبندی استراتژی	بله، تاحدی، خیر یا انتخاب‌نشده؛ قانون‌های نسخهٔ استفاده‌شده نیز قابل نمایش‌اند.
کیفیت‌ها	ورودی عددی برای کیفیت ستاپ/اجرا و شاخص‌های مشابه؛ محدودهٔ سخت اعتبارسنجی باید هنگام ورود رعایت شود.
روان‌شناسی	قبل، هنگام، پس از معامله؛ چند گزینه و شدت عددی.
اشتباه‌ها	چند گزینه از دستهٔ mistake.
پیوست/مرحله	پیش از ورود، ورود، حین معامله، پس از خروج یا پیوست مرور.

روابط حذف مدیریت می‌شوند: حذف مرور/تحلیل، ارجاع‌ها و تریگرهای وابسته را پاک می‌کند؛ حذف معامله تریگر را آزاد می‌کند و پیوند تحلیل قبلی/بعدی را خالی می‌کند. تریگر نامعتبر یا نادیده‌گرفته‌شده نباید به معامله تبدیل شود.

12. پیکربندی ژورنال و ترجمهٔ گزینه‌ها

این صفحه دسته‌بندی‌ها و گزینه‌های فرم مرور را مدیریت می‌کند. می‌توان عنوان/توضیح و ترتیب را تغییر داد، گزینه افزود/ویرایش کرد، گزینه را غیرفعال یا بایگانی و بازگردانی کرد، و موارد قابل‌حذف را حذف کرد. حذف دستهٔ حفاظت‌شده مجاز نیست. دادهٔ تاریخی با شناسهٔ گزینه ذخیره می‌شود؛ تغییر نام نباید به‌معنی بازنویسی معنای تاریخی فرض شود.

دستهٔ فارسی	کاربرد واقعی / گزینه‌های اولیه
بازهٔ زمانی	تحلیل سشن/تریگر؛ 1M، 5M، 15M، 30M، 1H، 4H، روزانه، هفتگی.
محرک ورود	مرور معامله: شکار نقدینگی، SCO، کندل FVG، بازآزمایی ناحیه، بلاک سفارش.
دلیل خروج	حد سود، حد ضرر، خروج دستی، تغییر ساختار، جمع‌آوری نقدینگی، وضعیت روانی، کاهش ریسک، ابطال استراتژی.
دلیل ورود	ستاپ استراتژی، شکست، پولبک، جاروب نقدینگی، سفارشی.
حالت روانی	آرامش، ترس، فومو، معاملهٔ انتقامی، تردید، طمع، اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد، بی‌صبری، فشار روانی، اضطراب.
احساسات	آرامش، اعتمادبه‌نفس، تمرکز، ترس، اضطراب، کلافگی، طمع، بی‌صبری؛ در فرم ژورنالی فعلی مصرف نمی‌شود.
قانون استراتژی	فهرست پیش‌فرض خالی؛ در فرم ژورنالی فعلی مصرف نمی‌شود.
چک‌لیست ورود	هم‌جهتی HTF، جمع‌شدن نقدینگی، تأیید تریگر، مومنتوم معتبر، نبود مانع، ریسک معتبر.
نوع ستاپ	ادامهٔ روند، بازگشت روند، شکست، پولبک، محدوده، جاروب نقدینگی.
درجهٔ ستاپ	A+، A، B، C، نامعتبر.
شرایط بازار	روندار، محدوده‌ای، نوسان زیاد/کم، خبر؛ در فرم ژورنالی فعلی مصرف نمی‌شود.
بازار	فارکس، رمزارز، سهام، شاخص، کالا، قرارداد آتی، سایر.
نتیجهٔ سناریو	مطابق، تاحدی مطابق، باطل‌شده، فعال‌نشده، نامشخص.
نوع نقدینگی	سقف/کف برابر، سقف/کف قبلی، سقف/کف سشن؛ فقط گزینهٔ پیش‌فرض فیلد تحلیل است.
اشتباه	ورود زود/دیر، فومو، انتقام، نادیده‌گرفتن قانون/مانع، حجم بیش‌ازحد، جابجایی SL، خروج زودهنگام.
برچسب	ستاپ A، نیازمند بازبینی؛ در فرم ژورنالی فعلی مصرف نمی‌شود.
مانع	بازآزمایی، بلاک سفارش، FVG، خبر؛ در فرم ژورنالی فعلی مصرف نمی‌شود.
مدیریت معامله	جابجایی SL، بستن بخشی، افزودن، کاهش، خروج دستی؛ در فرم ژورنالی فعلی مصرف نمی‌شود.
نوع سشن	آسیا، لندن، همپوشانی لندن و نیویورک، نیویورک، سفارشی.
دسته‌بندی مرور	اجرا، ریسک، روان‌شناسی، زمینهٔ بازار، استراتژی؛ فعلاً در فرم مصرف نمی‌شود.
جهت بازار	صعودی، نزولی، خنثی؛ در فیلد تحلیلِ جهت مورد انتظار.
ساختار بازار	روند صعودی/نزولی، محدوده، شکست، بازگشت؛ فقط برای نمایش سوابق قدیمی.
رویداد بدون معامله	ستاپ معتبر بدون معامله، معاملهٔ ازدست‌رفته، ستاپ نامعتبر، ستاپ مشاهده‌شده.

دستهٔ فارسی	کاربرد واقعی / گزینه‌های اولیه
نوع SCO	دستهٔ قابل‌پیکربندی؛ فهرست اولیه خالی.
نوع FVG	دستهٔ قابل‌پیکربندی؛ فهرست اولیه خالی.
نواحی پیش‌رو	High/Low مینور و ماژور، تمام سطوح نقدینگی؛ در فیلد تحلیل چک‌باکسی.

دسته‌های timeframe، entry_trigger و session_event_type حفاظت‌شده‌اند. بعضی دسته‌های داخلی را می‌توان پنهان کرد، ولی تاریخچهٔ ثبت‌شده باید حفظ شود. گزینهٔ required فقط در چک‌لیست قابل تنظیم است؛ دستهٔ سفارشی باید نام داشته باشد. در تنظیم فیلدهای تحلیل، هشت فیلد قابل تنظیم شامل متن تحلیل، زمینه، مومنتوم، موقعیت قیمت، منطق جهت، سناریو، زمینهٔ تریگر و نواحی وجود دارد. نوع متن/چک‌باکس، دستهٔ گزینهٔ متصل و تعداد ردیف قابل تنظیم است؛ تعداد ردیف بین ۲ و ۳۰ محدود می‌شود و مقدارهای شروع برای فیلدها ۳،۵،۵،۵،۵،۳،۵،۶ هستند.

13. ژورنال روزانه و تقویم

تقویم روزانه برای ثبت حال و زمینهٔ خود معامله‌گر است؛ با رکورد معامله جایگزین نمی‌شود. کاربر تاریخ را انتخاب می‌کند و فرم روز را ذخیره/ویرایش یا حذف می‌کند.

ورودی	نوع/محدوده/پیش‌فرض
خلق‌وخو	مقیاس عددی؛ مقدار آغازین ۳.
انرژی، تمرکز، استرس	مقیاس ۱ تا ۱۰؛ مقدارهای آغازین ۵،۵،۳.
احساسات	چند انتخاب؛ امکان افزودن/حذف احساس در تنظیمات.
رویداد مهم امروز/دیروز	متن آزاد.
آمادگی پیش از معامله	درون‌حالت روزانه، مقدار اولیه ۳ و امتیازدهی ۱ تا ۵.
انرژی/تمرکز/استرس پیش‌معامله	اعداد آغازین مطابق مقادیر روزانه؛ یادداشت آزاد.
پایبندی پایان روز	وضعیت nullable بله/خیر یا مقدار ثبت‌شده از فرم؛ متن «چه خوب انجام شد»، «چه اشتباه شد»، «چه آموختم».
یادداشت و برچسب روز	متن و برچسب‌های JSON؛ اختیاری.

خروجی تقویم: روزهای دارای ژورنال و دسترسی به جزئیات روز. معامله‌های همان روز فهرست می‌شوند. در نمایش P&L روزانه کد فعلی از P&L خام استفاده می‌کند، پس لزوماً با سود خالص در کارت دیگر برابر نیست. مقدارهای خالی نباید به‌عنوان صفر یا ارزیابی خنثی تفسیر شوند.

14. داشبورد

داشبورد نقطهٔ شروع و خلاصه است؛ کارت‌های قابل مشاهده مطابق تنظیمات کاربرند. آمار معمول شامل تعداد معامله، نرخ برد، P&L، میانگین R، معامله‌های اخیر، آخرین ژورنال و پایبندی است. آمار را باید همراه بازهٔ داده و تعداد نمونه خواند؛ داشبورد جای گزارش فیلترشده نیست.

مورد خروجی	تعبیر/منبع
تعداد	تعداد رکوردهای واجد فیلتر/وضعیت همان کارت؛ با شمار معاملات بسته یکی نیست مگر صریحاً برچسب «بسته» باشد.
نرخ برد	برچسب‌های نتیجه و تعداد بسته‌ها؛ منطق برد ممکن است از برچسب دستی باشد.
P&L	برخی نماها خالص و برخی نمایش‌های روزانه خام‌اند؛ به عنوان/صفحهٔ جزئیات رجوع کنید.
میانگین R	بر مبنای R ثبت‌شده؛ R خالی از میانگین حذف می‌شود.
پیام سفارشی	متن زیر خوشامدگویی، حداکثر ۲۴۰ نویسه؛ خالی یعنی متن پیش‌فرض.
بخش‌های اخیر	میانبر به تحلیل‌ها/معاملات و ژورنال روزانه.

15. گزارش کلاسیک

گزارش کلاسیک ترکیبی از خلاصه، منحنی تجمعی، مقایسهٔ استراتژی/نماد/روز و ساعت، احساسات، پایبندی، رفتار پس از برد/باخت و هشدارهای متنی است. انتخاب بازهٔ تاریخ به تابع filterTradesByRange داده می‌شود؛ اگر شروع/پایان وارد شود، فقط همان زیرمجموعه به گزارش می‌رود.

گزارش	روش خواندن
خلاصهٔ برد، P&L و میانگین R	نرخ برد از تعداد بردها نسبت به بسته‌ها؛ خلاصه و منحنی کلاسیک از getNetPnl استفاده می‌کنند. میانگین R برای Rهای موجود.
منحنی تجمعی	سود/زیان تجمعی از getNetPnl و به ترتیب closedAt (یا openedAt در نبود آن)؛ به central computePnlCurve یکی نیست.
استراتژی و نماد	تعداد، درصد برد، P&L و میانگین R به تفکیک رکوردهای دارای آن بُعد.
روز هفته و ساعت	برش زمانی با فیلدهای زمان معامله؛ مبنای ساعت دستگاه/بروکر روی دسته‌بندی زمان اثر می‌گذارد.
احساسات	گروه‌بندی از احساسات ثبت‌شده؛ دادهٔ خالی گروه معتبر نیست.
پایبندی	مقیاس rating به امتیاز: fully=100، mostly=75، partially=40، not=0؛ unknown از برخی نمودارها حذف می‌شود.
رفتار پس از برد/باخت	معامله‌های بعد از یک برد/باخت قبلی و نرخ برد آن‌ها؛ رابطهٔ زمانی به ترتیب داده وابسته است.
بینش‌ها	قواعد تحلیلی مبتنی بر داده؛ نه پیش‌بینی بازار.

محدودیت محاسباتی

گزارش کلاسیک در خلاصه و منحنی از getNetPnl استفاده می‌کند؛ اما core computePnlCurve/computeTotalPnl و Profit Factor/expectancy مالی از profitLoss خام استفاده می‌کنند. این تفاوت منبع و ترتیب زمانی باعث اختلاف با بعضی صفحات می‌شود.

16. مرکز گزارش‌ها و فیلترها

مرکز گزارش‌ها گزارش انتخابی را با ذخیرهٔ view، خروجی CSV و چاپ/چاپ به PDF ارائه می‌کند. Presetهای بازه شامل امروز، دیروز، ۷/۳۰/۹۰ روز گذشته، این هفته، این ماه، ماه قبل، امسال، همه و بازهٔ دلخواه است. سفارشی‌کردن بازه، تاریخ شروع/پایان را فعال می‌کند.

گروه فیلتر/ گزارش	فیلدها یا مفهوم
فیلتر معامله	وضعیت، نماد، جهت، استراتژی، ستاپ، سشن، تایم‌فریم، روان‌شناسی، اشتباه، برچسب، حساب و باکس.
فیلتر کیفیت	حداقل/حداکثر کیفیت اجرا و وجود متن درس/یادداشت.
بازه	preset یا تاریخ شروع/پایان. زمان‌بندی فیلتر در این مرکز عمدتاً `openedAt` است؛ نه لزوماً `closedAt`.
بخش‌های انتخابی	مرور کلی، P&L، ریسک، آمار، سشن‌ها، زمان، استراتژی، ستاپ، چندبازه‌ای، روان‌شناسی، اجرا، اشتباه‌ها، درس‌ها، برچسب، جهت و ابزارها.
خروجی	جدول‌ها و نمودارهای فعال، CSV و چاپ؛ view ذخیره‌شده در localStorage.

مرکز گزارش در بعضی خلاصه‌ها از سود خالص استفاده می‌کند، اما فیلترهای هزینه/نتیجه به یک فرمول واحد در تمام بخش‌ها متصل نیستند. CSV گزارش با فایل پشتیبان قابل‌بازیابی یکی نیست. برای فصل‌ها، گزارش‌های موجود «ماهانه» و «هفتگی» را صریحاً جدا می‌کنند؛ بخش ماهانه را به‌عنوان فصل تفسیر نکنید.

17. تحلیل عملکرد

صفحهٔ تحلیل عملکرد فیلتر بازهٔ همه، سه ماه، شش ماه و یک سال دارد. محاسبه روی معامله‌های بستهٔ فیلترشده اجرا می‌شود. بخش‌ها شامل پروفایل، کارنامهٔ امتیازی، کیفیت فرایند، روز هفته، ساعت UTC، سشن، نماد، ستاپ، ترکیب‌های قوی، اشتباه‌ها، نقاط قوت، بیش‌معامله‌گری، سبک، تحول زمانی، رفتار پس از برد/باخت، کیفیت تصمیم، انضباط سشن و بینش است.

خروجی	تعبیر/احتیاط
پروفایل عملکرد و کارنامه	امتیاز و درجهٔ A تا F یا N/A؛ اجزای ۰–۱۰۰ و هشدار نمونهٔ کم. امتیاز ترکیبی است و احتمال سود آینده نیست.
کیفیت فرایند	امتیاز اجزای اجرای فرایند؛ با نمرهٔ نتیجهٔ مالی یکسان نیست.
روز/ساعت/سشن	نرخ برد و انتظار به تفکیک زمان. بعضی محورهای ساعت با UTC برچسب خورده‌اند.
نماد/ستاپ/ترکیب	مقایسهٔ تعداد، میانگین R، برد و انتظار؛ گروه کوچک ممکن است پرنوسان باشد.
تحول زمانی	در رابط فقط «هفتگی» و «ماهانه» دیده می‌شود. سرویس داخلی گزینهٔ quarter دارد اما رابط این انتخاب را ارائه نمی‌کند.
مرور دوره	هفتگی یا ماهانه؛ هفته در مرور ژورنال شنبه تا جمعه تعریف می‌شود و معاملات با زمان شروع سشن پیوند می‌خورند.
نکتهٔ دوره‌ای	گزارش مرور برای بازه‌های کم‌نمونه محافظه‌کار است؛ وجود دادهٔ مشاهده‌شده جای نتیجه‌گیری آماری را نمی‌گیرد.

داده‌ها در این صفحه با `openedAt` برای محدودهٔ زمانی فیلتر می‌شوند. بنابراین تحلیل عملکرد بر اساس تاریخ بازشدن دسته‌بندی می‌شود حتی اگر معامله روز دیگری بسته شده باشد. انتخاب تایم‌زون را قبل از مقایسهٔ روز و ساعت ثابت نگه دارید.

18. تحلیل پیشرفته، Edge، روان‌شناسی و پروفایل

تحلیل پیشرفته

تحلیل پیشرفته بازهٔ همه، هفته، ماه، سه ماه و سال و فیلترهای نماد، استراتژی، جهت و نتیجه را دارد. worker محاسباتی معیارهای برد، R، PF، Kelly، توزیع R و فاصلهٔ اطمینان را می‌سازد. در فاصلهٔ اطمینان میانگین R از n≥5 استفاده می‌شود؛ جزئیات فرمول و اشکال استفاده از ضریب نرمال به‌جای t در فصل فرمول‌ها و نکات مبهم آمده است.

Edge / لبهٔ آماری

صفحه Edge، برش‌های قابل‌مقایسه از معاملات را با تعداد نمونه، میانگین R، نرخ برد و برچسب اطمینان نشان می‌دهد؛ سؤال‌های آماده دربارهٔ بهترین روز، سشن، نماد، ساعت یا رفتار بر اساس همان داده‌های کاربر پاسخ داده می‌شوند. اگر نمونه کافی نباشد پاسخ «داده کافی نیست» می‌دهد. رتبه‌بندی بهترین گروه فقط انتخاب برتر در دادهٔ گذشته است، نه اثبات علت یا تضمین آینده.

روان‌شناسی و بینش‌ها

بر اساس حالات/احساسات، اشتباه‌ها، پایبندی و رفتار ثبت‌شده گزارش می‌دهد. دستهٔ احساسات یک واژگان ثابت داخلی نیز دارد؛ احساس‌هایی که با املای متفاوت یا برچسب سفارشی‌اند ممکن است در طبقه‌بندی منفی/مثبت داخلی شناسایی نشوند. توصیه‌ها مبتنی بر الگوهای داده و قواعد محلی‌اند.

پروفایل معامله‌گر و بینش ژورنال

پروفایل بخش‌هایی برای داشبورد، رفتار، تحول عملکرد و Edge، سبک/رشد، کوچینگ، snapshot و حریم خصوصی دارد؛ snapshotها و اصلاح‌های کاربر در دادهٔ محلی ذخیره می‌شوند. ژورنال Insights بر پایهٔ تکرار خطا/موفقیت و ثبت خود کاربر عمل می‌کند. خروجی هر دو به تکمیل داده‌ها وابسته است.

ورودی‌های اثرگذار	اثر
نتیجهٔ معامله و زمان	مخرج نرخ‌ها، توالی برد/باخت و دوره‌ها را تعیین می‌کند.
R و ریسک	معیارهای R و ریسک فقط وقتی مقدار معتبر ثبت شده باشد محاسبه می‌شوند.
رفتار و احساس	طبقه‌بندی گروه‌ها و یافته‌های تکرارشونده.
نماد/سشن/استراتژی	مبنای مقایسهٔ slices و ترکیب‌ها.
تعداد نمونه	تعیین‌کنندهٔ سطح اطمینان و احتمال نمایش هشدار نمونهٔ کم.

19. پروفایل ریسک و قوانین

پروفایل ریسک یک رکورد محلی با نام شناسهٔ default است؛ موجودی/Equity، ارز و محدودیت‌های مورد انتظار را ثبت می‌کند. اکثر عددها ورودی عددی هستند و در کد UI برای تمام فیلدها min/max سراسری مشخص نشده؛ مقادیر مثبت و متناسب با سرمایه وارد کنید.

ورودی	نوع/واحد	پیش‌فرض/قید
موجودی حساب و Equity	مقدار پولی	اختیاری؛ equity ارزش حساب با احتساب معامله‌های باز تعریف شده است.
ارز	نماد ارز	USD پیش‌فرض؛ لیست قابل انتخاب از ارزهای برنامه.
واحد ریسک	درصد، مقدار ثابت، مضرب R	پیش‌فرض درصد.
ریسک معمول هر معامله	درصد	اختیاری؛ نمونهٔ راهنما ۱٪.
حداکثر ریسک معامله	درصد	اختیاری؛ نمونهٔ راهنما ۲٪.
حداکثر ریسک روزانه/هفتگی	درصد	اختیاری؛ مثال‌های رابط ۳٪ و ۶٪.
حداکثر تعداد معامله/ضرر متوالی	عدد شمارشی	اختیاری؛ راهنما ۳.
حداکثر افت سرمایه	درصد	اختیاری؛ نمونهٔ ۱۰٪.
حداقل R:R	نسبت بدون واحد	اختیاری؛ مثال ۲.
قانون سشن	سشن + سقف ریسک درصدی	قابل افزودن/حذف؛ پیش‌فرض رکورد تازه ممکن است آسیا و ۱٪ باشد.
قانون ستاپ	نام ستاپ + سقف ریسک درصدی	قابل افزودن/حذف؛ مقدار اولیهٔ قاعدهٔ تازه ۱٪.

دکمهٔ ذخیره پروفایل، مقادیر را ذخیره می‌کند. اگر پارامتر خالی است، بسیاری از آستانه‌ها اصلاً اعمال نمی‌شوند؛ خالی مساوی صفر یا محدودیت بی‌نهایت نیست. ارز پروفایل، تبدیل خودکار معاملات حساب‌های دیگر را تضمین نمی‌کند.

20. برنامه‌ریز ریسک و صفحهٔ مدیریت ریسک

برنامه‌ریز پیش از ورود

ورودی/خروجی	مفهوم
Equity	سرمایه/موجودی واردشده؛ اگر مثبت باشد می‌تواند در پروفایل ذخیره شود.
جهت	Long/Short؛ پیش‌فرض فرم Long.
Entry و Stop Loss	قیمت ورود و حد ضرر؛ جهت مناسب SL برای long پایین و برای short بالا است.
Take Profit	اختیاری؛ برای نسبت پاداش به ریسک لازم است.
ریسک٪ یا مبلغ ریسک	با انتخاب یکی، دیگری در UI پاک می‌شود.
حجم محاسبه‌شده	ریسک پولی تقسیم بر فاصلهٔ قیمت تا SL؛ واحد حجم ساده‌شده است.
پاداش بالقوه	فاصلهٔ TP تا ورود ضرب در حجم.
RR برنامه‌ریزی‌شده	فاصلهٔ TP/فاصلهٔ SL؛ رنگ و هشدار بر اساس حداقل RR پروفایل.

مثال برنامه‌ریز

```
فاصلهٔ SL = |Entry−SL| ؛ ریسک پولی = Equity×Risk%؛ حجم = ریسک پولی÷فاصلهٔ SL؛ RR = |TP−Entry| ÷فاصلهٔ SL
```

Equity=10,000، Risk=۱٪: ریسک پولی=100، فاصلهٔ SL=5، حجم ساده‌شده=20، Entry=100، SL=95، TP=110، پاداش بالقوه=20×10=200، RR=10÷5=2 یا 1:2.

محدودیت مهم

تابع برنامه‌ریز فیلد `pointValue` اختیاری دارد ولی در فرمول این صفحه استفاده نمی‌شود. بنابراین محاسبهٔ لات/پیپ/ارزش tick یا اندازهٔ قرارداد برای همهٔ نمادها نیست و شامل کمیسیون، اسپرد، اسلیپیج یا سواپ نیز نمی‌شود.

مدیریت ریسک

صفحهٔ مدیریت ریسک، بازه‌های همه/سه/شش/دوازده ماه و برگه‌های خلاصه، رفتار، زمان، RR، قوانین و گروه‌ها را فراهم می‌کند. خروجی‌ها شامل ریسک روزانه و هفتگی، توالی پس از برد/باخت، ساعت/روز/سشن، planned-vs-actual، drawdown، اندازهٔ موقعیت و نقض سقف‌ها هستند. بعضی بخش‌ها از P&L خام و بخش افت سرمایه از P&L خالص استفاده می‌کند؛ تعریف را از نام هر metric به‌تنهایی حدس نزنید.

افت سرمایهٔ سرویس ریسک

```
Equity_t = Equity_(t−1) + NetPnL_t؛ Peak_t = max(Peak_(t−1), Equity_t)؛ DD%= (Peak−Equity)/Peak×100
```

سرمایهٔ شروع ۱٬۰۰۰؛ سود خالص +۱۰۰ ⇒ قله ۱٬۱۰۰؛ سپس −۲۲۰ ⇒ equity=۸۸۰؛ افت=۲۲۰ و DD%=۲۰٪.

21. زمینهٔ بازار

Market Context دفترچهٔ پیش از معامله و مقایسهٔ تاریخچهٔ محلی است؛ تحلیل خودکار آن offline است و API بیرونی فراخوانی نمی‌کند. یک سشن زمینه با نماد، سشن، تاریخ/روز و ساعت ساخته می‌شود؛ کاربر می‌تواند تحلیل چندبازه‌ای، ستاپ، دلیل جهت، سناریو و شرط ابطال را ثبت کند.

ورودی	خروجی
نماد	جست‌وجوی معاملهٔ مشابه و برش نماد؛ مثال رابط XAUUSD.
سشن	آسیا/لندن/نیویورک/همپوشانی یا مقدار انتخابی؛ برش آماری.
تاریخ و ساعت	دسته‌بندی روز و ساعت؛ آمار زمان ±۲ ساعت در بعضی کارت‌ها.
تحلیل TF	برای چند timeframe، متن تحلیل و سطوح قیمت؛ مقدارهای چندسطحی با کاما هم قابل ورودند.
دلیل کلی/سناریو/ابطال	متن آزاد؛ چرا جهت‌گیری شده، انتظار حرکت چیست و چه چیزی تحلیل را باطل می‌کند.
ستاپ و ستاپ سفارشی	نوع از فهرست یا متن سفارشی؛ آمار ستاپ تاریخی.
Trade plan	جهت و فیلدهای عددی قیمت/ریسک؛ باید از فرم به‌روز شوند.
تصمیم	دلیل تصمیم، اهمیت‌های دیده‌شده/نادیده‌گرفته‌شده و شرط ابطال؛ دلیل تصمیم اجباری است.
خروجی مشابه	معاملات مشابه، آمار کلی و برش نماد/سشن/روز/ساعت، الگوها و یادآورهای رفتاری.

موتور مقایسه، سوابق معامله و ویژگی‌های متنی/تحلیل را می‌سنجد؛ خروجی «مشابه» به داده‌ای که قبلاً ثبت کرده‌اید وابسته است. تحلیل یک دستور خرید/فروش نیست. آمار نتایج مشابه می‌تواند با فیلتر تاریخ و داده‌های خالی کوچک شود.

22. تصاویر نمودار و هوش تصویری

کتابخانهٔ اسکرین‌شات تصویر را به نماد، تایم‌فریم، نوع تصویر، تاریخ، سشن، جهت، ستاپ، یادداشت و تگ پیوند می‌دهد. دسته، مجموعه و الگوی بصری قابل ساخت‌اند؛ تصویر می‌تواند به معامله یا رسانهٔ سشن مرتبط شود. فیلترها و صفحهٔ مشابه‌ها برای بازبینی سابقه هستند.

ورودی/عملیات	شرح
بارگذاری/ثبت تصویر	فایل تصویر از دستگاه یا screenshot متصل به معامله/سشن؛ هر فایل فضای محلی مصرف می‌کند.
فراداده	نماد، timeframe، نوع، تاریخ، سشن، جهت، setup و یادداشت.
تگ الگو	تگ‌های استاندارد و تگ سفارشی؛ با Enter یا دکمه افزوده می‌شود.
حاشیه‌نویسی/گروه/مجموعه	علامت‌گذاری و سازمان‌دهی برای مقایسه.
مشابه‌ها	امتیاز شباهت تگ‌ها و ویژگی‌های ذخیره‌شده؛ تطبیق تصویری، هم‌معنی قضاوت انسانی نیست.
آمار pattern	تعداد، نرخ برد و میانگین R به تفکیک سشن، روز و timeframe؛ فقط معاملات بسته و دادهٔ تگ‌شده.
خطا/قدرت بصری	قواعد تکرار؛ برخی الگوها حداقل ۲ یا ۳ رکورد می‌خواهند و نرخ در تعداد بسته‌ها بیان می‌شود.

سرویس، اشتباه‌های بصری را با ویژگی‌ها/برچسب‌های ذخیره‌شده و رفتار معامله تشخیص می‌دهد. برای مثال ورود بدون تأیید از تگ یا rating پایبندی ناقص استنباط می‌شود؛ جابجایی حد ضرر با ضرر نیز از فیلدهای کاربر. این خروجی‌ها تشخیص خودکار بازار از خود تصویر به معنای مدل بینایی بیرونی نیستند.

23. دانش، قوانین و یادداشت‌ها

پایگاه دانش برای یادداشت و قواعد شخصی است. هر یادداشت می‌تواند عنوان (لازم)، محتوا، دسته، اهمیت بحرانی/زیاد/متوسط/کم، رنگ خودکار، تگ، نمادهای جداشده با کاما، ارتباط سشن/روز، وضعیت، منبع، قانون‌بودن، pin و فاصلهٔ مرور داشته باشد. دورهٔ مرور: روزانه، هفتگی، ماهانه یا در صورت نیاز. آرشیو و فیلتر بر اساس دسته/اهمیت/منبع قابل استفاده‌اند.

Briefing دانش می‌تواند زمینهٔ نماد، سشن و استراتژی را بگیرد و حالت سریع (۳–۵)، استاندارد (۵–۱۰) یا عمیق را انتخاب کند؛ خروجی بر اساس یادداشت‌های موجود و قوانین محلی ساخته می‌شود. پیشنهادهای آن سند مرجع شخصی‌اند، نه توصیهٔ مالی. یادداشت‌های ساخته‌شده از بینش‌ها/ری‌پلی را قبل از تبدیل به قانون بازبینی کنید.

ورودی	تأثیر
عنوان و متن	محتوای قابل جست‌وجو و نمایش.
دسته و اهمیت	فیلتر و اولویت بصری؛ رنگ از اهمیت می‌تواند خودکار باشد.
تگ و نماد	فهرست برچسب و واژه‌های نماد؛ در نمادهای متعدد از کاما استفاده می‌شود.
منبع و قانون	دستی/تولیدی، قاعدهٔ بله/خیر، pin.
برنامهٔ مرور	تواتر مرور و نمایش موارد فرارسیده.
زمینهٔ briefing	نماد/سشن/استراتژی و سطح خلاصه‌سازی.

24. بازپخش تاریخی

Replay برای تمرین تصمیم‌گیری روی دیتاست واردشده است؛ دادهٔ کندل از خود کاربر می‌آید و کد بررسی‌شده به feed تاریخی بروکر متصل نیست. تب‌ها: شروع، فعال، پلی‌لیست، تاریخچه و پیشرفت.

فیلد/کنترل	گزینه و رفتار
حالت	screenshot، candle، trade، setup، weakness.
دیتاست	دیتاست محلی؛ برای CSV، candle شامل زمان/باز/بیشینه/کمینه/بسته‌شدن/حجم با مپینگ ستون.
حالت مربی	کور، بازتاب، زمینه یا مربی؛ پیش‌فرض کور.
تعداد کندل/مرحله برای نمایش	revealCount؛ پیش‌فرض ۱، از کنترل‌های سریع انتخاب می‌شود.
نماد/تایم‌فریم	از فایل/dataset می‌آید؛ تایم‌فریم‌های رایج 1M،5M،15M،1H،4H،1D.
تصمیم	Long/Short/عدم معامله/صبر، Entry، SL، TP، درصد ریسک، آنچه دیده شد، دلیل ورود/انتظار، ابطال، حالت بازار، اعتماد، زمان تصمیم و timeframe.
پوزیشن شبیه‌سازی	جهت، قیمت ورود، SL، TP؛ خروج با قیمت بسته‌شدن واردشده.
مرور	یادداشت و درس، پیشنهاد درس برای پایگاه دانش؛ history فیلتر symbol، result، mode.

امتیاز کیفیت تصمیم Replay

```
؛ زمان تصمیم ۵ تا ۱۰+ Entry و SL امتیاز آغازین ۵۰؛ استدلال ۱۰+؛ ثبت اعتماد مثبت ۵+؛ معامله با RR<۰٫۵، ۱۰−؛ ۱۸۰ ثانیه ۱۰+ و کمتر از ۵ ثانیه ۵−؛ عدم معامله ۵+؛ نسبت پاداش/ریسک ≤۱ ۱۰+؛ اگر نهایی محدود به ۰…۱۰۰.
```

تصمیمی با استدلال، confidence مثبت، SL/Entry، زمان ۲۰ ثانیه، و RR=1.5 در مسیر معامله: ۵۰+۱۰+۵+۱۰+۱۰=۸۵. این امتیاز کیفیت تصمیم قاعده‌ای است، نه سود حاصل.

محاسبهٔ R شبیه‌سازی

```
R = ((closePrice−entry)×directionSign) ÷ |entry−SL|؛ directionSign برای Long=+۱ و Short=−۱
```

Long از ۱۰۰ وارد، SL=۹۵، خروج=۱۱۰: R=(۱۱۰−۱۰۰)/۵=۲R. نتیجه در کد اگر R>۰٫۱ برد، اگر R<−۰٫۱ باخت، و بین آن سربه‌سر است.

25. نمادها، جست‌وجو و کیفیت داده

صفحهٔ نمادها

صفحهٔ فهرست نمادها از سابقهٔ معاملات و تصاویر نمادها استفاده می‌کند. جزئیات نماد چند تب برای نمای کلی، عملکرد زمانی/سشن، ستاپ، رفتار و سوابق دارد. همهٔ معیارها به تعداد رکوردهای همان نماد محدودند و از دادهٔ بازار زنده گرفته نمی‌شوند.

جست‌وجوی سراسری

جست‌وجو در دادهٔ محلی معامله، نماد، یادداشت، تحلیل، درس و تگ را بررسی می‌کند؛ فیلتر نوع/جهت/نتیجه دارد و ورودی با تأخیر کوتاه حدود ۲۸۰ میلی‌ثانیه جست‌وجو می‌شود. تعداد نتایج و لینک به رکورد منبع نمایش داده می‌شود.

کیفیت داده

Data Quality پوشش و فیلدهای ناقص معامله را بر حسب اهمیت/کامل‌بودن نمایش می‌دهد؛ صفحه بیشتر تشخیصی است و تنظیمات دادهٔ خام را خودکار اصلاح نمی‌کند. رکورد ناقص را از منبع اصلی مقایسه و سپس ویرایش کنید.

مواردی که پیش از تحلیل کنترل شوند	چرا مهم‌اند
نماد و جهت	تقسیم نماد/لانگ/شورت را تعیین می‌کنند.
زمان باز و بسته	بازه و دسته‌بندی زمانی را تعیین می‌کند.
profitLoss، هزینه‌ها و result	خلاصهٔ سود و نرخ برد را تغییر می‌دهند؛ مقدار خام و هزینه را جدا وارد کنید.
R و ریسک	برای expectancy، میانگین R، Sharpe/Sortino و تحلیل ریسک لازم‌اند.
تگ، استراتژی و setup	تحلیل گروهی فقط برای معاملات درست برچسب‌خورده معنی‌دار است.
مرور و احساسات	بینش رفتاری بر اساس رکوردهای ثبت‌شده است؛ خالی‌بودن، نبود رفتار را ثابت نمی‌کند.

26. واردکردن داده و خروجی CSV

صفحهٔ Import از CSV، JSON و گزارش HTML متاتریدر MT4/MT5 پشتیبانی می‌کند. قبل از اجرای نهایی پیش‌نمایش، تطبیق ستون‌ها، ردیف نامعتبر و تشخیص تکراری را بررسی کنید. گزینهٔ پیش‌فرض رد تکراری‌ها فعال است و ردیف نامعتبر را می‌توان نادیده گرفت.

فیلد CSV/JSON	پشتیبانی و قید
نماد، جهت، قیمت ورود	برای ردیف معتبر لازم‌اند؛ جهت‌های متداول به long/short نرمال می‌شوند.
قیمت خروج، SL/TP، حجم، P&L، R، ریسک	اختیاری؛ عددهای قابل تجزیه وارد شوند.
نتیجه، ورود/خروج، بازار	نتیجه ممکن است نرمال‌سازی شود؛ زمان به timestamp تبدیل می‌شود.
هزینه‌ها	CSV فقط فیلد `fees` را به فیلد هزینه وارد می‌کند. ستون جداگانه commission/spread در export وجود دارد اما importer آن‌ها را به فیلدهای مستقل برنمی‌گرداند؛ JSON هزینه‌های تفکیک‌شده را نگه نمی‌دارد.
دلیل ورود، درس، سشن، ستاپ، tags، notes، emotions	فیلدهای اختیاری؛ تگ با کاما/نقطه‌ویرگول/ویرگول فارسی جدا می‌شود.
تکراری	بر اساس نماد، جهت، قیمت ورود و زمان نزدیک (حدود ±۱ دقیقه) تشخیص داده می‌شود؛ رکورد مشابه را پیش از پذیرفتن بررسی کنید.
MT HTML	ستون‌های symbol/type/volume/open time/open price/SL/TP/close time/close price/profit/commission/swap از جدول HTML شناسایی می‌شوند.
زمان MT	تاریخ MT به JavaScript Date داده می‌شود؛ تنظیم مبنای ساعت دستگاه/بروکر الزاماً برای parsing فایل اعمال نمی‌شود.
Swap در MT	کد parser آن را با سود/کمیسیون جمع می‌کند و قدر مطلق commission و swap را در fees می‌گذارد؛ پس getNetPnl دوباره fees را کم می‌کند و ممکن است هزینه دوبار لحاظ شود.

خروجی CSV برنامه شامل spread، commission، fees، P&L، زمان‌ها و فیلدهای معامله است، اما import CSV فعلی فیلدهای هزینهٔ تفکیکی را round-trip نمی‌کند. برای انتقال کامل تمام جدول‌ها از فایل پشتیبان TraderMind استفاده کنید؛ CSV را آرشیو کامل پایگاه داده فرض نکنید.

27. پشتیبان، بازیابی، انتقال و خروجی‌های گزارشی

پشتیبان کامل داده‌های معاملاتی و جانبی برنامه را در قالب versioned نگه می‌دارد؛ Backup format فعلی 3.2 است. خروجی معمولی فایل `tradermind-backup.gz.` است. خروجی رمزگذاری‌شده ZIP دارد و `backup.json` داخل آن قرار می‌گیرد؛ رمز AES-GCM لازم است.

عملیات/ خروجی	محتوا و رفتار
پشتیبان کامل	معامله‌ها، استراتژی/مراحل/قوانین/تحلیل، ژورنال، حساب/باکس، پروفایل‌ها، دانش، Market Context، Replay، تصاویر، رسانه، رخدادها، گروه‌های ریسک، تنظیمات و tombstoneهای sync را در payload می‌گیرد.
Checksum	SHA-256 روی JSON داده برای تشخیص ناسازگاری/خرابی در validation.
جایگزینی Replace	داده‌های فعلی پاک و داده‌های فایل در یک تراکنش Dexie بازنویسی می‌شود؛ اگر اعتبارسنجی رد شود، قبل از دست‌زدن به DB خطا برمی‌گردد. عملیات مخرب است.
ادغام Merge	بر اساس شناسه، updatedAt/deletedAt/createdAt مقایسه می‌کند؛ رکورد جدیدتر برنده است و آمار added/updated/skipped برمی‌گردد.
محدودیت تنظیمات	رکوردهای localStorage از backup گرفته/بازمی‌گردند؛ اطلاعات syncMeta دستگاهی مانند شناسه/نشانه‌های همگام‌سازی عمداً محلی است.
گزارش Word/Excel	گزارش قابل‌خواندن و جدول معاملات/سشن‌ها/تحلیل‌ها؛ فایل گزارش برای Restore کامل طراحی نشده است. Excel از تصویر خالی/بدون عکس است.
گزارش ژورنال	Word/Excel برای بازه؛ Word مرور هفتگی/ماهانه نیز دارد. این‌ها خروجی گزارش‌اند، نه پشتیبان کامل.
سابقهٔ بکاپ	تاریخچهٔ اخیر export/restore در تنظیمات؛ پاک‌سازی cache این تاریخچه را حذف می‌کند.

انتقال بین Windows و Android: امن‌ترین روش، پشتیبان کامل export و سپس Restore در دستگاه مقصد است. این روش یک کپی مستقل می‌سازد و اگر هر دو دستگاه بعداً تغییر کنند، با Sync خودکار ادغام نمی‌شود. پیش از Replace، از مقصد نیز backup بگیرید و مطمئن شوید فایل رمزدار و رمز آن در دسترس است.

28. یادآورها و همگام‌سازی بین دستگاه‌ها

یادآورها

ورودی/عمل	قید
عنوان اعلان	اجباری؛ فضای خالی ابتدا/انتها trim می‌شود.
متن اعلان	اختیاری؛ متن چندخطی.
تاریخ‌وساعت	اجباری و باید در آینده باشد.
مجوز	کاربر باید مجوز اعلان را بدهد؛ اگر رد شود یادآور ممکن است ذخیره شود ولی زمان‌بندی نشود.
صدای سفارشی	فایل audio با حجم کمتر از ۱٫۵MB؛ ذخیره به data URL در تنظیمات پشتیبان؛ پیش‌نمایش/حذف موجود.
مدیریت	فعال/غیرفعال، حذف؛ شمارنده تعداد یادآور فعال آینده را نشان می‌دهد.

در صفحه گفته شده اعلان آفلاین است؛ بااین‌حال مجوز سیستم‌عامل/مرورگر و وضعیت اجرای میزبان بر دریافت اثر می‌گذارد. صدای سفارشی برنامه در نسخهٔ وب هنگام بازبودن پخش می‌شود؛ صدای پیش‌فرض سیستم از تنظیمات خود دستگاه می‌آید.

همگام‌سازی

همگام‌سازی از مدل رایانهٔ Windows به‌عنوان Hub استفاده می‌کند. برنامهٔ Windows باید روشن بماند؛ Android/وب هنگام اتصال تغییرات را به رایانه می‌فرستند و از آن دریافت می‌کنند. برای شبکهٔ محلی باید هر دو دستگاه به شبکهٔ قابل‌دسترسی وصل باشند؛ بیرون از خانه، راهنمای UI به Tailscale اشاره می‌کند.

مرحله/گزینه	کارکرد و هشدار
کد pair	روی Windows نمایش داده می‌شود و یک‌بار در تنظیمات Sync دستگاه client وارد می‌شود؛ هر دارندهٔ کد می‌تواند به داده‌ها دسترسی یابد؛ کد را عمومی نکنید.
آدرس‌های شبکه	آدرس‌های Wi-Fi/Tailscale روی رایانه نمایش داده می‌شود.
همگام‌سازی دستی	دکمهٔ Sync now؛ اگر Windows در دسترس نباشد خطا می‌دهد.
خودکار	روشن/خاموش از client؛ triggerها با بازگشت صفحه و تغییرات/چرخهٔ دوره‌ای اجرا می‌شوند.
Reset & sync	مقایسهٔ کامل مجدد؛ پیام رابط می‌گوید داده‌ای پاک نمی‌شود ولی ممکن است زمان ببرد.
Disconnect	اتصال را قطع می‌کند؛ دادهٔ محلی آن دستگاه حذف نمی‌شود.
تعارض	رکورد جدیدتر با updatedAt برنده می‌شود؛ حذف‌ها با tombstone منتقل می‌شوند. ساعت نادرست بین دستگاه‌ها می‌تواند انتخاب «جدیدتر» را اشتباه کند.
رسانه و دسته‌ها	payload در chunk منتقل می‌شود؛ دادهٔ تصویر و رسانه نیز مسیر sync دارد.

محدودیت

این سازوکار sync cloud عمومی نیست و از طریق hub محلی Windows کار می‌کند. قطع رایانه، firewall، شبکه یا VPN باعث در دسترس نبودن sync می‌شود. کد اتصال و نشانی شبکه را مانند مجوز دسترسی خصوصی نگه دارید.

29. فرمول‌ها و مثال‌های محاسباتی

این فصل فرمول‌های مهمی را که از کد پیاده‌سازی‌شده استخراج شده‌اند خلاصه می‌کند. یکی از تفاوت‌های اصلی این نسخه این است که «سود خام»، «سود خالص»، «برچسب نتیجه» و «R» در همهٔ گزارش‌ها یک منبع مشترک ندارند؛ در مثال‌ها هر چهار مورد را از هم جدا کنید.

۱. سود خالص helper

```
NetPnL = profitLoss - fees - commission - spread
```

profitLoss=100، fees=2، commission=3، spread=1 ⇒ NetPnL=100−2−3−1=94. ورودی هزینه‌ها را مطابق قرارداد مثبت وارد کنید، چون کد آن‌ها را از P&L کم می‌کند.

۲. برد و نرخ برد

```
isWin = result in {win, partial-win}; isLoss = result in {loss, partial-loss}; WinRate = Wins / Closed * 100
```

۶ برد، ۳ باخت، ۱ سربه‌سر: نرخ برد=۶÷۱۰=۶۰٪؛ مخرج سربه‌سر را هم شامل می‌کند. این نرخ با سود خالص منفی و result=win همچنان برد می‌شمارد.

۳. سود/زیان تجمعی core metrics

```
Core: cumulative = sum(profitLoss); sort by openedAt; pointDate = closedAt ?? openedAt.
Classic report: sum(getNetPnl); sort by closedAt ?? openedAt.
```

P&L خام +۱۰، −۴، +۳ ⇒ جمع core=۹، پیش از کسر هزینه. اگر ترتیب بستن با بازکردن متفاوت باشد، نمودار core با ترتیب تاریخ خروج هم‌خوان نیست.

۴. Profit Factor

```
PF = sum(max(PnL, 0) for win-labeled trades) / abs(sum(min(PnL, 0) for loss-labeled trades))
```

سودهای مثبت ۱۸۰ و زیان‌های منفی −۱۰۰ ⇒ PF=۱۸۰÷۱۰۰=۱٫۸؛ امتیاز «خوب» (آستانهٔ ۱٫۵). استفاده از result و سود خام می‌تواند هزینه‌ها/برچسب ناسازگار را نادیده بگیرد.

۵. Expectancy بر حسب R

```
Expectancy_R = WinRate * AvgWinR + LossRate * AvgLossR
```

۶ برد از ۱۰ و ۳ باخت از ۱۰، R. R: ۰٫۶×۱٫۵ + ۰٫۳×(−۱)=۰٫۶؛ avgWinR=+۱٫۵، avgLossR=−۱ خالی از میانگین سمت خود حذف می‌شود ولی رکورد همچنان در مخرج نرخ قرار دارد.

۶. گزارش کلاسیک و نرخ برد

```
WinRate = count(win or partial-win) / count(closed); ClassicPnL = sum(getNetPnl)
```

۶ برچسب برد از ۱۰ معاملهٔ بسته نرخ ۶۰٪ می‌دهد. کم‌کردن fee می‌تواند P&L کلاسیک را تغییر دهد اما به‌خودی‌خود برچسب result یا نرخ برد را تغییر نمی‌دهد.

۷. صفحهٔ ریسک Drawdown

```
Equity_t = Equity_(t-1) + NetPnL_t; Peak_t = max(Peak_(t-1), Equity_t); DD% = (Peak_t - Equity_t) / Peak_t * 100
```

شروع=۱۰۰۰؛ +۱۰۰ ⇒ peak=۱۱۰۰؛ سپس −۲۲۰ ⇒ equity=۸۸۰؛ افت=۲۲۰، درصد افت=۲۰٪.

۸. میانگین و انحراف معیار

```
Mean = sum(x)/n; PopSD = sqrt(sum((x-Mean)^2)/n); SampleSD = sqrt(sum((x-Mean)^2)/(n-1)); RiskCV% = SampleSD(riskPct)/Mean(riskPct)*100
```

مقادیر ۱ و ۳: میانگین ۲؛ انحراف جمعیتی √((2/(1+1))=۱؛ انحراف نمونه‌ای √((1/(1+1))=√۲≈۱٫۴۱۴. برای riskPctهای ۱،۲،۳ میانگین=۲، انحراف نمونه=۱ و RiskCV=۱÷۲×۱۰۰=۵۰٪. بنابراین دو صفحه ممکن است مقیاس پراکندگی متفاوت نشان دهند.

۹. Sharpe و Sortino ساده‌شده

```
Sharpe = Mean(R)/SampleSD(all R); Sortino = Mean(R)/SampleSD(R values below 0)
```

اگر avgR=0.5 و انحراف نمونهٔ R=1 باشد Sharpe=0.5؛ اگر downside Rها فقط −۱ و −۳ باشند، میانگین downside=−۲ و انحراف نمونه‌ای √۲≈۱٫۴۱۴؛ Sortino=0.5÷1.414≈0.354.

۱۰. Kelly کد worker

```
Kelly% = (winRate / avgLossR - (1 - winRate) / avgWinR) * 100
```

p=۰٫۶، avgWinR=۳، avgLossR=۲: (۰٫۶÷۲ − ۰٫۴÷۳) × ۱۰۰ = ۱۶٫۶۷٪. مثبت تقسیم بر همهٔ بسته‌هاست؛ سربه‌سر و R خالی هم در مخرج می‌مانند. مقدار به مقیاس R حساس است و توصیهٔ اندازهٔ پوزیشن نیست.

۱۱. فاصلهٔ اطمینان R در worker

```
95% CI = meanR +/- 1.96 * sampleSD / sqrt(n), for n >= 5
```

n=25، mean=0.40R، sampleSD=1: SE=1÷5=0.20؛ حاشیه=1.96×0.20=0.392؛ فاصلهٔ [0.008,0.792]R. ضریب 1.96 نرمال است، نه t-Student.

۱۲. امتیاز پایبندی

```
fully = 100; mostly = 75; partially = 40; not = 0; unknown = null
```

برای دو معامله یکی mostly و دیگری partially، میانگین سادهٔ امتیاز این دو (اگر گزارش آن را میانگین بگیرد) ۵۷٫۵ است؛ مقدار نامعلوم نباید صفر تعبیر شود.

۱۳. R محاسبه‌شده در فرم ثبت معامله

```
If riskAmount > 0: R = NetPnL / riskAmount; else Long R = (exit-entry)/abs(entry-SL); Short R = (entry-exit)/abs(entry-SL)
```

Long: entry=۱۰۰، SL=۹۵، exit=۱۱۰؛ اگر riskAmount خالی باشد، R=(۱۱۰−۱۰۰)/۵=2R. اگر NetPnL=۱۸۰ و riskAmount=۹۰ باشد، مسیر اول 2R را نشان می‌دهد؛ فرمول قیمت، position size و هزینه را لحاظ نمی‌کند.

۱۴. بازده برنامه‌ریزی‌شدهٔ معامله

```
distance = abs(entry-SL); riskMoney = equity*riskPct; size = riskMoney/distance; reward = abs(TP-entry)*size; RR = abs(TP-entry)/distance
```

entry=۱۰۰، SL=۹۵، TP=۱۱۰، ریسک=۱۰۰ ⇒ size=۲۰؛ reward=۲۰۰؛ RR=۲. تبدیل قرارداد و pip value اضافه نشده است.

۱۵. امتیاز کیفیت Replay

```
Score = clamp(50 + rule-based bonuses and penalties, 0, 100); R = ((close-entry)*directionSign)/abs(entry-SL)
```

مثال: پایه ۵۰ + استدلال۱۰ + اعتماد۵ + SL/Entry۱۰ + تصمیم ۲۰ثانیه۱۰ + RR=1.5 ده ⇒ ۸۵.

۱۶. دقت سناریو در مرور دوره

```
ScenarioAccuracy% = (hit + 0.5 * partial) / recorded * 100
```

۴ سناریوی ثبت‌شده: ۲ مطابق، ۱ تاحدی مطابق، ۱ باطل؛ دقت=(2+0.5×1)/4×100=62.5٪. این محاسبه فقط سناریوهای ثبت‌شده را می‌سنجد.

30. روش کاری روزانه، هفتگی و ماهانه

روزانه

- قبل بازار: خلق‌وخو، انرژی، تمرکز و استرس را در ژورنال روزانه ثبت کنید؛ Equity و سقف‌های ریسک را با حساب واقعی هماهنگ کنید.
- برای هر تحلیل: نماد، تایم‌فریم، زمینه، سناریو و ابطال را قبل از تصمیم بنویسید.
- برای هر معامله: Entry/SL/TP، زمان، حجم، نتیجه، همهٔ هزینه‌ها و دلیل ورود/خروج را وارد کنید؛ اگر سواپ وجود دارد، در نبود فیلد مستقل آن را یادداشت کنید.
- حین معامله: قیمت و رویدادها را دستی ثبت کنید؛ برای دادهٔ زنده به نرم‌افزار متصل فرض نکنید.
- پایان روز: review معامله، خطا/درس، پایبندی و ژورنال پایان روز را تکمیل کنید.

هفتگی

- از گزارش هفتگی، سشن، روز و ساعت را فقط روی نماد و استراتژی ثابت مقایسه کنید.
- توالی بعد از برد/باخت و نقض قوانین را بخوانید؛ سپس یک عادت قابل اندازه‌گیری برای هفتهٔ بعد تعریف کنید.
- اگر حجم نمونه کمتر از چند معامله است، نتیجه را فرضیه بنویسید نه قاعدهٔ قطعی.
- از گزارش دوره‌ای Word/CSV برای آرشیو استفاده کنید؛ این فایل‌ها جای backup نیستند.

ماهانه

- گزارش ماهانه را واقعاً به ماه نسبت دهید؛ فصل سه‌ماهه را از جمع سه ماه مستقل بسازید و در این نسخه ادعای quarter selector نکنید.
- یک backup کامل بسازید، خروجی را به فضای دیگر منتقل کنید و در صورت امکان یک restore آزمایشی روی محیط/دستگاه جدا انجام دهید.
- موارد نامعتبر در Data Quality را اصلاح کنید و اسکرین‌شات/برچسب‌های مهم را دسته‌بندی کنید.
- فقط پس از بازبینی چند نمونهٔ واقعی، قوانین استراتژی یا risk profile را تغییر دهید.

برای مقایسهٔ گزارش‌ها، یک تنظیم ساعت، ارز و قرارداد هزینه را ثابت نگه دارید. تغییر مکرر تعریف برنده/هزینه، مقایسهٔ قبل و بعد را مخدوش می‌کند.

31. پرسش‌های متداول و رفع مشکل

پرسش/نشانه	پاسخ مطابق کد
چرا سود یک معامله با جمع داشبورد فرق دارد؟	بعضی صفحات getNetPnl را به‌کار می‌برند و بعضی `profitLoss` خام؛ نتیجهٔ برچسبی هم مستقل است. فیلدهای raw، fees، commission و spread را جدا کنترل کنید.
چرا با سود خالص منفی معامله برد نشان داده می‌شود؟	فرم فعلی برچسب result را از علامت خام profitLoss می‌سازد، نه از NetPnL.
چرا معاملات CSV به‌طور کامل برنگشتند؟	Importer CSV/JSON هزینه‌های تفکیکی commission/spread را حفظ نمی‌کند؛ برای نسخهٔ کامل از backup استفاده کنید.
زمان‌ها یک ساعت/روز جابه‌جا هستند؟	مبنای ساعت و timezone دستگاه را بررسی کنید. تنظیم broker mode نمایش و گروه‌بندی را تغییر می‌دهد، ولی parser هر فرمت وارداتی لزوماً آن را اعمال نمی‌کند.
چرا صفحهٔ ریسک با گزارش P&L اختلاف دارد؟	Drawdown سرویس ریسک از NetPnL و زمان بسته‌شدن استفاده می‌کند؛ core metrics افت خام/ترتیب ورود دارد. گزارش کلاسیک در خلاصهٔ P&L از net و منحنی closedAt استفاده می‌کند.
چرا میانگین R یا expectancy خالی است؟	R برای معامله‌ها ثبت نشده یا اندازهٔ نمونه کافی نیست؛ expectancy تنها میانگین R رکوردهای دارای R را می‌سازد.
چرا اعلان نیامد؟	عنوان/زمان آینده را بررسی کنید، permission سیستم‌عامل/مرورگر را بدهید و مطمئن شوید میزبان/برنامهٔ مناسب فعال است. ذخیره‌شدن یادآور تضمین permission نیست.
چرا sync در گوشی unavailable است؟	Hub ویندوز را باز و روشن کنید، شبکه/Firewall/Tailscale را بررسی کنید و در صورت خطا pair را دوباره انجام دهید. کد pairing محرمانه است.
آیا معاملهٔ باز از بازار به‌روز می‌شود؟	در مسیر بررسی‌شده قیمت جاری به‌صورت دستی وارد می‌شود؛ feed بروکر اثبات نشده.
آیا حذف cache همه‌چیز را پاک می‌کند؟	خیر؛ پاک‌سازی cache فقط سابقهٔ backup و last-backup را حذف می‌کند. «حذف تمام داده‌ها» جداگانه و مخرب است.
چرا گزارش فصل ندارم؟	رابط تحلیل تحول عملکرد فقط گزینه‌های هفتگی و ماهانه دارد؛ ماه را فصل محسوب نکنید.
آیا فایل‌های جدید از صفحهٔ Settings دانلود می‌شوند؟	در public و dist/public فایل جداگانهٔ tradermind-user-guide-fa.pdf وجود دارد؛ این دو خروجی جدید در docs و با نام‌های دیگری هستند و عمداً وارد بیلد نمی‌شوند. لینک داخل برنامه تغییر نکرده و به این دو فایل جدید اشاره نمی‌کند.

32. نکات مبهم یا نیازمند بررسی: اختلاف‌های واقعی کد

این موارد از تطبیق پیاده‌سازی‌های مرتبط به‌دست آمده‌اند. در این درخواست طبق شرط شما اصلاح نشده‌اند و نباید از راهنما به‌عنوان رفتار یکپارچه نتیجه‌گیری شوند.

مورد	وضعیت مشاهده‌شده و اثر
سود خام و خالص	`getNetPnl = profitLoss−fees−commission−spread`. گزارش کلاسیک از NetPnL در خلاصه/منحنی استفاده می‌کند؛ `computeTotalPnl`, core Profit Factor, `computePnlCurve` و core expectancy مالی از profitLoss خام استفاده می‌کنند. کارت روزانه نیز خام است.
برچسب نتیجه	NewTrade طبقه‌بندی win/loss را از علامت profitLoss خام می‌گیرد؛ هزینهٔ بالا می‌تواند P&L خالص منفی ایجاد کند ولی برچسب برد باقی بماند. نرخ برد/Profit Factor بخشی از تحلیل‌ها بر result تکیه دارند.
Swap	در Trade schema و فرم فیلد مستقل swap وجود ندارد، با اینکه importer MT swap را می‌خواند.
MT import و دوباره‌کسر هزینه	parser سود را با commission و swap جمع می‌کند و سپس قدرمطلق هر دو را در fees می‌گذارد. helper خالص دوباره fees را کم می‌کند؛ قرارداد علامت ستون‌های گزارش بروکر نیز در هر فایل باید بررسی شود.
CSV/JSON هزینه	خروجی CSV هزینه‌های fees/commission/spread دارد؛ Import map فقط fees را می‌پذیرد و commission/swap را به fees نگاشت می‌کند. importCSV/JSON فیلدهای مستقل را حفظ نمی‌کند؛ round-trip کامل نیست.
دو منحنی P&L	منحنی core بر اساس openedAt مرتب می‌شود ولی برچسب تاریخ هر نقطه closedAt است؛ منحنی کلاسیک از NetPnL و closedAt (fallback به openedAt) مرتب می‌شود. ترتیب و مقادیر آن‌ها ممکن است فرق کند.
دو محاسبهٔ drawdown	metrics مرکزی افت سرمایه را از صفر/قلهٔ سود خام محاسبه می‌کند؛ Risk Service از equity شروع، NetPnL و ترتیب closedAt استفاده می‌کند. تعریف‌ها معادل نیستند.
انحراف معیار	`tradeHelpers.stdDev` مخرج n دارد؛ risk metrics و worker نمونه‌ای با n−1 استفاده می‌کنند. نمودار/معیارهایی که helper متفاوت دارند کاملاً هم‌مقیاس نیستند.
Kelly	فرمول `worker` (winRate/avgLossR − (1−winRate)/avgWinR)×100 است. مخرج‌ها نسبت به مقدار متوسط R به شکل غیرمعمول مقیاس می‌شوند؛ آن را بدون اصلاح/اعتبارسنجی به‌عنوان فرمول استاندارد Kelly یا توصیهٔ ریسک تلقی نکنید.
فاصلهٔ اطمینان	در n≥5 از 1.96 و انحراف معیار نمونه استفاده می‌شود، نه quantile توزیع t. برای نمونهٔ محدود، بازه معمولاً بیش‌ازحد باریک است.
Expectancy	نرخ‌های برد/باخت از تعداد کل معاملات بسته (شامل سربه‌سر) ساخته می‌شوند؛ میانگین R فقط از معاملات Rدار همان سمت. P&L نسخهٔ جایگزین gross است. null/بدون R را از مخرج کل تفکیک کنید.
نتیجهٔ سشن	خلاصهٔ سشن P&L خالص می‌گیرد اما خط معامله در timeline سود خام نشان می‌دهد.
ماه/فصل	گزارش‌ها و مرور دوره، هفته/ماه دارند؛ صفحه Performance UI در تحول زمانی فقط week/month دارد. سرویس داخلی quarter را پذیرفته اما UI انتخاب فصلی ندارد.
زمان و فیلتر روز	بعضی گزارش‌ها روی openedAt، بعضی نمودارهای افت روی closedAt و سشن بر startTime فیلتر می‌کنند. یک فیلتر روز در همهٔ صفحه‌ها معنای یکسان ندارد.
نسخه‌های دیتابیس	ثابت DB_VERSION و SCHEMA_VERSION برابر ۲۵ است، اما Dexie migration تا version(27) تعریف شده است. بررسی و هماهنگ‌سازی نسخه/مهاجرت لازم است.
نسخهٔ برنامه	ثابت نمایشی APP_VERSION در کد 1.5.0 است؛ metadata/package در نسخهٔ بررسی‌شده مقدار دیگری گزارش می‌کند. نسخهٔ قابل مشاهده و نسخهٔ بسته را تطبیق دهید.

مورد	وضعیت مشاهده‌شده و اثر
ترجمهٔ کامل	نام بعضی فیلدهای فرم معامله و کلیدهای تحلیلی هنوز انگلیسی‌اند. تنظیمات ژورنال دسته‌های فارسی دارد، اما چند دستهٔ موجود در فرم‌های فعلی مصرف نمی‌شوند.
مستند در تنظیمات	لینک دانلود راهنمای موجود در صفحه به فایل public با نام دیگری اشاره می‌کند؛ خروجی تحویلی در docs است تا وارد bundle نشود.
کیفیت ورودی عددی	بسیاری از فرم‌های مالی min/max همگانی/یکسان ندارند و واحد نمادهای گوناگون متفاوت است. کد، pip value و قرارداد همهٔ ابزارها را خودکار تبدیل نمی‌کند.
نمونه‌های اندک و استنباط	قواعد آماری با دادهٔ محدود یا ثبت ناقص می‌توانند نتیجهٔ ظاهراً قوی نشان دهند؛ آستانهٔ UI تضمین اعتبار علمی یا علّی نیست.

به‌دلیل همین اختلاف‌ها، هیچ‌یک از این موارد در این مستند به‌عنوان «رفع‌شده» معرفی نشده است. اجرای برنامه و آزمون‌های فعلی موفق بوده‌اند، اما موفقیت build به‌معنای بی‌اشکال‌بودن منطق کسب‌وکار نیست.

33. فهرست مسیرها و صفحه‌های پروژه

این فهرست مسیرهای صفحه‌ای موجود در route tree نسخهٔ بررسی‌شده را گردآوری می‌کند. بعضی مسیرها با شناسهٔ رکورد باز می‌شوند؛ منظور از :id یا :date بخش متغیر URL است.

مسیر	صفحه/کاربرد
/	داشبورد.
strategies/	فهرست استراتژی‌ها.
strategies/:id/	جزئیات/ویرایش یک استراتژی.
analysis/	فهرست تحلیل‌ها.
analysis/new/	شروع تحلیل تازه.
analysis/:id/	ادامه/نمایش تحلیل مشخص.
journal/trades/	فهرست ژورنال معاملات.
journal/trades/new/	ثبت معامله.
journal/trades/:id/	جزئیات معامله.
journal/trades/:id/journal/	مرور ژورنالی معامله.
journal/trades/:id/review/	مرور ساختاریافته پس از معامله.
journal/trades/:id/live/	پایش دستی معاملهٔ باز.
journal/sessions/	فهرست سشن‌ها.
journal/sessions/:id/	جزئیات و تحلیل سشن.
journal/config/	تنظیمات دسته‌ها/گزینه‌های ژورنال.
journal/analytics/	تحلیل ژورنال.
journal/daily/	تقویم ژورنال روزانه.
journal/daily/:date/	جزئیات روز منتخب.
journal/insights/	بینش‌های ژورنال.
reports/	مرکز گزارش‌ها.
reports/classic/	گزارش کلاسیک.
analytics/edge/	تحلیل Edge.
analytics/advanced/	تحلیل پیشرفته.
analytics/psychology/	تحلیل روان‌شناسی.

مسیر	صفحه/کاربرد
/performance	داشبورد تحلیل عملکرد.
/profile	پروفایل معامله‌گر.
/knowledge	پایگاه دانش.
/replay	تمرین بازپخش.
/market-context	فهرست زمینه‌های بازار.
/market-context/:id	تحلیل زمینهٔ بازار مشخص.
/symbols	فهرست نمادها.
/symbols/:symbol	تحلیل یک نماد.
/import	ورود داده.
/data-quality	کیفیت/کامل‌بودن داده‌ها.
/search	جست‌وجوی سراسری.
/risk/management	تحلیل و مدیریت ریسک.
/risk/planner	برنامه‌ریز پیش از معامله.
/risk/profile	پروفایل و قوانین ریسک.
/screenshots	کتابخانه و تحلیل اسکرین‌شات.
/accounts	مدیریت حساب‌ها.
/trading-boxes	مدیریت باکس‌ها.
/reminders	یادآورها.
/backup	پشتیبان و بازیابی.
/settings	تنظیمات عمومی.
/video	VideoTemplate مستقیم؛ خارج از ناوبری عادی.
/dev	صفحهٔ توسعه؛ فقط در حالت توسعه.

34. نقشهٔ ردیابی مستند به کد

برای ممیزی بعدی، هر موضوع را در گروه کد مرتبط زیر جست‌وجو کنید. نام پوشه/فایل در نسخهٔ فعلی پروژه است؛ هدف این فهرست شفاف‌کردن منشأ توضیحات است، نه جایگزین‌کردن مستند کاربری.

موضوع مستند	گروه کد مرجع
مسیرها و ناوبری	App route tree، nav configuration و page components.
مدل و ذخیره‌سازی	src/db/database.ts و migrationها، IndexedDB/Dexie و backup service.
ثبت و فهرست معامله	صفحه‌های NewTrade/TradeJournal/TradeDetail و tradeService/tradeHelpers.
محاسبات عمومی	src/core/metrics، src/core/metrics/riskMetrics.ts، src/lib/tradeHelpers.ts و analytics worker.
ژورنال سشن	journalSessionService، journal option/config components، session detail/review pages.
گزارش‌ها	analyticsService، performanceService، report pages و edgeAnalyticsService.
ریسک	riskService، RiskProfile، RiskPlanner و RiskManagement page.
تصویر/زمینه/Replay	screenshotIntelligenceService، marketContextService، replayService و مربوطه.
ورود/خروج و بکاپ	importService، backupService، import/export UI.
امنیت/Sync/یادآور	security store/service، sync engine/manager، reminder service/page.

نتیجهٔ اجرای نسخهٔ بررسی‌شده در این نوبت: workflow وب اجرا شد، صفحهٔ اصلی در preview دیده شد، typecheck موفق بود، ۳۲ فایل آزمون با ۲۴۸ آزمون موفق شدند و build وب بدون خطای build پایان یافت. چند هشدار bundle/sourcemap موجود بود؛ جزئیات در گزارش تحویل کوتاه آمده است. هیچ فایل منبع، lockfile، package.json یا نسخهٔ برنامه برای تولید این راهنما تغییر داده نشد.