

PROGRAMME DE CONFORMITÉ EPI & TRAVAIL EN HAUTEUR

Pour sociétés d'installation : photovoltaïque, PAC, ballon thermodynamique, IRVE

Société :	_____
SIRET :	_____ Effectif : _____ salariés
Adresse du siège :	_____
Responsable sécurité :	_____
Téléphone :	_____ Email : _____
Date de mise à jour :	_____ / _____ / 202_____ Version : _____

Objet : Ce programme recense l'ensemble des obligations légales en matière d'équipements de protection individuelle (EPI), de formations réglementaires, de vérifications périodiques et de documents administratifs pour les travaux d'installation en toiture et en hauteur.

Base légale : Code du travail (art. R.4321-1 et suivants), Décret n°2004-924 relatif au CACES, Arrêté du 21 décembre 2004 (vérifications périodiques), Norme EN 361 (harnais), EN 795 (points d'ancrage), EN 12492 (casque alpinisme).

Section	Titre	
1	EPI obligatoires — Inventaire et état	
2	Formations réglementaires & habilitations	
3	CACES — Conduite d'engins et plates-formes élévatrices	
4	Vérifications périodiques des équipements	
5	Documents administratifs obligatoires	
6	Plan de prévention & protocole de sécurité	
7	Registre des incidents & accidents	
8	Check-list pré-chantier quotidienne	

ANNEXE A	Fiches EPI individuelles par agent	
ANNEXE B	Registre des formations	
ANNEXE C	Modèle d'attestation de remise EPI	

SECTION 1 — EPI OBLIGATOIRES — INVENTAIRE ET ÉTAT

Chaque intervenant doit disposer des EPI ci-dessous **en bon état et adaptés à sa morphologie**. Cocher la colonne « Présent » et noter la date du prochain remplacement.

EPI	Norme / Marque CE	Critères de remplacement	Présent ■=OK X=Absent	Prochain contrôle / remplacement
Casque de chantier (classe I ou II)	EN 397 / NF EN 12492 (travail en hauteur)	Choc subi, fissure visible, durée de vie fabricant (■—5 ans)		
Harnais antichute complet (baudrier)	EN 361 + EN 358 (longe + amortisseur)	Choc subi, courroies usées ou coupées, coutures■défectueuses		
Longe avec absorbeur d'énergie	EN 354 + EN 355 (longe ≤ 2 m)	Après chute activée, déchirure, vieillissement > 1■ ans		
Ligne de vie / rail d'ancrage	EN 795 classe A ou C EN 16415	Corrosion, déformation, ancrage béton fêlé	■	
Chaussures de sécurité (S3 SRC)	EN ISO 20345 (embout + semelle anti-perforation)	Semelle décollée, embout déformé, imperméabilité■perdue		
Gants anti-coupure (+ isolants si élec.)	EN 388 (mécanique) EN 60903 (isolant élec.)	Trous, coupures, élasticité réduite	■	
Lunettes / masque de protection	EN 166 / EN 169 (UV pour soudure/solaire)	Égratignures sur verres, monture cassée	■	
Gilet haute visibilité classe 2 ou 3	EN ISO 20471 (classe ≥ 2)	Bandes réfléchissantes décollées, lavages excessifs	■	
Protège-genoux (pose en toiture)	EN 14404 (type 1 ou 2)	Capitonnage usé, sangle cassée	■	
Harnais de maintien au travail (ceinture)	EN 358 (travail en position)	Coutures défectueuses, boucle bloquée	■	
Casque anti-bruit (si tronçonneuse / marteau-piqueur)	EN 352-1 (SNR ≥ 28 dB)	Mousses de coussinets durs, craquelées	■	
Masque FFP2 (poussières, fibres)	EN 149:2001+A1 FFP2 NR	Usage unique ou 8 h max selon fabricant	■	
Combinaison jetable (laine de verre, amiante)	EN 13982-1 (type 5)	Usage unique — ne pas réutiliser	■	
Boîtier de verrouillage consignation électrique (LOTO)	NF EN ISO 50110 NF C 18-510	Cadenas rouillé, goupille défectueuse	■	

■ Attention : tout EPI ayant subi une chute ou un choc doit être retiré du service immédiatement, même s'il ne présente pas de dommage visible. Un EPI de remplacement doit être disponible sur le chantier.

SECTION 2 — FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES & HABILITATIONS

Formation / Habilitation	Durée minimale	Validité / Renouvellement	Organisme agréé	Agent concerné	Date obtention	Date expiration	✓
■ TRAVAIL EN HAUTEUR							
Port du harnais antichute (formation initiale)	1 jour (7h)	Recyclage recommandé 3 ans	INRS / OF agréé				■
Travail en hauteur sur toiture inclinée	1 jour (7h)	3 ans	OF agréé Qualibat				■
Montage / démontage échafaudages (R408)	1 à 3 j selon type	5 ans	OPPBTP / OF agréé				■
■ HABILITATIONS ÉLECTRIQUES							
B1 – Exécutant électricien (BT interventions simples)	2–3 jours	3 ans (recyclage)	OF NF C 18-510				■
B2 – Chargé de travaux électriques BT	3–4 jours	3 ans	OF NF C 18-510				■
BR – Chargé de recherche de défauts	2–3 jours	3 ans	OF NF C 18-510				■
BC – Consignation BT	1 journée	3 ans	OF NF C 18-510				■
H0 – Travaux de voisinage HTA (si besoin)							
■ PHOTOVOLTAÏQUE & ÉNERGIES							
Formation photovoltaïque raccordement / mise en service	2–3 jours	Selon fabricant	SMA, Fronius, ABB, Schneider				■
Certification RGE QualiPV (Art. 2)	Audit Qualifelec ISO 9001	10 ans (audit intermédiaire 5 ans)	Qualifelec / Qualibat				■
■ FLUIDES FRIGORIGÈNES (PAC / THERMODYNAMIQUE)							
Attestation de capacité fluides frigorigènes	1–2 jours	Illimitée (révision si réglementation change)	COFRAC / QUALICER				■
■ IRVE — BORNES DE RECHARGE							
Formation IRVE (P1 – P7)	3 jours	Illimitée (révision conseil AFNOR / Qualifelec)	AFNOR / OF agréé				■
■ SECOURS & URGENCES							
SST — Sauveteur Secouriste du Travail (obligatoire si chantier)	2 jours	2 ans (recyclage 1 jour)	INRS / OF agréé				■
Gestes d'urgence (prise en charge victime hauteur)	1 jour	3 ans	OF agréé SAUV				■

SECTION 3 — CACES — CONDUITE D'ENGINS & PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES

Le CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité) est délivré après une formation théorique et pratique et un test par un organisme accrédité COFRAC. Il ne se substitue pas à l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

CACES	Équipement concerné	Durée formation	Validité	Agent 1 (Nom)	Agent 2 (Nom)	Agent 3 (Nom)	Valide ■
R486 Cat. A	PEMP — Nacelle à bras (hauteur ≤ 12 m)	1 jour	5 ans				■
R486 Cat. B	PEMP — Nacelle à ciseaux (toutes hauteurs)	1 jour	5 ans				■
R489 Cat. 3	Chariot élévateur (mât rétractable)	3 jours	5 ans				■
R489 Cat. 4	Chariot élévateur (contre-balancé)	3 jours	5 ans				■
R482 Cat. A	Mini-engins (< 6 tonnes)	3 jours	5 ans				■
R482 Cat. F	Télescopique (manitou) travaux agricoles / BTP	2 jours	5 ans				■

Autorisation de conduite employeur — À délivrer OBLIGATOIREMENT

Le CACES seul ne suffit pas. L'employeur doit délivrer une **autorisation de conduite** pour chaque engin, basée sur : le CACES valide + l'aptitude médicale du salarié + la connaissance des lieux. Cette autorisation est nominative et révocable.

Agent (Nom / Prénom)	Engin autorisé	CACES valide	Aptitude médicale	Date d'autorisation	Date expiration	Signature employeur
		■	■			
		■	■			
		■	■			
		■	■			
		■	■			
		■	■			

SECTION 4 — VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES ÉQUIPEMENTS

Les équipements de travail et EPI sont soumis à des vérifications périodiques obligatoires (Code du travail R.4323-22 à R.4323-28). Les rapports de vérification doivent être conservés et présentés à l'Inspection du Travail sur demande.

Équipement	Référence réglementaire	Fréquence	Par qui	Dernière vérification	Résultat ■=OK / ✕=NOK	Prochaine vérification
Harnais antichute (tous les EPI de protection contre les chutes)	R.4323-99 Arr. 15/03/1993	Annuelle (organisme compétent) + vérif. avant chaque usage	Technicien compétent qualifié		■	
Lignes de vie fixes (point d'ancrage toiture)	EN 795 / R.4323-22 Arrêté 04/06/1982	Annuelle	Bureau de contrôle		■	
Échafaudages fixes (montage/démontage)	R.4323-58 R.4323-69	À chaque montage	Responsable de montage		■	
PEMP / nacelles (Plates-formes Élévatrices Mobiles)	Arr. 01/03/2004 R.4323-22	6 mois (vérif. générale)	Organisme agréé		■	
Échelles et escabeaux (en bon état d'usage)	R.4323-22 Éd. INRS ED 131	Avant chaque utilisation + bilan annuel	Utilisateur + responsable		■	
Outils électroportatifs (perceuse, visseuse, disqueuse...)	R.4321-4 NF EN 60745	Annuelle + vérif. visuelle avant usage	Personnel qualifié		■	
Installations électriques du chantier (TBTS/BT)	NF C 18-510 R.4226-1	Trimestrielle (chantier mobile)	Électricien habilité		■	
Équipements de consignation (LOTO)	NF EN ISO 50110 NF C 18-510	Avant chaque consignation	Agent habilité BC		■	
Extincteurs (présents sur chantier)	R.4227-39 Arr. 31/05/1994	Annuelle	Prestataire agréé		■	
Trousse de premiers secours	R.4224-14 CCMSA	Vérification du contenu : trimestrielle	SST		■	

SECTION 5 — DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

Document	Contenu / Objet	Obligatoire si...	Présent ■/X	Mis à jour le	Référence réglementaire
Document Unique (DUERP)	Évaluation de tous les risques professionnels de l'entreprise	Toujours (≥ 1 salarié)	■		R.4121-1
Plan de Prévention (PDPrév)	Signé avec le donneur d'ordre (si ≥ 400h/an ou travaux dangereux)	Sous-traitance / co-activité	■		R.4512-6
PPSPS (Plan Part. Prév. Sécurité Pro ou SPS)	Pour chantiers SPS de catégorie 2 ou présence d'un coord. SPS	Chantiers ≥ 10 000h	■		R.4532-51
PGC SPS (Plan Général de Coordination)	Fourni par le maître d'ouvrage (pour gros chantiers)	Chantiers ≥ 500 pers-jours	■		R.4532-41
Registre du personnel (ou déclarations DPAE)	Déclarations préalables à l'embauche (DPAE URSSAF)	Toujours	■		L.1221-12
Fiche d'aptitude médicale (par agent)	Attestation du médecin du travail (visite initiale + périodique)	Toujours (suivi individuel)	■		R.4624-10
Registre des accidents du travail (bénins)	Déclaration accidents sans arrêt (avec l'accord de l'inspection)	Toujours si agrément Carsat	■		L.441-4
Attestation assurance RC Pro / RC Décennale	Responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité	Toujours	■		Art. L.241-1 C. assurances
Attestation de vigilance URSSAF	Preuve du paiement des cotisations sociales (valable 6 mois)	Toujours (co-traitance)	■		Art. L.8222-1 Code du travail
Registre des habilitations électriques	Liste de tous les agents habilités avec niveau et date d'habilitation	Si travaux électriques BT/HT	■		NF C 18-510
Procédure de consignation (LOTO)	Procédure écrite de consignation/déconsignation	Si interventions électriques	■		NF EN ISO 50110
Registre de formation sécurité	Liste des formations (date, durée, agent, organisme)	Toujours	■		L.6321-1
Fiche de données de sécurité (FDS)	Pour chaque produit chimique utilisé (colle, silicone, solvant)	Si produits chimiques	■		R.4412-38
Certificat de conformité installation PV (Consuel)	Attestation de conformité avant mise en service	Toute installation PV raccordée	■		Décret 72-1120

SECTION 6 — PLAN DE PRÉVENTION & PROTOCOLE DE SÉCURITÉ

6.1 — Inspection commune préalable

Avant tout démarrage d'un chantier en co-activité (sous-traitance, intervention chez un tiers), une **inspection commune** doit être réalisée entre le Donneur d'ordre et l'entreprise intervenante. Elle permet d'identifier les risques spécifiques au site.

Date de l'inspection commune : ____ / ____ / 202____

Adresse du chantier : _____

Représentant Donneur d'ordre : _____

Représentant Entreprise intervenante : _____

6.2 — Risques identifiés

Risque identifié	Niveau (F/M/G)	Mesure de prévention	Responsable	EPI/Équipement associé	Vérifié ☐
Chute de hauteur (toiture, échafaudage, nacelle)	G	Harnais + ligne de vie, garde-corps, filet	Chef de chantier	Harnais EN 361, longe EN 354	■
Chute d'objet (outils, panneaux, tuiles)	M	Périmètre de sécurité, filet, casque, charnières	Chef de chantier	Casque EN 397, chaussures S3	■
Risque électrique (BT, raccordement onduleur)	G	Consignation, habilitation, EPI isolants	Électricien habilité	Gants EN 60903, LOTO	■
Glissade en toiture (tuiles mouillées, inclinaison)	G	Chaussures anti-glisse, lien de sécurité	Équipe toiture	Chaussures S3 SRC, longe	■
Exposition UV / Coups de chaleur (travail extérieur)	M	Crème solaire, pause ombre, hydratation	Équipe extérieure	Écran solaire, vêtements couvrants	■
Manutention manuelle (panneaux > 20 kg)	M	Aide à la manutention, formation gestes	Tous	Gants, chaussures S3	■
Risque chimique (colle, silicone, solvants)	F	FDS disponible, ventilation, gants nitrile	Responsable	Gants, masque FFP2, lunettes	■
Conditions météo adverses (orage, vent > 45 km/h)	G	Arrêt du chantier, mise à l'abri, météo	Chef de chantier	—	■

Légende niveaux de risque : F = Faible (mesures informelles suffisantes) · M = Modéré (procédure + EPI requis) · G = Grave (consigne stricte + vérification)

SECTION 7 — REGISTRE DES INCIDENTS & ACCIDENTS

Tout incident ou accident, même bénin, doit être consigné. Les accidents du travail avec arrêt doivent être déclarés à la CPAM dans les **48 heures** (formulaire Cerfa 14463*02). Conserver ce registre 5 ans.

Date	Agent concerné	Chantier / Lieu	Nature de l'incident / accident	EPI port au moment du fait ■=Oui X=Non	Arrêt de travail ■=Oui	Déclaré CPAM ■=Oui	Actions correctives
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	
				■	■	■	

SECTION 8 — CHECK-LIST PRÉ-CHANTIER QUOTIDIENNE

À compléter par le chef de chantier avant le début de chaque journée de travail. Conserver un exemplaire signé par chantier.

Date : ____ / ____ / 202__ Chantier : _____

Chef de chantier : _____ Effectif présent : ____ agents

Conditions météo : _____ Vent : ____ km/h Temp. : ____ °C

Point à vérifier	Détail	OK ■	NOK x	Observation / Action corrective
EPI INDIVIDUELS				
Casque de chantier porté	Visuel — présence + état général	■	■	
Harnais antichute présent et correctement ajusté	Sangles non nouées, boucles verrouillées, plaque dorsale visible	■	■	
Longe / absorbeur raccordé au point d'attache	Longe inférieure à 2 m, absorbeur non déclenché	■	■	
Chaussures de sécurité S3 portées	Lacets attachés, embout métallique en place	■	■	
Gants adaptés à la tâche portés	Anti-coupure pour manutention, isolants pour élec.	■	■	
Lunettes de protection si découpe ou soudure	Versus oculaires, monture intacte	■	■	
Gilet haute visibilité si zone de travail	Bande réfléchissantes visibles	■	■	
ACCÈS EN HAUTEUR				
Échelle ou échafaudage stable et sécurisé	4 appuis, stabilisateurs déployés, non glissant	■	■	
Point d'ancrage de ligne de vie vérifié	Fixation béton ou structure portante certifiée	■	■	
Périmètre de sécurité balisé et sécurisé	Rubalise ou barrières, signalétique danger	■	■	
Filet ou bâche de protection sous la zone	Sécurité chute d'objet sur tiers	■	■	
Accès à la toiture sécurisé	Crochet de faîtage ou garde-corps provisoire installé	■	■	
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES				
Zone de travail électrique consignée (S075)	Signé (S075), étiquette nominative	■	■	
Habilitations électriques des agents vérifiées	Niveau B1/B2/BR/BC selon tâche	■	■	
Coffrets et armoires électriques accessibles	Accès interdit aux non-habilités	■	■	
Câbles et rallonges en bon état	Ras de dénudage, de gaine fendue, de ruban isolant provisoires	■	■	
MATÉRIAUX & ENGINS				
Engin (nacelle / chariot) CACES valide	CACES opérateur en cours de validité	■	■	
Autorisation de conduite employée	Document signé dans le véhicule / nacelle	■	■	
Charges vérifiées < capacité engin	Plaque de charge consultée	■	■	
Produits chimiques avec FDS disponibles	FDS accessibles sur chantier, stockage adapté	■	■	
URGENCES & SECOURS				
Numéros d'urgence affichés (15/112)	Numéros de site + adresse du chantier notés	■	■	
Trousse de premiers secours complète	Contenu vérifiés, périmé retiré	■	■	
Agent SST présent ou joignable	Nom : _____	■	■	
Plan d'évacuation connu de l'équipe	Point de rassemblement défini	■	■	

Visa chef de chantier : _____ Heure démarrage chantier : _____

ANNEXE A — FICHE EPI INDIVIDUELLE PAR AGENT

(À dupliquer pour chaque agent — conserver dans le dossier individuel)

Agent (Nom / Prénom) : _____ Poste : _____

Date d'embauche : _____ Taille : _____ Poids : _____ Pointure : _____

EPI	Marque / Modèle	Taille / Pointure	Date de remise	N° série / lot	Date de remplacement prévu	Signature agent ■
Casque						■
Harnais antichute						■
Longe / absorbeur						■
Chaussures S3						■
Gants anti-coupure						■
Gants isolants (élec.)						■
Lunettes de protection						■
Gilet HV						■
Protège-genoux						■
Masque FFP2						■

Attestation de remise : Je soussigné(e) _____ reconnais avoir reçu les EPI listés ci-dessus, avoir été formé(e) à leur utilisation et m'engage à les porter systématiquement lors des interventions en hauteur et des travaux à risques.

Signature agent : _____ Date : _____ / _____ / 202_____ Visa employeur : _____

Agent (Nom / Prénom) : _____ Poste : _____

Date d'embauche : _____ Taille : _____ Poids : _____ Pointure : _____

EPI	Marque / Modèle	Taille / Pointure	Date de remise	N° série / lot	Date de remplacement prévu	Signature agent ■
Casque						■
Harnais antichute						■
Longe / absorbeur						■
Chaussures S3						■
Gants anti-coupure						■
Gants isolants (élec.)						■

Lunettes de protection						■
Gilet HV						■
Protège-genoux						■
Masque FFP2						■

Attestation de remise : Je soussigné(e) _____ reconnais avoir reçu les EPI listés ci-dessus, avoir été formé(e) à leur utilisation et m'engage à les porter systématiquement lors des interventions en hauteur et des travaux à risques.

Signature agent : _____ Date : ____ / ____ / 202____ Visa employeur :

ANNEXE B — REGISTRE DES FORMATIONS SÉCURITÉ

(Conserver 5 ans — présenter à l'Inspection du Travail sur demande)

[illegible]

ATTESTATION DE REMISE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Entreprise : _____ (SIRET : _____)

Représentée par : _____ en qualité de : _____

Atteste avoir remis à :

Nom : _____ Prénom : _____

Poste occupé : _____ Date d'entrée dans l'entreprise : _____

Les EPI suivants, conformes aux normes européennes EN applicables :

EPI fourni	Marque / Référence	Taille / Pointure	N° de lot / série	Norme CE
Casque de protection				EN 397
Harnais antichute complet				EN 361 + EN 358
Longe avec absorbeur d'énergie				EN 354 + EN 355
Chaussures de sécurité				EN ISO 20345 S3
Gants anti-coupure				EN 388
Gants isolants électricité				EN 60903
Lunettes de protection				EN 166
Gilet haute visibilité				EN ISO 20471
Masque respiratoire FFP2				EN 149
Autres : _____				

Le salarié reconnaît :

- Avoir reçu les EPI listés ci-dessus en bon état de fonctionnement
- Avoir été informé(e) des modalités d'utilisation, d'entretien et de remplacement
- Avoir été formé(e) au port du harnais antichute (si applicable)
- S'engager à les porter systématiquement lors de toute intervention en hauteur ou à risque
- S'engager à signaler immédiatement tout EPI défectueux ou endommagé à son responsable

Fait à _____, le ____ / ____ / 202__

Signature du salarié

(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Signature de l'employeur

ou du responsable sécurité