1 Плоская монохроматическая волна

Волна — изменения состояния среды, распространяющееся в данной среде и переносящее с собой энергию. С понятием волны тесно связано понятие физического поля. Поле характеризуется некоторой функцией, определенной в заданной области пространства и времени, Изменение в пространстве и времени большинства полей представляют собой волновой процесс

Монохроматической волной уазывается волна, в которой поле зависит от времени t

$U(\vec{r},t) = Acos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \phi)$, где A - действительная амплитуда, ω - циклическая частота, ϕ - начальная фаза, $\vec{k}$ - заданный волновой вектор $(\vec{k}) = k_x\vec{e}_x + k_y\vec{e}_y + k_z\vec{e}_z$, $\theta = (\omega t - \vec{k}\vec{r} + \phi)$ - полная фаза поля

2 Волновое уравнение

$\nabla U - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{U}}{\partial t^2} = 0$ - волновое уравнение без поглощения

$\nabla U - \beta\dfrac{\partial \vec{U}}{\partial t} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{U}}{\partial t^2} = 0$ - волновое уравнение с поглощением

Описывает распространение волн различной природы в среде без диссипации. U - компонента электрического поля / магнитоного поля / скорость / потенциал, c - имеет смысл фазовой скорости, β - коэффициент диссипации (учитывает, например, потери в вязкой среди или на нагрев)

Решение - в виде плоской монохроматической волны $U = U_0 e^{(i\omega t - ik\vec{r})}$, если выполнено $\dfrac{\omega^2}{k^2} = c^2$

3 Фазовая и групповая скорости

$\vec{V_{\text{ф}}} = \dfrac{\omega}{k^2}\vec{k} = \dfrac{\omega}{k}$ - фазовая скорость (скорость перемещения поверхности постоянной фазы)

$\vec{V_{\text{гр}}} = \left.\dfrac{\partial\omega}{\partial\vec{k}}\right|_{\vec{k_0}}$ - групповая скорость в точке $\vec{k_0}$ (скорость расширения огибающей квазимонохроматического волнового пакета); $\vec{k_0}$ - несущий волновой вектор - максимум спектра квазимонохроматического сигнала

Сигнал перемещается как целое со скоростью $\vec{V_{\text{гр}}}$??????????????, скорость движения огибающей этого импульса - $\vec{V_{\text{гр}}}$

4 Уравнение непрерывности и уравнение Эйлера

5 Скорость звука. Вектор Умнова. Плотность энергии в звуковой волне

6 Уравнение Ламэ

$\rho_0\dfrac{\partial^2\vec{U}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla div\vec{U} + \mu\triangle\vec{U}$ - уравнение движения физически бесконечно малого объема изотропного (движение в любых направлениях) упругого тела при малых деформациях

ρ_0 - плотность до деформации, μ - модуль сдвига, $\lambda = K - \frac{2}{3}\mu$ - коэффициент Ламэ, K - модуль всестороннего сжатия, $\vec{U}(\vec{r},t)$ - вектор смещения элемента сплошной среды при деформации

μ и K - переобозначения модулей упругости Юнга и Пуассона

7 Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной формах

8 Граничные условия для векторов ЭМ поля

9 Вектор Пойнтинга. Плотность энергии ЭМ поля в вакууме

$S = \dfrac{c}{4\pi}\left[\vec{E}\times\vec{H}\right]$ - плотность потока энергии СГС: $\left[\dfrac{\text{эрг}}{\text{с}\cdot\text{см}^2}\right]$ СИ: $\left[\dfrac{\text{Дж}}{\text{с}\cdot\text{м}^2}\right]$

$|S|$ - энергия, переносимая ЭМ волной через единичную площадку $(\perp S)$ в единицу времени

???

10 Основные параметры плазмы (плазменная частота и дебаевский радиус)

$r_{De} = \sqrt{\dfrac{kT_eT_i}{4\pi Ne^2(T_e + T_i)}} = \sqrt{\dfrac{kT}{4\pi Ne^2}}$ - расстояние, за которое волна спадет в e раз при прохождении через плазму / расстояние, которое проходит $\bar{e}$ в плазме за время, порядка $\tau_p = \frac{2\pi}{\omega_p}$

СИ: [К $\cdot$ Дж] T_e - температура электронов, T_i - температура ионов, N, e и m - концетрация электронов а также их заряд и масса, $k = \dfrac{R}{N_a}, N_a = \dfrac{m}{M}$

???

$\omega_p = \dfrac{4\pi e^2 N}{m}$ - плазменная частота, СИ: $\left[\dfrac{\text{рад}}{\text{с}}\right]$???

Это частота собственных продольных колебаний пространственного заряда в однородной плазме в отсутствие магнитного поля

11 Комплексная диэлектрическая проницаемость холодной изотропной плазмы

Диэлектрическая проницаемость показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в конкретной среде меньше, чем в вакууме, для которого она равна 1

$\mathcal{E}(\omega) = 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega - i\nu_e)} - \chi$, где $\chi = \dfrac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega - i\nu_i)}$ - ионная составляющая, которой можно пренебречь

Вводятся абсолютная $(\mathcal{E}_a)$ и относительная $(\mathcal{E}_r)$ проницаемости. Величина $\mathcal{E}_r$ безразмерна, а $\mathcal{E}_a$ по размерности совпадает с электрической постоянной $\mathcal{E}_0$ - СИ: $\left[\dfrac{\text{фарад}}{\text{м}}\right]$