

Documentation

Le package `Preamble.sty`¹ ou `HTMLPreamble.sty`² doit être chargé pour pouvoir utiliser les autres qui sont donnés ci-dessous.

Les fichiers `.sty` doivent être placés dans le même répertoire que le fichier `.tex` qui est utilisé.

Pour charger un package (par exemple `NomDuPackage.sty`), il faut utiliser la commande `\usepackage{nomdupackage}` avant `\begin{document}`.

En utilisant `Preamble.sty` ou `HTMLPreamble.sty`, les packages suivant seront chargés :

- `\usepackage[utf8]{inputenc}`
- `\usepackage[french]{babel}`
- `\usepackage[T1]{fontenc}`
- `\usepackage{amsmath, amsfonts, amssymb}`
- `\usepackage{stmaryrd}`
- `\usepackage{adjustbox}` (pour `HTMLPreamble.sty`)
- `\usepackage{xcolor}` (pour `Preamble.sty`)

Il est nécessaire que `cm-super` soit installé (disponible sur [CTAN](#)) pour pouvoir utiliser `Preamble.sty`. Pour ne pas avoir à installer `cm-super`, il est possible de commenter les lignes `\usepackage{sffont}` et `\renewcommand{\sfdefault}{cmssp}` en mettant % au début de chaque ligne.

1. Pour utiliser avec **Beamer**

2. Pour les documents autres que **Beamer**

Table des matières

1	Preamble.sty et HTMLPreamble.sty	1
2	AL.sty	2
3	Analyse.sty	3
4	Arithmetique.sty	4
5	BigOperators.sty	5
6	Complexes.sty	6
7	Dsfont.sty	7
8	Equivalents.sty	8
9	Matrices.sty	9
9.1	\tmatrix	9
10	Polynomes.sty	11
11	Probas.sty	12
12	Structures.sty	13
13	Tables.sty	14
14	Trigo.sty	15

1 Preamble.sty et HTMLPreamble.sty

Commande	Résultat
<code>\l³</code>	(
<code>\r⁴</code>)
<code>\llb⁵</code>	⟦
<code>\oldfrac{a}{b}⁶</code>	$\frac{a}{b}$
<code>\frac{a}{b}⁷</code>	$\overline{\frac{a}{b}}$
<code>\l⁸</code>	ℓ

-
- 3. Correspond à la commande usuelle `\left(`
 - 4. Correspond à la commande usuelle `\right)`
 - 5. Correspond à la commande usuelle `\left\llbracket`
 - 6. Correspond à la commande usuelle `\frac`
 - 7. Correspond à la commande usuelle `\dfrac`
 - 8. Correspond à la commande usuelle `\ell`

2 AL.sty

Le package `Matrices.sty` sera importé automatiquement avec `AL.sty`.

Commande	Résultat
<code>\oldvect</code>	Vect
<code>\vect{E}</code>	$\text{Vect}(E)$
<code>\al{E}{}</code>	$\mathcal{L}(E)$
<code>\al{E}{F}</code>	$\mathcal{L}(E, F)$
<code>\oplus</code> ⁹	\oplus
<code>\matgl{n}{\mathbb{K}}</code> ¹⁰	$\text{GL}_n(\mathbb{K})$
<code>\gl{E}</code>	$\text{GL}(E)$
<code>\olddim</code> ¹¹	\dim
<code>\dim{E}</code>	$\dim(E)$
<code>\oldrg</code>	rg
<code>\rg{u}</code>	$\text{rg}(u)$
<code>\oldtr</code>	tr
<code>\tr{u}</code>	$\text{tr}(u)$
<code>\oldmat</code>	Mat
<code>\mat{\mathcal{B}}{u}</code>	$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(u)$
<code>\mat{\mathcal{B}}{\mathcal{C}}{u}</code>	$\mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$
<code>\lc</code>	[
<code>\rc</code>]

9. Le `\oplus` utilisé est celui de `stmaryrd`

Pour récupérer celui de \LaTeX , il est possible d'utiliser la commande `\let\oldoplus\oplus` avant `\usepackage{al}` puis de faire `\let\oplus\oldoplus` après importation

Comparaison \LaTeX - `stmaryrd` avec le plus normal $\oplus \oplus +$

10. Le `\matgl` de `AL.sty` correspond à celui de `Matrices.sty` qui a été renommé

11. Correspond à la commande usuelle `\dim`

3 Analyse.sty

Le package `BigOperators.sty` sera importé automatiquement avec `Analyse.sty`.

Commande	Résultat
<code>\oldd</code> ¹²	d
<code>\der{f(x)}</code>	$\frac{d}{dx}(f(x))$
<code>\der[n]{f(x)}</code>	$\frac{d^n}{dx^n}(f(x))$
<code>\der[] [t]{f(t)}</code>	$\frac{d}{dt}(f(t))$
<code>\oldint</code> ¹³	\int
<code>\int{f}</code>	$\int (f)$
<code>\int [t]{f(t)}</code>	$\int (f(t)) dt$
<code>\int [t] [{[a,b]]}{f(t)}</code> ¹⁴	$\int_{[a,b]} (f(t)) dt$
<code>\int [t] [a] [b]{f(t)}</code>	$\int_a^b (f(t)) dt$
<code>\eval [{[a,b]]}{f(t)}</code>	$[f(t)]_{[a,b]}$
<code>\eval [a] [b]{f(t)}</code>	$[f(t)]_a^b$
<code>\serie{a_n}</code>	$\sum a_n$

12. d de dérivation

13. Correspond à la commande usuelle `\int`

14. L'argument `[a,b]` doit être mis entre accolades pour être traité correctement par \LaTeX

4 Arithmetique.sty

Commande	Résultat
<code>\olddiv</code> ¹⁵	\div
<code>\div</code> ¹⁶	$ $
<code>\cgr{a}{b}{n}</code>	$a \equiv b [n]$
<code>\oldphi</code> ¹⁷	ϕ
<code>\phi</code> ¹⁸	φ

15. Correspond à la commande usuelle `\div`

16. Correspond à la commande usuelle `\mid`

17. Correspond à la commande usuelle `\phi`

18. Correspond à la commande usuelle `\varphi`

5 BigOperators.sty

Commande	Résultat
<code>\oldsum</code> ¹⁹	\sum
<code>\sum{n=0}{+\infty}{u_n}</code>	$\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n)$
<code>\oldprod</code> ²⁰	\prod
<code>\prod{n=0}{+\infty}{u_n}</code>	$\prod_{n=0}^{+\infty} (u_n)$
<code>\oldcap</code> ²¹	\cap
<code>\bigcap{n=0}{+\infty}{A_n}</code>	$\bigcap_{n=0}^{+\infty} (A_n)$
<code>\oldcup</code> ²²	\cup
<code>\bigcup{n=0}{+\infty}{A_n}</code>	$\bigcup_{n=0}^{+\infty} (A_n)$
<code>\olduplus</code> ²³	\uplus
<code>\biguplus{n=0}{+\infty}{A_n}</code>	$\biguplus_{n=0}^{+\infty} (A_n)$
<code>\bigoplus{n=0}{+\infty}{E_n}</code>	$\bigoplus_{n=0}^{+\infty} (E_n)$

19. Correspond à la commande usuelle `\sum`

20. Correspond à la commande usuelle `\prod`

21. Correspond à la commande usuelle `\bigcap`

22. Correspond à la commande usuelle `\bigcup`

23. Correspond à la commande usuelle `\biguplus`

6 Complexes.sty

Commande	Résultat
<code>\oldbar{z}</code> ²⁴	\bar{z}
<code>\bar{z}</code> ²⁵	\bar{z}
<code>\e</code> ²⁶	e
<code>\i</code> ²⁷	i
<code>\j</code> ²⁸	j

24. Correspond à la commande usuelle `\bar`

25. Se comporte comme `\overline`

26. e de la fonction exponentielle

27. i complexe

L'ancienne commande `\i` s'obtient avec `\ii`

28. $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

L'ancienne commande `\j` s'obtient avec `\jj`

7 Dsfont.sty

Ce package remplace le $\mathbb{1}$ du package `Dsfonts.sty` disponible sur [CTAN](#).

Pour l'utiliser, il faut copier les fichiers `dsrom12.pfb` et `dsrom12.tfm` dans les dossiers où ils sont actuellement avec `dsfonts` (et éventuellement créer une copie des anciens fichiers).

Commande	Résultat
<code>\mathds{1}</code>	$\mathbb{1}$
<code>\1{E}(x)</code>	$\mathbb{1}_E(x)$
<code>\square</code>	\square
<code>\star</code>	\star
<code>\triangle</code>	\triangle

8 Equivalents.sty

Commande	Résultat
<code>\o{x}</code>	$o(x)$
<code>\o[x\to 0]{x}</code>	$o_{x \rightarrow 0}(x)$
<code>\O{x}</code>	$O(x)$
<code>\O[x\to 0]{x}</code>	$O_{x \rightarrow 0}(x)$
<code>\Th{x}</code>	$\Theta(x)$
<code>\Th[x\to 0]{x}</code>	$\Theta_{x \rightarrow 0}(x)$
<code>\Om{x}</code>	$\Omega(x)$
<code>\Om[x\to 0]{x}</code>	$\Omega_{x \rightarrow 0}(x)$
<code>\eq{u_n}{v_n}</code>	$u_n \sim v_n$
<code>\eq[n\to+\infty]{u_n}{v_n}</code>	$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$
<code>\eg{u_n}{v_n+o{v_n}}</code>	$u_n = v_n + o(v_n)$
<code>\eg[n\to+\infty]{u_n}{v_n+o{v_n}}</code>	$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + o(v_n)$

9 Matrices.sty

Commande	Résultat
<code>\mat{n}{p}{\mathbb{K}}</code>	$\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$
<code>\mat{n}{}{\mathbb{K}}</code>	$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
<code>\sym{n}{\mathbb{K}}</code>	$\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$
<code>\ant{n}{\mathbb{K}}</code>	$\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$
<code>\diag{n}{\mathbb{K}}</code>	$\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$
<code>\ts{n}{\mathbb{K}}</code>	$\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$
<code>\ti{n}{\mathbb{K}}</code>	$\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$
<code>\olddet</code> ²⁹	<code>det</code>
<code>\det{M}</code>	$\det(M)$
<code>\gl{n}{\mathbb{K}}</code>	$\mathrm{GL}(n)\mathbb{K}$
<code>\mdots</code>	\cdots
<code>\ddots</code>	\ddots
<code>\idots</code>	$\cdot\cdot$
<code>\vdots</code>	\vdots
<code>\xdots</code>	\ddots
<code>\tmatrix({1\&0\0\&1\})</code>	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

9.1 `\tmatrix`

`\tmatrix` est composé de deux arguments optionnels (les éléments à ajouter à la matrice tikz et les éléments de mise en page de la matrice) ainsi que de trois arguments (le délimiteur d'ouverture, le contenu de la matrice et le délimiteur de fermeture).

Les commandes sont :

Commande	Résultat
<code>\mtxvline{params}{n}</code>	Crée une ligne verticale après la colonne n (ou left/right pour les extrémités) avec les paramètres tikz params
<code>\mtxhline{params}{n}</code>	Crée une ligne horizontale après la ligne n (ou top/bottom pour les extrémités) avec les paramètres tikz params
<code>\mtxvpartial{params}{n}{a}{b}</code>	Crée une ligne verticale après la colonne n (ou left/right pour les extrémités), la ligne ayant pour extrémités la fin de la ligne a et b (ou top/bottom) avec les paramètres tikz params

29. Correspond à la commande usuelle `\det`

<code>\mtxhpartial{params}{n}{a}{b}</code>	Crée une ligne horizontale après la ligne n (ou top/bottom pour les extrémités), la ligne ayant pour extrémités la fin de la ligne a et b (ou left/right) avec les paramètres tikz params
<code>\mtxbox{params}{x}{y}</code>	Crée une boîte autour de la case de coordonnées x et y (l'indexation commence à 1) avec les paramètres tikz params

10 Polynomes.sty

Commande	Résultat
<code>\pol{K}{X}</code>	$\mathbb{K}[X]$
<code>\fr{K}{X}</code>	$\mathbb{K}(X)$
<code>\olddeg</code> ³⁰	\deg
<code>\deg{P}</code>	$\deg(P)$
<code>\oldval</code>	val
<code>\val{P}</code>	$\text{val}(P)$
<code>\oldcar</code>	car
<code>\car{\mathbb{K}}</code>	$\text{car}(\mathbb{K})$

30. Correspond à la commande usuelle `\deg`

11 Probas.sty

Commande	Résultat
<code>\p{A}</code>	$\mathbb{P}(A)$
<code>\p[B]{A}</code>	$\mathbb{P}_B(A)$
<code>\oldOmega</code> ³¹	Ω
<code>\Omega</code> ³²	Ω
<code>\sq</code> ³³	$ $
<code>\bor</code> ³⁴	\mathcal{B}

31. Correspond à la commande usuelle `\Omega`

32. Correspond à la commande usuelle `\varOmega`

33. Doit être utilisé entre `\left` et `\right`, ou dans la commande `\p : \mathbb{P}(A | B)`

34. Correspond à la commande usuelle `\mathcal{B}`

12 Structures.sty

Commande	Résultat
<code>\oldhom</code>	Hom
<code>\hom{E}</code>	$\text{Hom}(E)$
<code>\oldaut</code>	Aut
<code>\aut{E}</code>	$\text{Aut}(E)$
<code>\oldker</code> ³⁵	ker
<code>\ker{f}</code>	$\text{ker}(f)$
<code>\la</code> ³⁶	\langle
<code>\ra</code> ³⁷	\rangle
<code>\oldord</code>	ord
<code>\ord{x}</code>	$\text{ord}(x)$

35. Correspond à la commande usuelle `\ker`

36. Correspond à la commande usuelle `\left\langle`

37. Correspond à la commande usuelle `\right\rangle`

13 Tables.sty

Ce package sert à mettre en forme des tables an latex grâce à tikz.

Pour insérer une table, il faut appeler `\setrowcol{ncols}{nrows}` avec le nombre de colonnes et de lignes de la table, puis de rentrer la table tikz.

Une table a une largeur de 10cm et une hauteur de 6,5cm.

Par exemple, la table

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	—
cot	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

est produite avec le code suivant

```
\setcolrow{6}{5}
\begin{tikzpicture}[ampersand replacement=\&]
  \matrix[table] {
    \&$0$\&$\oldfrac{\pi}{6}$\&$\oldfrac{\pi}{4}$\&
      $\oldfrac{\pi}{3}$\&$\oldfrac{\pi}{2}$\&\\
    $\oldsin$\&$0$\&$\oldfrac{1}{2}$\&$\oldfrac{\sqrt{2}}{2}$\&
      $\oldfrac{\sqrt{3}}{2}$\&$1$\&\\
    $\oldcos$\&$1$\&$\oldfrac{\sqrt{3}}{2}$\&
      $\oldfrac{\sqrt{2}}{2}$\&$\oldfrac{1}{2}$\&$0$\&\\
    $\oldtan$\&$0$\&$\oldfrac{1}{\sqrt{3}}$\&$1$\&$\sqrt{3}$\&--\\
    $\oldcot$\&--\&$\sqrt{3}$\&$1$\&$\oldfrac{1}{\sqrt{3}}$\&$0$\&\\
  };
  \draw [line width=0.5mm] (-10cm/3,-6.5cm/2) -- (-10cm/3,6.5cm/2);
  \draw [line width=0.5mm] (-10cm/2,3*6.5cm/10) -- (10cm/2,3*6.5cm/10);
  \draw [line width=0.5mm] (-5cm,-3.25cm) rectangle (5cm,3.25cm);
\end{tikzpicture}
```


14 Trigo.sty

Commande	Résultat
<code>\oldcos</code> ³⁸	\cos
<code>\cos{x}</code>	$\cos(x)$
<code>\cos[n]{x}</code>	$\cos^n(x)$
<code>\oldsin</code> ³⁹	\sin
<code>\sin{x}</code>	$\sin(x)$
<code>\sin[n]{x}</code>	$\sin^n(x)$
<code>\oldtan</code> ⁴⁰	\tan
<code>\tan{x}</code>	$\tan(x)$
<code>\tan[n]{x}</code>	$\tan^n(x)$
<code>\oldcot</code> ⁴¹	\cot
<code>\cot{x}</code>	$\cot(x)$
<code>\cot[n]{x}</code>	$\cot^n(x)$
<code>\acos{x}</code>	$\arccos(x)$
<code>\acos[n]{x}</code>	$\arccos^n(x)$
<code>\asin{x}</code>	$\arcsin(x)$
<code>\asin[n]{x}</code>	$\arcsin^n(x)$
<code>\atan{x}</code>	$\arctan(x)$
<code>\atan[n]{x}</code>	$\arctan^n(x)$
<code>\oldch</code>	ch
<code>\ch{x}</code>	$\operatorname{ch}(x)$
<code>\ch[n]{x}</code>	$\operatorname{ch}^n(x)$
<code>\oldsh</code>	sh
<code>\sh{x}</code>	$\operatorname{sh}(x)$
<code>\sh[n]{x}</code>	$\operatorname{sh}^n(x)$
<code>\oldth</code>	th
<code>\th{x}</code>	$\operatorname{th}(x)$
<code>\th[n]{x}</code>	$\operatorname{th}^n(x)$
<code>\oldach</code>	argch
<code>\ach{x}</code>	$\operatorname{argch}(x)$
<code>\ach[n]{x}</code>	$\operatorname{argch}^n(x)$
<code>\oldash</code>	argsh
<code>\ash{x}</code>	$\operatorname{argsh}(x)$
<code>\ash[n]{x}</code>	$\operatorname{argsh}^n(x)$
<code>\oldath</code>	argth
<code>\ath{x}</code>	$\operatorname{argth}(x)$
<code>\ath[n]{x}</code>	$\operatorname{argth}^n(x)$
<code>\oldIm</code> ⁴²	\Im

38. Correspond à la commande usuelle `\cos`

39. Correspond à la commande usuelle `\sin`

40. Correspond à la commande usuelle `\tan`

41. Correspond à la commande usuelle `\cot`

42. Correspond à la commande usuelle `\Im`

<code>\Im</code>	\Im
<code>\pIm{x}</code>	$\Im(x)$
<code>\oldRe</code> ⁴³	\Re
<code>\Re</code>	\Re
<code>\pRe{x}</code>	$\Re(x)$

43. Correspond à la commande usuelle `\Re`